



TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNAČENÍ	OBJEKT D - SO 04	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
W15	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	KUSŮ	1	0	0	0	0	0	1
POPIS	OCELOVÁ OTEVÍRACÍ VRATA								
ROZMĚR	VIZ SCHÉMA	<div>SCHÉMA M 1:50</div> 							
MATERIÁL	OCEL, BARVA BÍLÁ								
SOUČ. PROSTUPU TEPLA OKNO (CELEK) RÁM	max 1,0 W/(m2.K)								
POVRCH. ÚPRAVA	BARVA BÍLÁ RAL 9010, VÝROBCE PŘEDLOŽÍ BAREVNÝ ODSŤÍN								
OVLÁDÁNÍ	RUČNĚ								
OKAPNICE									
VNITŘ. PARAPET									
VENKOVNÍ PARAPET									
KOVÁNÍ, OTVÍRÁNÍ	VIZ SCHEMA								
POZNÁMKA:	!!!!JEDNÁ SE O REPLIKU STÁVAJÍCÍCH VRAT!!!! !VÝROBCE PŘED DODÁNÍM PŘEDLOŽÍ PROJEKTANTOVI VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ!								
OZNAČENÍ	OBJEKT D - SO 04	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
W16	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	KUSŮ	2	0	0	0	0	0	2
POPIS	PLASTOVÉ OKNO PĚTIKOMOROVÉ, TŘÍDA A								
ROZMĚR	2040 x 560 mm	<div>SCHÉMA M 1:50</div> 							
MATERIÁL	PLASTOVÝ PROFIL PVC								
SOUČ. PROSTUPU TEPLA OKNO (CELEK) RÁM	max 1,0 W/(m2.K)								
POVRCH. ÚPRAVA	BARVA BÍLÁ RAL 9010, VÝROBCE PŘEDLOŽÍ BAREVNÝ ODSŤÍN								
ZASKLENÍ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 U=1,0 W/km2 NA SKLE BUDE MLÉČNÁ FÓLIE								
OKAPNICE									
VNITŘ. PARAPET	MDF DESKA VIZ. TAB. TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ								
VENKOVNÍ PARAPET	TITANZINKOVÝ PLECH VIZ. TAB. KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ								
KOVÁNÍ, OTVÍRÁNÍ	CELOOVBODOVÉ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI								
POZNÁMKA:	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE SHRNOVACÍ ŽALUZIE – BARVA BÍLÁ								

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE
K PŘEMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ VŠECH UVAŽOVANÝCH OTVORŮ, PROVEDE DODAVATEL VÝŠE
 UVEDENÝCH VÝROBKŮ