

Městský mobiliář:

Zastávkový přístřešek

- zastávkový přístřešek s rovnou skleněnou střechou
- krytá plocha 7 m² (1,8 × 4 m)
- Ocelová konstrukce se skleněnými výplněmi v zadní a bočních stěnách a skleněnou střechou
- celková výška přístřešku 2550 mm
- nosné sloupy a podélné žlaby tvoří svařovaná ocelová konstrukce z trubek 133×8 mm a ocelového plechu tloušťek 4, 10 a 12 mm; podpůrné konzoly doplněny o desky z březové překližky tloušťky 30 mm opatřené venkovní povrchovou úpravou; rám slouží jako nosná konstrukce skleněných výplní a střechy přístřešku
- ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem šedé barvy
- zadní a boční stěny kalené sklo tloušťky 10 mm s bezpečnostním potiskem
- střešní krytina lepené bezpečnostní sklo tloušťky 2×5 mm s potiskem.
- integrovaná lavička se sedákem z 5 lamel o rozměrech 58×38,5×1690 mm a jedné koncové lamely 58×58×1690 mm z masivního tropického dřeva opatřených venkovní povrchovou úpravou, v ocelových držácích pevně připevněných k přístřešku
- kotvení pod dlažbu nebo ve ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M20 a M12

Lavičky

- lavička s opěradlem a područkami délky 1,8 m
- ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerez
- ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem
- nosná kostra - dvě bočnice svařené z ocelových trubek čtvercového profilu a výpalků z ocelového plechu
- sedák - 3 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 1718 mm
- opěradlo - 2 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 1800 mm
- kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí

Odpadkové koše

- odpadkový koš půdorysu sférického čtverce, opláštěný drážkovaným plechem, se stříškou, objem nádoby 52 l
- ocelová konstrukce s panely z drážkovaného ocelového nebo nerezového plechu připojenými pomocí šroubových spojů z nerez
- ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem
- nosná kostra - svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm
- opláštění - 4 panely z drážkovaného plechu tloušťky 1,5mm

- vnitřní nádoba - ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem 52 l
- kotvení na dlažbu nebo na ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12

Info mapy

- vitríny na sloupkách 650x705x30mm v barvě RAL 7016
- otevírání dvířek boční
- tvrzené hliníkové profily
- bezpečnostní cylindrický zámek
- výplň odlehčené plexisklo, tloušťka 4mm + UV ochrana
- sloupky kulaté 2700x60mm k zabetonování do betonových patek
- betonové patky 500x500x700mm