



TABULKA OKEN												
OZN.	KS	NÁHLED (POHLED ZVENKU)	ROZMĚRY RÁMU OKNA ŠxV	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	VNĚJŠÍ PARAPET	VNITŘNÍ PARAPET	MATERIÁL RÁMU A KŘÍDLA	VNĚJŠÍ BARVA OKNA	VNITŘNÍ BARVA OKNA	POZNÁMKY
VE39	2		3 000×1 450	OKNO TROJKŘÍDLÉ, PLASTOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V MECHOVĚ ZELENÉ BARVĚ	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ (4 POLOHY KLIKY) POJISTKA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI, KLIKA V BRONZOVÉ BARVĚ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO	MĚDĚNÝ, TLOUŠŤKA 0,55 MM, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 400 MM, PŘEDNÍ HRANA 40 MM, UKONČOVACÍ LIŠTY	PLASTOVÝ BÍLÝ, UKONČOVACÍ KRYTKY	PLASTOVÝ ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL, TROJITÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ	MECHOVĚ ZELENÁ	MECHOVĚ ZELENÁ	SOUČINITEL PROSTUPU MIN. Uw = 1,2 W/m2K, PARO NEPROPUSTNÁ FOLIE Z VNITŘNÍ STRANY, PARO PROPUSTNÁ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY
VE41	1		1 800×2 400	OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ, PLASTOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V MECHOVĚ ZELENÉ BARVĚ	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ (4 POLOHY KLIKY) POJISTKA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI, KLIKA V BRONZOVÉ BARVĚ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO	MĚDĚNÝ, TLOUŠŤKA 0,55 MM, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 400 MM, PŘEDNÍ HRANA 40 MM, UKONČOVACÍ LIŠTY	PLASTOVÝ BÍLÝ, UKONČOVACÍ KRYTKY	PLASTOVÝ ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL, TROJITÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ	MECHOVĚ ZELENÁ	MECHOVĚ ZELENÁ	SOUČINITEL PROSTUPU MIN. Uw = 1,2 W/m2K, PARO NEPROPUSTNÁ FOLIE Z VNITŘNÍ STRANY, PARO PROPUSTNÁ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY, PEVNÝ SLOUPEK
124												