





TABULKA OKEN												
OZN.	KS	NÁHLED (POHLED ZVENKU)	ROZMĚRY RÁMU OKNA ŠxV	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	VNĚJŠÍ PARAPET	VNITŘNÍ PARAPET	MATERIÁL RÁMU A KŘÍDLA	VNĚJŠÍ BARVA OKNA	VNITŘNÍ BARVA OKNA	POZNÁMKY
VE01	3		1 000×2 700	OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ, SPODNÍ ČÁST VÝŠKY 550 MM, PLASTOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V MECHOVĚ ZELENÉ BARVĚ	PEVNÉ ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY, NALEPENY KONTRASTNÍ PRVKY	MĚDĚNÝ, TLOUŠŤKA 0,55 MM, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 400 MM, PŘEDNÍ HRANA 40 MM, UKONČOVACÍ LIŠTY	PLASTOVÝ BÍLÝ, UKONČOVACÍ KRYTKY	PLASTOVÝ ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL, TROJITÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ	MECHOVĚ ZELENÁ	MECHOVĚ ZELENÁ	SOUČINITEL PROSTUPU MIN. Uw = 1,2 W/m2K, PARO NEPROPUSTNÁ FOLIE Z VNITŘNÍ STRANY, PARO PROPUSTNÁ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY, SESTAVA OKEN, PURENITOVÝ PRÁH
VE02	6		1 000×2 350	OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ, SPODNÍ ČÁST VÝŠKY 550 MM, PLASTOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V MECHOVĚ ZELENÉ BARVĚ	PEVNÉ ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE Z VNITŘNÍ STRANY, NALEPENY KONTRASTNÍ PRVKY	MĚDĚNÝ, TLOUŠŤKA 0,55 MM, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 400 MM, PŘEDNÍ HRANA 40 MM, UKONČOVACÍ LIŠTY	PLASTOVÝ BÍLÝ, UKONČOVACÍ KRYTKY	PLASTOVÝ ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL, TROJITÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ	MECHOVĚ ZELENÁ	MECHOVĚ ZELENÁ	SOUČINITEL PROSTUPU MIN. Uw = 1,2 W/m2K, PARO NEPROPUSTNÁ FOLIE Z VNITŘNÍ STRANY, PARO PROPUSTNÁ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY, SESTAVA OKEN, PURENITOVÝ PRÁH
VE04	5		1 800×1 800	OKNO DVOUKŘÍDLÉ, PLASTOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V MECHOVĚ ZELENÉ BARVĚ	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ (4 POLOHY KLIKY) POJISTKA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI, KLIKA V BRONZOVÉ BARVĚ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO	MĚDĚNÝ, TLOUŠŤKA 0,55 MM, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 400 MM, PŘEDNÍ HRANA 40 MM, UKONČOVACÍ LIŠTY	PLASTOVÝ BÍLÝ, UKONČOVACÍ KRYTKY	PLASTOVÝ ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL, TROJITÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ	MECHOVĚ ZELENÁ	MECHOVĚ ZELENÁ	SOUČINITEL PROSTUPU MIN. Uw = 1,2 W/m2K, PARO NEPROPUSTNÁ FOLIE Z VNITŘNÍ STRANY, PARO PROPUSTNÁ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY, PEVNÝ SLOUPEK
VE05	10		1 800×1 450	OKNO DVOUKŘÍDLÉ, PLASTOVÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V MECHOVĚ ZELENÉ BARVĚ	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ (4 POLOHY KLIKY) POJISTKA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI, KLIKA V BRONZOVÉ BARVĚ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO	MĚDĚNÝ, TLOUŠŤKA 0,55 MM, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 400 MM, PŘEDNÍ HRANA 40 MM, UKONČOVACÍ LIŠTY	PLASTOVÝ BÍLÝ, UKONČOVACÍ LIŠTY	PLASTOVÝ ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL, TROJITÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ	MECHOVĚ ZELENÁ	MECHOVĚ ZELENÁ	SOUČINITEL PROSTUPU MIN. Uw = 1,2 W/m2K, PARO NEPROPUSTNÁ FOLIE Z VNITŘNÍ STRANY, PARO PROPUSTNÁ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY, STŘEDOVÝ SLOUPEK