

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název veřejné zakázky	DODÁVKY SANITNÍCH VOZIDEL A SPECIÁLNÍHO VOZIDLA PRO ZZS KHK – ČÁST D) Dodávka 1 ks speciálního vozidla pro ZZS KHK – servisního vozidla určeného k přepravě osob, materiálu, zařízení a techniky
Zadavatel	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČO: 48145122
Druh řízení	Nadlimitní režim, otevřené řízení, veřejná zakázka- na dodávky

Technické a zvláštní technické podmínky pro VZ

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými.

Zvláštní technické podmínky:

- V souladu s nařízením vlády č. 173/2016, ze dne 11. května 2016
- Musí splňovat emisní limity minimálně EURO 6, v souladu s přílohou č.1 uvedeného nařízení vlády
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů / 100 km u naftových motorů, v souladu s přílohou č.2. článek III, uvedeného nařízení vlády

Technické podmínky vozidla:

Základní vozidlo:

- Dodávkový automobil skříňový,
- Přeprava 3 osob v kabině řidiče – jedno sedadlo řidiče a dvousedadlo spolujezdců
- pohon všech kol (4x4)
- dlouhý rozvor např. 340 mm
- motor - přeplňovaný vznětový splňující normu EURO 6
- výkon motoru – minimálně 150 kW
- hmotnost vozidla do 3500 kg
- převodovka – mechanická / automatická
- barva vozu bílá

Výbava vozidla:

- 2 funkční klíče s dálkovým ovládním pro centrální zamykání všech dveří vozidla
- Klimatizace minimálně poloautomatická regulace v kabině řidiče
- Konsole na přístrojové desce s 1 – DIN šachtou – otvory pro umístění dodatečných spínačů s 12V zásuvkou
- Lapače nečistot vpředu a vzadu
- Mechanická uzávěrka diferenciálu
- Nezávislé zavěšení všech kol
- Mlhové světlomety s přisvětlováním do zatáčky
- Multifunkční ukazatel jízdních režimů, minimálně černobílý LCD displej s funkcí zobrazení min. 4 měřících přístrojů
- Autorádio s ozvučením

- Asistent rozpoznání únavy řidiče
- Parkpilot vzadu s couvací kamerou
- Pevné okno vpředu vpravo a bez bočního okna vzadu vpravo
- Potahy sedadel látkové
- Tažné zařízení napevno namontované
- Vůz určený k podstatné úpravě
- Vysoká dělicí přepážka s posuvným oknem
- Zadní křídlové dveře prosklené, vyhřívané
- Vnitřní zpětné zrcátko
- Vnější zpětná zrcátka s el. ovládním, vyhřívaná
- Rezervní kolo

Specifikace servisní zástavby:

- dodávka a montáž hasících přístrojů 2 kg a 6 kg
- montáž zvláštního výstražného světelného a zvukového zařízení (dodá zadavatel)
- přední modrá LED záblesková světla zapuštěná v masce
- montáž radiostanice Motorola GM 360 s tlačítkovým mikrofonom včetně antény a kabeláže (dodá zadavatel)
- podlaha protiskluzová vodovzdorná s olištováním vstupu
- obložení bočních stěn perforovaným plechem
- trimovací lišty na boční stěny – 2 m vlevo a 1 m vpravo pro uchycení převáženého nákladu
- penízkové lišty v podlaze 4 ks x 2m pro uchycení sedačky a přepravovaného nákladu
- upínací popruhy pro fixaci převáženého nákladu (uchycení popruhu v penízkové a trimovací liště)
- sedačka M1 pevná bez bezpečnostního pásu s rychloupínacím systémem
- pracovní ponk na přepážce cca 1x 1m (výška x šířka) se 3 šuplíky a výklopnými dvířky – uvnitř 2 hliníkové kufry na nářadí
- svěrák s výklopnou základnou a podpěrnou nohou umístěný u zadních nebo bočních posuvných dveří (šířka čelistí 125 mm)
- hydraulický pojízdný hever do 3 t vč. uchycení
- hliníkový skládací žebřík SKIBRIKER (89 x 24x63 cm ve složeném stavu – lze složit buď jako štafle výšky 141 cm nebo žebřík max. délky 273 cm)
- měnič napětí z 12 V na 230V, 2000 W, modifikovaná sinusoida – pro napájení notebooků, vrtačky aj. ručního nářadí
- rozvod 12 V
- zásuvka 230 V – 1 kus u ponku na přepážce, 1x dvojitá u zadních dveří
- přídatný akumulátor min. 80 Ah
- naviják Superwinch 35 kN/12 V napevno namontovaný v přední masce vozidla
- nezávislé přídatné naftové topení v nákladovém prostoru Webasto 2 kW + otočný ovladač
- vnější polep – šrafování na zádi vozidla (šikmé reflexní pruhy, nápisy SERVISNÍ VOZIDLO ZZS KHK na bocích vozidla + ostatní polep dle požadavků zadavatele viz. příloha č. 2b Výzvy
- čtecí lampička u spolujezdce
- osvětlení nákladového prostoru v technologii LED s vypínačem u bočních a zadních dveří
- pracovní světla vzadu na střeše
- sada povinné výbavy