

vodoinstalace, odpadů, vedení elektroinstalace a případných vnitřních samostatných nosných ocelových konstrukcí.

Z důvodu bezpečnosti a zamezení přístupu nepovolaným osobám bude objekt opatřen dočasným oplotením a dočasným záberem přilehlých prostor (s vhodným pracovním odstupem, umožňujícím demoliční práce a pohyb nejnútnější techniky a nakládání bouraného a sneseného stavebního materiálu.

V další fázi budou odstraněny podlahoviny a podhledy, provedeno strhání a snesení souvrství střešního pláště a rozebrání konstrukce stropů a krovů. Poté se rozeberou (po částech, ne svalením) větrací komíny, instalační šachty a vnitřní nadezdívky. V případě výskytu prvků na bázi azbestu v instalačních jádrech je třeba s nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem, tj. je nutná práce za použití ochranných pomůcek a tento vybouraný materiál ukládat na určenou skládku jako nebezpečný odpad. Po částech bude op jednotlivých podlažích odstraněna nosná konstrukce stropu (s dočasným podepřením) a vnitřní a vnější zdivo.

Demolovaný materiál z daného podlaží nesmí být skladován na stropěch, je třeba jej průběžně odvážet. K rozrušení a rozebrání tuhých stropů bude potřeba užít minimálně ruční mechanizace, ocelové prvky stropů mohou být rozřezány. Rozložení a naložení zdiva, podlahy a základů se předpokládá pomocí střední až těžké mechanizace, pokud to dispozice bouračské umožní.

Výkopy po základech budou bezprostředně zasypány a urovnaný vhodným materiálem a připraveny k pozdější stavební činnosti.

Demolicí získané suroviny budou roztrženy a odvezeny na určenou skládku, popřípadě k recyklaci. S odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Poučení:

Vlastník je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.

Odstranění stavby musí být oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.

Souhlas se doručuje vlastníkově spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací a dotčeným orgánům. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkově.

Příloha:

- ověřená dokumentace bouracích prací

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 13 ve výši 500 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

- Královéhradecký kraj, IDDS: gegbp3q
- ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova š.p. 1166/12, 586 01 Jihlava 1

**Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení**

PŘÍLOHA č. 3 SOD

SOUHRNNÝ ROZPOČET


v Kč

Z.č. : A 20-15-P (A 42-16-P)

Stavební objekty

Zakázkové číslo	Objekt	Základní náklady v Kč	DPH	Celkové náklady s DPH v Kč
1.ETAPA A	Rekonstrukce	46 289 994,55	9 720 898,86	56 010 893,41
1.ETAPA B	Zateplení objektu	7 850 952,78	1 648 700,08	9 499 652,86
2.ETAPA 1.CAST	Demolice pavilonu	3 248 878,06	682 264,39	3 931 142,45
2.ETAPA 2 ČÁST	Novostavba	125 541 883,62	26 363 795,56	151 905 679,18
Cena stavebních		182 931 709,01	38 415 658,89	221 347 367,90

leden 2019



REKAPITULACE STAVBY

Kód: A20-15-P_1
Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI

KSO:		CC-CZ	
Místo:	Trutnov	Datum:	30.04.2019
Zadavatel:		IC:	
Královéhradecký kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IC:	28402758
Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost, a.s.		DIČ:	CZ29402758
Projektant:		IC:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	46 289 994,55
--------------	---------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	46 289 994,55	9 720 898,85
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	56 010 893,41
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A20-15-P_1

Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMI

Místo: Trutnov

Datum: 30.04.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Uchazeč: Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		46 289 994,55	56 010 893,41
D1_01	Úprava objektu OLMI	40 048 757,01	48 458 995,98
D1_01_1	Stavební	23 837 032,08	28 842 808,82
D1_01_3	Požárně bezpečnostní řešení	183 075,29	221 521,10
D1_01_4a	Vytápění	1 483 313,50	1 794 809,34
D1_01_4c	Vzduchotechnika a chlazení	4 293 451,40	5 195 076,19
D1_01_4d	Měření a regulace	1 933 453,90	2 339 479,22
D1_01_4e	Zdravotně technické instalace	1 660 707,19	2 009 455,70
D1_01_4f	Odběrná plynová zařízení	78 608,03	95 115,72
D1_01_4g	Silnoproudá elektrotechnika	4 306 848,77	5 211 287,01
D1_01_4h1	Slaboproudá elektrotechnika	1 272 220,36	1 539 386,64
D1_01_4h3	Elektrická požární signalizace	820 733,50	993 067,54
D1_01_4i	Medicínální plyny	121 268,79	146 735,24
D1_01_5	Interiér - DHIM do 40.000,- Kč	58 044,20	70 233,48
D2_01	Venkovní úpravy	158 536,33	191 828,96
D2_51	Lékařská technologie - pevně spojené ze stavbou	1 099 434,84	1 330 316,16
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	4 983 266,37	6 029 752,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratorie a transfúzní oddělení - OLMI

Objekt:

D1_01 - Úprava objektu OLMI

Soupis:

D1_01_1 - Stavební

KSO:

Místo: Trutnov

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Ukazeč:

Společnost BAK-SYNER zastupen BAK stavební společnost a.s.

Projektant:

Aveller Penia v.o.s., Mířáková 12, Ahlava

Zpracovatel:

Poznámka:

GC-CZ:

Datum: 30.04.2019

IC:

DIČ:

IC:

28402758

DIČ:

CZ228402758

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

23 837 032,08

DPH základní

Základ daně

23 837 032,08

Sazba daně

21,00%

Výše daně

5 005 778,74

označená

0,00

19,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

28 842 808,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Třutov a.s., Konsolidované laboratoře a transluční oddělení - OLMI
 Objekt: D1_01 - Úprava objektu OLMI
 Soupis: D1_01_1 - Stavební
 Místo: Třutov
 Zadavatel: Královéhradecký kraj
 Lichazeč: Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost, a.s.

Datum: 30.04.2019
 Projektant: Atelier Praha v.o.s.
 Zpracovatel: [redacted]

Kód díku - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 837 032,08

HSV - Práce a dodávky HSV

7 944 021,56

1 - Zemní práce	21 096,60
2 - Zakládání	15 011,60
3 - Svistě a kompletní konstrukce	1 228 498,35
4 - Vodorovné konstrukce	435 622,07
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	978,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 134 110,29
61 - Úprava povrchů uvnitř	1 260 715,38
62 - Úprava povrchů vnějších	266 798,13
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	606 596,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 912 533,09
94 - Lešení a stavební výtahy	350 600,28
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	202 650,36
96 - Bourání konstrukcí	3 359 773,45
998 - Přesun hmot	193 971,12

PSV - Práce a dodávky PSV

15 893 010,52

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	268 472,60
712 - Povlakové krytiny	340 653,27
713 - Izolace tepelné	603 746,84
714 - Akustická a protiořesová opatření	222 844,07
762 - Konstrukce tesařské	51 348,05
763 - Konstrukce suché výstavby	1 588 635,09
763A - Provizorní konstrukce	239 549,53
764 - Konstrukce klempířské	231 606,00
766 - Konstrukce truhlářské	755 359,26
767 - Konstrukce zámečnické	7 837 101,68
769 - Zavěšený fasádní systém	489 582,60
771 - Podlahy z dlaždic	146 599,16
778 - Podlahy povlakové	1 600 013,23
777 - Podlahy lité	45 787,02
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	756 324,44
783 - Nátěry	353 029,61
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	316 358,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obecní samospráva Trutnov a.s., Kontrolované laboratoře a transkční oddělení - OLMI
 Objekt: D1_01 - Úprava objektu OLMI
 Soupis: D1_01_1 - Stavební
 Město: Trutnov
 Zadávatel: Královéhradecký kraj
 Uchazeč: Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost, a.s.

Datum: 30.04.2019
 Projektant: Avellar Penta v.o.s.
 Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 837 032,08	
D HSV Práce a dodávky HSV							7 944 021,56	
D 1 Zemní práce							21 995,90	
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 500 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,472	851,90	2 957,81	CS ÚRS 2019 01
	W		Třída zeminy - tř.3 - 50%, tř.4 - 50%					
	W		základy (2,26*2,5+0,66)*0,3*0,95*0,5		0,772			
	W		ložiska kanalizace (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,5*0,5		2,700			
2	K	132201109	Připletek za leplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,736	1,06	1,84	CS ÚRS 2019 01
	W		Předpoklad 50%			0		
	W		3,472*0,5		1,736	0		
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,142	851,90	972,87	CS ÚRS 2019 01
	W		Třída zeminy - tř.3 - 50%, tř.4 - 50%			0		
	W		1,75*0,65*0,95*0,5		0,540	0		
	W		1,95*0,65*0,95*0,5		0,602	0		
4	K	132201209	Připletek za leplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,871	1,06	0,91	CS ÚRS 2019 01
	W		Předpoklad 50%			0		
	W		1,142*0,5		0,571	0		
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 500 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,472	851,90	2 957,81	CS ÚRS 2019 01
	W		Třída zeminy - tř.3 - 50%, tř.4 - 50%			0		
	W		základy (2,26*2,5+0,66)*0,3*0,95*0,5		0,772	0		
	W		ložiska kanalizace (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,5*0,5		2,700	0		
6	K	132201109	Připletek za leplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	1,042	1,00	1,11	CS ÚRS 2019 01
	W		Předpoklad 30%			0		
	W		3,472*0,3		1,042	0		
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,142	851,90	972,87	CS ÚRS 2019 01
	W		Třída zeminy - tř.3 - 50%, tř.4 - 50%			0		
	W		1,75*0,65*0,95*0,5		0,540	0		
	W		1,95*0,65*0,95*0,5		0,602	0		
8	K	132201209	Připletek za leplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,343	1,06	0,36	CS ÚRS 2019 01
	W		Předpoklad 30%			0		
	W		1,142*0,3		0,343	0		
9	K	162201211	Vodorovné přemísťování výkopku z hloubky tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,400	404,65	2 185,13	CS ÚRS 2019 01
	W		ložiska kanalizace (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,5		5,400	0		
10	K	162201219	Připletek k vodorovnému přemísťování výkopku z hloubky tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZK 10 m	m3	5,400	234,27	1 265,08	CS ÚRS 2019 01
11	K	162201105	Vodorovné přemísťování do 10000 m výkopku uspanky z hloubky tř. 1 až 4	m3	9,230	340,76	3 145,23	CS ÚRS 2019 01
	W		1,75*0,65*0,95		1,081	0		
	W		1,95*0,65*0,95		1,204	0		
	W		(2,26+2,5+0,66)*0,3*0,95		1,946	0		
	W		(2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,5		5,400	0		
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	17,537	181,63	3 174,72	CS ÚRS 2019 01
	W		9,23*1,9		17,537	0		
13	K	175151101	Obesypání potrubí stejné specifikací bez prohození, uloženo do 3 m	m3	4,320	192,73	834,64	CS ÚRS 2019 01
	W		ložiska kanalizace (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,5		4,320	0		
14	M	533373030	Sběrní nádobka 600	t	9,072	404,65	3 671,02	CS ÚRS 2019 01
	W		ložiska kanalizace (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,5		9,072	0		
D 2 Zakládání							15 911,60	
15	K	274321411	Zakládání pesy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,830	3 590,02	13 749,79	CS ÚRS 2019 01
	W		XC2			0		
	W		1,75*0,65*0,95		1,081	0		
	W		1,95*0,65*0,95		1,204	0		
	W		(2,26+2,5+0,66)*0,3*0,95		1,946	0		
16	K	274362021	Výztuž základových pádů svařovanými síťmi Ks	t	0,029	36 496,59	1 058,41	CS ÚRS 2019 01
	W		Oka 150/150, průměr 6 mm			0		
	W		1,75*0,65*0,00303*1,2*2		0,008	0		
	W		1,95*0,65*0,00303*1,2*2		0,008	0		
	W		(2,26+2,5+0,66)*0,3*0,00303*1,2*2		0,012	0		
17	K	278231111	Podestýlka do 2 m2 ze zdva ohebného pod venišťory, čápadla nebo jiné zařízení	m3	0,162	8 811,66	1 403,49	CS ÚRS 2019 01
	W		Podestýlka vaniček			0		
	W		3.NP			0		
	W		m.6.OL1315" 0,9*0,9*0,12		0,162	0		
D 3 Svislé a kompenční konstrukce							1 278 499,35	
18	K	310233211	Zakládání oborů pl do 4 m2 ze zdva nadzákladovou dílami pálenými na MVC	m2	3,510	4 406,16	15 781,52	CS ÚRS 2019 01
	W		1.NP			0		
	W		m.6.OL103" 1,95*1,8		3,510	0		
19	K	311231116	Zdva nosná z dílů el 200 mm P7 at 15 na MC 10	m3	16,350	4 631,04	75 717,56	CS ÚRS 2019 01
	W		1.NP			0		
	W		m.6.OL104" 1,2*2,3*2*0,3		1,656	0		
	W		m.6.OL105" 0,3*0,3*0,3		0,270	0		
	W		m.6.OL113" 0,45*0,3*3,8*2+0,6*0,9*0,5		1,296	0		
	W		m.6.OL114" 0,6*0,9*0,5		0,270	0		
	W		"		0			
	W		3.NP			0		
	W		m.6.OL120,327" 3,8*0,3*3,8*3,0*0,3*3,8+1,4*0,3*3,8-1,0*0,3*2,26		7,852	0		
	W		m.6.OL120" 1,5*0,5*1,8		1,350	0		
	W		"		0			
	W		Atky			0		
	W		(8,3+6,5)*0,3*0,45+0,3*0,15*0,45+(1,2+7,15+1,3)*0,15*0,3		3,006	0		
	W		Slabba R5			0		
	W		(1,0+2,0+0,6)*0,15*0,6		0,940	0		
20	K	311238_R4	Zdva nosná vnitřní z dílů keramických dřevaných II 240 mm pevnost P 15 na MVC	m2	21,903	959,78	21 058,26	
	W		1.NP			0		
	W		kerp. 1,25*3,225*2		6,063	0		
	W		m.6.OL113" 0,4*0,5*4		6,800	0		
	W		"		0			
	W		3.NP			0		
	W		m.6.OL127" 1,4*3,6*2-0,97*1,0		9,240	0		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	311238_R3	Zdivo nosné vnitřní z cihel keramických děrovaných tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	116,330	1 326,84	154 334,67	
	W		"1.NP			0		
	W		"m.c.O.L1104:" 1,2*3,0		3,630	0		
	W		"2.NP			0		
	W		"m.c.O.L201:" 2,3*3,7*0,47		9,591	0		
	W		"m.c.O.L203:" 2,3*3,7*0,47		9,591	0		
	W		"3.NP			0		
	W		"m.c.O.L317:" (1,9*2+1,95*2)*2*3,30+1,8*2,2		61,470	0		
	W		"m.c.O.L339:" (4,155+0,7*0,12)*4,1+2,3*2,55*2		32,120	0		
22	K	311238-R1	Zdivo nosné vnitřní ztvotělé izolační tl 175 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	1,015	1 141,09	1 440,40	
	W		"3.NP			0		
	W		"m.c.O.L322:" 0,9*3,35		3,015	0		
23	K	311238-R2	Zdivo nosné vnitřní tl 500 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	2,700	2 542,51	6 894,78	
	W		"2.NP			0		
	W		"m.c.O.L239:" 1,5*1,8		2,700	0		
24	K	317168011	Průhled keramický plochý s 115 mm tl 1000 mm	kus	13,000	207,15	2 692,97	CS ÚRS 2019 01
	W		"1.NP:" 3		3,000	0		
	W		"3.NP:" 10		10,000	0		
25	K	317168012	Průhled keramický plochý s 115 mm tl 1250 mm	kus	28,000	266,93	7 471,30	CS ÚRS 2019 01
	W		"1.NP:" 4		4,000	0		
	W		"3.NP:" 24		24,000	0		
26	K	317168013	Průhled keramický plochý s 115 mm tl 1500 mm	kus	2,000	302,35	604,70	CS ÚRS 2019 01
	W		"3.NP:" 2		2,000	0		
27	K	317168014	Průhled keramický plochý s 115 mm tl 1750 mm	kus	4,000	347,63	1 390,50	CS ÚRS 2019 01
	W		"3.NP:" 4		4,000	0		
28	K	317168015	Průhled keramický plochý s 115 mm tl 2000 mm	kus	1,000	379,46	379,46	CS ÚRS 2019 01
	W		"3.NP:" 1		1,000	0		
29	K	317168052	Průhled keramický vysoký v 238 mm tl 1250 mm	kus	11,000	371,72	4 088,90	CS ÚRS 2019 01
	W		"4.NP:" 4+4		8,000	0		
	W		"3.NP:" 3		3,000	0		
30	K	317168053	Průhled keramický vysoký v 238 mm tl 1500 mm	kus	4,000	430,82	1 723,68	CS ÚRS 2019 01
	W		"3.NP:" 4		4,000	0		
31	K	317168055	Průhled keramický vysoký v 238 mm tl 2000 mm	kus	4,000	674,39	2 697,57	CS ÚRS 2019 01
	W		"3.NP:" 4		4,000	0		
32	K	317254410	Výzdvíka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	2,650	5 519,04	14 731,02	CS ÚRS 2019 01
	W		"A nad nosníky s ukálováním			0		
	W		"1,3*0,3*0,4		0,150	0		
	W		"1,5*0,3*0,4		0,180	0		
	W		"1,7*0,25*0,4		0,170	0		
	W		"2,0*0,3*0,4		0,240	0		
	W		"1,6*0,45*0,4*3		0,854	0		
	W		"1,6*0,3*0,4		0,180	0		
	W		"1,7*0,25*0,4		0,170	0		
	W		"2,0*0,3*0,4		0,240	0		
	W		"2,4*0,5*0,4		0,409	0		
33	K	317944321	Válcované nosníky do 6.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,433	45 186,41	19 555,71	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD stálka			0		
	W		0,05024+0,01710+0,02937+0,04005+0,0336+0,162		0,333	0		
	W		na překladky niky			0		
	W		0,1		0,300	0		
34	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,928	48 446,12	93 404,13	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD stálka			0		
	W		0,21546+0,03034+0,0337+0,06005+0,0718+0,11368		0,572	0		
	W		0,20736+0,4291+0,1144+0,01296+0,0432+0,04690+0,0576+0,17144+0,38322		1,469	0		
	W		0,0648+0,03876+0,03456		0,167	0		
35	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,265	50 525,80	63 914,88	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD stálka			0		
	W		0,3954+0,26524		1,266	0		
36	K	340239212	Zazdvíhací otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 ohlami jinými tl přes 100 mm	m2	3,655	651,94	2 382,05	CS ÚRS 2019 01
	W		"1.NP			0		
	W		"m.c.O.L1121:" 1,0*2,15		2,150	0		
	W		"m.c.O.L1128:" 0,7*2,15		1,505	0		
37	K	342241162	Příčky z cihel plných tl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	5,160	719,71	4 037,82	CS ÚRS 2019 01
	W		"1.NP			0		
	W		"m.c.O.L118:" 0,0*2,15		1,635	0		
	W		"m.c.O.L119:" 0,0*2,15		1,720	0		
	W		"m.c.O.L123:" 0,7*2,15		1,605	0		
38	K	342248_R2	Příčky cihel keramických děrovaných tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	882,519	686,47	605 822,99	
	W		"1.NP			0		
	W		"m.c.O.L111:" (1,425+2,425+1,3)*3,6-0,7*2,0*2		18,770	0		
	W		"m.c.O.L115:" (3,34+1,6+1,7)*3,0-0,9*2,0-0,7*2,0		22,632	0		
	W		"m.c.O.L111:" (1,55+1,6+0,45+0,15)*2*3,0-0,8*2,0		20,900	0		
	W		"m.c.O.L112:" 1,5*3,0		5,890	0		
	W		"m.c.O.L115:" (0,6+0,15)*1,8		2,650	0		
	W		"m.c.O.L119:" 4,97*3,5		17,395	0		
	W		"m.c.O.L123:" 4,97*3,5-0,9*2,0		15,595	0		
	W		"2.NP			0		
	W		"m.c.O.L204:" (1,125+0,9)*4,05		8,581	0		
	W		"m.c.O.L205:" 2,3*4,05		9,315	0		
	W		"3.NP			0		
	W		"m.c.O.L301:" 1,5*3,35-1,2*2,0		2,625	0		
	W		"m.c.O.L302:" (3,1+1,8+0,6+1,65)*3,35-1,35*2,0-0,8*0,8		23,770	0		
	W		"m.c.O.L304:" (3,87*2+2,35)*3,35-0,8*2,0		32,872	0		
	W		"m.c.O.L305:" (0,75+2,5)*3,35-0,8*2,0		19,338	0		
	W		"m.c.O.L306:" 0,63*3,35-1,35*2,0		9,461	0		
	W		"m.c.O.L307:" (3,2*2+2,45+0,7+0,7*2)*3,35-0,6*2,0		49,150	0		
	W		"m.c.O.L308:" (3,2+2,45)*3,35-0,8*2,0		24,360	0		
	W		"m.c.O.L309:" (5,3+3,5+1,125+0,525+0,25+0,325)*3,35-0,8*2,0		36,674	0		
	W		"m.c.O.L310:" (5,3+3,25+0,525+0,25)*3,35-0,8*2,0		29,639	0		
	W		"m.c.O.L311:" (5,3+3,2)*3,35+0,8*2,0		30,975	0		
	W		"m.c.O.L312:" (3,2+0,525+0,25)*2*3,35-0,8*2,0		25,033	0		
	W		"m.c.O.L313:" 3,63*3,35-1,4*2,0		9,361	0		
	W		"m.c.O.L314:" (6,6+3,2+1,15)*3,35-0,8*2,0*2		34,151	0		
	W		"m.c.O.L315:" (2,05*2+2,4+0,8)*3,35-0,8*2,0		23,100	0		
	W		"m.c.O.L316:" (1,24+1,163+0,385)*2*3,35-0,8*2,0		17,993	0		
	W		"m.c.O.L316b:" (3,6+0,8*3+0,7+0,2+0,25)*3,35-0,8*2,0-0,7*0,7*2-1,475*2,0		16,413	0		
	W		"m.c.O.L318:" (2,0*2+1,25*2)*3,35-0,8*2,0		20,175	0		
	W		"m.c.O.L319:" (2,0+3,2+2,5)*3,35-0,8*2,0		24,195	0		
	W		"m.c.O.L320:" (2,525+0,725+0,375+3,24+1,5+0,375)*3,35-0,8*2,0		24,363	0		
	W		"m.c.O.L321:" (3,2+2,725+0,875+1,8+0,9+0,95)*3,35-0,7*2,0*3		33,823	0		
	W		"m.c.O.L322:" (2,25+0,16+0,8+0,16+2,125)*3,35-0,8*2,0-0,7*2,0*2		13,941	0		
	W		"m.c.O.L323:" (1,5+1,25)*2*3,35		18,425	0		
	W		"m.c.O.L325:" (4,0+2,75*2+0,5+0,55)*3,35-0,8*2,0*2		32,143	0		
	W		"m.c.O.L326:" (3,87*2+0,8+2,75+0,4+0,12)*3,35-0,8*2,0		37,294	0		
	W		"m.c.O.L330:" (3,87+4,82)*3,35-0,8*2,0		27,512	0		
	W		"m.c.O.L331:" 4,0*2*3,35		26,800	0		
	W		"m.c.O.L333:" 2,85*2,35*2-1,35*2,0-0,8*2,0		14,795	0		
	W		"m.c.O.L334:" (5,1+3,15+0,5)*3,35-1,125*2,5*2		23,688	0		
	W		"m.c.O.L335:" (5,1+2,3)*3,35		28,140	0		
	W		"m.c.O.L336:" (5,1+3,07)*3,35-0,6*2,0		25,770	0		
	W		"m.c.O.L338:" (1,875+1,9)*3,35-0,7*2,0		11,580	0		
	W		"m.c.O.L341:" 2,1*3,1*3,15*2,0		16,330	0		

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	342248_R1	Příčky z ohel keramických děrovaných tl 140 mm pevnost P 10 na MVC	m2	84,648	745,68	63 120,42	
	VV		1.NP			0		
	VV		m.č.O.L160" 1,7*3,3		6,460	0		
	VV		m.č.O.L167" 1,7*3,3		6,460	0		
	VV		m.č.O.L111" 1,6*3,3		6,090	0		
	VV		m.č.O.L112" 1,775*3,3		6,745	0		
	VV		m.č.O.L114" 3,625*3,3		13,775	0		
	VV		m.č.O.L117" 1,595*3,3		5,583	0		
	VV		-			0		
	VV		2.NP			0		
	VV		m.č.O.L202" 2,3*4,35*2		18,630	0		
	VV		-			0		
	VV		3.NP			0		
	VV		m.č.O.L321" (0,9+0,675)*3,35		5,275	0		
	VV		m.č.O.L323,324" (2,125+1,0+1,0)*3,35		13,819	0		
	VV		m.č.O.L322" 1,4*1,3		1,620	0		
40	K	342291112	Uklovení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	274,635	93,52	25 094,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		příčky tl. 125 mm			0		
	VV		1.NP			0		
	VV		m.č.O.L161" (1,425+2,425+1,3)		5,150	0		
	VV		m.č.O.L165" (3,34+1,5+1,7)		6,640	0		
	VV		m.č.O.L111" (1,55+1,5+0,45+0,15)		3,790	0		
	VV		m.č.O.L112" 1,55		1,550	0		
	VV		m.č.O.L115" (0,6+0,15)		0,750	0		
	VV		m.č.O.L119" 4,67		4,570	0		
	VV		m.č.O.L123" 4,67		4,670	0		
	VV		-			0		
	VV		2.NP			0		
	VV		m.č.O.L201" (1,125+0,9)		1,625	0		
	VV		m.č.O.L203" 2,3		2,360	0		
	VV		-			0		
	VV		3.NP			0		
	VV		m.č.O.L301" 1,3		1,300	0		
	VV		m.č.O.L302" (3,1+1,8+0,6+1,85)		7,150	0		
	VV		m.č.O.L304" (5,67*2+2,55)		10,290	0		
	VV		m.č.O.L305" (3,75+2,5)		6,250	0		
	VV		m.č.O.L306" 1,63		1,630	0		
	VV		m.č.O.L307" (5,3*2+2,45+0,7+0,7*2)		14,180	0		
	VV		m.č.O.L308" (5,3*2,45)		7,750	0		
	VV		m.č.O.L309" (4,3+3,5+1,125+0,925+0,25+0,325)		11,425	0		
	VV		m.č.O.L310" (5,3+3,25+0,525+0,25)		9,325	0		
	VV		m.č.O.L311" (5,3+3,2)		8,500	0		
	VV		m.č.O.L312" (3,2+0,525+0,25)		3,975	0		
	VV		m.č.O.L313" 1,63		1,630	0		
	VV		m.č.O.L314" (4,8+3,2+1,15)		11,150	0		
	VV		m.č.O.L315" (2,65*2+2,4+0,9)		7,400	0		
	VV		m.č.O.L316" (1,24+1,165+0,385)		2,790	0		
	VV		m.č.O.L318" (3,6+0,5*3+0,7+0,2+0,25)		6,650	0		
	VV		m.č.O.L318" (2,0*2+1,25*2)		6,800	0		
	VV		m.č.O.L319" (2,0+0,5)		4,500	0		
	VV		m.č.O.L320" (3,625+0,725+0,375+3,2+0,15+0,375)		7,750	0		
	VV		m.č.O.L321" (3,2+3,725+0,675+1,9+0,9+0,95)		11,250	0		
	VV		m.č.O.L322" (2,25+0,15+0,8+0,15+2,125)		5,475	0		
	VV		m.č.O.L323" (1,5+1,25)		2,750	0		
	VV		m.č.O.L325" (4,8+2,75*2+0,5+0,55)		10,650	0		
	VV		m.č.O.L328" (3,67*2+0,8+2,16+0,4+0,12)		11,610	0		
	VV		m.č.O.L330" (3,67+4,82)		8,490	0		
	VV		m.č.O.L331" 4,0		4,000	0		
	VV		m.č.O.L333" 1,85*2		3,700	0		
	VV		m.č.O.L334" (3,1+1,15+0,5)		4,750	0		
	VV		m.č.O.L335" (3,1+3,3)		6,400	0		
	VV		m.č.O.L338" (5,1+3,67)		8,770	0		
	VV		m.č.O.L338" (1,375+1,3)		3,675	0		
	VV		m.č.O.L341" 2,1		2,100	0		
	VV		příčky tl. 150 mm			0		
	VV		1.NP			0		
	VV		m.č.O.L108" 1,7		1,700	0		
	VV		m.č.O.L107" 1,7		1,700	0		
	VV		m.č.O.L111" 1,6		1,600	0		
	VV		m.č.O.L112" 1,775		1,775	0		
	VV		m.č.O.L114" 3,625		3,625	0		
	VV		m.č.O.L117" 1,595		1,595	0		
	VV		-			0		
	VV		2.NP			0		
	VV		m.č.O.L202" 2,3*2		4,600	0		
	VV		-			0		
	VV		3.NP			0		
	VV		m.č.O.L321" (0,9+0,675)		1,575	0		
	VV		m.č.O.L323,324" (2,125+1,0+1,0)		4,125	0		
41	K	342291129	Uklovení příček k ocelovým konstrukcím plochými kotvami	m	150,000	110,50	16 574,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP			0		
	VV		3,7*1,7		62,800	0		
	VV		2.NP			0		
	VV		3,35*1,7		23,450	0		
	VV		3.NP			0		
	VV		3,35*1,8		63,650	0		
42	K	342291131	Uklovení příček k ocelovým konstrukcím plochými kotvami	m	114,600	121,40	13 912,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP			0		
	VV		3,7*2		7,400	0		
	VV		3.NP			0		
	VV		3,35*2		107,200	0		
43	K	346244391	Přetváření jednotlivých v. do 200 mm výškových nosníků ohebných	m2	7,300	644,05	4 701,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,5*0,16*2		0,340	0		
	VV		1,5*0,15*2		0,480	0		
	VV		1,7*0,18*2		0,544	0		
	VV		2,0*0,16*2		0,640	0		
	VV		1,1*0,12*2		0,264	0		
	VV		1,5*0,12*2		0,360	0		
	VV		1,5*0,14*2,3		1,344	0		
	VV		1,5*0,14*2		0,420	0		
	VV		1,7*0,14*2		0,476	0		
	VV		2,0*0,14*2		0,660	0		
	VV		2,4*0,14*2		0,672	0		
	VV		nek			0		
	VV		1,0		1,000	0		
44	K	346231811	Přetváření ocelových z ohebných z oceli tl 150 mm	m2	1,500	975,04	1 468,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP			0		
	VV		m.č.O.L114" 0,5*3,0		1,500	0		
D	4		Vodorovná konstrukce			0	435 622,07	
45	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tl. C 20/25	m3	18,327	3 590,02	54 614,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		Strop nad 1.NP - D1			0		
	VV		včetně zdělování			0		
	VV		(2,52*9,3+2,37*2,68+2,3*0,77+2,625*0,85)*0,18		4,302	0		
	VV		Strop nad 2.NP - D2			0		
	VV		2,65*9,7*0,15		3,855	0		
	VV		Strop nad 3.NP			0		
	VV		D3			0		
	VV		2,8*9,7*0,15		3,783	0		
	VV		D4			0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		4,3*6,8*0,15		4,386	0		
46	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových II do 25 cm bez podpěrné koe	m2	77,299	421,78	32 603,19	CS ÚRS 2019 01
	W		Strop nad 1.NP - D1			0		
	W		(2,22+2,58+2,52)*0,15+(1,25+0,45)*2*0,15		1,931	0		
	W					0		
	W		Strop nad 2.NP - D2			0		
	W		2,65*0,15+2*(0,5+0,45+1,25+0,45+0,6+0,15)*2*0,15		1,845	0		
	W		2,3*9,1		20,030	0		
	W		Strop nad 3.NP - D3, D4			0		
	W		(4,3+5,8+2,45+2,6)*0,15		2,423	0		
	W		4,3*6,8		29,240	0		
	W		2,3*9,1		20,930	0		
47	K	411351012	Odstanění bednění stropů deskových II do 25 cm bez podpěrné koe	m2	77,299	253,07	16 562,23	CS ÚRS 2019 01
48	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m II do 15 cm	m2	71,100	128,53	9 996,35	CS ÚRS 2019 01
	W		Strop nad 2.NP - D2			0		
	W		2,3*9,1		20,030	0		
	W		Strop nad 3.NP - D3, D4			0		
	W		4,3*6,8		29,240	0		
	W		2,3*9,1		20,930	0		
49	K	411354312	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m II do 15 cm	m2	71,100	42,18	2 998,78	CS ÚRS 2019 01
50	K	411354-R1	Bednění stropů ztracené z hraničních trapezových vln v 60 mm plech lesklý II 1,25 mm, D+M	m2	35,480	344,69	33 336,12	
	W		plech T60/235 pozink			0		
	W		5,5*1,2		7,800	0		
	W		1,2*1,2		1,440	0		
	W		25,2*1,2		30,240	0		
51	K	411354-R2	Bednění stropů ztracené z hraničních trapezových vln v 45 mm plech lesklý II 0,85 mm, D+M	m2	5,928	1 544,67	9 158,00	
	W		plech T45/186 pozink			0		
	W		2,6*1,8*1,2		5,928	0		
52	K	411361821	Výstuž stropů betonářskou ocelí 10 505	l	1,340	34 431,12	46 137,70	CS ÚRS 2019 01
	W		Dle výpisu PD stálka			0		
	W		1. v kotevích je zahrnuta i 22 výstuž průvlakové			0		
	W		1.77379-0,43365		1,340	0		
53	K	411362021	Výstuž stropů svařovanými sítěmi Kari	l	0,434	36 495,59	15 839,59	CS ÚRS 2019 01
	W		Dle PD stálka			0		
	W		0,43396		0,434	0		
54	K	411321515	Nosníky ze ŽB II. C 20/25	m3	4,373	3 570,36	16 050,47	CS ÚRS 2019 01
	W		Strop nad 1.NP - P1, P2			0		
	W		0,3*0,5*2,525+0,3*0,5*2,52		0,757	0		
	W					0		
	W		Strop nad 3.NP - P3			0		
	W		0,3*0,5*5,7		1,609	0		
	W		Atiky			0		
	W		0,2*0,3*2,6*2*0,2*0,75*(4,15+6,6)		2,008	0		
55	K	411351111	Zřízení bednění nosníků a přívlaků bez podpěrné koe výšky do 100 cm	m2	33,010	589,80	19 790,43	CS ÚRS 2019 01
	W		P1: (0,5+0,35)*2,525		2,146	0		
	W		P2: (0,5+0,35)*2,52		2,142	0		
	W		P3: (0,8+0,65)*9,7		8,713	0		
	W		Atiky: (0,38+0,18)*2,6*2*(0,85+0,6)*(4,3+6,5)		19,007	0		
56	K	411351112	Odstanění bednění nosníků a přívlaků bez podpěrné koe výšky do 100 cm	m2	33,010	397,11	13 108,58	CS ÚRS 2019 01
57	K	411352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	6,395	161,25	1 031,21	CS ÚRS 2019 01
	W		P3			0		
	W		0,3*6,7		2,010	0		
	W		Atiky			0		
	W		0,2*2,6*2*0,3*(4,35+5,6)		4,385	0		
58	K	411352112	Odstanění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	6,395	49,33	319,30	CS ÚRS 2019 01
59	K	4113941123	Osazování ocelových výkovených nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do 22	l	1,264	12 510,47	15 813,36	CS ÚRS 2019 01
60	M	130103340	ocel profilová IPE 160 jakost 11 375	t	1,264	33 235,62	42 049,82	CS ÚRS 2019 01
	W		6,0*2*91,2*0,001		0,998	0		
	W		3,2*55,2*0,001		0,266	0		
61	K	4113941125	Osazování ocelových výkovených nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do 24 a vyšší	l	0,973	11 734,58	11 418,13	CS ÚRS 2019 01
62	M	130109840	ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375	t	0,216	34 935,16	7 551,06	CS ÚRS 2019 01
	W		5,7*218,9*0,001		0,216	0		
63	M	130109320	ocel profilová UPN 240 jakost 11 375	t	0,759	34 982,37	26 516,64	CS ÚRS 2019 01
	W		Dle PD stálka			0		
	W		0,5154+0,24256		0,759	0		
64	K	411361-R1	Dodatečné posílení stropů kompozitní výstuží, D+M	m	12,000	4 573,07	54 876,82	
	W		Dle PD stálka			0		
	W		karbonové lamely 50x1,4 mm			0		
	W		mkn. Etlp = 170 GPa			0		
	W		včetně epdla			0		
	W		2,4*5		12,000	0		
		45	Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb			0	978,45	
65	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze stárkoplatu	m3	1,030	305,97	316,45	CS ÚRS 2019 01
	W		Pro ležatou kanalizaci			0		
	W		tloušťka 0-5 mm			0		
	W					0		
	W		(2,3+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0*3)*0,6*0,1		1,030	0		
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0	2 134 110,29	
		61	Úprava povrchů vnitřní			0	1 260 715,38	
66	K	61125422	Úprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	2 028,580	78,68	159 612,78	CS ÚRS 2019 01
	W		1.NP			0		
	W		28,6+8,9+1,15+5,35+22,9+14,1+10,9+2,25+20,9+11,8+24,5+12,05+2,3+2,95		167,950	0		
	W		29,5+12,6+17,0+16,55+2,3+16,7+18,6+12,4+6,65+6,5+17,1+5,25		164,350	0		
	W		36,4+5,9+7,0+9,2+15,2+50,5+32,3+2,9+1,95+1,1+4,8+2,25+3,36+3,5+2,35		176,910	0		
	W		3,5+2,35+3,0+3,0+5,8+5,85+4,5+4,75+8,0+3,25+13,0+2,35+51,3+16,95		126,550	0		
	W		15,45+12,0+4,55+21,65+15,7+7,6+4,5+4,75		86,200	0		
	W		2.NP			0		
	W		9,2+3,5+7,8+37,8+21,2+8,0+24,91+37,16+24,5+2,9+1,6+1,95+1,45+18,63		201,000	0		
	W		15,62+26,56+16,0+24,8+13,5+25,43+1,96+1,1+4,4+1,95+1,7+2,3+3,5+2,5		152,940	0		
	W		3,5+2,6+3,0+3,05+11,9+4,5+3,35+11,45+20,05+39,3+50,99+20,75+16,2		191,240	0		
	W		35,3+11,4+5,16+24,0+4,21		83,270	0		
	W		3.NP			0		
	W		7,6+4,1+21,9+4,5+9,55+9,4+36,2+12,1+12,7+17,25+16,8+15,7+10,4+22,7+26,35		327,650	0		
	W		4,65+2,25+2,1+4,5+2,2+4,2+7,3+4,65+4,5+1,35+1,35+10,3+2,0+1,1+10,2+8,7		71,950	0		
	W		15,1+19,2+100,5+50,3+15,9+16,5+15,4+21,35+3,7+49,1+25,0+11,2+21,2+8,0		375,450	0		
67	K	612131301	Cementový posklz vnitřních stěn namázaný celoplošně štukem	m2	3 324,476	16,36	56 052,88	CS ÚRS 2019 01
	W		1.NP			0		
	W		m.c.OL101: (1,3+1,4+1,3+4,9)*2*3,8-0,7*2*0,3		33,040	0		
	W		m.c.102: (1,5+2,95)*2*3,7-1,7*3,0*2		22,730	0		
	W		m.c.102b: (3,67+5,1)*2*3,7-1,7*3,0*2		31,055	0		
	W		m.c.OL103: (4,0+7,8)*2*3,8-1,3*2,0-0,8*2,0-0,9*2,0-0,7*2,0+(1,3+2,0*2)*0,25		82,085	0		
	W		m.c.OL104: (2,71+4,885)*2*3,7-1,2*2,0-0,8*2,0*2+(1,2+2,0*2)*0,25+0,3+2,2*0,2		52,815	0		
	W		m.c.OL105: (2,695+4,885)*2*3,7-1,95*1,8-0,9*2,0-0,8*2,0-0,7*2,0-(1,95+1,8*2)*0,25		49,022	0		
	W		m.c.105: (22,54+4,865)*2*3,7-1,95*1,8*2-0,9*2,0-0,8*2,0*6-4,7*2,0-(1,95+1,8*2)*0,25		180,802	0		
	W		m.c.OL105: (1,3+1,7)*2*3,7-0,7*2,0		20,800	0		
	W		m.c.OL107: (4,1+4,865)*2*3,7-1,95*1,8-0,9*2,0*2+(1,95+1,8*2)*0,25		60,019	0		
	W		m.c.OL108:105: (0,32+0,4)*2*2		5,200	0		
	W		m.c.OL111: (1,725+1,6)*2*3,8-0,8*2,0		23,670	0		
	W		m.c.OL112: (1,725+1,775)*2*3,8-0,8*2,0		26,000	0		
	W		m.c.OL113: (1,15+1,625+0,46)*3,8-0,8*2,0		18,255	0		
	W		m.c.OL114: (3,625+1,1)*3,8		17,955	0		
	W		m.c.OL115: (3,25+5,05)*2*3,7-1,0*1,0-0,9*2,0+(1,9+2,1*2)*0,4+1,05*1,6+(1,05+1,8*2)*0,25		56,578	0		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za m2 [CZK]
	VV		m.č.O.116" (3,62+5,05)*2*3,7-1,5*1,0-0,9*2,0-0,7*2,0-1,95*1,8+1,1*1,8*2*0,25		59,316	0		
	VV		m.č.O.117" (1,435+1,595)*2*3,7-0,8*2,0		20,822	0		
	VV		m.č.O.119" (3,68+4,065+0,3)*2*1,7-1,95*1,8-1,1*2,0-1,1*2,1+1,95+1,8*2*0,25		56,821	0		
	VV		m.č.O.120" (1,58+3,14)*2*3,7-3,68*2,0-1,95*1,8+1,1*1,8*2*0,25		42,636	0		
	VV		m.č.O.121" (1,68+1,8)*2*3,7-3,98*2,0-1,1*2,1+1,1*2,1*2*0,125		31,155	0		
	VV		m.č.O.122" (3,05+2,95)*2*3,7-1,95*1,8-3,05*2,0+1,1*1,95*1,8*2*0,25		30,170	0		
	VV		m.č.O.123" (3,05+0,5)*2*3,7		41,070	0		
	VV		m.č.O.124" (3,05+2,0)*2*3,7-3,05*2,0-0,9*2,0		29,470	0		
	VV		m.č.O.141" (3,67+3,75)*2*3,7-1,95*1,8-0,8*2,0		56,958	0		
	VV		m.č.O.143" (2,36+2,2)*2*3,7-1,7*1,0*2,1-1,1*2,0-0,8*2,0-0,8*2,0		157,304	0		
	VV		m.č.O.144" (3,345+3,045)*2*3,7-1,95*1,8-0,8*2,0-0,8*2,0		55,170	0		
	VV		2.NP			0		
	VV		m.č.O.201" (2,3+3,85)*2*4,05-0,9*2,0		48,836	0		
	VV		m.č.O.202" (2,3+1,5)*2*4,05-0,9*2,0		28,980	0		
	VV		m.č.O.203" (2,3+2,645)*2*4,05-0,9*2,0		37,445	0		
	VV		3.NP			0		
	VV		m.č.O.301" (3,32+1,625)*2*3,35-1,5*3,05-1,5*2,1-1,95*1,2+1,95+1,2*2*0,25+(1,5+3,05)*2*0,82		26,856	0		
	VV		m.č.O.302" (3,375+2,85)*2*3,35-2,95*2,75-1,8*2,1-1,35*2,0-0,8*0,8-1,35+0,5*2*0,15*2+0,95*0,6*2		35,620	0		
	VV		m.č.O.304" (3,745+2,55)*2*3,35-0,8*2,0		46,577	0		
	VV		m.č.O.305" (3,745+2,55)*2*3,35-1,5*1,8-0,8*2,0-1,5*1,8*2*0,25		63,900	0		
	VV		m.č.O.306" (3,6+1,42)*2*3,35-1,95*1,8-0,8*2,0-0,4-0,8*0,6-1,35*2*0,2-2,925*3,35-1,0*2,26-0,7*0,7+1,85+1,8*2*0,25+0,95*0,1*2+1,2*1,0+2,26*2*0,3		78,209	0		
	VV		m.č.O.307" (2,425+2,5,165)*2*3,35-0,8*2,0-0,9*1,8+0,9*1,8*2*0,25+0,95*0,1*2		65,136	0		
	VV		m.č.O.308" (2,45+5,165+0,15)*2*3,35-0,925*1,8-0,8*2,0+0,925+1,8*2*0,25+0,95*0,1*2		50,082	0		
	VV		m.č.O.309" (3,475+5,165+0,15)*2*3,35-1,85*1,8-0,8*2,0+1,95+1,8*2*0,25+0,95*0,1*2		55,361	0		
	VV		m.č.O.310" (3,25+5,165)*2*3,35-1,95*1,8-0,8*2,0+1,95+1,8*2*0,25+0,95*0,1*2		52,040	0		
	VV		m.č.O.311" (3,2+5,165)*2*3,35-1,85*1,8-0,8*2,0+1,95+1,8*2*0,25+0,95*0,1*2		52,513	0		
	VV		m.č.O.312" (3,165+5,165)*2*3,35-1,95*1,8-0,8*2,0+1,95+1,8*2*0,25+0,95*0,1*2		52,279	0		
	VV		m.č.O.313" (1,63+3,33)*2*3,35-1,4*2,0		30,355	0		
	VV		m.č.O.314" (8,82+3,75+0,275)*2*3,35-0,8*2,0+3		68,532	0		
	VV		m.č.O.315" (1,625+2,4+0,9)*2*3,35-0,8*2,0		33,408	0		
	VV		m.č.O.316" (3,24+1,63)*2*3,35-0,8*2,0		32,503	0		
	VV		m.č.O.316b" (3,24+1,775)*2*3,35-0,8*2,0		32,031	0		
	VV		m.č.O.317" (1,95+2,3)*2*3,35-1,6*2,2		28,780	0		
	VV		m.č.O.318" (1,75+1,25)*2*3,35-0,8*2,0		18,500	0		
	VV		m.č.O.319" (1,75+2,375)*2*3,35-0,8*2,0		26,018	0		
	VV		m.č.O.320" (3,675+2,675)*2*3,35-0,8*2,0		42,285	0		
	VV		m.č.O.321" (1,5+0,95+1,575+0,95+1,575+0,9)*2*3,35-0,7*2,0+5		42,915	0		
	VV		m.č.O.322" (2,125+2,1)*2*3,35-0,8*2,0-0,7*2,0		35,546	0		
	VV		m.č.O.323" (1,8+1,35)*2*3,35-0,7*2,0		14,345	0		
	VV		m.č.O.324" (1,8+1,35)*2*3,35-0,7*2,0		14,345	0		
	VV		m.č.O.325" (2,74+3,75)*2*3,35-0,8*2,0+2		40,283	0		
	VV		m.č.O.326" (1,4+1,4)*2*3,35-1,0*2,26		19,020	0		
	VV		m.č.O.327" (1,4+2,75)*2*3,35-0,92*2,0		30,004	0		
	VV		m.č.O.328" (3,745+2,75)*2*3,35-0,8*2,0		41,917	0		
	VV		m.č.O.329" (3,67+2,25)*3,35		33,457	0		
	VV		m.č.O.330" (3,695+4,62)*2*3,35-1,95*1,8-0,8*2,0-1,95+1,8*2*0,25+0,95*0,1*2		45,438	0		
	VV		m.č.O.331" 6,0*3,35*2,0*8*2,0		34,600	0		
	VV		m.č.O.332" (16,325+7,42)*2*3,35-1,95*1,8*4-2,25*3,35-0,92*2,0-1,35*2,0-0,8*2,0*4+1,95+1,8*2*0,25+0,95*0,1*2+1,2*1,0+2,26*2*0,3		186,807	0		
	VV		m.č.O.334" (3,15+4,945)*2*3,35-1,25*2,5*2-1,95*1,8+1,95+1,8*2*0,25+0,95*0,1*2+1,125+2,5*2*0,125		47,445	0		
	VV		m.č.O.335" (3,34+5,945)*2*3,35-1,125*2,5-1,95*1,8+1,95+1,8*2*0,25+0,95*0,1*2		50,497	0		
	VV		m.č.O.338" (3,07+4,945)*2*3,35-0,8*2,0-1,05*1,9+1,95+1,8*2*0,25+0,95*0,1*2		50,168	0		
	VV		m.č.O.337" (3,6+6,92)*2*3,35-0,8*2,0-0,7*2,0-1,95*1,8+1,95+1,8*2*0,25+0,95*0,1*2		55,932	0		
	VV		m.č.O.336" (3,8+1,85)*2*2*3,35-0,7*2,0-1,5*1,4+1,5*1,8*2*0,25+0,95*0,1*2		46,285	0		
	VV		m.č.O.339" (3,655+6,5)*2*4,1-5,5*2,55+9,1+2,72*2*2,55-5,8*2,55-2,1*3,1-0,5*2,0+2,1+3,1*2*0,35		110,830	0		
68	K	612135101	Hrubá výměřina ze stěných malbou jakékoliv šířky rýhy	m2	168,478	241,01	47 344,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		Po vybouraných příčkách			0		
	VV		0,3*3,35+0,15*3,35*11+0,15*3,7*8+0,3*3,7*2		13,748	0		
	VV		Proleze			0		
	VV		150*0,05+50*0,1+15*0,2+850*0,03+450*0,07+280*0,1+126+200+19,8*0,15+6*8*0,2		154,730	0		
69	K	612142001	Poleťní výměřina ze stěných malbou jakékoliv šířky rýhy	m2	202,643	149,13	29 611,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		V níže napojení různých materiálů - odhaduje 5% plochy omítek			0		
	VV		612131301*0,05		166,224	0		
	VV		612325403*0,05		36,419	0		
70	K	612311131	Poleťní výměřina ze stěných malbou jakékoliv šířky rýhy	m2	728,380	73,05	53 217,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		612325403		728,380	0		
71	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstevná vnitřních stěn nanášená ručně	m2	798,040	135,47	108 158,4	CS ÚRS 2019 01
	VV		Pod obklady			0		
	VV		1.NP			0		
	VV		m.č.O.101" (1,3+1,4+1,3+0,9)*2*2,5-0,7*2,0+3		20,300	0		
	VV		m.č.O.102" (2,4+3,6+1,0+0,5)*1,5		6,900	0		
	VV		m.č.O.104" (1,3+0,8)*1,5		2,650	0		
	VV		m.č.O.106" (1,3+1,7)*2*2,5-0,7*2,0		13,600	0		
	VV		m.č.O.107" (5,35+0,625+0,7)*1,5		9,593	0		
	VV		m.č.O.111" (1,725+1,6)*2*2,5-0,8*2,0		15,025	0		
	VV		m.č.O.112" (1,725+1,775)*2*2,5-0,8*2,0		15,600	0		
	VV		m.č.O.115" (0,95+0,6-0,275+0,6)*1,5		3,639	0		
	VV		m.č.O.116" (0,5+0,33-0,275)*1,5		1,805	0		
	VV		m.č.O.117" (1,435+1,595)*2*2,5-0,8*2,0		13,550	0		
	VV		m.č.O.118" (3,68+5,05)*2*3,0-1,95*1,8-1,1*2,0-1,1*2,1		44,360	0		
	VV		m.č.O.120" (3,98+3,14)*2*3,0-1,95*1,8-3,98*2,0		31,250	0		
	VV		m.č.O.122" (3,05+2,95)*2*3,0-1,95*1,8-3,05*2,0		26,390	0		
	VV		3.NP			0		
	VV		m.č.O.306" 1,0*1,5		1,500	0		
	VV		m.č.O.309" (2,7+0,925)*1,5		6,438	0		
	VV		m.č.O.310" (1,0+0,525)*1,5		2,268	0		
	VV		m.č.O.311" (1,0+0,6)*1,5		2,400	0		
	VV		m.č.O.312" (1,0+0,525)*1,5		2,268	0		
	VV		m.č.O.315" (1,925+2,4+0,9)*2*2,5-0,8*2,0		24,523	0		
	VV		m.č.O.316" (1,24+1,89)*2*2,5-0,8*2,0		11,290	0		
	VV		m.č.O.316b" (1,24+1,775)*2*2,5-0,8*2,0		13,475	0		
	VV		m.č.O.318" (1,75+1,25)*2*2,5-0,8*2,0		13,400	0		
	VV		m.č.O.321" (1,5+0,95+1,575+0,9+1,575+0,95)*2*2,5-0,7*2,0+5		38,250	0		
	VV		m.č.O.322" (2,125+2,1)*2*1,6-0,8*2,0-0,7*2,0+3		16,725	0		
	VV		m.č.O.323" (1,0+1,35)*2*2,5-0,7*2,0		10,350	0		
	VV		m.č.O.324" (1,0+1,35)*2*2,5-0,7*2,0		10,350	0		
	VV		m.č.O.326" (2,74+3,75)*2*2,5-0,8*2,0+2		29,250	0		
	VV		m.č.O.328" (3,745+2,75)*2*2,5-0,8*2,0		30,675	0		
	VV		m.č.O.329" (3,87+2,25)*3,35		33,467	0		
	VV		m.č.O.330" (3,695+4,62)*2*3,75-0,8*2,0-1,95*1,8		38,423	0		
	VV		m.č.O.335" 4,0*2,75		11,000	0		
	VV		m.č.O.332" (18,325+7,42)*2*2,75-1,95+2,925*2,75-0,92*2,0-1,95*1,8*4-1,125*2,5-1,35*2,0-0,8*2,0*4+1,4+0,15*2*1,2		93,110	0		
	VV		m.č.O.334" (3,15+4,945)*2*2,75-1,95*1,8-1,125*2,5*2+1,125+2,5*2*0,125*4		38,450	0		
	VV		m.č.O.335" (3,34+5,945)*2*2,75-1,95*1,8-1,125*2,5		39,625	0		
	VV		m.č.O.338" (1,2-0,5+1,0+0,6)*1,5		5,100	0		
	VV		m.č.O.337" (1,2-0,5)*1,3		2,700	0		
	VV		m.č.O.338" (1,9+1,89)*2*2,5-1,5*1,6-0,7*2,0		14,650	0		
	VV		m.č.O.339" (3,865+6,5)*2*4,1-5,5*2,55+9,1+2,72*2*2,55-5,8*2,55-2,1*3,1-0,5*2,0+2,1+3,1*2*0,35		110,808	0		
72	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstevná vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 525,636	264,15	667 149,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		612131301		3 324,476	0		
	VV		- 612321121		-798,840	0		
73	K	612325403	Opava vnitřní vápenocementová hrubá omítka všech vzhledu plochy do 80%	m2	728,380	101,16	73 685,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP			0		
	VV		m.č.O.102b" (3,95+1,7)*2*3,7		41,070	0		
	VV		m.č.O.105" (22,545+1,7)*3,7		89,707	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena s soustava
	WV		(2,1+3,1*2)		8,390	0		
101	M	590514-R1	profilování zardřovací s hraninou - 6 mm/2,4 m	m	8,715	35,27	313,57	
	WV		8,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		8,715	0		
102	K	62252002	Montáž ozvládnění štít kontaktního zateplení	m	2,100	16,10	33,60	CS ÚRS 2019 01
	WV		2,1		2,100	0		
103	M	590514-R4	škie parapetní PVC	m	2,205	42,34	93,16	
	WV		2,1*1,05 Přepočtené koeficientem množství		2,205	0		
114	K	622531011	Tankovostá glikonová zrnitá emulze tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	135,730	245,36	33 307,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Šířka W1		59,835	0		
	WV		8,6*7,8+4,3*1,95		45,790	0		
	WV		4,4*10,4		0	0		
	WV		Šířka W1a		4,390	0		
	WV		0,4*5,25		0	0		
	WV		Šířka W1b		25,995	0		
	WV		10,5*2,25+0,6*2,45		0	0		
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce			0	606 596,78	
105	K	631311114	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí M. C 18/20	m3	0,587	2 788,01	2 223,86	CS ÚRS 2019 01
	WV		Šířka R5		0,587	0		
	WV		1,7*6,9*0,05		0	0		
106	K	631311115	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m3	5,113	3 934,14	20 115,28	CS ÚRS 2019 01
	WV		Podoba B1		0	0		
	WV		m.6.OL339" (49,1+2,1*0,325)*0,07		3,485	0		
	WV		Šířka R1		0	0		
	WV		8,25*8,3*0,03		1,556	0		
	WV		Zalivky trapezového plechu		0	0		
	WV		1,2*0,08		0,072	0		
107	K	631311135	Mazanina tl. do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m3	5,758	3 630,56	20 905,28	CS ÚRS 2019 01
	WV		ležiš karabáče		0	0		
	WV		(2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,6+1,0)*0,6*0,15		1,620	0		
	WV		Šířka R5		0	0		
	WV		1,7*6,9*0,05		0	0		
	WV		Šířka R5		0	0		
	WV		1,7*6,9*0,05		0,587	0		
108	K	631311011	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za zřizování povrchu	m3	2,143	991,48	1 931,88	CS ÚRS 2019 01
	WV		Šířka R1		0	0		
	WV		8,25*8,3*0,03		1,556	0		
	WV		Šířka R5		0	0		
	WV		1,7*6,9*0,05		0,587	0		
109	K	631311111	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za zřizování povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,357	274,27	975,97	CS ÚRS 2019 01
	WV		Podoba B1		0	0		
	WV		m.6.OL339" (49,1+2,1*0,325)*0,07		3,485	0		
	WV		Zalivky trapezového plechu		0	0		
	WV		1,2*0,08		0,072	0		
110	K	631311115	Příplatek k mazanině tl. do 240 mm za zřizování povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	9,896	50,45	677,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		ležiš karabáče		0	0		
	WV		(2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,6+1,0)*0,6*0,15		1,620	0		
	WV		Šířka R5		0	0		
	WV		1,7*6,9*0,05		0,587	0		
	WV		Šířka R5		0	0		
	WV		1,7*6,9*0,05		0,587	0		
111	K	631311011	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za stěnu do 35°	m3	0,587	112,40	65,98	CS ÚRS 2019 01
	WV		Šířka R5		0	0		
	WV		1,7*6,9*0,05		0,587	0		
112	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlažích	m2	0,950	372,71	357,80	CS ÚRS 2019 01
	WV		3,4*0,2*2		0,950	0		
113	K	631351102	Odstavení bednění rýh a hran v podlažích	m2	0,950	117,14	112,45	CS ÚRS 2019 01
114	K	631362021	Výztuž mazanin ovládanými střední křiví	t	0,275	35 234,80	9 706,09	CS ÚRS 2019 01
	WV		průměr 6mm, dle 190/160mm		0	0		
	WV		m.6.OL339" (49,1+2,1*0,325)*1,2*0,00314		0,185	0		
	WV		průměr 6mm, dle 190/160mm		0	0		
	WV		Zalivky trapezového plechu (1,2+3,2+3,9)*1,2*0,00301		0,048	0		
	WV		ležiš karabáče (2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,6+1,0)*0,6*1,2*0,00301		0,039	0		
115	K	634911113	Rezaní dlaždic spár 5 mm hl. do 50 mm v čerstvém betonové mazanině	m	27,330	90,34	2 460,67	CS ÚRS 2019 01
	WV		Podoba B1		0	0		
	WV		3.NP		0	0		
	WV		3,8+0,5+2,3*2+3,056+3,575		27,330	0		
116	K	63496-R01	Výplň dlaždic spár 5 do 5 mm v mazanině makletem spexidem, D+M	m	27,330	84,48	2 304,74	
117	K	63245-R0	Podlažní samonivelační potěr na bázi cementu, plněná a vláken organického původu, tl. 50 mm, D+M, Podrobný popis viz PD	m2	14,445	449,06	6 456,60	
	WV		Podoba D5		0	0		
	WV		1.NP		0	0		
	WV		m.6.OL114" 12,6+1,5*0,78+1,6*0,45		14,445	0		
118	K	63245-R1	Podlažní samonivelační potěr na bázi cementu, plněná a vláken organického původu, tl. 55 mm, D+M, Podrobný popis viz PD	m2	6,450	433,95	4 173,82	
	WV		Podoba D3		0	0		
	WV		3.NP		0	0		
	WV		m.6.OL315" 4,65+0,8*0,125		4,750	0		
	WV		m.6.OL338" 3,7		3,700	0		
119	K	63245-R2	Podlažní samonivelační potěr na bázi cementu, plněná a vláken organického původu, tl. 57 mm, D+M, Podrobný popis viz PD	m2	25,793	511,92	13 198,77	
	WV		Podoba D1		0	0		
	WV		m.6.OL302" 11,3+1,3*0,1		11,130	0		
	WV		m.6.OL316" 2,2+0,6*0,125		2,300	0		
	WV		m.6.OL321" 4,65+0,7*0,125*3		4,913	0		
	WV		m.6.OL322" 4,5+0,8*0,125		4,600	0		
	WV		m.6.OL323" 1,35+0,7*0,1		1,420	0		
	WV		m.6.OL324" 1,35+0,7*0,1		1,420	0		
120	K	63245-R3	Podlažní samonivelační potěr na bázi cementu, plněná a vláken organického původu, tl. 62 mm, D+M, Podrobný popis viz PD	m2	100,533	595,83	59 962,90	
	WV		Podoba K1		0	0		
	WV		3.NP		0	0		
	WV		m.6.OL308" 12,7+0,8*0,1		12,790	0		
	WV		m.6.OL310" 16,8+1,85*0,1		16,095	0		
	WV		m.6.OL311" 18,7+1,85*0,1		16,095	0		
	WV		m.6.OL312" 16,4+1,85*0,1		16,095	0		
	WV		m.6.OL336" 15,4+1,85*0,1		15,595	0		
	WV		m.6.OL337" 21,35+1,96*0,140*0,125		21,633	0		
121	K	63245-R4	Podlažní samonivelační potěr na bázi cementu, plněná a vláken organického původu, tl. 65 mm, D+M, Podrobný popis viz PD	m2	649,394	653,77	370 004,40	
	WV		Podoba P1		0	0		
	WV		3.NP		0	0		
	WV		m.6.OL202" 3,5+0,9*0,125		3,613	0		
	WV		m.6.OL203" 1,8+0,9*0,125		1,913	0		
	WV		3.NP		0	0		
	WV		m.6.OL301" 7,0		7,000	0		
	WV		m.6.OL304" 9,35		9,350	0		
	WV		m.6.OL305" 9,4		9,400	0		
	WV		m.6.OL307" (2,1+0,8*0,125+0,9*0,1		12,290	0		
	WV		m.6.OL309" 17,25+1,55*0,1		17,445	0		
	WV		m.6.OL314" 20,35+0,8*0,125		20,450	0		
	WV		m.6.OL316" 2,25+0,8*0,125		2,390	0		
	WV		m.6.OL318" 2,1+0,8*0,125		2,200	0		
	WV		m.6.OL319" 4,2+0,8*0,125		4,300	0		
	WV		m.6.OL320" 7,5+0,8*0,125		3,000	0		
	WV		m.6.OL325" 10,3+0,8*0,125		10,460	0		
	WV		m.6.OL328" 18,2		18,200	0		
	WV		m.6.OL330" 16,1+0,8*0,125+1,95*0,4		15,395	0		
	WV		m.6.OL335" 50,3+0,8*0,125*0,1,36*0,3+1,475*0,59+1,4*0,1+1,35*0,1		52,658	0		
	WV		"		0	0		
	WV		Podoba P3		0	0		
	WV		3.NP		0	0		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.O.L103:" 36,2+0,8*0,125*3+1,45*0,1+1,95*0,1+1,7*0,5		37,930	0		
W			"m.č.O.L131:" 19,2+0,8*0,125		19,390	0		
W			"m.č.O.L132:" 100,5+1,39*0,5+1,35*0,125+1,125*0,125+1,95*0,1+4		102,234	0		
W			"m.č.O.L134:" 15,9+1,125*0,125+1,95*0,1		16,236	0		
W			"m.č.O.L135:" 16,6+1,86*0,1		16,645	0		
W			"		0	0		
W			"Podlaha P6		0	0		
W			"I.NP		0	0		
W			"m.č.O.L201:" 9,2+0,9*0,125		9,313	0		
W			"		0	0		
W			"Podlaha P7		0	0		
W			"I.NP		0	0		
W			"m.č.O.L104:" 14,1+1,2*0,5+0,9*0,175		14,858	0		
W			"m.č.O.L105:" 10,8+1,95*0,1		11,025	0		
W			"m.č.O.L108:" 11,5+0,6*0,125*2+0,9*0,125		11,613	0		
W			"m.č.O.L109:" 24,5		24,590	0		
W			"m.č.O.L113:" 29,5+1,45*0,1+0,9*0,125+1,7*0,35		30,353	0		
W			"m.č.O.L123:" 17,1+1,98*0,1		17,295	0		
W			"		0	0		
W			"Podlaha P8		0	0		
W			"I.NP		0	0		
W			"m.č.O.L103:" 22,9+1,3*0,5+0,9*0,3+0,5*0,125		23,933	0		
W			"m.č.O.L107:" 26,9+1,95*0,1+0,9*0,125		27,298	0		
W			"m.č.O.L115:" 17,0+1,0*0,375+0,9*0,125+1,95*0,1		17,693	0		
W			"m.č.O.L115:" 16,55+1,85*0,1		16,745	0		
W			"m.č.O.L119:" 18,6+1,95*0,1+1,1*0,125+1,1*0,125		19,070	0		
W			"m.č.O.L120:" 12,4+0,9*0,1+1,95*0,1		12,635	0		
W			"m.č.O.L121:" 6,85		6,850	0		
W			"m.č.O.L123:" 9,5+1,45*0,1+0,9*0,1		9,785	0		
W			"m.č.O.L124:" 5,25		5,250	0		
W			"		0	0		
W			"Podlaha I4		0	0		
W			"I.NP		0	0		
W			"m.č.O.L101:" 3,15+0,8*0,125*2		3,350	0		
W			"m.č.O.L106:" 2,25+0,7*0,125		2,338	0		
W			"m.č.O.L111:" 2,8+0,8*0,125		2,900	0		
W			"m.č.O.L112:" 2,95+0,8*0,125		3,050	0		
122	K	63381111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - sřazení šetru	m2	796,575	35,50	28 340,22	CS ÚRS 2019 01
W			14,445+8,45+25,783+190,503+649,394		796,575	0		
123	K	633811119	Připletek k broušení nerovnosti betonových podlah ZKD 1 mm oběru	m2	796,575	17,75	14 173,11	CS ÚRS 2019 01
124	K	63245-R22	Rychleutlučící holová cementová malta na potěry R10-R6 mm, Podrobný popis viz PD	m2	18,250	318,91	5 765,44	
W			"Podlaha P4		18,250	0		
W			"m.č.O.L340:" 2,5*7,3		0	0		
125	K	63245-R23	Vyrovnání nerovnosti, zbrusušení a přesazkování povrchu na cementové bázě se schopností přetržení tříhln, 4,1mm, Podrobný popis viz PD	m2	18,250	177,48	3 239,01	
W			"Podlaha P4		18,250	0		
W			"m.č.O.L340:" 2,5*7,3		0	0		
126	K	630990-R1	Očištění ploch od nečistot, prachu a mastnot, včetně výšlů	m2	1 029,795	25,03	26 805,96	
W			771574113		36,816	0		
W			771574116		33,776	0		
W			771574133		6,450	0		
W			776521100_1		464,378	0		
W			776521100_2		18,250	0		
W			776521230		340,759	0		
W			776521R1		10,613	0		
W			776572105		100,503	0		
W			"		0	0		
W			"Podlaha B2		0	0		
W			"m.č.124:" 1,95		1,950	0		
W			"m.č.125:" 1,1		1,100	0		
W			"m.č.137:" 4,5		4,500	0		
W			"		0	0		
W			"Podlaha B3		0	0		
W			"m.č.O.L329:" 8,7		8,700	0		
127	K	771591111	Náter penetrací na podlahu	m2	113,542	45,30	5 143,25	CS ÚRS 2019 01
W			"Podlaha B2		0	0		
W			"m.č.124:" 1,95		1,950	0		
W			"m.č.126:" 1,1		1,100	0		
W			"m.č.137:" 4,5		4,500	0		
W			"		0	0		
W			"Podlaha B3		0	0		
W			"m.č.O.L329:" 8,7		8,700	0		
W			"		0	0		
W			"Podlaha P4		18,250	0		
W			"m.č.O.L340:" 2,5*7,3		0	0		
W			"		0	0		
W			771574113		36,816	0		
W			771574116		33,776	0		
W			771574133		8,450	0		
128	K	776141111	Vyrovnání podkladu použitých podlah sítěkou pevnost 20 MPa R 3 mm	m2	13,943	189,73	2 656,52	CS ÚRS 2019 01
W			"Podlaha B3		0	0		
W			"m.č.O.L329:" 8,7		8,700	0		
W			"		0	0		
W			"Podlaha D3		0	0		
W			"m.č.O.L114:" 2,7+1,679+1,8*0,45		5,243	0		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			0	3 912 933,09	
D	94		Lešení a stavební výtahy			0	350 599,28	
129	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 25 m	m2	239,550	50,56	12 118,87	CS ÚRS 2019 01
W			V případě umístění na střešním pláti zabezpečení proti poškození pláště		0	0		
W			(2,4+7,45+2,5)*3,6		24,709	0		
W			2,2*7,0		15,400	0		
W			2,3*6,5+3,0*6,5		33,800	0		
W			6,6*19,0		66,000	0		
W			10,0*1,0		10,000	0		
W			4,5*8,0		34,400	0		
W			(6,9+0,5)*0,5		55,250	0		
130	K	941111212	Připletek k lešení řadového trubkového lehkého s podlahami z 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	14 373,000	0,96	13 790,83	CS ÚRS 2019 01
W			Předpoklad: noby použit - 60 dní		0	0		
W			239,55*50		14 373,000	0		
131	K	941111812	Dementáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 25 m	m2	239,550	35,40	8 481,08	CS ÚRS 2019 01
132	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	39,000	33,61	1 310,75	CS ÚRS 2019 01
W			V případě umístění na střešním pláti zabezpečení proti poškození pláště		0	0		
W			3,0*2,5*2,0		15,000	0		
W			3,0*2,0*2,0		24,000	0		
133	K	943211211	Připletek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami z do 10 m za první a ZKD den použití	m3	585,000	1,68	984,56	CS ÚRS 2019 01
W			Předpoklad: doby použití - 15 dní		0	0		
W			39,0*15		585,000	0		
134	K	943211811	Dementáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	39,000	26,75	1 043,43	CS ÚRS 2019 01
135	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	319,275	5,62	1 783,81	CS ÚRS 2019 01
W			(2,4+7,45+2,5)*3,6		43,225	0		
W			2,2*8,6		18,700	0		
W			2,2*8,0+3,0*8,0		41,800	0		
W			6,6*11,5		75,900	0		
W			10,0*2,5		25,000	0		
W			4,3*8,5		40,850	0		
W			(6,0+0,5)*10,0		65,000	0		
136	K	944511211	Připletek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	18 516,500	0,22	4 177,54	CS ÚRS 2019 01

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Předpoklad dobrý použití - 80 dní			0		
	WV		318,275/60		18 816,800	0		
137	K	944211811	Damocita z odrazné síťe z textilu z umělých vláken	m2	310,275	2,24	695,26	CS ÚRS 2019 01
138	K	945421110	Hydraulika železná plošina na automobilovém podvozku výška zdvhu do 18 m včetně obsluhy	hod	30,000	1 088,97	32 642,24	CS ÚRS 2019 01
	WV		Pro opravy stávajících smítek			0		
	WV		"ochad": 30,0		30,000	0		
139	K	949101111	Ložné pomůcky pro objektivní posuzování stavu střešní podlahy do 1,9 m zateplení do 150 kg/m2	m2	8 085,000	44,96	273 621,91	CS ÚRS 2019 01
	WV		- lešení pro báseň, beton, zdění, omítky, obklady,			0		
	WV		montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,			0		
	WV		montáž natáčení ve větších výškách, bourání,			0		
	WV		ostatní činnosti stavební práce, technické výpomoci atd			0		
	WV		"viz pol 952961111" 2028,56"3		8 085,680	0		
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			0	202 560,36	
140	K	548132-R1	Vypravení a natírání betonu	kus	2,000	5749,17	11 498,34	
	WV		Stěnové šachty			0		
	WV		2,0		2,000	0		
141	K	548132-R2	Pomocné ocelové prvky u vstupu do objektu D+N	t	0,734	95 839,20	70 137,93	
	WV		Výpis dle FD státek			0		
	WV		Ozn. A, B, C, D, E, F, G			0		
	WV		Žárové zinkování			0		
	WV		- včetně vyřízení otvorů, kování a kování materiálů			0		
	WV		(15,85+149,23+5,65+360,54+77,97+25,17+114,48)*0,001		0,734	0		
142	K	548132-R3	Rozložení tepelného pláště, D+M	m	5,000	177,48	887,40	
	WV		Protěse			0		
	WV		5,0		5,000	0		
143	K	953561114	Kohy chemickým imalem M 16 hl 125 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyztužením otvoru	kus	8,000	95,39	770,63	CS ÚRS 2019 01
	WV		8		8,000	0		
144	K	953561115	Kohy chemickým imalem M 20 hl 170 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyztužením otvoru	kus	24,000	212,45	5 098,89	CS ÚRS 2019 01
	WV		2"4		8,000	0		
	WV		16		16,000	0		
145	K	953561141	Kování železa pro chemické kohy M 20 hl 240 mm	kus	8,000	204,57	1 636,57	CS ÚRS 2019 01
	WV		2"4		8,000	0		
146	M	31197006	Typ závitová Pz 4 x M16	m	9,000	122,52	1 102,70	CS ÚRS 2019 01
	WV		8		9,000	0		
147	K	341941001	Mostré nebo spojovací svazky II do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dělo	m	4,600	455,24	2 094,09	CS ÚRS 2019 01
	WV		0,4"2		1,600	0		
	WV		1,5		1,600	0		
	WV		1,5		1,600	0		
148	K	548130-R1	Vrtní ocelových profilů vzhledu	kus	8,000	147,90	1 183,20	
	WV		2"4		8,000	0		
149	K	548130-R2	Řezání ocelových profilů pilou	kus	4,000	595,68	2 342,74	
	WV		4		4,000	0		
150	K	952501111	Vytváření budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2 028,560	49,69	100 808,07	CS ÚRS 2019 01
	WV		Dělené vnitřní prostory:			0		
	WV		1.NP			0		
	WV		26,9+8,9+3,15+5,35+22,9+14,1+10,9+2,25+20,9+11,5+24,5+12,05+2,8+2,95		167,950	0		
	WV		29,5+12,8+17,0+10,55+2,3+18,7+18,6+12,4+8,85+9,54+17,1+5,25		164,350	0		
	WV		36,4+5,0+7,0+9,2+15,2+50,5+32,3+2,9+1,95+1,1+4,8+2,28+3,36+3,5+2,55		176,010	0		
	WV		3,5+2,55+3,0+3,05+5,8+5,85+4,5+4,7+8,0+3,25+13,8+2,55+51,0+16,95		126,550	0		
	WV		16,4+12,0+4,65+21,65+16,7+7,8+4,5+4,75		86,200	0		
	WV		2.NP			0		
	WV		9,2+3,5+7,8+57,0+21,2+8,0+24,91+37,16+24,3+2,5+1,6+1,95+1,45+18,63		201,000	0		
	WV		15,82+35,36+11,0+24,5+13,5+25,43+1,96+1,1+4,4+1,95+1,7+2,3+3,5+2,6		152,940	0		
	WV		3,5+2,6+3,0+3,05+11,9+4,5+3,95+11,45+20,05+39,3+50,99+20,76+18,2		191,240	0		
	WV		35,3+11,4+5,46+24,9+16,21		83,270	0		
	WV		3.NP			0		
	WV		7,0+4,1+21,8+4,5+9,55+9,4+36,2+12,1+12,7+17,25+16,8+16,7+16,4+22,7+20,35		227,650	0		
	WV		4,65+2,25+2,1+4,5+2,2+4,2+7,9+4,85+4,5+1,35+1,38+10,3+2,0+1,1+18,2+8,7		71,950	0		
	WV		15,1+19,2+100,5+50,3+15,8+16,5+15,4+21,35+3,7+49,1+28,0+11,2+21,2+9,0		575,450	0		
	D	96	Bourání konstrukcí			0	3 359 773,45	
151	K	71230033	Odstanění povlakové krytiny střeš do 10" řivně	m2	146,184	127,79	18 880,21	CS ÚRS 2019 01
	WV		"Sřečka - vodorovná			0		
	WV		2,3*10,4+6,6*8,44		78,624	0		
	WV		4,4*6,6		29,920	0		
	WV		"			0		
	WV		"Sřečka - svislá (včetně atiky)			0		
	WV		(2,3+10,4*2)*0,5+10,8+3,44)*2*0,5+2,3*0,5		25,440	0		
	WV		(4,4+6,6)*2*0,5		11,200	0		
152	K	713140813	Odstanění tepelné izolace střeš nadstřešní vlnitá bládné z vláknitých materiálů tloušťka 100 mm	m2	108,544	31,95	3 489,54	CS ÚRS 2019 01
	WV		"Sřečka - vzhledu			0		
	WV		2,3*10,4+6,6*8,44		79,624	0		
	WV		4,4*6,6		28,920	0		
153	K	713140863	Odstanění tepelné izolace střeš nadstřešní tepelné z polystyrenu tloušťka 100 mm	m2	108,544	31,95	3 489,54	CS ÚRS 2019 01
	WV		"Sřečka - vzhledu			0		
	WV		2,3*10,4+6,6*8,44		79,624	0		
	WV		4,4*6,6		28,920	0		
154	K	713120811	Odstanění tepelné izolace podlaží vlnitá bládné z vláknitých materiálů tloušťka 100 mm	m2	534,700	31,95	17 081,74	CS ÚRS 2019 01
	WV		Kočelová izolace			0		
	WV		2.NP			0		
	WV		7,2+36,7+18,2+15,8+18,7+18,6+16,2+12,4+14,8+8,8+36,3+115,4+12,8		331,600	0		
	WV		18,3+16,3+16,4+19,1+20,4+14,6+17,7+17,4+5,3+8,0+2,3+1,7+2,0+3,5		163,290	0		
	WV		1,3+1,2+3,4+1,3+1,3+1,9+1,7+2,2+12,0+6,7+7,6		35,800	0		
155	K	713120821	Odstanění tepelné izolace podlaží vlnitá bládné z polystyrenu tloušťka 100 mm	m2	261,847	31,95	8 428,96	CS ÚRS 2019 01
	WV		"Podlaží P7			0		
	WV		1.NP			0		
	WV		"m.č.OL164" 14,1		14,100	0		
	WV		"m.č.OL165" 10,9		10,900	0		
	WV		"m.č.OL168" 11,3		11,300	0		
	WV		"m.č.OL169" 24,5		24,500	0		
	WV		"m.č.OL113" 29,5		29,500	0		
	WV		"m.č.OL123" 17,1		17,100	0		
	WV		"			0		
	WV		"Podlaží P8			0		
	WV		1.NP			0		
	WV		"m.č.OL163" 22,9		22,900	0		
	WV		"m.č.OL167" 20,9		20,900	0		
	WV		"m.č.OL115" 17,0		17,000	0		
	WV		"m.č.OL118" 16,55		16,550	0		
	WV		"m.č.OL119" 18,6		18,600	0		
	WV		"m.č.OL120" 12,4		12,400	0		
	WV		"m.č.OL121" 6,95		6,950	0		
	WV		"m.č.OL122" 9,5		9,500	0		
	WV		"m.č.OL124" 9,25		9,250	0		
	WV		"			0		
	WV		"Podlaží D4			0		
	WV		1.NP			0		
	WV		"m.č.OL106" 2,25		2,250	0		
	WV		"m.č.OL111" 2,0		2,000	0		
	WV		"m.č.OL112" 2,95		2,950	0		
	WV		"			0		
	WV		"Podlaží D5			0		
	WV		1.NP			0		
	WV		"m.č.OL114" 12,8		12,800	0		
	WV		"			0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Včetně nových příček			0		
VV			"1.NP			0		
VV			"m.č.O.L101" (1,425+2,425+1,3)+0,7*2*0,125			0,459	0	
VV			"m.č.O.L104" 0,9*0,3*2			0,540	0	
VV			"m.č.O.L105" (3,34+1,6+1,7)+0,9+0,3*0,125			0,630	0	
VV			"m.č.O.L108" 1,7*0,15			0,255	0	
VV			"m.č.O.L107" 1,7*0,15			0,255	0	
VV			"m.č.O.L111" (1,55+1,6+0,45+0,15+0,8)+0,125+1,6*0,15			0,609	0	
VV			"m.č.O.L112" 1,59*0,125+1,775*0,15			0,460	0	
VV			"m.č.O.L114" 3,625*0,15			0,544	0	
VV			"m.č.O.L115" 0,5+0,15*0,125			0,094	0	
VV			"m.č.O.L117" 1,595*0,15			0,239	0	
VV			"m.č.O.L118" 0,9*0,15			0,135	0	
VV			"m.č.O.L119" 4,97*0,125+0,8*0,15			0,741	0	
VV			"m.č.O.L123" 4,97*0,125+0,7*0,15			0,756	0	
156	K	721210424	Demontáž vptuálních střešních DN 150	kus	4,000	319,46	1 277,86	CS ÚRS 2019 01
VV			"		4,000	0		
157	K	721210421	Demontáž nerezového radla	m	1,500	212,08	318,12	
VV			Vytvoření otvoru pro vstup do spojovacího koridoru			0		
VV			1,5		1,500	0		
158	K	767311622	Demontáž střešního bodového světláku přes 1,5 do 2 m2	kus	1,000	1 597,32	1 597,32	CS ÚRS 2019 01
VV			"		1,000	0		
159	K	767311626	Demontáž střešního bodového světláku přes 3,6 do 4 m2	kus	1,000	3 727,08	3 727,08	CS ÚRS 2019 01
VV			"		1,000	0		
160	K	764002471	Demontáž lamování zdi do stě	m	11,200	42,60	477,07	CS ÚRS 2019 01
VV			4,3*6,9		11,200	0		
161	K	764002441	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suli	m	51,750	42,60	2 630,25	CS ÚRS 2019 01
VV			Auký			0		
VV			(4,5+10,6+8,05+6,0+16,0)+2,3		50,850	0		
VV			(6,6+4,3)		11,100	0		
162	K	764002451	Demontáž oplechování parapetů do suli	m	15,850	42,60	666,51	CS ÚRS 2019 01
VV			1,3*2+2,1*2+0,6*4+2,1+1,55+1,7		15,850	0		
163	K	713130813	Odstanění tepelné izolace stěn volně kladné z vláknitých materiálů s přes 100 mm	m2	2,310	265,22	614,97	CS ÚRS 2019 01
VV			Vytvoření otvoru pro vstup do spojovacího koridoru			0		
VV			1,1*2,1		2,310	0		
164	K	762430817	Demontáž obložení stěn z desek cementofaforových II přes 18 mm na stráž šroubovaných	m2	2,310	159,73	368,96	CS ÚRS 2019 01
VV			Vytvoření otvoru pro vstup do spojovacího koridoru			0		
VV			1,1*2,1		2,310	0		
165	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	885,726	195,49	174 654,22	CS ÚRS 2019 01
VV			1.NP			0		
VV			"m.č.L105" (1,6+11,85+0,75)*1,65		50,410	0		
VV			"m.č.L143" (2,29+0,05+0,8+2,25+2,05+1,3)*3,55		15,885	0		
VV			2.NP			0		
VV			"m.č.L202" 2,25*3,25		7,313	0		
VV			"m.č.L232" (1,15+1,3+1,1+0,8+2,25+2,85+1,3)*3,25		34,288	0		
VV			"m.č.L204" 9,6*3,95		37,920	0		
166	K	763121422	Demontáž SDK představených/bachťové stěny a nosnou kol se zdvojeným CW profilem opláštění dvojí	m2	2,310	191,98	442,78	CS ÚRS 2019 01
VV			Vytvoření otvoru pro vstup do spojovacího koridoru			0		
VV			1,1*2,1		2,310	0		
167	K	767998702	Demontáž obytných zámečkových konstrukcí řazením hmotnost jednotlivých dílů do 100 kg	kg	800,000	15,67	9 583,90	CS ÚRS 2019 01
VV			Vytvoření otvoru pro vstup do spojovacího koridoru			0		
VV			500		500,000	0		
VV			Sítavající lachla			0		
VV			100		100,000	0		
168	K	776410011	Odstanění soklů a sít pryzových nebo plastových	m	747,200	10,85	7 956,76	CS ÚRS 2019 01
VV			Obvod jednotlivých místností			0		
VV			"1.NP			0		
VV			10,3+17,6+36,1+17,6+17,6+16,9+14,9+56,0+17,0+64,1+7,2+13,7		289,200	0		
VV			"2.NP			0		
VV			28,0		28,000	0		
VV			"3.NP			0		
VV			11,7+24,8+17,4+16,8+17,6+17,6+15,8+12,2+117,9		251,800	0		
VV			15,3+17,4+16,9+16,7+17,7+19,5+16,1+17,2+17,2+13,5+11,6		178,200	0		
169	K	776201411	Demontáž lepených pavlovských podlah bez podlahky mač	m2	694,700	63,89	44 385,32	CS ÚRS 2019 01
VV			"1.NP			0		
VV			5,3+12,3+30,5+9,7+17,1+16,5+16,9+16,5+12,7+3,2+17,2+18,6		235,500	0		
VV			"2.NP			0		
VV			36,5		36,500	0		
VV			"3.NP			0		
VV			7,2+36,7+14,2+15,6+18,7+18,6+14,6+8,8+11,5+1+2,8+18,3+16,3+16,4+0,1+20,4+14,6+17,3+17,7		417,400	0		
VV			1,3+1,2+3,4+1,3+1,3+1,3+1,7+2,2		14,200	0		
170	K	962031132	Roštění příček z ohni pálených na MVC II do 100 mm	m2	57,889	85,19	5 783,46	CS ÚRS 2019 01
VV			"1.NP			0		
VV			"m.č.O.L103" (0,25+0,25)*3,7		1,850	0		
VV			"m.č.O.L107" 0,6*3,7		2,960	0		
VV			"m.č.O.L112" (1,575*2+0,25*2)*3,8		13,870	0		
VV			"m.č.O.L123" 0,8*3,7		2,960	0		
VV			"			0		
VV			"2.NP			0		
VV			"m.č.O.L200" (0,25+0,25)*3,35		1,676	0		
VV			"m.č.O.L221" (0,4+0,3)*3,35		2,345	0		
VV			"m.č.O.L222" (0,4+0,3)*3,35		2,345	0		
VV			"m.č.O.L226" (0,25+0,25)*3,35		1,675	0		
VV			"m.č.O.L231" (0,55+0,85)*3,35		4,020	0		
VV			"m.č.O.L205" 3,45*3,35+1,5*2,0		8,558	0		
VV			"			0		
VV			"3.NP			0		
VV			"m.č.O.L321" (1,7+1,55)*3,35+0,5*2,0*2		8,418	0		
VV			"m.č.O.L323" (1,7+1,55)*3,35+0,5*2,0*2		8,418	0		
VV			"m.č.O.L325" 1,65*2*3,35+0,5*2,0*2		8,418	0		
171	K	962031133	Roštění příček z ohni pálených na MVC II do 150 mm	m2	809,825	117,14	94 560,31	CS ÚRS 2019 01
VV			"1.NP			0		
VV			"m.č.O.L102b" 1,7*3,7*2-1,3*2,0-1,5*2,0		6,960	0		
VV			"m.č.O.L103" (3,1+3,6+1,5)*3,8+0,8*2,0+0,25+0,25*3,7		27,930	0		
VV			"m.č.O.L107" 4,6*3,7-1,6*2,0+0,8*3,7		17,960	0		
VV			"m.č.O.L108" 1,7*3,7-1,5*2,0		3,290	0		
VV			"m.č.O.L109" 3,6*3,7*2+0,5*2,0+1,7*3,7-1,5*2,0		27,390	0		
VV			"m.č.O.L111" 1,6*2,5-1,5*2,0		1,400	0		
VV			"m.č.O.L112" 1,1*4" (3,5+1,6)*3,8+(0,85+0,2)*2,5+0,8*2,0+(1,575*2+0,25*2)*3,8		34,618	0		
VV			"m.č.O.L117" (0,229*2+0,25)*3,35		2,345	0		
VV			"m.č.O.L118" 0,9*1,0		0,900	0		
VV			"m.č.O.L119" 1,0*2,2		2,200	0		
VV			"m.č.O.L121" 1,45*3,7-1,0*2,0		3,365	0		
VV			"m.č.O.L122" 4,6*3,7-1,0*2,0+0,8*3,7		17,880	0		
VV			"			0		
VV			"2.NP			0		
VV			"m.č.O.L211" 1,7*3,35+1,5*2,0		2,895	0		
VV			"m.č.O.L220" (0,25+0,25)*3,35		1,675	0		
VV			"m.č.O.L221" (0,4+0,3)*3,35		2,345	0		
VV			"m.č.O.L222" (0,4+0,3)*3,35		2,345	0		
VV			"m.č.O.L226" (0,25+0,25)*3,35		1,675	0		
VV			"m.č.O.L205" 3,45*3,35+1,5*2,0		8,558	0		
VV			"m.č.O.L231" (0,5+0,4)*3,35+(0,55+0,65)*3,35		7,035	0		
VV			"			0		
VV			"3.NP			0		
VV			"m.č.O.L304" 3,45*3,35		11,558	0		
VV			"m.č.O.L306" (2,95+5,2-6,95)*3,35-1,5*2,0*2-0,9*2,0		42,785	0		
VV			"m.č.O.L307" (0,3+3,65)*3,35+0,5*2,0		26,163	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.O.L306" 5,2*3,35		17,420	0		
VV			"m.č.O.L309" (5,2*3,2+0,45)*3,35-0,9*2,0*2		20,844	0		
VV			"m.č.O.L310" (5,3*3,8)*3,35-0,9*2,0		28,015	0		
VV			"m.č.O.L311 1,312" 7,2*3,35-0,9*2,0		22,320	0		
VV			"m.č.O.L313" 1,7*3,35-1,5*2,0		2,695	0		
VV			"m.č.O.L314" (3,2*0,1*2+0,7*0,8+3,6*1,35-0,6*2,0		41,750	0		
VV			"m.č.O.L316-319" (6,8*2+5,75*2)*3,35-0,2*0,4*0,8*2,0		61,665	0		
VV			"m.č.O.L320-321" (3,2*2+3,2*2+3,75+6,8*0,25)*3,35-0,1*2,0*0,7*2,0+(1,7*1,55)*3,35-0,8*2,0*2		64,448	0		
VV			"m.č.O.L322-327" (6,8*2+3,75)*3,35-0,8*2,0*3*0,9*2,0+(1,7*1,55)*3,35-0,8*2,0*2		85,135	0		
VV			"m.č.O.L325" 1,85*2,3,35-0,8*2,0*2		8,655	0		
VV			"m.č.O.L330" (15,8*5,0*2-5,1*2)*3,35-0,8*2,0*4		111,800	0		
VV			"m.č.O.L334-337" (12,7*5,0*5,1*2)*3,35-0,9*2,0*5		84,405	0		
172	K	96202231	Bourání zdí z cihel pálených nebo vápenopáskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	48,673	1 277,85	62 197,09	CS ÚRS 2019 01
VV			"1.NP			0		
VV			"m.č.O.L341" 0,1*0,3*2,23		0,067	0		
VV			"m.č.O.L342" 0,41*0,25*1,35		0,138	0		
VV			"m.č.O.L343" 1,45*2,3*0,3		1,001	0		
VV			"m.č.O.L344" 4,0*3,5*0,25+4,0*3,5*0,22		5,560	0		
VV			"m.č.O.L345" 5,7*3,5*0,3+0,9*2,4*0,7*2,1-1,8*2,1*0,3		6,573	0		
VV			"2.NP			0		
VV			"m.č.O.L346" 0,1*0,3*2,23		0,067	0		
VV			"m.č.O.L347" 0,41*0,25*1,35		0,138	0		
VV			"m.č.O.L348" 2,1*1,2*0,45		1,134	0		
VV			"3.NP			0		
VV			"m.č.O.L349" 3,3*3,35*0,35		3,869	0		
VV			"m.č.O.L350,351" 17,75*3,35*0,35-1,0*2,1*0,35*3		18,607	0		
VV			"m.č.O.L341" 2,1*1,2*0,45		1,134	0		
VV			"Ante			0		
VV			(4,8*10,6+8,05+8,6+18,8)*0,2*0,65+2,3*0,23*0,65		6,659	0		
VV			(6,8*4,3)*0,375*0,65		2,706	0		
173	K	968072247	Vybourání kovových rámců oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	75,950	85,19	6 470,21	CS ÚRS 2019 01
VV			2,45*3,0+1,5*3,6+1,7*2,8+1,7*3,0		22,010	0		
VV			1,5*3,6*2+1,8*2,3+1,7*3,0*8		53,940	0		
174	K	968062015	Vybourání plastových rámců oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	3,240	106,49	345,03	CS ÚRS 2019 01
VV			0,8*0,8*2+0,9*1,2		3,240	0		
175	K	968052017	Vybourání plastových rámců oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	20,520	74,54	1 529,59	CS ÚRS 2019 01
VV			1,8*1,8+1,95*1,8+1,25*0,8*2		9,460	0		
VV			1,95*1,8+1,3*1,8+1,85*1,8+1,85*1,2		12,900	0		
176	K	968062018	Vybourání plastových rámců oken včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	4,410	74,54	328,73	CS ÚRS 2019 01
VV			2,1*2,1		4,410	0		
177	K	968072455	Vybourání kovových dřevěných zárubní pl do 2 m2	m2	114,800	106,49	12 224,82	CS ÚRS 2019 01
VV			0,8*2,0*12		14,400	0		
VV			0,8*2,0*23		36,800	0		
VV			0,8*2,0*32		57,600	0		
VV			1,0*2,0*3		6,800	0		
178	K	968072458	Vybourání kovových dřevěných zárubní pl přes 2 m2	m2	32,400	95,19	2 760,17	CS ÚRS 2019 01
VV			1,1*2,0		2,200	0		
VV			1,3*2,0		2,600	0		
VV			1,5*2,0*8		24,000	0		
VV			1,0*2,0		3,600	0		
179	K	79091914	Vybouření nebo završení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	85,000	31,95	2 715,44	CS ÚRS 2019 01
VV			85		85,000	0		
180	K	79091616	Vybouření nebo završení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000	31,95	31,95	CS ÚRS 2019 01
VV			1		1,000	0		
181	K	793131821	Demontáž SDK podhledu s osovou nebo nosnou řez s ocetovými průřez opatření jednoduché	m2	184,750	156,73	26 316,65	CS ÚRS 2019 01
VV			"1.NP			0		
VV			27,0*27,3*4*2,5+7,1*4,4*13,6+17,2		119,100	0		
VV			"2.NP			0		
VV			1,7*3,5+2,6*3,0*3,05		13,850	0		
VV			"3.NP			0		
VV			8*4*2,3+1,7*2,0*3,6+1,3*1,2*3,4+1,3*1,3*1,9+1,7*2,2		31,800	0		
182	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu završeného na viditelném reštu	m2	410,165	31,95	13 103,30	CS ÚRS 2019 01
VV			"1.NP			0		
VV			30,6*12,3*52,7*3*2+46,5*97,7		342,900	0		
VV			"2.NP			0		
VV			3,625*4,2		16,065	0		
VV			"3.NP			0		
VV			15,2*12,4*115,4*7,2		151,200	0		
183	K	763431-R1	Demontáž komponentů podhledu - aridita, výstupy	m2	574,915	165,65	95 233,52	
VV			184,75*410,155		574,915	0		
184	K	763431-R2	Odpojení odvětví kabelů, demontáž, vyčištění a opětovná instalace	kus	12,000	1 064,08	12 768,96	
VV			8*8		12,000	0		
185	K	762841-R3	Demontáž konstrukce podbití obkladů stropů a stěn a desekou s omítkou	m2	9,310	159,73	1 487,10	
VV			Konstrukce nad vchodem			0		
VV			(0,65*0,75)*8,65		9,310	0		
186	K	963012520	Bourání stropů z žb desek 8 přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	5,104	5 111,42	26 088,71	CS ÚRS 2019 01
VV			Panelový strop			0		
VV			3.NP			0		
VV			7,12*1,2*0,25		2,136	0		
VV			3,6*1,2*0,25		1,080	0		
VV			Otvory pro výtlaky			0		
VV			(1,95*2,3)*0,25		1,121	0		
VV			(1,4*1,4)*0,25		0,480	0		
VV			(1,4*0,75)*0,25		0,277	0		
187	K	964011231	Vybourání žb plátek prefabrikovaných dl do 3 m hmotnost do 150 kg/m	m3	5,935	4 472,50	26 544,26	CS ÚRS 2019 01
VV			Nad střešní krov			0		
VV			"1.NP			0		
VV			1,1*0,83*0,15+1,1*0,15*0,15+1,7*0,8*0,15*4		0,945	0		
VV			1,3*0,8*0,15*2+1,4*0,8*0,15+1,6*0,5*0,15*3		0,762	0		
VV			1,8*0,45*0,15*2+1,3*0,5*0,15+1,6*0,4*0,15		0,405	0		
VV			1,0*0,9*0,15+1,1*0,68*0,15+1,2*0,15*0,15*8		0,475	0		
VV			"3.NP			0		
VV			1,7*0,8*0,15+1,2*0,15*0,15*3+1,5*0,475*0,15*2		0,448	0		
VV			1,7*0,8*0,15*6+1,2*0,15*0,15*2*3*0,45*0,15		1,100	0		
VV			1,8*0,15*0,15+2,1*0,45*0,15+1,8*0,35*0,15		0,269	0		
VV			1,4*0,45*0,15*2+1,0*0,45*0,15+1,4*0,55*0,15		0,432	0		
VV			1,8*0,45*0,15*3+1,8*0,45*0,15*6+1,2*0,15*0,15*6		1,994	0		
188	K	964073221	Vybouření válcovaných nosníků ze žliva číselného dl do 4 m hmotnost 29 kg/m	l	2,000	8 519,64	17 039,08	CS ÚRS 2019 01
VV			2,0		2,000	0		
189	K	969041441	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin skvrabetonových 8 přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	16,432	1 490,83	24 497,35	CS ÚRS 2019 01
VV			"Stěcha			0		
VV			(2,3*10,4+5,6*8,44)*0,15		11,944	0		
VV			4,4*8,0*0,15		4,488	0		
190	K	969042141	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu 8 do 100 mm pl přes 4 m2	m3	17,790	1 490,83	86 155,18	CS ÚRS 2019 01
VV			"3.NP			0		
VV			(7,3*36,7+15,6*15,6+16,7*16,6+16,2*12,4+14,6*8*35,3+115,4*12,8)*0,1		33,190	0		
VV			(18,3*16,3*18,4+19,1*20,4+14,5*17,7*17,3*8*0,42,3+1,7*2,0*3,5)*0,1		18,320	0		
VV			(1,3*1,2*3,4+1,3*1,3*1,9+1,7*2,2*12,0*5,7*7,8+12,2*8,8*2,2)*0,1		8,280	0		
191	K	969042241	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu 8 přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	32,598	1 490,83	48 598,14	CS ÚRS 2019 01
VV			"Podlaží P7			0		
VV			"1.NP			0		
VV			"m.č.O.L104" 14,1*0,12		1,592	0		
VV			"m.č.O.L105" 10,9*0,12		1,308	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.OL108" 11,5*0,12		1,380	0		
W			"m.č.OL109" 24,5*0,12		2,940	0		
W			"m.č.OL113" 29,5*0,12		3,540	0		
W			"m.č.OL123" 17,1*0,12		2,052	0		
W			"		0	0		
W			"Podaha P8		0	0		
W			"1.NP		0	0		
W			"m.č.OL103" 22,9*0,12		2,748	0		
W			"m.č.OL107" 20,9*0,12		2,508	0		
W			"m.č.OL115" 17,0*0,12		2,040	0		
W			"m.č.OL116" 16,55*0,12		1,586	0		
W			"m.č.OL119" 18,6*0,12		2,232	0		
W			"m.č.OL120" 12,6*0,12		1,488	0		
W			"m.č.OL121" 6,95*0,12		0,622	0		
W			"m.č.OL122" 9,5*0,12		1,140	0		
W			"m.č.OL124" 5,25*0,12		0,630	0		
W			"		0	0		
W			"Podaha D4		0	0		
W			"1.NP		0	0		
W			"m.č.OL106" 2,25*0,12		0,270	0		
W			"m.č.OL111" 2,8*0,12		0,336	0		
W			"m.č.OL112" 2,95*0,12		0,354	0		
W			"		0	0		
W			"Podaha D5		0	0		
W			"1.NP		0	0		
W			"m.č.OL114" 12,6*0,12		1,512	0		
W			"		0	0		
W			ležatá kanalizace		0	0		
W			(2,0*1,5+2,0*1,5+4,0*1,5+2,5*1,0*3)*0,6*0,12		1,620	0		
92	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo křehkých tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	358,650	31,96	11 463,97	CS ÚRS 2019 01
W			"1.NP		0	0		
W			13,9+14,4+2,3+1,7+2,2+1,3+38,5+13,6+27,0+27,3+13,5+7,1+23,3+1,64+21,2+15,5+27,5		264,650	0		
W			"3.NP		0	0		
W			16,2+12,4+8,0+2,3+1,7+2,0+3,5+1,3+1,2+3,4+1,3+1,3+1,9+1,7+2,2+8,8+11,5+12,2		93,000	0		
93	K	965081523	Bourání podlahových epoxidových, polyuretanových nebo sádkových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	47,300	106,49	5 036,89	CS ÚRS 2019 01
W			"3.NP		0	0		
W			35,3+5,3+5,7		47,300	0		
94	K	965081611	Odsekání soklů tvrných	m	95,200	63,89	6 082,59	CS ÚRS 2019 01
W			"Obvod jednolokálních místností		0	0		
W			"1.NP		0	0		
W			16,0+15,3+15,0+15,5		61,600	0		
W			"3.NP		0	0		
W			16,5+14,9		31,400	0		
95	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické tl do 150 mm š do 150 mm	m	38,075	340,76	13 315,26	CS ÚRS 2019 01
W			"Stávající podlahy v místě nových přístků		0	0		
W			"1.NP		0	0		
W			"m.č.OL101" (1,425+2,425+1,3)+0,7*2		3,750	0		
W			"m.č.OL105" (3,34+1,6+1,7)+0,9*2		5,040	0		
W			"m.č.OL106" 1,7		1,700	0		
W			"m.č.OL107" 1,7		1,700	0		
W			"m.č.OL111" (1,65+1,6+0,45+0,15)+0,8+1,6		4,550	0		
W			"m.č.OL112" 1,55+1,775		3,325	0		
W			"m.č.OL114" 3,625		3,625	0		
W			"m.č.OL115" (0,6+0,15)		0,750	0		
W			"m.č.OL117" 1,565		1,565	0		
W			"m.č.OL118" 0,9		0,900	0		
W			"m.č.OL119" 4,97+0,8		5,770	0		
W			"m.č.OL123" 4,97+0,7		5,670	0		
W			"m.č.OL128" 0,7		0,700	0		
96	K	974042597	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické tl do 150 mm š do 300 mm	m	1,800	425,85	766,71	CS ÚRS 2019 01
W			"1.NP		0	0		
W			"m.č.OL104" 0,9*2		1,800	0		
97	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyzručených tl do 100 mm	m	81,750	266,22	21 763,40	CS ÚRS 2019 01
W			"1.NP		0	0		
W			"m.č.OL101" ((1,425+2,425+1,3)+0,7*2)*2		7,500	0		
W			"m.č.OL104" 0,9*2*2		3,600	0		
W			"m.č.OL105" (3,34+1,6+1,7)+0,9*2		10,080	0		
W			"m.č.OL106" 1,7*2		3,400	0		
W			"m.č.OL107" 1,7*2		3,400	0		
W			"m.č.OL111" ((1,55+1,6+0,45+0,15)+0,8+1,6)*2		9,100	0		
W			"m.č.OL112" (1,65+1,775)*2		6,650	0		
W			"m.č.OL114" 3,625*2		7,250	0		
W			"m.č.OL115" (0,6+0,15)*2		1,500	0		
W			"m.č.OL117" 1,565*2		3,130	0		
W			"m.č.OL118" 0,9*2		1,800	0		
W			"m.č.OL119" (4,97+0,8)*2		11,540	0		
W			"m.č.OL123" (4,97+0,7)*2		11,340	0		
W			"m.č.OL128" 0,7*2		1,400	0		
98	K	972054691	Vybourání otvorů v ŽB sloupch nebo sloupkách tl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	0,767	2 556,71	1 960,23	CS ÚRS 2019 01
W			1,4*1,4*0,25+1,4*0,79*0,25		0,767	0		
99	K	977312112	Řezání otěnovou pletu ŽB kol s výztuží průměru do 16 mm tl do 150 mm	m	27,670	1 597,32	44 197,84	CS ÚRS 2019 01
W			1,4*1,4*2+0,79		0,190	0		
W			Otvory na výšlehy		0	0		
W			(1,95+2,3)*2		8,500	0		
W			(1,4+1,4)*2		5,600	0		
W			(1,4+0,79)*2		4,380	0		
200	K	996055121	Vybourání částí ŽB tlms vyzručených přes 500 mm	m	6,500	4 046,54	26 102,54	CS ÚRS 2019 01
W			Nad vchodem		0	0		
W			6,5		6,500	0		
201	K	967031742	Pasekání plošné zděva z oceli pálených na MC tl do 100 mm	m2	10,800	159,73	1 597,32	CS ÚRS 2019 01
W			"Připekání po odbourání konstrukcí, nerovného zděva, při změnách		0	0		
W			10,0		10,800	0		
202	K	969011121	Vybourání vodorovného nebo svislého vedení DN do 52	m	150,000	83,89	9 583,92	CS ÚRS 2019 01
W			"Předpoklad" 150,0		150,000	0		
203	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	80,000	117,14	7 926,21	CS ÚRS 2019 01
W			"Předpoklad" 60,0		60,000	0		
204	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	15,000	159,73	2 396,95	CS ÚRS 2019 01
W			"Předpoklad" 15,0		15,000	0		
205	K	971035231	Vybourání otvorů ve zděvu chelném pl do 0,025 m2 na MC tl do 150 mm	kus	66,900	212,94	14 056,42	CS ÚRS 2019 01
W			"Profese ÚJ" 16		16,900	0		
W			"Ostatní" 50		50,000	0		
206	K	971035331	Vybourání otvorů ve zděvu chelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 150 mm	kus	4,000	372,71	1 490,83	CS ÚRS 2019 01
W			Profese		0	0		
W			4		4,000	0		
207	K	971035351	Vybourání otvorů ve zděvu chelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 450 mm	kus	1,000	630,83	630,93	CS ÚRS 2019 01
W			"Profese		0	0		
W			1		1,000	0		
208	K	971035431	Vybourání otvorů ve zděvu chelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm	kus	2,000	372,71	745,42	CS ÚRS 2019 01
W			Profese		0	0		
W			2		2,000	0		
209	K	971035451	Vybourání otvorů ve zděvu chelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 450 mm	kus	1,000	851,90	851,90	CS ÚRS 2019 01
W			"Profese		0	0		
W			1		1,000	0		
210	K	971035461	Vybourání otvorů ve zděvu chelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 600 mm	kus	2,000	1 171,37	2 342,74	CS ÚRS 2019 01
W			Profese		0	0		
W			2		2,000	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	97103551	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 1 m2 na MC II do 150 mm	m2	0,828	479,20	395,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		Profese			0	0	
	VV		0,8*0,16+0,8*0,355+0,8*0,16*2+1,0*0,16		0,828	0	0	
212	K	97103556	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 1 m2 na MC II do 500 mm	m3	0,142	2 342,74	332,67	CS ÚRS 2019 01
	VV		Profese			0	0	
	VV		0,355*0,8*0,5		0,142	0	0	
213	K	97103631	Vybourání otvorů ve zděvu z dutých cihel nebo grčkovek pl do 4 m2 II do 150 mm	m2	10,120	447,25	4 526,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.NP			0	0	
	VV		"m.č. 105." 1,0*2,2		2,200	0	0	
	VV		"m.č. 128." 0,9*2,2		1,980	0	0	
	VV		"m.č. 152." 0,9*2,2		1,980	0	0	
	VV		"m.č. OL108." 0,9*2,2*2		3,960	0	0	
214	K	97103661	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 4 m2 na MC II do 500 mm	m3	6,669	2 342,74	15 670,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2.NP			0	0	
	VV		"m.č. OL204." 1,15*2,4*0,45*3		3,726	0	0	
	VV		"3.NP			0	0	
	VV		"m.č. OL301." 1,5*1,15*0,5		2,363	0	0	
	VV		Profese			0	0	
	VV		0,5*2,0*0,5		0,600	0	0	
215	K	97205421	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,09 m2 II do 150 mm	kus	22,000	479,20	10 542,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		Profese			0	0	
	VV		22		22,000	0	0	
216	K	97205431	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,25 m2 II do 150 mm	kus	12,000	585,68	7 028,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		Profese			0	0	
	VV		12		12,000	0	0	
217	K	97205441	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 1 m2 II přes 80 mm	m3	0,166	7 241,18	1 202,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Prostupy profese			0	0	
	VV		1,25*0,45*0,10		0,101	0	0	
	VV		0,6*0,45*0,10		0,045	0	0	
	VV		0,6*0,15*0,10		0,016	0	0	
218	K	97303135	Vysekáni kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 II do 300 mm	kus	10,000	426,96	4 269,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		Pro ocelové roštiny			0	0	
	VV		2*2*2+2		10,000	0	0	
219	K	973031514	Vysekáni kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm	kus	6,600	286,22	2 129,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		6		6,600	0	0	
220	K	973031543	Vysekáni kapes ve zděvu cihelném na MC pro zavězení příček II do 150 mm	m	150,000	1,06	159,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		Položka navíc - provedení kotvení			0	0	
	VV		"1.NP			0	0	
	VV		3,7*1,7		62,900	0	0	
	VV		"2.NP			0	0	
	VV		3,35*1,7		23,450	0	0	
	VV		"3.NP			0	0	
	VV		3,95*1,9		63,650	0	0	
221	K	974031121	Vysekáni rýh ve zděvu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	850,000	74,54	63 369,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		Profese			0	0	
	VV		850		850,000	0	0	
222	K	974031122	Vysekáni rýh ve zděvu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	450,000	95,84	43 127,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		Profese			0	0	
	VV		450		450,000	0	0	
223	K	974031133	Vysekáni rýh ve zděvu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	280,000	127,79	35 779,97	CS ÚRS 2019 01
	VV		Profese			0	0	
	VV		280		280,000	0	0	
224	K	974031134	Vysekáni rýh ve zděvu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	126,000	149,08	18 764,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Profese UT" 25,0		26,000	0	0	
	VV		"Ostění" 100,0		100,000	0	0	
225	K	974031154	Vysekáni rýh ve zděvu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	200,000	212,98	42 595,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Profese			0	0	
	VV		200,0		200,000	0	0	
226	K	974031164	Vysekáni rýh ve zděvu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	19,600	250,22	5 271,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		rýh přes 50p 2.NP a 3.NP			0	0	
	VV		9,7*8,5*3,6		19,600	0	0	
227	K	974031165	Vysekáni rýh ve zděvu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	6,800	290,17	2 027,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		"uložení trapezového plechu 1.NP			0	0	
	VV		6,8		6,800	0	0	
228	K	974031666	Vysekáni rýh ve zděvu kamenném pro vložování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	65,200	340,76	18 810,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,3*2+1,6*2+1,7*2+2,0*2+1,1+1,6		15,600	0	0	
	VV		1,6*3*3+1,5*2+1,7*2+2,0*2		24,900	0	0	
	VV		2,4*2		4,800	0	0	
	VV		niky			0	0	
	VV		10,0		10,000	0	0	
229	K	974042533	Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm	m	26,000	286,22	6 921,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		Profese			0	0	
	VV		26,0		26,000	0	0	
230	K	974042569	Příprava k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm ZKD 100 mm s rýhy	m	26,000	106,49	2 768,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		26,0		26,000	0	0	
231	K	975021211	Podchycení nadzákladového zděvu pod stropem II zděvu do 450 mm	m	44,000	2 062,20	117 135,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		13,0*31,0		44,000	0	0	
232	K	975022-R2	Podchycení zděvu II do 450 mm dřevěnou vyzubou do 3 m	m	49,100	1 277,86	62 742,73	
	VV		1,5*2+1,8*2,1+2,3*3,0+1,7*2,1+1,8*3,0*2,0+2,8*2,2+1,8*1,8+1,7*2,1+2,4*1,8		49,100	0	0	
233	K	975022-R4	Podchycení zděvu II do 600 mm dřevěnou vyzubou do 3 m	m	23,700	1 701,81	40 360,35	
	VV		2,1+1,5*2+2,0*3,0*2+3,0*2,7		23,700	0	0	
234	K	976074121	Vybourání kolejnic želez ze zděvu cihelného na MV nebo MVC	kus	50,000	85,19	4 259,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Přesekání" 50		50,000	0	0	
235	K	976092131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zděvu cihelného	kus	150,000	61,89	9 583,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		objímky, držáky instalací, zařizovacích předmětů,			0	0	
	VV		"napravných těles, vyběhnutí			0	0	
	VV		"přesekání" 150		150,000	0	0	
236	K	976094111	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotru	m	45,000	85,19	3 833,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		45		45,000	0	0	
237	K	976095411	Vybourání kanalizačních ramen včetně poklopů nebo tříti pl přes 0,6 m2	kus	1,000	532,44	532,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000	0	0	
238	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	20,000	1 519,70	30 393,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		Profese			0	0	
	VV		20,0		20,000	0	0	
239	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	1,550	2 050,24	3 181,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		Profese			0	0	
	VV		0,15*740,5		1,550	0	0	
240	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	4,450	3 408,09	15 165,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		Profese			0	0	
	VV		0,15*24*0,85		4,450	0	0	
241	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,400	3 408,09	8 170,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Profese			0	0	
	VV		0,15*6*0,5*1		2,400	0	0	
242	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,900	3 396,40	4 847,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		Profese			0	0	
	VV		0,15*6		0,900	0	0	
243	K	977154216	Jádrové vrtý dovnitř diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	1,900	1 519,70	2 279,55	CS ÚRS 2019 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Profese			0		
			(4+3+3)*0,15		1,500	0		
244	K	977151216	Jádřevé vrté do vrchní dýmantovými kroužkami do Ø 100 mm do stavebních materiálů	m	0,900	1 789,47	1 610,52	CS ÚRS 2019 01
			Profese			0		
			(2+3+1)*0,15		0,900	0		
245	K	977151220	Jádřevé vrté do vrchní dýmantovými kroužkami do Ø 150 mm do stavebních materiálů	m	4,000	2 568,85	10 035,41	CS ÚRS 2019 01
			Profese			0		
			0,25*10+0,15*10		4,000	0		
246	K	977161225	Jádřevé vrté do vrchní dýmantovými kroužkami do Ø 200 mm do stavebních materiálů	m	1,200	2 868,55	3 442,26	CS ÚRS 2019 01
			Profese			0		
			(4+4)*0,15		1,200	0		
247	K	977151227	Jádřevé vrté do vrchní dýmantovými kroužkami do Ø 250 mm do stavebních materiálů	m	0,500	3 857,70	1 928,85	CS ÚRS 2019 01
			Profese			0		
			0,25*2		0,500	0		
248	K	977211111	Rezáni stěnovou pilou ŽB kol s výztuží průměru do 16 mm tl do 200 mm	m	123,200	692,17	85 273,59	CS ÚRS 2019 01
			*Prostupy profese			0		
			(0,15+0,0,3)*2*24		36,000	0		
			(0,2+0,0,5)*2*18		25,200	0		
			(0,15+0,0,3)*2*11		9,900	0		
			(0,15+0,0,3)*2*5		11,500	0		
			(0,3+0,0,3)*2*5		9,000	0		
			(0,3+0,0,3)*2*5		6,000	0		
			(0,6+0,0,5)*2*4		17,500	0		
			(0,5+0,0,5)*2*1		4,000	0		
			(0,2+0,0,3)*2*2		4,000	0		
249	K	977312113	Rezáni stěnových betonových mazaných vyzdobných hl do 150 mm	m	44,400	234,37	10 405,82	CS ÚRS 2019 01
			Ležec kanalizace			0		
			(2,0+1,5+2,0+1,5+4,0+1,5+2,5+1,0)*3)*2+4*0,6		44,400	0		
250	K	978013191	Odkucení (osekání) vnější záporné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 764,590	53,24	93 953,83	CS ÚRS 2019 01
			*2 NP			0		
			*Obvod jednatřiceti místností			0		
			(11,7+24,4+17,4+16,8+17,6+17,6+16,5+14,9+15,8+12,2+28,7+117,9)*3,35		1 044,855	0		
			(15,3+17,4+16,5+16,7+17,7+13,5+16,1+17,2+17,2+10,4+11,0)*3,35		595,915	0		
			(9,0+5,3+5,7+7,0+4,7+4,7+7,0+4,7+4,7+5,3+6,0+13,8+10,5+11,6)*3,35		348,440	0		
			*odpčet okon: -1,95*1,8*15*1,95*1,2*1,5*1,8*4		-55,790	0		
			*odpčet dveří: -1,5*2,0*2*3*0,9*2,0*2*23*0,8*2,0*2*9*0,5*2,0*2*8		-146,830	0		
251	K	978015391	Odkucení (osekání) vnější záporné nebo vápenocementové omítky stápné členitosti 1 a 2 do 100%	m2	194,238	53,24	10 345,20	CS ÚRS 2019 01
			*2 NP			0		
			*m.č.OJ.201-203: 9,7*2*4,2		61,480	0		
						0		
			*3 NP			0		
			*m.č.OJ.201b: 1,5*4,3		6,450	0		
			*m.č.OJ.318: 9,7*3,25*(6,3+4,275+3,8)*5,1		106,358	0		
252	K	978058041	Odkucení a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládek plochy přes 1 m2	m2	448,340	63,39	28 134,86	CS ÚRS 2019 01
			*1 NP			0		
			(1,5+0,8)*2*1,65		7,920	0		
			(1,5+1,475)*2*1,65		9,810	0		
			(1,485+2,445)*2*1,65		12,503	0		
			(1,5+0,6)*1,5		3,150	0		
			(6,27+5,1+0,15+0,24)*2*1,1(1,95+0,975)*0,9+0,9*0,25*4,1*1*2,0		41,332	0		
			(3,33+5,1+0,15)*2*2,1+1,35+0,975)*0,9+0,9*0,25*4,1*1*2,0*2*0,9*2,0		36,524	0		
			(4,0+3,1)*2*2,1+1,95*0,9+0,9*0,25*2*1,25*0,9*2*0,9*2,2		24,295	0		
			(1,8+3,1)*2*2,1+1,25*0,9*2*0,9*2,1+1,1*2,0*1,0*2,0		12,450	0		
			(1,7+0,9)*2*1,65		6,712	0		
			(1,565+0,5)*2*1,65		8,135	0		
			(1,7+1,375)*2*1,65		10,290	0		
			(3,25+5,1)*2*2,1+1,4*0,9*2*1,95*0,9+0,9*0,25*2		30,155	0		
			(3,85+5,1)*2*2,1+1,4*0,9*2*2*0,8*2*0,1,95*0,9+0,9*0,25*2		31,035	0		
			(1,8+1,6+0,25)*2*2,1+0,8*2,0		12,890	0		
			(1,0+1,65)*2*1,65		8,745	0		
			(1,2+1,65)*2*1,65		9,405	0		
						0		
			*2 NP			0		
			(0,225+0,125+0,375+0,275+0,3+0,275+0,225+0,225+0,525+1,05+0,25+6,25)*2,1		8,820	0		
						0		
			*3 NP			0		
			(1,35+0,25+0,15)*1,65		2,888	0		
			(1,4+0,6)*1,65		3,300	0		
			(0,9+0,6)*1,65		2,475	0		
			(1,8+0,6)*1,65		3,630	0		
			(1,5+1,2)*1,65		4,455	0		
			(1,5+1,0)*1,65		4,125	0		
			(1,5+1,2)*1,65		4,455	0		
			(0,8+1,2)*1,65		2,970	0		
			(1,2+1,2)*1,65		3,950	0		
			(1,2+1,2)*1,65		3,950	0		
			(0,7+3,5+0,7)*2,1		10,290	0		
			(2,125+3,75)*2*1,65+0,3*1,65		17,903	0		
			(1,05+1,35)*2*1,8+0,8*1,8+0,8*1,8		8,280	0		
			(1,85+1,0)*2*1,8+0,8*1,8*2		7,360	0		
			(1,85+1,2)*2*1,8+0,8*1,8		9,180	0		
			(1,7+2,1)*2*1,8+0,8*1,8+0,6*1,8*2		10,080	0		
			(0,8+1,55)*2*1,8+0,6*1,8		7,380	0		
			(0,8+1,55)*2*1,8+0,6*1,8		7,380	0		
			(0,8+1,55)*2*1,8+0,6*1,8		7,380	0		
			(0,8+1,55)*2*1,8+0,6*1,8		7,380	0		
			(1,7+2,1)*2*1,8+0,8*1,8+0,6*1,8*2		10,080	0		
			(1,2+1,65)*2*1,8+0,6*1,8		9,180	0		
			(1,0+1,65)*2*1,8+0,8*1,8*2		7,380	0		
			(1,35+1,65)*2*1,8+0,8*1,8+0,6*1,8		8,280	0		
253	K	978058041	Odkucení a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládek plochy přes 1 m2	m2	15,493	63,39	989,88	CS ÚRS 2019 01
			(0,7+0,6+0,4)*3,0+(0,6+0,9)*0,5+1,7*3,0+0,35*0,8*2+(0,55+0,8*2)*0,25+1,7*2,7*(1,7+2,7*2)*0,25		15,493	0		
254	K	997013214	Vněstavení štěrku doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m udně	t	797,564	372,71	297 407,57	CS ÚRS 2019 01
255	K	997013501	Odvaz suší a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládce do 1 km se skvělením	t	797,564	241,25	192 509,13	CS ÚRS 2019 01
256	K	997013509	Připlatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	3 191,856	10,51	33 633,64	CS ÚRS 2019 01
			797,564*4 Přepočtené koeficientem množství		3 191,856	0		
257	K	997013-R2	Práce, nalištění a uložení nebezpečných odpadů - azbest, izolační hmoty atd.	t	7,580	3 034,91	24 218,57	
			797,964*0,01 Přepočtené koeficientem množství		7,580	0		
258	K	997013631	Připlatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	797,564	652,17	522 328,34	CS ÚRS 2019 01
259	K	997321211	Svítl doprava suší a vybouraných hmot v do 4 m	t	797,564	425,95	339 854,36	CS ÚRS 2019 01
260	K	997321215	Připlatek ZKD v 4 m smětl dopravy suší a vybouraných hmot	t	2 393,092	85,19	203 836,62	CS ÚRS 2019 01
			797,964*3 Přepočtené koeficientem množství		2 393,092	0		
D	950		Přesun hmot			0	193 971,12	
261	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	837,690	364,08	193 971,12	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0	15 893 010,52	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			0	269 472,50	
262	K	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovně ze studen nístřem penetračním	m2	259,150	17,98	4 642,21	CS ÚRS 2019 01
			Skládka P2			0		
			*Podoba P2			0		
			*1 NP			0		
			*m.č.OJ.104: 14,1		14,100	0		
			*m.č.OJ.105: 10,4		10,400	0		
			*m.č.OJ.108: 11,5		11,500	0		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za soustavu
			"m.č.O.L100" 24,5		24,500	0		
			"m.č.O.L113" 20,5		20,500	0		
			"m.č.O.L123" 17,1		17,100	0		
						0		
			"Podatka P6			0		
			"1 NP			0		
			"m.č.O.L103" 22,9		22,900	0		
			"m.č.O.L107" 20,9		20,900	0		
			"m.č.O.L115" 17,9		17,900	0		
			"m.č.O.L116" 16,55		16,550	0		
			"m.č.O.L118" 18,8		18,800	0		
			"m.č.O.L120" 12,4		12,400	0		
			"m.č.O.L121" 6,85		6,850	0		
			"m.č.O.L122" 9,5		9,500	0		
			"m.č.O.L124" 5,25		5,250	0		
						0		
			"Podatka D4			0		
			"1 NP			0		
			"m.č.O.L105" 2,25		2,250	0		
			"m.č.O.L111" 2,6		2,600	0		
			"m.č.O.L112" 2,95		2,950	0		
						0		
			"Podatka D5			0		
			"1 NP			0		
			"m.č.O.L114" 12,6		12,600	0		
263	M	71163150	Isolace penetrací asfaltový	t	0,077	51 705,84	3 981,35	CS ÚRS 2019 01
			258,15*0,003		0,077	0		
264	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně připevněním pásu KALP	m2	516,309	122,52	63 258,32	CS ÚRS 2019 01
			Składba F2			0		
			včetně ztuštění			0		
			258,15*2		516,309	0		
265	M	62852-R01	pás asfaltovaný elastomerizovanou modifikovanou SBS nápravou, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spojení pás	m2	290,873	140,51	41 712,14	
			Składba F2			0		
			včetně ztuštění			0		
			258,15*1,15		290,873	0		
266	M	62852-R02	pás asfaltovaný elastomerizovanou modifikovanou SBS nápravou, vyztužený polyesterovou vláknou, tl. 4 mm, s minerálním	m2	206,873	142,75	42 978,22	
			Składba F2			0		
			včetně ztuštění			0		
			258,15*1,15		206,873	0		
267	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z lepení vrstva ochranná	m2	258,159	37,10	9 578,69	CS ÚRS 2019 01
			Składba F2			0		
			258,15		258,159	0		
268	M	69311-R01	geotextilie ochranná 300 g/m2	m2	256,873	23,60	7 067,03	
			Składba F2			0		
			včetně ztuštění			0		
			258,15*1,15		256,873	0		
269	K	71149-PC1	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovně těsnící stěrkou	m2	40,575	337,21	13 682,71	
			1 NP			0		
			"m.č.O.L128" 3,36*0,8*0,125		3,360	0		
			"m.č.O.L141" 3,15*0,7*0,120/2		3,325	0		
			"m.č.O.L106" 2,25*0,7*0,125		2,335	0		
			"m.č.O.L111" 2,8*0,8*0,125		2,900	0		
			"m.č.O.L112" 2,95*0,8*0,125		3,050	0		
			"m.č.O.L117" 2,3*0,8*0,125		2,400	0		
			3.NP			0		
			"m.č.O.L315" 4,65*0,5*0,125		4,755	0		
			"m.č.O.L316" 2,2*0,8*0,125		2,300	0		
			"m.č.O.L321" 4,65*0,7*0,125/3		4,913	0		
			"m.č.O.L322" 4,5*0,8*0,125		4,500	0		
			"m.č.O.L323" 1,35*0,7*0,1		1,420	0		
			"m.č.O.L324" 1,35*0,7*0,1		1,420	0		
			"m.č.O.L328" 3,7		3,700	0		
270	K	71149-PC2	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě hustá těsnící stěrkou	m2	215,739	337,21	72 753,48	
			1 NP			0		
			"m.č.O.L401" (1,3+1,4+1,3+0,9)*2*2,5*4,7*2,0*1		20,200	0		
			"m.č.O.L408" (1,3+1,7)*2*2,5*0,3*2,0		13,600	0		
			"m.č.O.L111" (1,725*2+1,6)*2*2,5*0,8*2,0		23,850	0		
			"m.č.O.L112" (1,125*2+1,775)*2*2,5*0,8*2,0		24,925	0		
			"m.č.O.L117" (1,435+1,585)*2*2,5*0,8*2,0		13,950	0		
			3.NP			0		
			"m.č.O.L315" (0,15+2,4+0,3)*2*2,5*0,8*2,0		15,650	0		
			"m.č.O.L316" (1,75*2+1,75)*2*2,5*0,8*2,0		22,150	0		
			"m.č.O.L321" (1,3+0,55+1,575+0,8+1,575+0,86)*2*2,5*0,7*2,0*5		30,250	0		
			"m.č.O.L322" (2,125+2,1)*2*2,5*0,8*2,0*0,7*2,0*2		16,725	0		
			"m.č.O.L323" (1,0+1,35)*2*2,5*0,7*2,0		10,350	0		
			"m.č.O.L324" (1,0+1,35)*2*2,5*0,7*2,0		10,350	0		
			"m.č.O.L328" (1,9+1,85)*2*2,5*1,5*1,8*0,7*2,0		14,850	0		
271	K	996711203	Přesun hmot prostřední pro izolace proti vodě, výhřev a plynům v objektech v do 60 m	%	4,047	2 589,92	10 480,24	CS ÚRS 2019 01
D	712		Povlakové krytiny			0	343 653,27	
272	K	71200-R05	Povlakové krytiny střech plochých - ukončující štěr se zatměním stýku se stěnou - D+M	m	24,153	284,49	7 112,04	
			na výšce štěr stavby:			0		
			10,0+4,325+0,8+2,425+6,6		24,153	0		
273	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ze sludena letem penetrací nebo asfaltovým	m2	100,313	17,96	1 803,66	CS ÚRS 2019 01
			Składba R1			0		
			6,25*8,3		51,875	0		
			Składba R2			0		
			4,05*6,65		26,933	0		
			Składba R3			0		
			2,3*9,35		21,505	0		
274	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pedikální vrstvy pásy na suchu samolepicí	m2	99,725	62,94	6 277,11	CS ÚRS 2019 01
			Składba R1			0		
			Spodní hydroizolační pás			0		
			6,0*6,05		48,300	0		
			Składba R2			0		
			Spodní hydroizolační pás			0		
			3,8*6,4		24,320	0		
			Składba R3			0		
			Spodní hydroizolační pás			0		
			2,05*9,1		18,855	0		
			Składba R4			0		
			Spodní hydroizolační pás			0		
			2,6*1,5		3,900	0		
			Parotěsná zábrana			0		
			2,8*1,75		4,550	0		
275	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy KALP připevněním v plné ploše	m2	195,488	133,76	26 148,02	CS ÚRS 2019 01
			Składba R1			0		
			Vrchní hydroizolační pás			0		
			6,0*5,65		48,300	0		
			Parotěsná zábrana			0		
			6,25*8,3		51,875	0		
			Składba R2			0		
			Vrchní hydroizolační pás			0		
			3,8*5,4		24,320	0		
			Parotěsná zábrana			0		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4,05*6,65		26,933	0		
						0		
			Skladba R3			0		
			Vrchní hydroizolační pás			0		
			2,05*9,1		18,655	0		
			Parozábrana			0		
			2,3*9,35		21,505	0		
						0		
			Skladba R4			0		
			Vrchní hydroizolační pás			0		
			2,8*1,5		3,900	0		
276	K	71234-R07	Přípravek za línové mechanické přikvetení povlakové krytiny kotvami na vzd. max. 200 mm do stropní konstrukce včetně dodávky kotvě	m	82,805	143,88	11 814,03	
			- kotvené sítko, nadezdávka			0		
						0		
			Skladba R1			0		
			Spodní hydroizolační pás			0		
			(6,0+8,05)*2		28,100	0		
						0		
			Skladba R2			0		
			Spodní hydroizolační pás			0		
			3,8*0,4		24,320	0		
						0		
			Skladba R3			0		
			Spodní hydroizolační pás			0		
			2,05*9,1		18,655	0		
						0		
			Skladba R5			0		
			1,7*6,9		11,730	0		
277	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii lepenou se svařovanými spoji	m2	9,460	351,83	3 328,30	CS ÚRS 2019 01
			Atiky			0		
			Skladba R5			0		
			(1,7+6,9)*2*(0,25+0,3)		9,460	0		
278	K	712361701	Provedení povlakové krytiny sítím co 10" fólii poizvanou voně s připevněním spoji	m2	11,730	127,92	1 489,85	CS ÚRS 2019 01
			Skladba R5			0		
			1,7*6,9		11,730	0		
279	M	283220-R1	folie hydroizolační střešní tl. 1,5 mm, Podrobný popis viz PD	m2	24,842	189,59	4 635,29	
			- včetně zlat			0		
			Skladba R5			0		
			vodotěsná			0		
			1,7*6,9*1,15		13,490	0		
			svislá			0		
			(1,7+6,9)*2*(0,25+0,3)*1,2		11,352	0		
280	K	712361115	Provedení povlakové krytiny střech co 10" zateplení prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	6,000	664,31	3 986,44	CS ÚRS 2019 01
			- výstup a prostupy			0		
			0		6,000	0		
281	K	712611101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	68,810	26,96	1 862,47	CS ÚRS 2019 01
			Skladba R1			0		
			(6,25+8,3)*2*(0,7+0,3)		29,100	0		
			Skladba R2			0		
			(4,05+6,65)*2*(0,7+0,3)		21,400	0		
			Skladba R3			0		
			(2,3+9,35)*2*(0,5+0,2)		16,310	0		
282	M	711631500	lak penetrací asfaltový	l	0,052	52 227,40	2 758,05	CS ÚRS 2019 01
			-epoxidika 0,2-0,35 l/m2			0		
			Skladba R1			0		
			Vodorovné plochy			0		
			6,25*9,3*0,0003		0,016	0		
						0		
			Skladba R2			0		
			Vodorovné plochy			0		
			4,05*9,65*0,0003		0,008	0		
						0		
			Skladba R3			0		
			Vodorovné plochy			0		
			2,3*9,35*0,0003		0,006	0		
						0		
			Skladba R1			0		
			(6,25+8,3)*2*(0,7+0,3)*0,00035		0,010	0		
			Skladba R2			0		
			(4,05+6,65)*2*(0,7+0,3)*0,00035		0,007	0		
			Skladba R3			0		
			(2,3+9,35)*2*(0,5+0,2)*0,00035		0,006	0		
283	M	62852-R04	pás asfaltovaný modifikovaný SBS podkladní hydroizolační s nosnou vložkou s výsokou odolností, tl. 3,0 mm, ze studena samolepicí, včetně kotvě. Podrobný popis viz PD	m2	191,303	138,26	26 449,74	
			- včetně zlat			0		
			Skladba R1			0		
			Spodní hydroizolační pás			0		
			6,9*8,05*1,15		55,545	0		
						0		
			Skladba R2			0		
			Spodní hydroizolační pás			0		
			3,8*6,4*1,15		27,668	0		
						0		
			Skladba R3			0		
			Spodní hydroizolační pás			0		
			2,05*9,1*1,15		21,453	0		
						0		
			Skladba R4			0		
			Spodní hydroizolační pás			0		
			2,8*1,5*1,15		4,485	0		
						0		
			Atiky			0		
			Spodní hydroizolační pás			0		
			Skladba R1			0		
			(6,0+8,05)*2*(0,5+0,5)*1,2		33,720	0		
			Skladba R2			0		
			(3,8+6,4)*2*(0,5+0,5)*1,2		28,480	0		
			Skladba R3			0		
			(2,05+5,1)*2*(0,3+0,4)*1,2		18,732	0		
			Skladba R4			0		
			(2,8+1,5)*2*(0,3+0,2)*1,2		4,320	0		
284	M	283220-R2	steelná rohová 120g/m2. Podrobný popis viz PD	m2	24,842	19,10	474,60	
			- včetně zlat			0		
			Skladba R5			0		
			vodotěsná			0		
			1,7*6,9*1,15		13,490	0		
			svislá			0		
			(1,7+6,9)*2*(0,25+0,3)*1,2		11,352	0		
285	K	71284-R01	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přilepením a mechanickým přikvetením NAIP včetně dodávky keřemních prvků	m2	133,620	295,63	39 415,59	
			Atiky			0		
			Vrchní hydroizolační pás			0		
			Skladba R1			0		
			(6,0+8,05)*2*(0,5+0,5)		28,100	0		
			Skladba R2			0		
			(3,8+6,4)*2*(0,5+0,5)		20,400	0		
			Skladba R3			0		
			(2,05+5,1)*2*(0,3+0,4)		15,610	0		
			Skladba R4			0		
			(2,8+1,5)*2*(0,3+0,2)		4,100	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Parotěsná zábrana			0		
W			Skladba R1			0		
W			(0,25+0,3)*2*(0,7+0,3)		29,190	0		
W			Skladba R2			0		
W			(1,05+0,65)*2*(0,7+0,3)		21,400	0		
W			Skladba R3			0		
W			(2,3+0,35)*2*(0,5+0,2)		10,310	0		
286	K	71284-R02	Provedení posádkové kabině vytažením na konstrukci pásky těsnění a mechanickým přikrutováním NAIP vč. dodávky kolejnic prvku	m2	74,300	295,93	21 965,05	
W			Alky			0		
W			Speciální hydroizolační pás			0		
W			Skladba R1			0		
W			(6,0+0,05)*2*(0,5+0,5)		26,190	0		
W			Skladba R2			0		
W			(3,8+0,4)*2*(0,5+0,5)		20,400	0		
W			Skladba R3			0		
W			(2,05+0,1)*2*(0,3+0,4)		16,610	0		
W			Skladba R4			0		
W			(2,6+1,5)*2*(0,3+0,2)		4,190	0		
W			Parotěsná zábrana			0		
W			Skladba R4			0		
W			(2,8+1,75)*2*(0,5+0,2)		6,090	0		
287	M	62810-R02	Pás asfaltovaný modifikovaný samolepicí se skelnou rošnou s Al vložkou, s horní plochou tlumivky aktivovanou, tl. 3,8mm, Podrobný popis viz PO	m2	115,350	230,43	26 581,97	
W			včetně zbit			0		
W			Skladba R1			0		
W			Parotěsná zábrana			0		
W			6,25*8,3*1,15		59,656	0		
W			Skladba R2			0		
W			Parotěsná zábrana			0		
W			4,05*6,65*1,15		30,972	0		
W			Skladba R3			0		
W			Parotěsná zábrana			0		
W			2,3*6,35*1,15		24,731	0		
289	M	62810-R03	Pás asfaltovaný modifikovaný samolepicí se skelnou rošnou s Al vložkou, tl. 0,4mm, Podrobný popis viz PO	m2	12,541	129,26	1 621,11	
W			včetně zbit			0		
W			Skladba R4			0		
W			Parotěsná zábrana			0		
W			2,6*1,75*1,15		5,233	0		
W			Alky			0		
W			Parotěsná zábrana			0		
W			Skladba R4			0		
W			(2,8+1,75)*2*(0,5+0,2)*1,2		7,398	0		
289	M	62852-R05	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS vrchní hydroizolační s přírodním anidovým posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm, Podrobný popis viz PO	m2	60,030	287,87	18 888,09	
W			včetně zbit			0		
W			Skladba R1			0		
W			Vrchní hydroizolační pás			0		
W			6,0*8,95*1,15		55,946	0		
W			Skladba R4			0		
W			Vrchní hydroizolační pás			0		
W			2,6*1,5*1,15		4,495	0		
290	M	62852-R06	Pás asfaltovaný modifikovaný SRS vrchní hydroizolační s přírodním anidovým posypem, tl. 5,2 mm, Podrobný popis viz PO	m2	131,273	281,87	36 888,09	
W			včetně zbit			0		
W			Skladba R2			0		
W			Vrchní hydroizolační pás			0		
W			3,0*6,4*1,15		27,868	0		
W			Skladba R3			0		
W			Vrchní hydroizolační pás			0		
W			2,05*9,1*1,15		21,453	0		
W			Alky			0		
W			Vrchní hydroizolační pás			0		
W			Skladba R1			0		
W			(6,0+0,05)*2*(0,5+0,5)*1,2		33,720	0		
W			Skladba R2			0		
W			(3,8+0,4)*2*(0,5+0,5)*1,2		24,440	0		
W			Skladba R3			0		
W			(2,05+0,1)*2*(0,3+0,4)*1,2		18,732	0		
W			Skladba R4			0		
W			(2,8+1,5)*2*(0,3+0,2)*1,2		4,920	0		
291	K	5968-1220	Nástenka betonové dlažby komunikace pro pěší do jože z laminátu vč. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	48,300	955,43	46 147,46	CS ÚRS 2019 01
W			Skladba R1			0		
W			6,0*8,05		48,300	0		
292	M	692497-R1	Dlažba betonová na terasy vyměřená 50x50x4 cm	kus	200,000	125,89	25 177,69	
W			včetně zbit			0		
W			230		200,000	0		
293	K	71299-R10	Tvarovaná průhledná fólie z vysokotlakého polyetylénu s navenřencem filtru s geotextil, výška rozp. 9 mm, samolepicí okraje, Podrobný popis viz PO, D+M	m2	48,390	237,17	11 458,33	
W			Skladba R1			0		
W			6,0*8,05		48,390	0		
294	K	71299-R11	Přísada a ochranná geotextilie 500 g/m2 - D+M	m2	48,300	84,30	4 071,83	
W			Skladba R1			0		
W			6,0*8,05		48,300	0		
295	K	8987-12203	Přesun kmot procentní pro krytiny pevnostové v objektech v do 24 m	%	4,070	3 302,13	13 449,35	CS ÚRS 2019 01
D		713	Isolace tepelné			0	603 746,84	
296	K	71311-111	Montáž izolace tepelné vřechem stropů vlnná kladivými rohožemi, pásy, díly, deskami	m2	1 474,121	29,56	43 803,99	CS ÚRS 2019 01
297	M	283759120	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl. 80mm	m2	282,666	143,48	40 670,32	CS ÚRS 2019 01
W			včetně zbit			0		
W			Podlaha P7			0		
W			71.NP			0		
W			m.2.0L104:" 14,1+1,2*0,5+0,8*0,175		14,856	0		
W			m.2.0L105:" 16,9+1,95*0,1		11,095	0		
W			m.2.0L108:" 11,5+0,8*0,125*2+0,9*0,125		11,813	0		
W			m.2.0L109:" 24,5		24,590	0		
W			m.2.0L113:" 25,5+1,45*0,1+0,9*0,125+1,7*0,35		30,353	0		
W			m.2.0L120:" 17,1+1,95*0,1		17,295	0		
W			-			0		
W			Podlaha P8			0		
W			71.NP			0		
W			m.2.0L103:" 22,9+1,3*0,5+0,9*0,3+0,9*0,125		23,933	0		
W			m.2.0L107:" 26,9+1,95*0,1+0,9*0,125		21,208	0		
W			m.2.0L115:" 17,0+1,0*0,375+0,9*0,125+1,95*0,1		17,683	0		
W			m.2.0L115:" 16,35+1,95*0,1		16,745	0		
W			m.2.0L119:" 18,6+1,85*0,1+1,1*0,125+1,1*0,125		19,070	0		
W			m.2.0L120:" 12,4+0,9*0,1+1,95*0,1		12,695	0		
W			m.2.0L121:" 6,95		6,890	0		
W			m.2.0L122:" 9,5+1,95*0,1+0,9*0,1		6,795	0		
W			m.2.0L124:" 5,25		5,250	0		
W			-			0		
W			Podlaha P4			0		
W			71.NP			0		
W			m.2.0L101:" 3,15+0,8*0,125*2		3,350	0		
W			m.2.0L108:" 2,25+0,7*0,125		2,316	0		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
			"m.č.O.111:" 2,8+0,8*0,125		2,990	0		
			"m.č.O.112:" 2,95+0,8*0,125		3,050	0		
			"			0		
			"Podlaha D5			0		
			"1.NP			0		
			"m.č.O.114:" 12,6+1,5*0,75+1,6*0,45		14,445	0		
			269,206*1,05 Přepočtené koeficientem množství		262,656	0		
298	M	631480_R1	deska minerální vlněná izolace ROCKWOOL 1200 mm B 190 mm	m2	626,763	445,12	276 983,37	
			"			0		
			Podla			0		
			33,25*18,55		626,793	0		
299	M	283759_R1	deska z etasířizovaného polystyrenu EPS T 4000 B 30 mm	m2	655,937	47,21	26 238,52	
			"včetně ztrátového			0		
			"Podlaha P1			0		
			"2.NP			0		
			"m.č.O.1202:" 3,5+0,9*0,125		3,613	0		
			"m.č.O.1203:" 7,8+0,9*0,125		7,913	0		
			"3.NP			0		
			"m.č.O.1301:" 7,0		7,030	0		
			"m.č.O.1304:" 9,55		9,550	0		
			"m.č.O.1305:" 9,4		9,400	0		
			"m.č.O.1307:" 12,1+0,6*0,125+0,9*0,1		12,290	0		
			"m.č.O.1309:" 17,25+1,95*0,1		17,445	0		
			"m.č.O.1314:" 20,35+0,8*0,125		20,450	0		
			"m.č.O.1316:" 2,25+0,8*0,125		2,350	0		
			"m.č.O.1316b:" 2,1+0,8*0,125		2,200	0		
			"m.č.O.1319:" 4,2+0,8*0,125		4,300	0		
			"m.č.O.1320:" 7,0+0,8*0,125		8,090	0		
			"m.č.O.1325:" 10,3+0,8*0,125		10,490	0		
			"m.č.O.1325:" 10,2		10,200	0		
			"m.č.O.1330:" 15,1+0,8*0,125+1,95*0,1		15,395	0		
			"m.č.O.1333:" 50,3+0,8*0,125*8+1,38*0,3+1,475*6,59+1,4*0,1+1,35*0,1		52,659	0		
			"			0		
			"Podlaha P3			0		
			"3.NP			0		
			"m.č.O.1306:" 36,2+0,8*0,125*3+1,45*0,1+1,95*0,1+1,7*0,5		37,690	0		
			"m.č.O.1331:" 16,2+0,8*0,125		19,360	0		
			"m.č.O.1332:" 100,5+1,29*0,5+1,39*6,125+1,125*0,125+1,95*0,1*4		102,234	0		
			"m.č.O.1334:" 11,9+1,125*0,125+1,95*0,1		16,236	0		
			"m.č.O.1335:" 16,5+1,95*0,1		16,695	0		
			"			0		
			"Podlaha P6			0		
			"2.NP			0		
			"m.č.O.1201:" 9,2+0,9*0,125		9,313	0		
			"			0		
			"Podlaha K1			0		
			"3.NP			0		
			"m.č.O.1308:" 12,7+0,9*0,1		12,790	0		
			"m.č.O.1310:" 16,8+1,95*0,1		16,895	0		
			"m.č.O.1311:" 16,7+1,95*0,1		16,895	0		
			"m.č.O.1312:" 16,4+1,95*0,1		16,595	0		
			"m.č.O.1316:" 15,4+1,95*0,1		15,595	0		
			"m.č.O.1337:" 21,35+1,95*0,1+0,7*0,125		21,633	0		
			"			0		
			"Podlaha D1			0		
			"m.č.O.1302:" 11,0+1,3*0,1		11,130	0		
			"m.č.O.1318:" 2,2+0,8*0,125		2,300	0		
			"m.č.O.1321:" 4,65+0,7*0,125*3		4,913	0		
			"m.č.O.1322:" 4,3+0,8*0,125		4,500	0		
			"m.č.O.1323:" 1,35+0,7*0,1		1,420	0		
			"m.č.O.1324:" 1,35+0,7*0,1		1,420	0		
			"			0		
			"Podlaha D3			0		
			"3.NP			0		
			"m.č.O.1313:" 4,65+0,8*0,125		4,750	0		
			"m.č.O.1338:" 3,7		3,700	0		
			529,359*1,05 Přepočtené koeficientem množství		555,837	0		
300	M	283759_R2	deska z etasířizovaného polystyrenu EPS T 6500 B 30 mm	m2	52,272	57,32	2 996,44	
			"včetně ztrátového			0		
			"Podlaha B1			0		
			"m.č.O.1339:" 49,1+2,1*0,325		49,783	0		
			49,783*1,05 Přepočtené koeficientem množství		52,272	0		
301	K	7131 21211	Montáž izolace tepelné podlahy včetně laděnými okrajovými pásy	m	896,070	14,73	13 060,75	CS ÚRS 2019 01
302	M	28340_R05	pásek ocelový z pánového polyetylenu B 10 mm, šíř 100 mm	m	613,946	11,24	6 901,00	
			"včetně ztrátového			0		
			"Podlaha P1			0		
			"2.NP			0		
			"m.č.O.1202:" (2,3+1,5)*2		7,600	0		
			"m.č.O.1203:" (2,3+2,545)*2		9,690	0		
			"3.NP			0		
			"m.č.O.1301:" (2,62+1,5)*2		8,640	0		
			"m.č.O.1304:" (3,745+2,55)*2		12,590	0		
			"m.č.O.1305:" (3,745+2,5)*2		12,490	0		
			"m.č.O.1307:" (2,425+5,265)*2		15,380	0		
			"m.č.O.1309:" (3,475+5,265)*2		17,480	0		
			"m.č.O.1314:" (6,82+3,76)*2		21,340	0		
			"m.č.O.1316:" (1,24+1,69)*2		6,180	0		
			"m.č.O.1316b:" (1,24+1,775)*2		6,030	0		
			"m.č.O.1319:" (1,75+2,375)*2		8,230	0		
			"m.č.O.1320:" (3,875+2,875)*2		13,160	0		
			"m.č.O.1325:" (2,74+3,75)*2		12,980	0		
			"m.č.O.1329:" (3,745+2,75)*2		12,950	0		
			"m.č.O.1330:" (3,095+4,402)*2		16,030	0		
			"m.č.O.1331:" (16,825+7,48+6,45+7,165)*2		63,880	0		
			"			0		
			"Podlaha P3			0		
			"3.NP			0		
			"m.č.O.1308:" (3,047,53)*2		31,060	0		
			"m.č.O.1331:" 4,8*2		8,060	0		
			"m.č.O.1332:" (16,325+7,52)*2		47,690	0		
			"m.č.O.1334:" (3,15+5,045)*2		16,350	0		
			"m.č.O.1335:" (3,3+5,045)*2		16,690	0		
			"			0		
			"Podlaha P6			0		
			"2.NP			0		
			"m.č.O.1201:" (2,3+3,955)*2		12,510	0		
			"			0		
			"Podlaha K1			0		
			"3.NP			0		
			"m.č.O.1308:" (2,45+5,265)*2		15,430	0		
			"m.č.O.1310:" (3,26+5,265)*2		17,030	0		
			"m.č.O.1311:" (3,2+5,169)*2		16,830	0		
			"m.č.O.1312:" (3,165+5,269)*2		16,060	0		
			"m.č.O.1336:" (3,07+5,045)*2		16,230	0		
			"m.č.O.1337:" (3,6+7,02)*2		21,240	0		
			"			0		
			"Podlaha D1			0		
			"m.č.O.1302:" (1,925+3,35)*2		14,550	0		
			"m.č.O.1318:" (1,75+1,25)*2		6,000	0		
			"m.č.O.1321:" (1,5+0,95+1,975+0,5+1,975+0,95)*2		14,900	0		
			"m.č.O.1322:" (2,125+2,1)*2		8,450	0		
			"m.č.O.1323:" (1,0+1,35)*2		4,700	0		
			"m.č.O.1324:" (1,0+1,35)*2		4,700	0		
			"			0		

Ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
			"Podlaha D3			0		
			"1.NP			0		
			"m.č.OL315" (1,925+2,4+0,9)*2		13,450	0		
			"m.č.OL338" (1,9+1,83)*2		7,500	0		
			"Podlaha B1			0		
			"m.č.OL339" (8,575+9,8)*2		32,750	0		
			564,711,05 Přepočtené koeficientem množství		513,946	0		
303	M	28340-R06	pásek okrajový pěnového polyuretanu II 10 mm, šířka 150 mm	m	216,428	14,652	4 625,40	
			-včetně ztrát			0		
			"Podlaha P7			0		
			"1.NP			0		
			"m.č.OL104" (2,71+4,865)*2		15,150	0		
			"m.č.OL105" (2,685+3,14)*2		15,470	0		
			"m.č.OL108" (6,45+1,7)*2		16,300	0		
			"m.č.OL109" 4,0		4,000	0		
			"m.č.OL113" (10,96+10,22)*2		42,380	0		
			"m.č.OL123" (3,345+5,14)*2		18,570	0		
			"Podlaha P8			0		
			"1.NP			0		
			"m.č.OL103" (3,975+9,09)*2		24,130	0		
			"m.č.OL107" (4,1+5,14)*2		18,480	0		
			"m.č.OL115" (3,25+5,145)*2		19,780	0		
			"m.č.OL116" (3,82+5,145)*2		17,930	0		
			"m.č.OL119" (3,68+5,14)*2		17,640	0		
			"m.č.OL120" (3,95+3,14)*2		14,240	0		
			"m.č.OL121" (3,95+1,0)*2		11,900	0		
			"m.č.OL122" (3,84+3,085)*2		12,210	0		
			"m.č.OL124" (3,84+2,0)*2		10,080	0		
			"Podlaha D4			0		
			"1.NP			0		
			"m.č.OL101" (1,3+0,5+1,3+1,4)*2		9,600	0		
			"m.č.OL106" (1,3+1,7)*2		6,000	0		
			"m.č.OL111" (1,725+1,8)*2		6,880	0		
			"m.č.OL112" (1,725+1,775)*2		7,000	0		
			"Podlaha D5			0		
			"1.NP			0		
			"m.č.OL114" (2,7+5,5)*2		18,400	0		
			301,261,05 Přepočtené koeficientem množství		319,428	0		
304	K	71314111	Montáž izolace tepelné stěh plochých lepené sefaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, díků, desek	m2	120,714	146,13	17 539,21	CS ÚRS 2019 01
			-Spádové křivky			0		
			Skládka R1			0		
			6,0		4,000	0		
			6,25*8,3		51,875	0		
			Skládka R2			0		
			8,4		5,400	0		
			4,05*6,65		26,933	0		
			Skládka R3			0		
			6,0		6,000	0		
			2,3*9,35		21,505	0		
305	M	63150-R17	spádová střešní křivka EPS 150 s Stabi H 30-280 mm	m3	8,948	3 012,43	29 061,60	
			-včetně ztrát			0		
			Skládka R1			0		
			6,0*0,155*1,05		0,977	0		
			6,0*0,05*0,1*1,05		5,072	0		
			Skládka R2			0		
			8,4*0,0625*1,05		0,551	0		
			4,05*6,65*0,055*1,05		1,555	0		
			Skládka R3			0		
			6,0*0,105*1,05		0,652	0		
			2,3*9,35*0,05*1,05		1,128	0		
306	M	63150-R18	spádová střešní křivka z minerálních vln II 30-130 mm	m3	0,296	10 272,60	3 032,42	
			-včetně ztrát			0		
			Skládka R4			0		
			0,7*0,04*1,05		0,029	0		
			2,6*1,970,065*1,05		0,268	0		
307	K	71314113	Montáž izolace tepelné stěh nasílové rohoží, pásů, díků, desek vně objektu	m2	72,900	146,13	10 652,53	CS ÚRS 2019 01
			Ařky			0		
			Skládka R1			0		
			(6,25+0,3)*2*(0,7+0,3)		20,100	0		
			Skládka R2			0		
			(4,05+6,65)*2*(0,7+0,3)		21,400	0		
			Skládka R3			0		
			(2,3+9,35)*2*(0,5+0,2)		16,210	0		
			Skládka R4			0		
			(2,6+1,75)*2*(0,5+0,2)		6,090	0		
308	K	713141131	Montáž izolace tepelné stěh plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, díků, desek	m2	93,898	146,13	13 719,40	CS ÚRS 2019 01
			Skládka R1			0		
			6,0*8,05		48,300	0		
			Skládka R2			0		
			4,05*6,65		26,933	0		
			Skládka R3			0		
			2,05*9,1		18,655	0		
309	M	283759140	deska EPS 150 pro tvrdé zařízení v tlaku (max 3000 kg/m2) II 100mm	m2	96,134	261,91	25 178,67	CS ÚRS 2019 01
			-včetně ztrát			0		
			Skládka R3			0		
			2,05*5,1*1,05		19,588	0		
			Ařky			0		
			Skládka R1			0		
			(6,25+0,3)*2*(0,7+0,3)*1,05		30,555	0		
			Skládka R2			0		
			(4,05+6,65)*2*(0,7+0,3)*1,05		22,470	0		
			Skládka R3			0		
			(2,3+9,35)*2*(0,5+0,2)*1,05		17,126	0		
			Skládka R4			0		
			(2,6+1,75)*2*(0,5+0,2)*1,05		8,395	0		
310	M	283759920	deska EPS 150 pro tvrdé zařízení v tlaku (max 3000 kg/m2) II 100mm	m2	62,371	470,97	39 077,25	CS ÚRS 2019 01
			-včetně ztrát			0		
			Skládka R1			0		
			6,0*8,05*1,05		50,715	0		
			Skládka R2			0		
			4,8*6,4*1,05		32,256	0		
311	K	713141211	Montáž izolace tepelné stěh plochých volně položené ařkový křiv	m	88,825	32,72	2 921,10	CS ÚRS 2019 01
			-kolům ařky, nadzdvíhač:			0		
			Skládka R1			0		
			(5,25+0,3)*2*1,05		30,555	0		
			Skládka R2			0		
			(4,05+6,65)*2*1,05		22,470	0		
			Skládka R3			0		
			(2,3+9,35)*2*1,05		24,463	0		
			Skládka R4			0		
			(2,6+1,75)*2*1,05		9,135	0		
312	M	63152-R16	řím ařkový trojrožníkový přechodový II 100 x100 mm	m	85,625	97,66	7 506,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
313	K	713141-R1	Montáž izolace tepelné střechy plochých kobercem 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,590	146,13	1 242,06	
	W		Skladba R4			0		
	W		0,7			0,700	0	
	W		2,6*1,3*2			7,800	0	
314	M	83151-R13	tepelná izolační deska z minerální vlny tl 80 mm, hmotnost min. 150 kg/m3 dle PD	m2	4,095	513,98	2 101,53	
	W		Skladba R4			0		
	W		2,6*1,3*1,05			4,095	0	
315	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlahy stropů vchodem nebo střech přetrhů separační folií z PE	m2	921,697	9,22	7 579,10	CS ÚRS 2019 01
	W		*vodorovně - 848,358			848,358	0	
	W		*světlá - 584,71*0,1+301,35*0,05			73,539	0	
316	M	28323020	folie separační PE 2 x 50 m	m2	1 106,276	10,37	11 406,74	CS ÚRS 2019 01
	W		921,867*1,2 *Přepočtená koeficientem množství			1 106,276	0	
317	K	999713203	Přesun hmot procenění pro izolace tepané v objektech v do 24 m	%	2,473	5 861,77	14 569,69	CS ÚRS 2019 01
D 714 Akustická a protiohřevová cizlení						0	222 844,07	
318	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na vlněný rošt	m2	49,180	202,30	9 934,27	CS ÚRS 2019 01
	W		*3.NP			49,180	0	
	W		*m.č.OL138* 49,1			0	0	
319	K	714123001	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na vlněný rošt	m2	110,808	202,30	22 419,47	CS ÚRS 2019 01
	W		*3.NP			110,808	0	
	W		*m.č.OL139* 13,655+6,5*2*1,1-5,8*2,55+9,1*2,72+2*2,55-5,8*2,65-2,1*3,1-0,6*2,0+2*1,3*1*2*0,35			0	0	
320	M	590360-R1	Okno, O - panel akustický 1200x1200x50mm, bílé ze skleněného výplně vlněné hustoty, povrch barvený tkaninami - Podrobný popis viz PD	m2	197,903	505,62	99 928,36	
	W		159,908*1,05 Přepočtená koeficientem množství			162,943	0	
321	K	714451011	Montáž anitrakních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně	m2	10,780	264,39	3 665,68	CS ÚRS 2019 01
	W		*Podlahy B1			0	0	
	W		*3.NP			0	0	
	W		*m.č.OL138* 11*5,7+2*1*4,1			10,780	0	
322	M	277451-R1	deska antitrakční na bázi PUR tl 25 mm, Podrobný popis viz PD	m2	10,780	9 169,79	98 638,56	
323	K	999714203	Přesun hmot procenění pro akustická a protiohřevová opatření v objektech v do 24 m	%	1,668	2 181,87	3 696,73	CS ÚRS 2019 01
D 762 Konstrukce tesarské						0	51 348,05	
324	K	76234-R01	Bezdílné stěny rovných z desek OSB tl 26 mm na sraz kovových nmořdinkami do ŽB keramikové	m2	25,469	549,85	13 862,29	
	W		Skladba R1			0	0	
	W		(6,47*0,4+6,6*0,58+8,47*0,3)*1,05			10,245	0	
	W		Skladba R2			0	0	
	W		(4,0*7,35)*3,55+1,65+4,3*0,4*1,05+6,8*0,47*1,05			12,178	0	
	W		Skladba R3			0	0	
	W		2,8*2*0,4*1,05			1,880	0	
	W		Skladba R4			0	0	
	W		2*2*2*3*1,05			1,396	0	
325	K	762420-R1	Obložení stropu z desek cementotřískových tl 2x15 mm na sraz šroubovaných, včetně roštu s CD profily, D+M	m2	7,140	1 662,56	7 800,00	
	W		ve dvou vstřích			0	0	
	W		Skladba F3			0	0	
	W		2,1*0,25+2,3*0,15			7,140	0	
326	K	762430-R2	Obložení stěn z desek cementotřískových tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	2,866	590,12	1 694,80	
	W		Alka			0	0	
	W		Skladba R4			0	0	
	W		2,65*0,25*2*1,7*0,45*2			2,866	0	
327	K	762430-R1	Úprava a doplnění vkladových desek utvářejícího křídlo, D+M	m2	5,340	584,50	3 121,23	
	W		(1,1+2,12)*1,0			5,340	0	
328	K	762521105	Pokrytí podlahy z hrubých kámen na sraz	m2	43,920	101,50	4 467,89	CS ÚRS 2019 01
	W		(24,0+6,3+3,6)*1,2+3,6*1,8			43,920	0	
329	M	605110210	Reživo jednolátné vlnové směr V 33,100mm dle 2,3,5m	m3	1,932	7 047,73	13 616,21	CS ÚRS 2019 01
	W		včetně železa			0	0	
	W		(24,0+6,3+3,6)*1,2*0,04*1,1			1,774	0	
	W		3,6*1,0*0,04*1,1			0,158	0	
330	M	605120010	Reživo jednolátné hranol jakost I do 120cm2	m3	0,700	5 260,51	3 682,36	CS ÚRS 2019 01
	W		Skladba F1			0	0	
	W		*odhad* 0,7			0,700	0	
331	K	999762203	Přesun hmot procenění pro ker. tesarské v objektech v do 24 m	%	6,474	482,26	3 122,36	CS ÚRS 2019 01
D 763 Konstrukce suché výstavby						0	1 500 035,09	
332	K	76312-R01	SDK stěna tloušťka 8 75 mm pro R1 UV+2xOV 50 desky 2xOF 12,5 Tf 56 mm, EI 30	m2	29,172	943,83	24 592,87	
	W		*1.NP			0	0	
	W		*m.č.OL141* 0,4+0,29*3,8			2,280	0	
	W		*m.č.OL119* 0,3*2+0,35*3,8			3,610	0	
	W		*m.č.OL121* 0,875+0,45*3,8			5,035	0	
	W		*			0	0	
	W		*2.NP			0	0	
	W		*m.č.OL220* 0,25+0,25*3,35			1,675	0	
	W		*m.č.OL221* 0,375+0,267*3,35			2,117	0	
	W		*m.č.OL222* 0,275+0,3*3,35			1,926	0	
	W		*m.č.OL226* 0,25+0,25*3,35			1,875	0	
	W		*m.č.OL231* 0,525+1,015*3,35			5,159	0	
	W		*			0	0	
	W		*3.NP			0	0	
	W		*m.č.OL144* 0,08*2+0,4*3,35			5,695	0	
333	K	763121714	SDK stěna předizolovaná základní penetrační nátěr	m2	29,172	23,66	690,33	CS ÚRS 2019 01
334	K	763131511	SDK podhled deska tl 12,5 bez Tf jednovrstevné spodní kce pro R1 CD+UD	m2	32,650	768,15	23 124,94	CS ÚRS 2019 01
	W		*Om SDK			0	0	
	W		*1.NP			0	0	
	W		*m.č.OL101* 3,15			3,150	0	
	W		*m.č.OL102* 5,35			5,350	0	
	W		*m.č.OL106* 2,25			2,250	0	
	W		*m.č.OL117* 2,3			2,300	0	
	W		*m.č.OL127b* 1,65			1,650	0	
	W		*2.NP			0	0	
	W		*m.č.OL220* 1,7			1,700	0	
	W		*m.č.OL222* 2,6			2,600	0	
	W		*3.NP			0	0	
	W		*m.č.OL130* 4,1			4,100	0	
	W		*m.č.OL138* 2,2			2,200	0	
	W		*m.č.OL132* 4,65			4,650	0	
	W		*m.č.OL133* 1,35			1,350	0	
	W		*m.č.OL134* 1,35			1,350	0	
335	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	32,650	23,66	772,63	CS ÚRS 2019 01
	W		32,65			32,650	0	
336	K	763131761	Připravení k SDK podhledu za plechu do 3 m2 jednotlivě	m2	15,400	224,81	3 462,04	CS ÚRS 2019 01
	W		*1.NP			0	0	
	W		*m.č.OL106* 2,25			2,250	0	
	W		*m.č.OL117* 2,3			2,300	0	
	W		*m.č.OL127b* 1,65			1,650	0	
	W		*2.NP			0	0	
	W		*m.č.OL220* 1,7			1,700	0	
	W		*m.č.OL222* 2,6			2,600	0	
	W		*3.NP			0	0	
	W		*m.č.OL138* 2,2			2,200	0	
	W		*m.č.OL132* 4,65			4,650	0	
	W		*m.č.OL134* 1,35			1,350	0	
337	K	763131765	Připravení k SDK podhledu za výšku zvednutí přes 0,5 do 1,0 m	m2	32,650	56,20	1 835,80	CS ÚRS 2019 01
	W		*1.NP			0	0	
	W		*m.č.OL101* 3,15			3,150	0	
	W		*m.č.OL102* 5,35			5,350	0	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
	W		"m.č.OL106" 2,35		2,250	0		
	W		"m.č.OL117" 2,3		2,300	0		
	W		"m.č.127b" 1,65		1,650	0		
	W		"3.NP			0		
	W		"m.č.226" 1,7		1,700	0		
	W		"m.č.222" 2,6		2,600	0		
	W		"3.NP			0		
	W		"m.č.OL301b" 4,1		4,100	0		
	W		"m.č.OL318" 2,2		2,200	0		
	W		"m.č.OL321" 4,65		4,650	0		
	W		"m.č.OL323" 1,35		1,350	0		
	W		"m.č.OL324" 1,35		1,350	0		
338	K	763184638	SDK obklad kovových kol tvaru U s do 1,2 m desky 2xDF 15	m	32,760	1 438,77	47 047,82	CS ÚRS 2019 01
	W		Postřeni odolnost 45 minut			0		
	W		Ocelové profily 101,102,103,200,204			0		
	W		6,0*2*3,2*5,7*2		26,500	0		
	W		2,6*2*0,45*2		6,100	0		
339	K	76317-R03	Montáž rozvážek dvířek SDK kol vel. 250x250 mm	kus	2,000	818,22	1 236,44	
	W		Z		2,000	0		
340	M	59030-R04	ovlákání ruční se zámkem 280 x 250 mm	kus	2,000	818,22	1 236,44	
341	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s výjimečnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	261,010	247,29	64 544,85	CS ÚRS 2019 01
342	M	59039-R03	Rastr R3 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x15 mm, rovná hrana, čištění za mokra, za sucha	m2	201,010	818,73	228 840,83	
	W		Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů			0		
	W		"1.NP			0		
	W		"m.č.OL111" 2,0		2,000	0		
	W		"m.č.OL112" 2,95		2,950	0		
	W		"m.č.102" 5,0		5,000	0		
	W		"m.č.102b" 7,0		7,000	0		
	W		"m.č.105" 50,5		50,500	0		
	W		"m.č.OL114" 18,6		18,600	0		
	W		"m.č.OL120" 12,4		12,400	0		
	W		"m.č.OL122" 9,5		9,500	0		
	W		"m.č.128" 3,38		3,380	0		
	W		"m.č.142" 2,55		2,550	0		
	W		"m.č.143" 51,0		51,000	0		
	W		"3.NP			0		
	W		"m.č.OL303" 7,0		7,000	0		
	W		"m.č.OL304" 37,8		37,800	0		
	W		"m.č.221" 3,5		3,500	0		
	W		"m.č.225" 3,0		3,000	0		
	W		"m.č.226" 3,65		3,650	0		
	W		"3.NP			0		
	W		"m.č.OL301" 7,0		7,000	0		
	W		"m.č.OL314" 20,35		20,350	0		
	W		"m.č.OL315" 4,65		4,650	0		
	W		"m.č.OL322" 4,5		4,500	0		
	W		"m.č.OL338" 3,7		3,700	0		
343	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s výjimečnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený položapuštěný rošt	m2	473,300	247,29	117 536,27	CS ÚRS 2019 01
344	M	59039-R01	Rastr R1 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x15 mm, položapuštěná hrana, čištění dezinfekčním prostředky, za mokra	m2	207,300	1 034,12	214 372,41	
	W		Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů			0		
	W		"1.NP			0		
	W		"m.č.OL103" 21,9		22,800	0		
	W		"m.č.OL104" 14,1		14,100	0		
	W		"m.č.OL107" 20,9		20,900	0		
	W		"m.č.OL115" 17,0		17,000	0		
	W		"m.č.OL116" 16,55		16,550	0		
	W		"m.č.OL121" 6,35		6,350	0		
	W		"m.č.OL123" 17,1		17,100	0		
	W		"m.č.OL124" 5,25		5,250	0		
	W		"m.č.141" 13,8		13,800	0		
	W		"m.č.144" 16,95		16,950	0		
	W		"3.NP			0		
	W		"m.č.OL304" 9,55		9,550	0		
	W		"m.č.OL305" 9,4		9,400	0		
	W		"m.č.OL316" 2,25		2,250	0		
	W		"m.č.OL318" 2,1		2,100	0		
	W		"m.č.OL319" 4,2		4,200	0		
	W		"m.č.OL320" 7,9		7,900	0		
	W		"m.č.OL325" 10,3		10,300	0		
	W		"m.č.OL328" 10,2		10,200	0		
345	M	59035-R02	Rastr R2 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, položapuštěná hrana, čištění za sucha, za mokra	m2	181,350	1 107,18	200 784,58	
	W		Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů			0		
	W		"1.NP			0		
	W		"m.č.OL105" 10,9		10,900	0		
	W		"m.č.OL108" 11,6		11,600	0		
	W		"m.č.OL109" 24,5		24,500	0		
	W		"m.č.OL113" 28,5		28,500	0		
	W		"m.č.OL114" 12,6		12,600	0		
	W		"3.NP			0		
	W		"m.č.OL307" 12,1		12,100	0		
	W		"m.č.OL308" 12,7		12,700	0		
	W		"m.č.OL309" 17,25		17,250	0		
	W		"m.č.OL333" 58,3		58,300	0		
346	M	59036-R07	Rastr R6 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, s výškovou potápadem na akustiku a vzhled, čištění za mokra i sucha	m2	86,680	1 450,01	125 843,61	
	W		Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů			0		
	W		"3.NP			0		
	W		"m.č.OL310" 18,8		18,800	0		
	W		"m.č.OL311" 16,7		16,700	0		
	W		"m.č.OL312" 15,4		15,400	0		
	W		"m.č.OL336" 15,4		15,400	0		
	W		"m.č.OL337" 21,35		21,350	0		
347	K	76343-R01	Montáž minerálního podhledu s výjimečnými panely do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt antikorozní úprava R7 - C3	m2	243,900	359,89	87 729,47	
348	M	59036-R09	Rastr R9 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, rovná hrana, denní údržba, čištění za mokra, sucha	m2	243,900	1 551,18	378 331,63	
	W		Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů			0		
	W		"1.NP			0		
	W		"m.č.OL118" 10,6		10,600	0		
	W		"m.č.OL120" 12,4		12,400	0		
	W		"m.č.OL122" 9,5		9,500	0		
	W		"3.NP			0		
	W		"m.č.OL306" 35,2		36,200	0		
	W		"m.č.OL330" 15,1		15,100	0		
	W		"m.č.OL331" 19,2		19,200	0		
	W		"m.č.OL332" 100,5		100,500	0		
	W		"m.č.OL334" 15,9		15,900	0		
	W		"m.č.OL335" 18,5		18,500	0		
349	K	763431041	Výroba z montáž minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	257,480	56,20	15 034,79	CS ÚRS 2019 01
	W		"1.NP			0		
	W		"m.č.OL108" 11,5		11,500	0		
	W		"m.č.OL109" 24,5		24,500	0		
	W		"m.č.OL111" 2,8		2,800	0		
	W		"m.č.OL112" 2,95		2,950	0		
	W		"m.č.OL121" 6,85		6,850	0		
	W		"m.č.OL124" 5,25		5,250	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			m 2.102" 5,0		5,000	0		
W			m 2.123" 3,38		3,360	0		
W			m 2.142" 2,59		2,530	0		
W			m 2.143" 54,0		51,000	0		
W						0		
W			2.NP			0		
W			m 2.221" 3,5		3,500	0		
W			m 2.225" 3,0		3,000	0		
W			m 2.226" 3,05		3,050	0		
W						0		
W			3.NP			0		
W			m 2.OL304" 9,55		9,550	0		
W			m 2.OL305" 36,2		36,200	0		
W			m 2.OL315" 4,65		4,650	0		
W			m 2.OL318" 2,25		2,250	0		
W			m 2.OL318b" 2,1		2,100	0		
W			m 2.OL319" 4,2		4,200	0		
W			m 2.OL320" 7,9		7,900	0		
W			m 2.OL322" 4,5		4,500	0		
W			m 2.OL325" 16,3		16,300	0		
W			m 2.OL325" 10,2		10,200	0		
W			m 2.OL333" 56,3		56,300	0		
350	K	998763493	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	3,372	15 368,12	51 823,14	CS ÚRS 2019 01
	D	763A	Provizurní konstrukce			0	209 549,53	
351	K	753111313	SDK přístřeší 100 mra profil CW+UW 75 desky 1x4 12,5 bez TlEI 15 Rw	m2	165,786	518,22	102 492,55	CS ÚRS 2019 01
W			Provizurní konstrukce			0		
W			1.NP			0		
W			m 2.105" (1,6+1,85+0,75)*2+3,55		50,410	0		
W			m 2.143" (2,25+0,85+0,8+2,25+2,85+1,3)*3,55		35,655	0		
W			2.NP			0		
W			m 2.202" 2,25*3,25		7,313	0		
W			m 2.232" (1,15+1,3+1,1+0,8+2,25+2,65+1,3)*3,25		34,288	0		
W			m 2.OL204" 9,6*3,95		37,920	0		
352	K	763_H01	Těsnění spárý silikonovým těsněním. D+M	m	126,540	61,82	7 944,15	
W			Kolem provizorních stěn			0		
W			1.NP			0		
W			m 2.105" (1,6+1,85+0,75)*2+3,55		35,540	0		
W			m 2.143" (2,25+0,85+0,8+2,25+2,85+1,3)*2+3,55		27,340	0		
W			2.NP			0		
W			m 2.202" 2,25*2+3,25		11,060	0		
W			m 2.232" (1,15+1,3+1,1+0,8+2,25+2,65+1,3)*2+3,25		27,960	0		
W			m 2.OL204" 9,6*2+3,95		27,160	0		
353	K	753111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	165,786	44,96	7 454,00	CS ÚRS 2019 01
W			165,786		165,786	0		
354	M	283292-R1	PEF fólie	m2	165,786	33,72	5 560,50	
355	K	753111811	Demontáž SDK příčky a jednoduchou ocelovou nosnou konstrukci opláštění jednoduché	m2	165,786	164,61	27 952,51	CS ÚRS 2019 01
W			Provizurní příčky.			0		
W			165,786		165,786	0		
356	K	753161311	Montáž jednokřídlé kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	8,000	899,23	7 193,86	CS ÚRS 2019 01
W			8		8,000	0		
357	M	553315-R2	zábrubě ocelová pro sádkarton 500 jednokřídlé	kus	8,000	1 438,77	11 510,17	
358	K	753161811	Demontáž jednokřídlé kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	8,000	449,62	3 596,93	CS ÚRS 2019 01
W			8		8,000	0		
359	K	756260092	Montáž dveřních křidel čtyřramých jednokřídlých s přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	1 742,26	13 938,10	CS ÚRS 2019 01
W			8		8,000	0		
360	M	611600530	dveře dřevěné vnější hladké bílé hladké bez povrchové úpravy 900/1970mm	kus	8,000	1 778,98	14 207,87	CS ÚRS 2019 01
361	K	756262-R1	Demontáž dveřních křidel	m2	14,400	449,62	6 474,47	
W			6 9*2,0*3		14,400	0		
362	K	75626212	Montáž tvrdě dřevěných prahů dveří jednokřídlých s šířky do 10 cm	kus	8,000	1 688,06	13 488,48	CS ÚRS 2019 01
W			8		8,000	0		
363	M	611871760	práh dřevěný dřevěný dubový š 20mm dle 920mm š 100mm	kus	8,000	955,49	7 643,47	CS ÚRS 2019 01
364	K	756262811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlých	kus	8,000	201,01	2 248,08	CS ÚRS 2019 01
W			8		8,000	0		
365	K	998763493	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	3,372	2 317,35	7 814,39	CS ÚRS 2019 01
	D	764	Konstrukce klempířské			0	231 606,00	
366	K	76400-R01	Ozn.K01 - Oplechování atiky z povlakovaného žárové zinkovaného plechu, s š cca 600 mm - D+M	m	3,150	1 212,10	3 818,10	
W			Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské			0		
W			včetně kotvení			0		
W			včetně zatahovacích plechů			0		
W						0		
W			3,0*1,05		3,150	0		
367	K	76400-R02	Ozn.K02 - Oplechování atiky z povlakovaného žárové zinkovaného plechu, s š cca 700 mm - D+M	m	16,800	1 392,36	23 361,67	
W			Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské			0		
W			včetně kotvení			0		
W			včetně zatahovacích plechů			0		
W						0		
W			16,0*1,05		16,800	0		
368	K	76400-R03	Ozn.K03 - Oplechování atiky z povlakovaného žárové zinkovaného plechu, s š cca 750 mm - D+M	m	10,500	1 499,74	15 747,23	
W			Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské			0		
W			včetně kotvení			0		
W			včetně zatahovacích plechů			0		
W						0		
W			10,0*1,05		10,500	0		
369	K	76400-R04	Ozn.K04 - Oplechování atiky v místě napojení na lucovnu z povlakovaného žárové zinkovaného plechu, s š cca 830 mm - D+M	m	8,490	1 439,53	12 092,02	
W			Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské			0		
W			včetně kotvení			0		
W			včetně zatahovacích plechů			0		
W						0		
W			8,0*1,05		8,490	0		
370	K	76400-R05	Ozn.K05 - Oplechování atiky z povlakovaného žárové zinkovaného plechu, s š cca 750 mm - D+M	m	16,800	1 464,18	24 598,21	
W			Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské			0		
W			včetně kotvení			0		
W			včetně zatahovacích plechů			0		
W						0		
W			16,0*1,05		16,800	0		
371	K	76400-R06	Ozn.K06 - Oplechování atiky z povlakovaného žárové zinkovaného plechu, s š cca 625 mm - D+M	m	11,550	1 257,16	14 520,20	
W			Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské			0		
W			včetně kotvení			0		
W			včetně zatahovacích plechů			0		
W						0		
W			11,0*1,05		11,550	0		
372	K	76400-R07	Ozn.K07 - Oplechování atiky z povlakovaného žárové zinkovaného plechu, s š cca 900 mm - D+M	m	10,500	1 777,22	18 660,78	
W			Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské			0		
W			včetně kotvení			0		
W			včetně zatahovacích plechů			0		
W						0		
W			10,0*1,05		10,500	0		
373	K	76400-R08	Ozn.K08 - Oplechování pro ochranu ukončení izolace z povlakovaného žárové zinkovaného plechu, s š cca 150 mm - D+M	m	33,600	181,42	6 085,52	
W			Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské			0		
W			včetně kotvení			0		
W			včetně zatahovacích plechů			0		
W						0		

Ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
374	K	76400-R09	32,0*1,05 Ozn.K10 - Oplechování v místě napojení kolidoru z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, šířka 520 mm - D+M	m	3,150	499,08	1 572,05	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky Klemplářské			0		
	W		- včetně kotvení			0		
	W		- včetně zatahovacích plechů			0		
	W		3,0*1,05		3,150	0		
375	K	76400-R10	Ozn.K10 - Oplechování v místě napojení kolidoru z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, šířka 300 mm - D+M	m	3,150	372,08	1 171,97	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky Klemplářské			0		
	W		- včetně kotvení			0		
	W		- včetně zatahovacích plechů			0		
	W		3,0*1,05		3,150	0		
376	K	76400-R11	Ozn.K11a - Okapový svod průměru 100 mm z povlakovaného žárově zinkovaného plechu - D+M	m	4,200	720,51	3 026,13	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky Klemplářské			0		
	W		- včetně kotvení, objímek a příslušenství			0		
	W		4,0*1,05		4,200	0		
377	K	76400-R12	Ozn.K11b - Úprava stávajících svodů z povlakovaného žárově zinkovaného plechu - D+M	m	10,500	396,28	4 160,94	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky Klemplářské			0		
	W		- včetně kotlíků, háků, kolien a kotvacích prostředků			0		
	W		10,6*1,05		10,500	0		
378	K	76400-R14	Ozn.K12 - Spádování střešního žlabu průřez 150 mm z povlakovaného žárově zinkovaného plechu - D+M	m	31,500	485,58	15 295,81	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky Klemplářské			0		
	W		- včetně kotlíků, háků, kolien a kotvacích prostředků			0		
	W		30,6*1,05		31,500	0		
379	K	76400-R15	Ozn.K13 - Demontáž okapového svodu a následně montáž z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, D+M	m	0,400	97,59	819,53	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky Klemplářské			0		
	W		8,0*1,05		8,400	0		
380	K	76400-R16	Ozn.K14a - Okapový svod průměru 100 mm z povlakovaného žárově zinkovaného plechu - D+M	m	16,800	720,51	12 104,53	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky Klemplářské			0		
	W		- včetně kotvení, objímek a příslušenství			0		
	W		16,6*1,05		16,600	0		
381	K	76400-R17	Ozn.K14b - Střešní žlab průřez 150 mm z povlakovaného žárově zinkovaného plechu - D+M	m	21,000	485,58	10 197,21	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky Klemplářské			0		
	W		- včetně kotvení, objímek a příslušenství			0		
	W		20,6*1,05		21,000	0		
382	K	76400-R18	Ozn.K15 - Oplechování parapetu z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, šířka 350 mm - D+M	m	9,975	433,85	4 327,93	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky Klemplářské			0		
	W		- včetně kotvení			0		
	W		9,8*1,05		9,975	0		
383	K	76400-R19	Ozn.K15 - Oplechování v místě napojení kolidoru z povlakovaného žárově zinkovaného plechu, šířka 550 mm - D+M	m	3,885	707,02	2 746,79	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky Klemplářské			0		
	W		- včetně kotvení			0		
	W		- včetně zatahovacích plechů atd			0		
	W		3,7*1,05		3,885	0		
384	K	764314611	Lemování prostupů střešních a krytinou přejízdovou nebo vlnitou baziliky z Pz s pouzdrovou úpravou	m2	30,700	1 731,02	53 142,36	CS ÚRS 2019 01
	W		3,0*2		6,000	0		
	W		1,8*4		7,200	0		
	W		2,5*3		7,500	0		
	W		2,0*5		10,000	0		
385	K	988764203	Přesun lesní procenta pro konstrukce klemplářské v objektech v do 24 m	%	1,810	2 274,85	4 116,66	CS ÚRS 2019 01
	D	766	Konstrukce truhlářské			0	755 359,26	
386	K	76600001	Montáž dřevěných křidel okrajových jednokřídlových š do 6,0 m do ocelové zedutě	kus	37,900	629,49	23 296,11	CS ÚRS 2019 01
387	K	76602-R01	Ozn.T01 - Dřevěné dveře 700x1970 mm, polodrážkové vnitřní plně ocelové jednokřídlé	kus	7,000	8 412,47	61 687,32	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky truhlářské			0		
	W		- povrchová úprava laminát HPL (0,8mm)			0		
	W		- kování nerez, rozetové, WC zámek, D+M			0		
	W		- závěsy objektivové			0		
	W		5+2		7,000	0		
388	K	76602-R02	Ozn.T02 - Dřevěné dveře 700x1970 mm, polodrážkové vnitřní plně ocelové jednokřídlé	kus	2,000	8 756,27	11 512,54	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky truhlářské			0		
	W		- povrchová úprava laminát HPL (0,8mm)			0		
	W		- kování nerez, rozetové, mechanický zámek, D+M			0		
	W		- závěsy objektivové			0		
	W		2+0		2,000	0		
389	K	76602-R03	Ozn.T03 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní plně ocelové jednokřídlé	kus	3,000	9 437,28	27 111,84	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky truhlářské			0		
	W		- povrchová úprava laminát HPL (0,8mm)			0		
	W		- kování nerez, rozetové, WC zámek, D+M			0		
	W		- závěsy objektivové			0		
	W		1+2		3,000	0		
390	K	76602-R05	Ozn.T05 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plně ocelové jednokřídlé	kus	15,000	8 756,27	131 344,07	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky truhlářské			0		
	W		- povrchová úprava laminát HPL (0,8mm)			0		
	W		- kování nerez, rozetové, mechanický zámek, D+M			0		
	W		- závěsy objektivové			0		
	W		11+4		15,000	0		
391	K	76602-R06	Ozn.T06 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plně ocelové jednokřídlé	kus	7,000	9 437,28	66 014,87	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky truhlářské			0		
	W		- povrchová úprava laminát HPL (0,8mm)			0		
	W		- kování nerez, rozetové, mechanický zámek, D+M			0		
	W		- závěsy objektivové			0		
	W		4+3		7,000	0		
392	K	76602-R11	Ozn.T11 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní s okrajovým okénkem ocelové jednokřídlé	kus	1,000	24 943,22	24 943,22	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky truhlářské			0		
	W		- povrchová úprava laminát HPL (0,8mm)			0		
	W		- kování nerez, rozetové, mechanický zámek, D+M			0		
	W		- závěsy objektivové			0		
	W		- okno 500x500 (SS0) mm			0		
	W		- nerezová žlába			0		
	W		1+0		1,000	0		
393	K	76602-R12	Ozn.T12 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní plně ocelové jednokřídlé, nepřízvučné	kus	2,000	10 105,12	20 210,24	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky truhlářské			0		
	W		- povrchová úprava laminát HPL (0,8mm)			0		
	W		- kování nerez, rozetové, mechanický zámek, D+M			0		
	W		- výsuvná mechanická prahová křída			0		
	W		- závěsy objektivové			0		
	W		1+1		2,000	0		
394	K	76606002	Montáž dřevěných křidel okrajových jednokřídlých š přes 6,0 m do ocelové zedutě	kus	9,000	529,46	5 665,16	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-včetně těsnění a 3 stavěcích záverů			0		
			-včetně náteru			0		
			0+2		2,000	0		
416	K	76700-R06	Ozn.206 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky # 125 mm pro dveře polodrážkové, D+M	kus	1,000	4 777,17	4 777,17	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické			0		
			-včetně těsnění a 3 stavěcích záverů			0		
			-včetně náteru			0		
			0+1		1,000	0		
417	K	76700-R07	Ozn.207 - Ocelová lisovaná zárubeň 980/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky # 125 mm pro dveře polodrážkové, D+M	kus	2,000	4 777,17	9 554,34	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické			0		
			-včetně těsnění a 3 stavěcích záverů			0		
			-včetně náteru			0		
			2+0		2,000	0		
418	K	76700-R08	Ozn.208 - Ocelová lisovaná zárubeň 880/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky # 300 mm pro dveře polodrážkové, D+M	kus	1,000	5 001,98	5 001,98	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické			0		
			-včetně těsnění a 3 stavěcích záverů			0		
			-včetně náteru			0		
			1+0		1,000	0		
419	K	76700-R21	Ozn.2101 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm s PD pro dodatečnou montáž do zděné příčky # 125mm, pro dveře polodrážkové, D+M	kus	3,000	4 777,17	14 331,51	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické			0		
			PO - EL-Sm 30 DP1			0		
			-včetně kotvení a kotvicového materiálu			0		
			-včetně náteru			0		
			2+1		3,000	0		
420	K	76700-R23	Ozn.2102 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm s PD pro dodatečnou montáž do zděné příčky # 125mm, pro dveře polodrážkové, D+M	kus	3,000	4 777,17	14 331,51	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické			0		
			PO - EVN 30 DP3			0		
			-včetně kotvení a kotvicového materiálu			0		
			-včetně náteru			0		
			0+3		3,000	0		
421	K	76700-R24	Ozn.2104 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm s PD pro dodatečnou montáž do zděné příčky # 125mm, pro dveře polodrážkové, D+M	kus	1,000	4 777,17	4 777,17	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické			0		
			PO - EVN 15 DP1			0		
			-včetně kotvení a kotvicového materiálu			0		
			-včetně náteru			0		
			1+0		1,000	0		
422	K	76700-R25	Ozn.2105 - Ocelová lisovaná zárubeň 1600/1970 mm s PD pro dodatečnou montáž do zděné příčky # 125mm, pro 2df dveře polodrážkové, D+M	kus	1,000	5 058,18	5 058,18	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické			0		
			PO - EVN 15 DP1			0		
			-včetně kotvení a kotvicového materiálu			0		
			-včetně náteru			0		
			0+1		1,000	0		
423	K	76700-R26	Ozn.2112 - Ocelová dveře 800/1970 mm s PD polodrážkové, plně otočné, D+M	kus	1,000	17 085,41	17 085,41	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické			0		
			PO: EW15 DP1+C3			0		
			-kování nerez, rozetěv, mechanický zámek, D+M			0		
			-dvířní zámek a kluznou vodící lištu			0		
			-závěsy objemové			0		
			1+0		1,000	0		
424	K	76700-R27	Ozn.2113 - Ocelové dveře 800*800/2030 mm s PD polodrážkové, plně otočné, D+M	kus	1,000	33 496,39	33 496,39	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické			0		
			PO: EW15 DP1+C3			0		
			-kování nerez, rozetěv, mechanický zámek, D+M			0		
			-2 dvířní zámky			0		
			-koordinátor zavírání			0		
			-automatické dvířní závěsy			0		
			-závěsy objemové			0		
			0+1		1,000	0		
425	K	330000-R1	Ozn.220 - Výtah V1 osobní elektrický trakční, nosnost 1400kg, zdvih 7500 mm, rychlost 1m/s, počet stanic 3, neprotlačí, kabina 1360x1800x2130 mm, střešní v šachtě, dveře EW 15 DP1, D+M	kus	1,000	831 877,20	831 877,20	
			Podrobný popis viz PD			0		
			-včetně demontáže stávajícího výtahu			0		
			1		1,000	0		
426	K	330000-R2	Ozn.221 - Výtah V2 osobní trakční - lanový, nosnost 330kg, zdvih 7500 mm, rychlost 0,8m/s, počet stanic 3, neprotlačí, kabina 1100x900x2150 mm, stroj v šachtě, dveře EW 15 DP1, D+M	kus	1,000	704 885,48	704 885,48	
			Podrobný popis viz PD			0		
			-včetně demontáže stávajícího výtahu			0		
			1		1,000	0		
427	K	330000-R3	Ozn.222 - Výtah V3 nákladní, nosnost 203kg, zdvih 7500 mm, rychlost 0,25m/s, počet stanic 3, neprotlačí, stroj v šachtě, dveře EW 15 DP1, D+M	kus	1,000	312 463,12	312 463,12	
			Podrobný popis viz PD			0		
			-včetně demontáže stávajícího výtahu			0		
			1		1,000	0		
428	K	76701-R01	Ozn.223 - Plochová sklená a dřevitá pro osazení přesných hasečích přístrojů, D+M	kus	3,000	1 006,02	3 018,06	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní			0		
			700x700 mm hl.300 mm			0		
			3		3,000	0		
429	K	76701-R02	Ozn.224 - Plochová sklená a dřevitá pro hygieny, D+M	kus	1,600	1 236,44	1 236,44	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní			0		
			700x700 mm hl.300 mm			0		
			1		1,600	0		
430	K	76702-R01	Ozn.230 - Venkovní ocelové zabírači, žárový požární, D+M	kus	1,000	60 898,16	60 898,16	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní			0		
			-včetně kotvení a kotvicového materiálu			0		
			-včetně nerezového lanku			0		
			hmotnost 86,5kg			0		
			1		1,000	0		
431	K	76702-R02	Ozn.231 - Venkovní ocelový žebřík dL8750mm, š.450mm, žárový požární, D+M	kus	1,000	55 639,98	55 639,98	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní			0		
			vč.ao podesty 850x750mm			0		
			vč.ao stupňů			0		
			-vč kotvení a kotvicového materiálu			0		
			1		1,000	0		
432	K	76702-R03	Ozn.232 - Venkovní ocelový žebřík dL3516mm, š.450mm, žárový požární, D+M	kus	1,000	21 637,77	21 637,77	
			Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní			0		
			vč.ao podesty 850x750mm			0		
			-vč kotvení a kotvicového materiálu			0		
			1		1,000	0		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
433	K	76702-R04	Ozn.Z53 - Zachytý systém na nových střeších, D+M	kus	1,000	88 622,54	88 622,54	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní			0		
	W					0		
	W		- včetně úpravy prostupu střešním pláštěm			0		
	W		- včetně montáže, revize a přepracování užití			0		
	W		lanové uchytí			0		
	W		- kotvení do trapezového plechu d. 300 mm - 1ks			0		
	W		- kotvení do bet. konstr. d. 300 mm - 5ks			0		
	W		- kotvení do bet. konstr. d. 400 mm - 2ks			0		
	W		- kotvení do bet. konstr. d. 500 mm - 3ks			0		
	W		- kotvení do bet. konstr. d. 600 mm (označení deska 200/200 mm) - 1ks - kotvení chemickou kotvou			0		
	W		- kotvení do bet. konstr. d. 600 mm (označení deska 150/150 mm) - 4ks - kotvení chemickou kotvou			0		
	W					0		
	W		- montážní lano Ø 14 mm, dl 23 m - 1ks			0		
	W		- permanentní nerezové lano Ø 6 mm, dl 17 m - 1ks			0		
	W		- napínací koncovka - 1ks			0		
	W		- koncovka - 1ks			0		
	W		- šlák - 12s			0		
	W		1		1,000	0		
434	K	76702-R05	Ozn.Z54 - Poklop pro šachtu 1900x550 mm otevíratý z plechu tl. 2,0 mm, D+M	kus	1,000	14 050,50	14 050,50	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické			0		
	W		- včetně nosné konstrukce			0		
	W		1		1,000	0		
435	K	76702-F06	Ozn.Z55 - Podpůrná systémová konstrukce pro jednotky na střeše, D+M	kus	1,000	5 620,20	5 620,20	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické			0		
	W		- včetně příslušenství			0		
	W		1		1,000	0		
436	K	76702-R06a	Ozn.Z55a - Podpůrná systémová konstrukce pro jednotky na střeše, D+M	kus	2,000	5 620,20	11 240,40	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické			0		
	W		- včetně příslušenství			0		
	W		2		2,000	0		
437	K	76702-R07	Ozn.Z56 - Podpůrná systémová konstrukce pro jednotky na střeše, D+M	kus	2,000	5 620,20	11 240,40	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické			0		
	W		- včetně příslušenství			0		
	W		2		2,000	0		
438	K	76702-R08	Ozn.Z57 - Ocelová konstrukce pro vyrovnání stupně, zářový požník, D+M	kus	1,000	9 441,94	9 441,94	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické			0		
	W		1		1,000	0		
439	K	76702-R09	Ozn.Z58 - Ocelová nosná podpůrná konstrukce na střeše, zářový požník, D+M	kus	1,000	25 290,90	25 290,90	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické			0		
	W		1		1,000	0		
440	K	76702-R10	Ozn.Z59 - Nastěnná nerezová madla z nerezové trubky 4x2,6 mm, D+M	m	6,700	2 529,09	16 944,90	
	W		Podrobný popis viz PD - zámečnické vnitřní			0		
	W					0		
	W		- kotvení konzoly/krycí rozety			0		
	W		- včetně kotveního materiálu			0		
	W		0,7		6,700	0		
441	K	76704-R01	Ozn.E01 - Vnitřní hliníková stěna 1650x2100mm, dveře 2kr.900x550/2000mm, D+M	kus	1,000	137 753,35	137 753,35	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní			0		
	W					0		
	W		- včetně kování a vošky - snípaní			0		
	W		- dveřní zavírač a mechanický koordinátor			0		
	W		- objektové závěsy			0		
	W		- elektromotorek samozamykací páskový zámek			0		
	W		- nerezové sklo 282 označené páskou			0		
	W		- dveře napojené na signál EPS			0		
	W		- napojení na kartový systém a al. vzhled			0		
	W		1		1,000	0		
442	K	76704-R02	Ozn.E02 - Vnitřní hliníkové okno vertikálně posuvné 800x1200mm, D+M	kus	1,000	0 172,17	0 172,17	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní			0		
	W					0		
	W		- madlo			0		
	W		- arslace			0		
	W		- mechanický zámek			0		
	W		- objektové závěsy			0		
	W		- skrytý navíjecí mechanismus			0		
	W		- nerezové sklo 282			0		
	W		1		1,000	0		
443	K	76704-R03	Ozn.E03 - Vnitřní hliníková stěna 1800x2550mm, dveře 2kr.900x600/2000mm, D+M	kus	1,000	110 925,89	110 925,89	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní			0		
	W					0		
	W		- automatické dveřní zadržec			0		
	W		- dveřní zavírač a mechanický koordinátor			0		
	W		- objektové závěsy			0		
	W		- mechanický zámek			0		
	W		- nerezové sklo 282 označené páskou			0		
	W		1		1,000	0		
444	K	76704-R04	Ozn.E04 - Vnitřní hliníková stěna 1700x2550mm, dveře 2kr.900x600/2000mm, D+M	kus	1,000	107 975,26	107 975,26	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní			0		
	W					0		
	W		- automatické dveřní zadržec			0		
	W		- dveřní zavírač a mechanický koordinátor			0		
	W		- objektové závěsy			0		
	W		- mechanický zámek			0		
	W		- nerezové sklo 282 označené páskou			0		
	W		1		1,000	0		
445	K	76704-R05	Ozn.E05 - Vnitřní hliníková stěna 1700x2100mm, dveře 2kr.900x600/2000mm, D+M	kus	1,000	97 180,00	97 180,00	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní			0		
	W					0		
	W		- automatické dveřní zadržec			0		
	W		- dveřní zavírač a mechanický koordinátor			0		
	W		- objektové závěsy			0		
	W		- mechanický zámek s panikovou tlačítkem			0		
	W		- nerezové sklo 282 označené páskou			0		
	W		1		1,000	0		
445	K	76704-R05a	Ozn.EC5a - Vnitřní hliníková stěna 1700x2100mm, dveře 2kr.900x600/2000mm, D+M	kus	1,000	97 180,00	97 180,00	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní			0		
	W					0		
	W		- automatické dveřní zadržec			0		
	W		- dveřní zavírač a mechanický koordinátor			0		
	W		- objektové závěsy			0		
	W		- mechanický zámek s panikovou tlačítkem			0		
	W		- nerezové sklo 282 označené páskou			0		
	W		1		1,000	0		
447	K	76704-R06	Ozn.E06 - Vnitřní hliníkové okno vertikálně posuvné 1000x1000mm, D+M	kus	1,000	9 554,34	9 554,34	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní			0		
	W					0		
	W		- madlo			0		
	W		- arslace			0		
	W		- mechanický zámek			0		
	W		- objektové závěsy			0		
	W		- skrytý navíjecí mechanismus			0		
	W		- nerezové sklo 282			0		
	W		1		1,000	0		
448	K	76704-R07	Ozn.E07 - Vnitřní hliníková stěna 1980x2100mm, dveře 1kr.900x2000mm, D+M	kus	1,000	164 569,57	164 569,57	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní			0		
	W					0		
	W		- mušle-mušle			0		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné soustava
			-pojezdové kování a garnýže			0		
			-mechanický zámek			0		
			-nerozbitné sklo 282 označené páskou			0		
			1		1,000	0		
449	K	76704-R08	Ozn.E08 - Vnitřní hliníková stěna 3040x2100mm, dveře 1H 500/2060mm, D+M	kus	1,000	141 013,96	141 013,96	
			Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní			0		
			-medie-mužle			0		
			-pojezdové kování a garnýže			0		
			-mechanický zámek			0		
			-nerozbitné sklo 282 označené páskou			0		
			1		1,000	0		
450	K	76705-R01	Ozn.H01 - Vnitřní hliníková stěna 1670x3000mm, dveře 2M 903+550/2090mm, Protipožární, D+M	kus	1,000	141 887,57	141 887,57	
			Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní			0		
			Požární odolnost dveří EI-Sm 30 DP3+C3, kouřotěsné			0		
			-všechné kování a vložky - antipanik			0		
			-automatické dveřní zástrčky			0		
			-požární konzole s koordinátorem			0		
			-dveřní zavírače			0		
			-oběžkové závěsy			0		
			-mechanický zámek s panikovou funkcí			0		
			-nerozbitné sklo 282 označené páskou			0		
			1		1,000	0		
451	K	76705-R02	Ozn.H02 - Vnitřní hliníková stěna 1705x3550mm, dveře 2M 903+800/2090mm, Protipožární, D+M	kus	1,000	156 433,77	156 433,77	
			Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní			0		
			Požární odolnost dveří EI-Sm 30 DP3+C3, kouřotěsné			0		
			-všechné kování a vložky - antipanik			0		
			-automatické dveřní zástrčky			0		
			-požární konzole s koordinátorem			0		
			-dveřní zavírače			0		
			-oběžkové závěsy			0		
			-mechanický zámek s panikovou funkcí			0		
			-nerozbitné sklo 282 označené páskou			0		
			1		1,000	0		
452	K	76705-R03	Ozn.H03 - Vnitřní hliníková stěna 1705x3250mm, dveře 2M 903+500/2090mm, Protipožární, D+M	kus	1,000	149 977,26	149 977,26	
			Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní			0		
			Požární odolnost dveří EI-Sm 30 DP3+C3, kouřotěsné			0		
			-všechné kování a vložky - antipanik			0		
			-automatické dveřní zástrčky			0		
			-požární konzole s koordinátorem			0		
			-dveřní zavírače			0		
			-oběžkové závěsy			0		
			-mechanický zámek s panikovou funkcí			0		
			-nerozbitné sklo 282 označené páskou			0		
			1		1,000	0		
453	K	76705-R04	Ozn.H04 - Vnitřní hliníková stěna 1600x2100mm, dveře 2M 653+850/2090mm, Protipožární, D+M	kus	1,000	123 208,27	123 208,27	
			Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní			0		
			Požární odolnost dveří EI-Sm 15 DP1+C3			0		
			-všechné kování a vložky			0		
			-automatické dveřní zástrčky			0		
			-požární konzole s koordinátorem			0		
			-dveřní zavírače s magnety			0		
			-oběžkové závěsy			0		
			-mechanický zámek			0		
			-nerozbitné sklo 282 označené páskou			0		
			-napojeno na EPS			0		
			1		1,000	0		
454	K	76705-R05	Ozn.H05 - Vnitřní hliníková stěna 1630x2500mm, dveře 2M 900+500/2000mm, Protipožární, D+M	kus	1,000	175 785,24	175 785,24	
			Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní			0		
			Požární odolnost dveří EI-Sm 15 DP3+C3, kouřotěsné			0		
			-všechné kování a vložky			0		
			-automatické dveřní zástrčky			0		
			-požární konzole s koordinátorem			0		
			-dveřní zavírače			0		
			-oběžkové závěsy			0		
			-elektromagnetický senzorový zámek			0		
			-nerozbitné sklo 282 označené páskou			0		
			-napojeno na EPS			0		
			1		1,000	0		
455	K	76706-R01	Ozn.A01 - Venkovní hliníková rámová stěna 2100x3100 mm, z 2M, bezpečnostními dveřmi 950+850/2800 mm, D+M	kus	1,000	115 479,01	115 479,01	
			Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní			0		
			-všechné kování a vložky			0		
			-oběžkové závěsy			0		
			-mechanické dveřní zástrčky			0		
			-nerozbitné sklo 282 označené páskou			0		
			1		1,000	0		
456	K	76706-R04	Ozn.A04a - Venkovní hliníková strukturální fasádni stěna s tlakovou spárou 1000x3250 mm, plovoucí okna, D+M	kus	1,000	663 757,98	663 757,98	
			Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní			0		
			-dveře 650+650/2000 mm s elektrickým pohonem			0		
			-obousměrné sedání			0		
			-programový volik režimů, bezpečnostní senzor			0		
			-zakořtní zdroj			0		
			-elektromechanický samozamknutí zámek			0		
			1		1,000	0		
457	K	76706-R05	Ozn.A05 - Venkovní hliníková strukturální fasádni stěna s tlakovou spárou 6600x4570 mm, plovoucí okna, D+M	kus	1,000	401 282,28	401 282,28	
			Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní			0		
			1		1,000	0		
458	K	76706-R06	Ozn.A06 - Skupina, D+M	kus	1,000	323 390,81	323 390,81	
			Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní			0		
			1		1,000	0		
459	K	76717-R01	Ozn.O01 - Oválný průřez napájecí profil pro připojení kabelů k zabudovaným srovnávacím ventilkám, D+M	m	8,400	511,44	4 296,08	
			Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
			8,0*1,05		8,400	0		
460	K	76717-R02	Ozn.O02 - Rohový profil pro sýk mezi podlahu a stěnu z tvrdého PVC, vč. tvarovek pro rohy a kouty, D+M	m	92,400	363,41	33 561,45	
			Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
			88,0*1,05		92,400	0		
461	K	76717-R03	Ozn.O03 - Obláček keramických podlah - bezdrátový profil s upevňovací ocelí a povrchem z termoplastického elastomeru - D+M	m	11,550	144,80	1 669,15	
			Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
			11,0*1,05		11,550	0		
462	K	76717-R04	Ozn.O04 - Podlahový přechodový profil ve tvaru Tz ulehčitelný ocelí pro dodatečné vytvoření přechodu mezi sousedními podlahami ve tvaru T - D+M	m	95,550	331,59	31 689,80	
			Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
			91,0*1,05		95,550	0		
463	K	76717-R05	Ozn.O05 - Hliníková podlahová lišta lemuje celý vlnitý okraj podlahy, vč. rohových prvků, D+M	m	2,310	505,82	1 168,44	
			Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celková soudržnost
	W		2,2*1,05		2,310	0		
464	K	76717-R06	Ozn.006 - Hliníková podlahová lišta lemovací volný okraj podlahy, vč. rohových prvků, D+M	m	12,600	505,82	6 373,31	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		12,0*1,05		12,600	0		
465	K	76717-R07	Ozn.007 - Dveřní sténové zarážky, D+M	kus	30,000	56,20	1 686,06	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		30		30,000	0		
466	K	76717-R08	Ozn.008 - Ochrana stěn speciálním ochranným plastovým pásem, D+M	m	233,100	741,90	172 930,46	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		-výška 150 mm			0		
	W		-š. 3 mm			0		
	W		222,0*1,05		233,100	0		
467	K	76717-R09	Ozn.009 - Ochrana stěn speciálním ochranným plastovým pásem, D+M	m	233,100	890,01	207 451,61	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		-výška 200 mm			0		
	W		-š. 3 mm			0		
	W		222,0*1,08		233,100	0		
468	K	76717-R10	Ozn.010 - Ochrana rohů speciálním plastovým profilem, D+M	m	92,160	546,68	49 827,34	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		-výška 800 mm profez 600 mm na 3kg (20%)			0		
	W		-šířka 75x75 mm			0		
	W		92,0*1,2		92,160	0		
469	K	76717-R11	Ozn.011 - Plochá ochrana stěn speciálním plastovým profilem, D+M	kus	1,000	3 252,30	3 252,30	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		-výška 750 mm, šířka 1675 mm			0		
	W		-včetně řezání na míru			0		
	W		-š. 2 mm			0		
	W		1		1,000	0		
470	K	76717-R12	Ozn.012 - Vybavení WC invalidy, D+M	kus	2,000	6 662,18	13 324,36	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		včetně kotvení a kotvicích materiálů			0		
	W		-3 vodovárná madla			0		
	W		-1 sklápěcí madlo			0		
	W		-1 světlé madlo			0		
	W		-1 nešlapací zrcadlo			0		
	W		2		2,000	0		
471	K	76717-R13	Ozn.013 - Střešní vpust DN100 s ryhnutím, 230V, samoregulační topný kabel, D+M	kus	3,000	5 056,18	15 174,54	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		3		3,000	0		
472	K	76717-R14	Ozn.014 - Střešní vpust DN100 s ryhnutím, 230V, samoregulační topný kabel, D+M	kus	1,000	5 056,18	5 056,18	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		1		1,000	0		
473	K	76717-R15	Ozn.015 - Střešní vpust DN100 s ryhnutím, 230V, samoregulační topný kabel, D+M	kus	2,000	5 056,18	10 112,36	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		2		2,000	0		
474	K	76717-R16	Ozn.016 - Variabilní vstupní deska zóna vnitřní 2700x2250mm, D+M	kus	1,000	8 512,92	8 512,92	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		hrubé nečistoty, absorpce nečistot, uhlovlí			0		
	W		-včetně AI rámu 13x27mm			0		
	W		1		1,000	0		
475	K	76717-R17	Ozn.017 - Variabilní vstupní deska zóna venkovní 1800x1750mm, D+M	kus	1,000	24 083,01	24 083,01	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		hrubé nečistoty, menší nečistoty			0		
	W		-včetně AI rámu 13x27mm			0		
	W		1		1,000	0		
476	K	76717-R18	Ozn.018 - Systém generálního klíče a hlavního klíče (SHGKL), včetně zámků, D+M	kus	1,000	178 437,97	178 437,97	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		-hlavní klíč 1 dveře			0		
	W		-hlavní klíč - stupina dveří			0		
	W		-generální klíč - veškeré zámky v objektu			0		
	W		-počet řešených vložek - 71			0		
	W		-počet klíčů 135			0		
	W		1		1,000	0		
477	K	76717-R19	Ozn.019 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace, D+M	m	38,850	8 248,21	320 442,94	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		37,8*1,05		38,850	0		
478	K	76717-R20	Ozn.020a - Plastový lasádní dilatační profil - průběžný, D+M	m	31,500	331,59	10 445,14	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		šířka mezery 30 mm			0		
	W		30,8*1,05		31,500	0		
478	K	76717-R21	Ozn.020b - Plastový lasádní dilatační profil - rohový, D+M	m	31,500	331,59	10 445,14	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		šířka mezery 30 mm			0		
	W		30,8*1,05		31,500	0		
480	K	76717-R22	Ozn.021 - Vnitřní dilatační profil pro stěny, D+M	m	168,000	1 953,59	328 262,36	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		šířka mezery 25-30 mm			0		
	W		168,0*1,08		168,000	0		
481	K	76717-R23	Ozn.022 - Vnitřní dilatační profil pro stropy, D+M	m	10,500	1 153,28	12 168,26	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		šířka mezery 25-30 mm			0		
	W		10,8*1,05		10,500	0		
482	K	76717-R24	Ozn.023a - Provedení nátěru stávajících zábradlí, D+M	kus	25,000	337,21	8 430,30	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		25		25,000	0		
483	K	76717-R25	Ozn.023b - Provedení nátěru stávajících zábradlí, D+M	m	19,100	96,51	1 824,88	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		19,8*1,3		19,100	0		
484	K	76717-R26	Ozn.024 - Odvěšání výtahových šachet DN 250, ø4 m, D+M	kus	3,000	3 698,08	11 094,27	
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	W		-včetně požární ochrany			0		
	W		-včetně střechy			0		
	W		-včetně gradstu			0		
	W		3		3,000	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čárová soustava
485	K	76717-R27	Ozn.025 - Přípojná železná svařovací příční schody, D+M	kus	1,000	7 396,18	7 396,18	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	VV					0		
	VV		1		1,000	0		
486	K	76717-R28	Ozn.026 - Montážní nosník do hlavy výškoví 140, D+M	m	6,090	1 260,28	7 661,70	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	VV					0		
	VV		8		6,090	0		
487	K	76717-R29	Ozn.027 - Chladicí box 2250x3750 mm, světla výška 2200 mm, D+M	kus	1,000	65 160,60	65 160,60	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	VV					0		
	VV		1		1,000	0		
488	K	76717-R30	Ozn.028 - Vstupní portál uhlíkového vstupu, D+M	kus	1,000	46 774,68	46 774,68	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	VV					0		
	VV		1		1,000	0		
489	K	76717-R31	Ozn.029 - Střední výtah DN100, D+M	kus	1,000	5 058,18	5 058,18	
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
	VV					0		
	VV		1		1,000	0		
490	K	76799-R01	Montáž anyplochých zámečnických konstrukcí celková hmotnost přes 500 kg	kg	2 398,360	169,61	404 377,89	
	VV		Celková reálná konstrukce spojovacího křížku			0		
	VV		"dle výpisu PD ostatní, vč. drobného a spojovacího materiálu" 2308,16		2 398,360	0		
491	M	55301-R03	Celková reálná konstrukce spojovacího křížku 1 PP	kg	2 398,360	50,56	121 313,37	
492	K	558767263	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objemech v do 24 m	%	2,142	77 217,34	169 368,03	CS ÚRS 2019 01
D	769		Zavěšený fasádní systém			0	459 582,60	
493	K	76900-R01	Zavěšený fasádní plášť podhledu s povrchem z profilovaného plechu, bez T.J., Podrobný popis viz PD, D+M	m2	13,335	5 451,59	72 697,01	
	VV		"Skladba F4			0		
	VV		"Hliníkový kompozitní panel 0,4,0 mm			0		
	VV		"Hliníková systémová konstrukce - nosný rošt z hliníkové stěny			0		
	VV		"včetně kotvení prvků stěd			0		
	VV		"včetně pomocných klempířských prvků pro oplechování přechodů			0		
	VV		"Kotveno do žebrování konstrukce			0		
	VV		"6,38*2,1		13,335	0		
494	K	76900-R02	Zavěšený fasádní plášť stěn s povrchem z profilovaného plechu, bez T.J., Podrobný popis viz PD, D+M	m2	28,578	4 439,96	126 885,12	
	VV		"Skladba W4			0		
	VV		"Fasádní profilovaný plech tl. 0,6 mm, profilace 16 mm			0		
	VV		"Hliníková systémová konstrukce - nosný rošt z hliníkové stěny			0		
	VV		"včetně kotvení prvků stěd			0		
	VV		"včetně pomocných klempířských prvků pro oplechování přechodů			0		
	VV		"Kotveno do obvodového keramického zdiva			0		
	VV		"(1,3+0,55+2,1)*3,95+1,45+0,55+2,1)*3,95		28,578	0		
495	K	76900-R05	Zavěšený fasádní provětrávaný podhled s povrchem fasádní exteriérové mrazuvzdorné desky, T.J. 120 mm z minerální vlny, Podrobný popis viz PD, D+M	m2	7,140	4 889,57	34 911,56	
	VV		Skladba F3			0		
	VV		"Celoprobávané fasádní mrazuvzdorné desky tl. 8 mm, povrchově ošetřené transparentní lazurou, desky hydrofobizované			0		
	VV		"včetně kotvení prvků stěd			0		
	VV		"Hliníková systémová konstrukce - nosný rošt z hliníkové stěny			0		
	VV		"Al Mg SiO ₂ , spojovací materiál nerezový			0		
	VV		"Tepelná izolace tl. 120 mm z minerální vlny hydrofobizované			0		
	VV		"paropropustné			0		
	VV		"včetně pomocných klempířských prvků pro oplechování přechodů			0		
	VV		"mezi různými druhy fasád, lemování otvorů			0		
	VV		"a ostatních systémových prvků			0		
	VV		"2,1*0,85+2,3+0,15		7,140	0		
496	K	76900-R06	Zavěšený fasádní provětrávaný plášť s povrchem fasádní exteriérové mrazuvzdorné desky, T.J. 160 mm z minerální vlny, Podrobný popis viz PD, D+M	m2	16,940	4 968,26	93 900,05	
	VV		Skladba W2			0		
	VV		"Celoprobávané fasádní mrazuvzdorné desky tl. 8 mm, povrchově ošetřené transparentní lazurou, desky hydrofobizované			0		
	VV		"včetně kotvení prvků stěd			0		
	VV		"Dílně oteplený pás k ochlazení T.J. fasád s oteplenými spárami			0		
	VV		"Hliníková systémová konstrukce - nosný rošt z hliníkové stěny			0		
	VV		"Al Mg SiO ₂ , spojovací materiál nerezový			0		
	VV		"Tepelná izolace tl. 160 mm z minerální vlny hydrofobizované			0		
	VV		"paropropustné			0		
	VV		"včetně pomocných klempířských prvků pro oplechování přechodů			0		
	VV		"mezi různými druhy fasád, lemování otvorů			0		
	VV		"a ostatních systémových prvků			0		
	VV		"(2,8*3,05+2,05*1,2/2)*2		16,940	0		
497	K	76900-R07	Zavěšený fasádní provětrávaný plášť s povrchem smaltované zabarvené keramické desky, T.J. 100 mm z minerální vlny, Podrobný popis viz PD, D+M	m2	19,540	6 721,76	131 343,17	
	VV		Skladba W3			0		
	VV		"Fasádní exteriérová deska - smaltovaná zabarvená keramická deska tl. 8 mm			0		
	VV		"Kotveno na hliníkový rošt, lepené			0		
	VV		"Dílně oteplený pás k ochlazení T.J. fasád s oteplenými spárami			0		
	VV		"Hliníková systémová konstrukce - nosný rošt z hliníkové stěny			0		
	VV		"Al Mg SiO ₂ , spojovací materiál nerezový			0		
	VV		"Tepelná izolace tl. 100 mm z minerální vlny hydrofobizované			0		
	VV		"paropropustné			0		
	VV		"včetně pomocných klempířských prvků pro oplechování přechodů			0		
	VV		"mezi různými druhy fasád, lemování otvorů			0		
	VV		"a ostatních systémových prvků			0		
	VV		"(2,8*3,05+2,05*1,2/2)*2		19,540	0		
498	K	958767-R1	Přesun hmot procentní pro zavěšený fasádní systém v objemech v do 24 m	%	2,142	4 597,37	9 845,60	
D	771		Podlahy z dlaždic			0	146 593,16	
499	K	771474113	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných šlabinistických v do 120 mm	m	62,305	112,40	7 003,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Podlaha B1			0		
	VV		"3.NP			0		
	VV		"m.č.OL339:" (6,575+9,8)*2+1,6+0,6		36,550	0		
	VV		"Podlaha D6			0		
	VV		"1.NP			0		
	VV		"m.č.OL114:" (2,7+8,5)*2+1,975+1,5+1,6		13,625	0		
	VV		"Podlaha D1, D2			0		
	VV		"3.NP			0		
	VV		"m.č.OL302:" (3,926+7,765)*2+1,1+1,04+1,6+1,66		18,139	0		
500	M	597614-R7	dlaždice keramické štinuté nagležované mrazuvzdorné, sokl - 29,8 x 9,6 x 0,9 cm	kus	278,067	44,97	9 734,62	
	VV		"včetně zvlék			0		
	VV		"207,683*1,05		207,683	0		
	VV		"207,683*1,05		218,067	0		
501	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených šlabinistických lepidlem do 15 ks/m2	m2	36,816	549,16	20 070,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Podlaha D5			0		
	VV		"1.NP			0		
	VV		"m.č.OL114:" 12,6+1,5*0,75+1,8*0,45		14,445	0		
	VV		"Podlaha D1, D2			0		
	VV		"m.č.OL302:" 21,9+1,3*0,1+1,1*0,31		22,371	0		
502	M	597612-R3	dlaždice keramické 300/300 mm, šlabinistické R9	m2	42,336	289,56	12 259,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
			"včetně zlat			0		
			771574113			36,816	0	
			3a,616" 1,15 Přepočtené koeficientem množství			42,338	0	
503	K	171574116	Montáž podlah keramických Nádých lepených flexibilním lepidlem do 35 kg/m2	m2	33,776	545,16	18 413,36	CS ÚRS 2019 01
			"Podlaha D1			0		
			"m.c.OL318" 2,2*0,8*0,125			2,300	0	
			"m.c.OL321" 4,65*0,7*0,125*3			4,913	0	
			"m.c.OL322" 4,5*0,8*0,125			4,800	0	
			"m.c.OL323" 1,35*0,7*0,1			1,420	0	
			"m.c.OL324" 1,35*0,7*0,1			1,420	0	
			"			0		
			"Podlaha D2			0		
			"m.c.OL117" 2,3*0,8*0,125			2,400	0	
			"m.c.127b" 1,65			1,550	0	
			"m.c.128" 3,36*0,8*0,125			3,460	0	
			"			0		
			"Podlaha D4			0		
			"1 NP			0		
			"m.c.OL101" 3,15*0,7*0,125*2			3,325	0	
			"m.c.OL106" 2,25*0,7*0,125			2,338	0	
			"m.c.OL111" 2,8*0,8*0,125			2,900	0	
			"m.c.OL112" 2,95*0,8*0,125			3,050	0	
504	M	597612-R4	Dlaždice keramické 200x200 mm, sluný sřep, protiskuz R9	m2	37,154	208,58	7 750,22	
			"včetně zlat			0		
			771574116			33,776	0	
			33,776*1,1 Přepočtené koeficientem množství			37,154	0	
505	K	171574132	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorativních flexibilním lepidlem do 4 kg/m2	m2	8,450	989,04	5 746,37	CS ÚRS 2019 01
			"Podlaha D3			0		
			"1 NP			0		
			"m.c.OL315" 4,65*0,6*0,125			4,750	0	
			"m.c.OL338" 3,7			3,700	0	
506	M	597612-R5	Dlaždice keramické 100x100 mm, sluný sřep, protiskuz R10B	m2	9,042	503,50	4 582,57	
			"včetně zlat			0		
			771574132			8,450	0	
			8,451*1,07 Přepočtené koeficientem množství			9,042	0	
507	K	171579191	Přilepek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	42,228	28,10	1 186,58	CS ÚRS 2019 01
			"Dlažba 200x200 mm			0		
			"Podlaha D1			0		
			"m.c.OL318" 2,2*0,8*0,125			2,300	0	
			"m.c.OL321" 4,65*0,7*0,125*3			4,913	0	
			"m.c.OL322" 4,5*0,8*0,125			4,800	0	
			"m.c.OL323" 1,35*0,7*0,1			1,420	0	
			"m.c.OL324" 1,35*0,7*0,1			1,420	0	
			"			0		
			"Podlaha D2			0		
			"m.c.OL117" 2,3*0,8*0,125			2,400	0	
			"m.c.127b" 1,65			1,550	0	
			"m.c.128" 3,36*0,8*0,125			3,460	0	
			"			0		
			"Podlaha D4			0		
			"1 NP			0		
			"m.c.OL101" 3,15*0,7*0,125*2			3,325	0	
			"m.c.OL106" 2,25*0,7*0,125			2,338	0	
			"m.c.OL111" 2,8*0,8*0,125			2,900	0	
			"m.c.OL112" 2,95*0,8*0,125			3,050	0	
			"			0		
			"Dlažba 100x100 mm			0		
			"Podlaha D3			0		
			"1 NP			0		
			"m.c.OL315" 4,65*0,6*0,125			4,750	0	
			"m.c.OL338" 3,7			3,700	0	
508	K	171591182	Montáž profilu dlažební spáry koutové bez italsce dlažeb	m	119,265	22,59	2 694,55	CS ÚRS 2019 01
			"Podlaha D1			0		
			"1 NP			0		
			"m.c.OL318" (1,75+1,25)*2*0,8			5,200	0	
			"m.c.OL321" (1,5+0,95+1,575+0,9+1,575+0,95)*2*0,7*5			11,400	0	
			"m.c.OL322" (2,125+2,1)*2*0,8*0,7*2			6,250	0	
			"m.c.OL323" (1,0+1,35)*2*0,7			4,000	0	
			"m.c.OL324" (1,0+1,35)*2*0,7			4,000	0	
			"			0		
			"Podlaha D2			0		
			"m.c.127b" (1,0+1,65)*2*0,8			4,700	0	
			"m.c.128" (1,65+1,2)*2*0,8			4,900	0	
			"m.c.OL117" (1,585+1,585)*2*0,8			5,560	0	
			"m.c.OL302" (3,925+7,785)*2*1,1+1,04+1,5+1,55			18,130	0	
			"			0		
			"Podlaha D3			0		
			"1 NP			0		
			"m.c.OL315" (1,825+2,4+0,9)*2*0,8			9,850	0	
			"m.c.OL338" (1,8+1,65)*2*0,7			6,800	0	
			"			0		
			"Podlaha D4			0		
			"1 NP			0		
			"m.c.OL101" (1,3+0,9+1,3+1,4)*2*0,7*3			7,700	0	
			"m.c.OL106" (1,3+1,7)*2*0,7			5,300	0	
			"m.c.OL111" (1,725+1,6)*2*0,8			5,550	0	
			"m.c.OL112" (1,725+1,775)*2*0,8			6,200	0	
			"			0		
			"Podlaha D5			0		
			"1 NP			0		
			"m.c.OL114" (2,7+6,5)*2+1,875+1,5+1,5			13,825	0	
509	M	28306-R01	profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem r 18 mm vč. doplňků	m	131,192	14,99	1 965,75	
			119,265*1,1 Přepočtené koeficientem množství			131,192	0	
510	K	171591115	Podlahy spárování silikonem	m	236,530	39,79	9 411,16	CS ÚRS 2019 01
			"Elastická spárovací hmota u obvodového lechodového profilu			0		
			"			0		
			119,265*2			236,530	0	
511	K	171591116	Podlahy spárování epoxidem	m	82,305	44,51	2 773,37	CS ÚRS 2019 01
			"Horní hrana seku			0		
			"Podlaha B1			0		
			"1 NP			0		
			"m.c.OL339" (5,575+5,5)*2+1,6+0,6			30,590	0	
			"			0		
			"Podlaha D5			0		
			"1 NP			0		
			"m.c.OL114" (2,7+6,5)*2+1,875+1,5+1,5			13,825	0	
			"			0		
			"Podlaha D1, D2			0		
			"1 NP			0		
			"m.c.OL302" (3,925+7,785)*2+1,1+1,04+1,5+1,55			18,130	0	
512	K	171960112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou II 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	19,042	170,93	29 319,30	CS ÚRS 2019 01
			771574113			36,816	0	
			771574116			33,776	0	
			771574133			8,450	0	
513	K	998721201	Přesunutíhoi přeceníhoi pro podlahy z dlažeb v obytných vch 24 m	%	7,778	1 369,19	10 610,05	CS ÚRS 2019 01
0	776		Podlahy povlakové			0	1 600 013,23	
514	K	176341111	Montáž podlahovin ze sametového vlny na slupnice šafy do 390 mm	m	4,500	505,82	2 276,18	CS ÚRS 2019 01
			"Podlaha P2			0		
			"m.c.OL301b" 1,5*0,3*10			4,500	0	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
515	K	775211211	Montáž tvrdých podlahovin na schodištvě stupně podstupnice výšky do 200 mm	m	2,320	595,82	1 176,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Podlahy P2			0		
	VV		"m.č.OL301b" 1,5*0,155*10		2,325	0		
516	M	264170-R1	Základová výhybová podlahová krytina s integrovanou schodovou hranou tl. 3,25 mm. Podrobný popis viz PD	m2	7,166	573,26	4 107,98	
	VV		"učební žláta			0		
	VV		776220110_1		4,580	0		
	VV		776220200_2		2,325	0		
	VV		8,625*1,05 Přepočtené koeficientem množství		7,165	0		
517	K	776431111	Montáž schodišťových hran lapaných	m	15,000	97,44	1 011,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Podlahy P2			0		
	VV		"m.č.OL301b" 1,5*10		15,000	0		
518	M	263421-R1	Systémový uzavírací PVC profil pro zakrytí rohu 20 mm - clip systém. Podrobný popis viz PD	m	15,750	89,92	1 410,29	
	VV		15*105 Přepočtené koeficientem množství		15,750	0		
519	K	776411-R1	Lepení obvodových soklíků nebo listů textálních rezancích	m	102,720	78,08	8 060,96	
	VV		"Podlahy K1			0		
	VV		"3 NP			0		
	VV		"m.č.OL308" (2,45+0,265)*2		15,430	0		
	VV		"m.č.OL310" (3,25+0,265)*2		17,030	0		
	VV		"m.č.OL311" (3,2+0,265)*2		16,930	0		
	VV		"m.č.OL312" (3,165+0,265)*2		16,880	0		
	VV		"m.č.OL316" (3,67+0,045)*2		16,210	0		
	VV		"m.č.OL317" (3,6+0,02)*2		2,120	0		
520	M	697512-R1	Isba akustická koberec v.60 mm, včetně koberce, Podrobný popis viz PD	m	109,906	101,16	11 017,32	
	VV		"učební žláta			0		
	VV		776411R1		102,720	0		
	VV		103,72*1,05 Přepočtené koeficientem množství		102,905	0		
521	K	776211211	Lepení textálních čtverců	m2	100,503	168,61	16 945,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Podlahy K1			0		
	VV		"3 NP			0		
	VV		"m.č.OL308" 12,7*0,9*6,1		12,790	0		
	VV		"m.č.OL310" 16,8*1,95*0,1		16,995	0		
	VV		"m.č.OL311" 16,7*1,95*0,1		16,895	0		
	VV		"m.č.OL312" 16,9*1,95*0,1		16,995	0		
	VV		"m.č.OL316" 15,8*1,95*0,1		15,935	0		
	VV		"m.č.OL317" 21,35*1,95*0,1*6,7*0,125		21,633	0		
522	M	697510-R9	Koberec zářezový hybridní protiskluzný, tloušťka 500x500 mm, Podrobný popis viz PD	m2	105,520	1 011,54	106 755,92	
	VV		"učební žláta			0		
	VV		776572105		100,503	0		
	VV		103,60*1,05 Přepočtené koeficientem množství		105,520	0		
523	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	431,795	179,85	77 656,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Podlahy P1			0		
	VV		"2 NP			0		
	VV		"m.č.OL202" (2,3+1,8)*2*0,8		6,790	0		
	VV		"m.č.OL203" (2,3+2,545)*2*0,8		6,790	0		
	VV		"3 NP			0		
	VV		"m.č.OL301" (2,82+1,8)*2*1,3		7,340	0		
	VV		"m.č.OL304" (3,745+0,65)*2*0,8		11,790	0		
	VV		"m.č.OL305" (3,745+0,6)*2*0,8		11,690	0		
	VV		"m.č.OL307" (2,425+0,265)*2*0,8		14,580	0		
	VV		"m.č.OL309" (3,475+0,265)*2*0,8		16,630	0		
	VV		"m.č.OL314" (6,92+3,75)*2*0,8*3		18,840	0		
	VV		"m.č.OL316" (1,24+1,8)*2*0,8		5,390	0		
	VV		"m.č.OL316b" (1,24+1,775)*2*0,8		6,290	0		
	VV		"m.č.OL319" (1,76+2,375)*2*0,8		7,430	0		
	VV		"m.č.OL320" (3,875+2,675)*2*0,8		12,390	0		
	VV		"m.č.OL325" (2,74+3,75)*2*0,8*2		11,380	0		
	VV		"m.č.OL328" (3,745+2,75)*2*0,8		12,190	0		
	VV		"m.č.OL333" (18,825+7,48+0,45+7,185)*2*1,35*2*1,4*0,8*11*0,7		46,680	0		
	VV		"			0		
	VV		"Podlahy P2			0		
	VV		"m.č.OL301b" 1,475*2*0,4		3,350	0		
	VV		"			0		
	VV		"Podlahy P5			0		
	VV		"1 NP			0		
	VV		"m.č.OL105" (22,545+2,265)*2*1,5*2*1,1*1,03+0,7*2*4,9*0,8*3		36,030	0		
	VV		"m.č.OL143" (23,265+2,2)*2*1,5*2*1,0*2*1,1*1,38+0,9*2*0,8*3		37,650	0		
	VV		"m.č.OL102" (1,825+3,8)*2*0,8*0,9		7,950	0		
	VV		"2 NP			0		
	VV		"m.č.OL202" 5,0*1,0		4,000	0		
	VV		"m.č.OL212" 5,0*1,03		3,970	0		
	VV		"m.č.OL204" (4,625+10,35)*2*0,8*3*2,525+1,5*1,8		21,425	0		
	VV		"3 NP			0		
	VV		"m.č.OL341" (4,15+2,7)*2*1,5*2,5*1,8		6,190	0		
	VV		"			0		
	VV		"Podlahy P7			0		
	VV		"1 NP			0		
	VV		"m.č.OL104" (2,71+4,655)*2*0,8*2		13,550	0		
	VV		"m.č.OL105" (2,895+5,14)*2*0,9*0,8*0,7		12,270	0		
	VV		"m.č.OL108" (6,45+1,7)*2*1,5*2*1,7*1,45+0,9*3*0,8*4		4,250	0		
	VV		"m.č.OL108" 4,0		4,000	0		
	VV		"m.č.OL112" (10,96+10,22)*2		42,360	0		
	VV		"m.č.OL123" (3,345+5,14)*2*0,8		16,170	0		
	VV		"			0		
	VV		"Podlahy P4			0		
	VV		"m.č.OL340" 7,3*2		14,600	0		
524	K	776221111	Lepení plátů z PVC standardním lepidlem	m2	462,626	292,33	97 618,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Podlahy P1			0		
	VV		"2 NP			0		
	VV		"m.č.OL202" 3,5+0,8*0,125		3,613	0		
	VV		"m.č.OL203" 7,8+0,9*0,125		7,913	0		
	VV		"3 NP			0		
	VV		"m.č.OL301" 7,0		7,000	0		
	VV		"m.č.OL304" 9,55		9,550	0		
	VV		"m.č.OL205" 9,4		9,400	0		
	VV		"m.č.OL307" 12,1+0,8*0,125+0,8*0,1		12,290	0		
	VV		"m.č.OL309" 12,25+1,85*0,1		17,445	0		
	VV		"m.č.OL314" 20,35+0,8*0,125		20,450	0		
	VV		"m.č.OL316" 2,25+0,8*0,125		2,350	0		
	VV		"m.č.OL316b" 2,1+0,8*0,125		2,200	0		
	VV		"m.č.OL319" 4,3+0,8*0,125		4,300	0		
	VV		"m.č.OL320" 7,9+0,8*0,125		8,000	0		
	VV		"m.č.OL323" 10,3+0,8*0,125		10,400	0		
	VV		"m.č.OL328" 10,2		10,200	0		
	VV		"m.č.OL333" 50,3+0,8*0,125*5+1,38*0,3+1,475*0,59+1,4*0,1+1,35*0,1		52,659	0		
	VV		"			0		
	VV		"Podlahy P2			0		
	VV		"m.č.OL301b" 1,05*1,5+1,1*0,425		2,043	0		
	VV		"			0		
	VV		"Podlahy P5			0		
	VV		"1 NP			0		
	VV		"m.č.OL105" 50,5+1,03*0,3+1,5*0,1*2+1,0*0,125+0,9*0,125*2+0,8*0,125*3		51,258	0		
	VV		"m.č.OL143" 51,0+1,3*0,1+1,38*0,31+1,0*0,125+0,9*0,125*2*0,8*0,125*4		52,328	0		
	VV		"m.č.OL102" 5,35+0,8*0,125+1,2*0,4+1,05*0,425		6,376	0		
	VV		"2 NP			0		
	VV		"m.č.OL202" 5,0		5,000	0		
	VV		"m.č.OL212" 3,0		3,000	0		
	VV		"m.č.OL204" 37,8+2,6*0,475+1,5*0,1*2*1,0*4+1,5*0,325*3+2,525*0,65		42,788	0		
	VV		"3 NP			0		
	VV		"m.č.OL341" 11,2+1,8*0,125		11,400	0		
	VV		"			0		
	VV		"Podlahy P7			0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
	W		"1 NP			0		
	W		"m.č.O.L104" 14,1+1,2*0,5+0,0*1,175		14,858	0		
	W		"m.č.O.L105" 10,9+1,95*0,1		11,005	0		
	W		"m.č.O.L106" 11,3+0,8*0,125*2+0,9*0,125		11,613	0		
	W		"m.č.O.L109" 24,3		24,500	0		
	W		"m.č.O.L113" 29,3+1,45*0,1+0,9*0,125+1,7*0,35		30,353	0		
	W		"m.č.O.L123" 17,1+1,95*0,1		17,295	0		
	W		"		0			
	W		"Podoba P4		0			
	W		"m.č.O.L340" 2,5*7,3		16,250	0		
525	M	28412-R5	Hydroizolací vyvýšená podlahová krytina tl. 2 mm. Podrobný popis viz PD	m2	531,403	531,26	304 632,30	
	W		"včetně ztrát		0			
	W		776521106_1		464,378	0		
	W		776421106_1*0,1		41,720	0		
	W		506,998*1,05 Přepočtené koeficientem množství		531,403	0		
526	M	28412-R6	Homogenizní podlahová krytina protiskluzná R10. Podrobný popis viz PD	m2	26,696	539,54	14 166,30	
	W		"včetně ztrát		0			
	W		776521100_2		18,250	0		
	W		776421100_2*0,1		1,450	0		
	W		19,71*1,05 Přepočtené koeficientem množství		20,696	0		
527	K	776421-R1	Lepení obvodových soklů nebo šlit z měkkých plastů elektrostatiky vodivých	m	241,440	179,83	43 422,11	
	W		"Podoba P3		0			
	W		"3 NP		0			
	W		"m.č.O.L308" (8,0+7,53)*2-1,45-1,35-1,03-0,8*3,2,925		21,905	0		
	W		"m.č.O.L330" (3,66+4,02)*2-0,8		15,230	0		
	W		"m.č.O.L331" 4,0*2,0,8		7,200	0		
	W		"m.č.O.L332" (16,325+7,92)*2-2,825-0,8*5-1,6-1,125-1,35		31,290	0		
	W		"m.č.O.L334" (3,15+0,445+0,125*2)*2-1,125*2		14,846	0		
	W		"m.č.O.L335" (3,3+5,045)*2-1,125		15,555	0		
	W		"		0			
	W		"Podoba P8		0			
	W		"1 NP		0			
	W		"m.č.O.L103" (3,575+0,03)*2-0,7-0,8		22,830	0		
	W		"m.č.O.L107" (4,1+5,14)*2-0,9*2		16,090	0		
	W		"m.č.O.L115" (3,25+0,145)*2-0,9		15,890	0		
	W		"m.č.O.L116" (3,82+0,145)*2-0,9-0,8		16,230	0		
	W		"m.č.O.L119" (3,68+0,14)*2-1,1*2		15,440	0		
	W		"m.č.O.L120" (3,98+0,14)*2-0,9		13,340	0		
	W		"m.č.O.L121" (3,98+1,8+0,125)*2-1,1-0,9		5,810	0		
	W		"m.č.O.L122" (3,04+0,085)*2-0,8		11,310	0		
	W		"m.č.O.L124" (3,04+2,0)*2-0,9*2		4,290	0		
528	K	776221221	Lepení elektrostatiky vodivých žvertů z PVC standardním lepidlem	m2	340,759	281,01	95 756,69	CS ÚRS 2019 01
	W		"Podoba P3		0			
	W		"3 NP		0			
	W		"m.č.O.L308" 36,2+0,8*0,125*3+1,45*0,1+1,95*0,1+1,7*0,5		37,890	0		
	W		"m.č.O.L330" 15,1+0,8*0,125+1,95*0,1		15,385	0		
	W		"m.č.O.L331" 18,3+0,8*0,125		19,300	0		
	W		"m.č.O.L332" 100,5+1,29*0,5+1,35*0,125+1,125*0,125+1,95*0,1*4		102,234	0		
	W		"m.č.O.L334" 15,9+1,125*0,125+1,95*0,1		16,238	0		
	W		"m.č.O.L335" 15,5+1,95*0,1		16,895	0		
	W		"		0			
	W		"Podoba P8		0			
	W		"1 NP		0			
	W		"m.č.O.L103" 22,9+1,3*0,5+0,8*0,3+0,9*0,125		23,933	0		
	W		"m.č.O.L107" 20,9+1,95*0,1+0,9*0,125		21,208	0		
	W		"m.č.O.L115" 17,6+1,0*0,375+0,8*0,125+1,95*0,1		17,583	0		
	W		"m.č.O.L116" 15,55+1,95*0,1		16,745	0		
	W		"m.č.O.L119" 18,8+1,95*0,1+1,1*0,125+1,1*0,125		16,070	0		
	W		"m.č.O.L120" 12,4+0,9*0,1+1,95*0,1		12,689	0		
	W		"m.č.O.L121" 6,85		6,850	0		
	W		"m.č.O.L122" 9,5+1,95*0,1+0,9*0,1		9,785	0		
	W		"m.č.O.L124" 5,25		5,250	0		
529	M	284102-R7	Homogenizní vyvýšená podlahová krytina Elektrostatika tl.2,0 mm 609 x 609 mm. Podrobný popis viz PD	m2	393,149	977,51	374 686,10	
	W		"včetně ztrát		0			
	W		776521230		340,759	0		
	W		776421R1*0,1		24,144	0		
	W		364,903*1,05 Přepočtené koeficientem množství		363,148	0		
530	K	776421-R2	Lepení obvodových soklů nebo šlit z měkkých plastů antistatických	m	12,890	179,83	2 302,03	
	W		"Podoba P6		0			
	W		"m.č.O.L201" (2,3+4,55)*2-0,9		12,800	0		
531	K	776921-R1	Lepení záberů pavlovských podlah plastových antistatických	m2	10,613	281,01	2 982,36	
	W		"Podoba P6		0			
	W		"m.č.O.L201" 10,5+0,9*0,125		10,613	0		
532	M	284102-R8	Homogenizní vyvýšená podlahová krytina Antistatická tl.2,0 mm 609 x 609 mm. Podrobný popis viz PD	m2	12,488	977,91	12 212,20	
	W		"včetně ztrát		0			
	W		776421R2*0,1		1,280	0		
	W		776921R1		10,813	0		
	W		11,893*1,05 Přepočtené koeficientem množství		12,488	0		
533	K	776223111	Spoj pavlovských podlahových z PVC ozařováním za tepla	m	2 258,699	87,44	152 195,17	CS ÚRS 2019 01
	W		776411R1*0,1		10,372	0		
	W		776421100_1*0,1		41,720	0		
	W		776421100_2*0,1		1,450	0		
	W		776421R1*0,1		24,144	0		
	W		776421R2*0,1		1,280	0		
	W		"		0			
	W		776521100_1*1,6		743,006	0		
	W		776521100_2*1,6		28,200	0		
	W		776521230*4		1 363,036	0		
	W		776521R1*4		42,452	0		
534	K	77652-R2	Podtáčení plastový rebový profil pro vytvoření tabule o poloměru r=38mm, D=41	m	829,243	33,72	27 663,07	
	W		776411R1		103,720	0		
	W		776421100_1		417,195	0		
	W		776421100_2		14,600	0		
	W		776421R1		241,440	0		
	W		776421R2		12,830	0		
	W		829,753*1,05 Přepočtené koeficientem množství		829,243	0		
535	K	77652-R3	Podlahy spárování polyuretanovým tmelem - homi hrana soklu	m	789,735	22,48	17 754,32	
	W		776411R1		103,720	0		
	W		776421100_1		417,195	0		
	W		776421100_2		14,600	0		
	W		776421R1		241,440	0		
	W		776421R2		12,800	0		
536	K	776941121	Základní ošnění nové položených podlahových výstřihů a sáňkům vlnitým mopem	m2	1 013,478	33,72	34 175,73	CS ÚRS 2019 01
	W		776411R1*0,1		10,372	0		
	W		776421100_1*0,1		41,720	0		
	W		776421100_2*0,1		1,450	0		
	W		776421R1*0,1		24,144	0		
	W		776421R2*0,1		1,280	0		
	W		"		0			
	W		776521105		100,503	0		
	W		776521106_1		464,378	0		
	W		776521106_2		18,250	0		
	W		776521230		340,759	0		
	W		776521R1		10,613	0		
537	K	776121321	Vodovářidelná penetrace savého podkladu pavlovských podlah nevodné	m2	934,503	22,48	21 008,38	CS ÚRS 2019 01
	W		"Podrobný popis dle PD		0			
	W		"		0			
	W		776521105		100,503	0		
	W		776521106_1		464,378	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná souhlava
	VV	776521100_2			18,250	0		
	VV	776521230			340,759	0		
	VV	776521R1			10,613	0		
536	K	775981141	Převodník v leštění podlahových rovin	m2	912,978	18,85	15 393,32	CS ÚRS 2019 01
	VV	776411R1 0.1			10,372	0		
	VV	776421100_1*0.1			41,720	0		
	VV	776421100_2*0.1			1,460	0		
	VV	776421R1 0.1			24,144	0		
	VV	776421R2 0.1			1,260	0		
	VV				0	0		
	VV	776521100_1			464,378	0		
	VV	776521100_2			16,250	0		
	VV	776521230			340,759	0		
	VV	776521R1			10,613	0		
539	K	775141121	Vyrovnání podlahy povlakových podlah sítěkou povrch 30 MPa P 3 mm	m2	934,503	197,37	147 053,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		Podlahový papír dle PD			0		
	VV					0		
	VV	776572105			100,503	0		
	VV	776521100_1			464,378	0		
	VV	776521100_2			16,250	0		
	VV	776521230			340,759	0		
	VV	776521R1			10,613	0		
548	K	898776103	Přesun hmotnosti pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	7,879	1 149,12	9 131,22	CS ÚRS 2019 01
D 777 Podlahy litá							0	45 787,02
541	K	777610-R2	Nálety v podlahách betonových profilových vč. penetrace - dvouvrstevný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, s uzavřením profilovým nátěrem	m2	80,516	562,02	45 251,60	
	VV		Podlahový papír viz PD			0		
	VV					0		
	VV		Medanová plocha			0		
	VV		Podlaha B1			0		
	VV		m.č.OL339: 49.1-2, 1*0,325		48,783	0		
	VV		Podlaha B2			0		
	VV		m.č.124: 1.95		1,950	0		
	VV		m.č.125: 1.1		1,100	0		
	VV		m.č.137: 4.6		4,600	0		
	VV					0		
	VV		Podlaha B3			0		
	VV		m.č.OL329: 8.7		8,700	0		
	VV					0		
	VV		Podlaha D5			0		
	VV		m.č.OL114: 2.7+1,875+1,8*0,45		5,243	0		
	VV					0		
	VV		Směsí plochy			0		
	VV		m.č.124: (1,4+1,4)*2*0,5		2,800	0		
	VV		m.č.125: (1,4+0,78)*2*0,5		2,100	0		
	VV		m.č.137: (1,95+2,3)*2*0,5		4,250	0		
542	K	998777203	Přesun hmotnosti pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	1,183	452,52	535,42	CS ÚRS 2019 01
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické							0	756 324,44
543	K	834111-F8	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi do spáry	m	319,755	20,24	6 470,82	
	VV		771474113		62,365	0		
	VV					0		
	VV		m.č.OL161: (1,3+1,4+1,3+0,9)*2*2,5-3,7*2,0*3		20,300	0		
	VV		m.č.OL166: (1,3*2+1,7)*2*2,5-0,7*2,0		20,100	0		
	VV		m.č.OL111: (1,125+1,6)*2*2,5-0,8*2,0		15,025	0		
	VV		m.č.OL112: (1,125+1,778)*2*2,5-0,8*2,0		15,900	0		
	VV		m.č.OL117: (2,436+1,595)*2*2,5-0,8*2,0		16,550	0		
	VV		m.č.OL315: (1,926+2,4+0,9)*2*2,5-0,8*2,0		24,525	0		
	VV		m.č.OL316: (1,24+1,85)*2*2,5-0,8*2,0		13,850	0		
	VV		m.č.OL316a: (1,24+1,775)*2*2,5-0,8*2,0		13,475	0		
	VV		m.č.OL318: (1,75+1,25)*2*2,5-0,8*2,0		13,400	0		
	VV		m.č.OL321: (1,5+0,95+1,575+0,8+1,575+0,85)*2*2,5-0,7*2,0*5		30,280	0		
	VV		m.č.OL322: (2,125+2,1)*2*2,5-0,8*2,0-0,7*2,0*2		16,725	0		
	VV		m.č.OL323: (1,0+1,35)*2*2,5-0,7*2,0		20,300	0		
	VV		m.č.OL324: (1,0+1,35)*2*2,5-0,7*2,0		20,350	0		
	VV		m.č.OL338: (1,9+1,85)*2*2,5-1,5*1,8-0,7*1,0		14,650	0		
544	M	263550210	páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm	m	335,743	39,09	12 112,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		319,755*1,05 Přepočtené koeficientem množství		352,743	0		
545	K	784414111	Mentáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 kg/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,873	545,16	4 292,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		Dolní obkladové vnitřní stoupaček			0		
	VV		1.NP			0		
	VV		m.č.141: (0,4+0,475)*2,7		3,218	0		
	VV		2.NP			0		
	VV		m.č.220: (0,25+0,25)*2,1		1,050	0		
	VV		m.č.221: (0,375+0,25)*2,1		1,327	0		
	VV		m.č.222: (0,275+0,3)*2,1		1,208	0		
	VV		m.č.226: (0,25+0,28)*2,1		1,050	0		
545	M	597612-R9	obklady keramické 200/200 mm, dle stávajících	m2	8,960	213,59	1 919,07	
	VV		7,873*1,1 Přepočtené koeficientem množství		8,660	0		
547	K	781414112	Mentáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 kg/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	816,650	545,16	445 204,42	CS ÚRS 2019 01
548	M	567613-R7a	obklady keramické 200/200 mm, barva bílá, Podlahový papír viz PD	m2	276,191	175,82	48 550,18	
	VV		Podlahový papír			0		
	VV		1.NP			0		
	VV		m.č.OL119: (3,68+5,05)*2*3,0-1,95*1,8-1,1*2,0-1,1*2,1+4,97*3,0		29,450	0		
	VV		m.č.OL120: (3,98+5,14)*2*3,0-1,95*1,8-3,98*2,0-3,14*3,0		21,850	0		
	VV		m.č.OL122: (3,95+5,05)*2*3,0-1,95*1,8-2,05*2,0-2,95*1,0		23,540	0		
	VV					0		
	VV		3.NP			0		
	VV		m.č.OL325: (2,74+2,378)*2*2,5-0,8*2,0*2		42,950	0		
	VV		m.č.OL326: (3,745+2,75)*2*2,5-0,8*2,0		21,513	0		
	VV		m.č.OL330: (3,085+2,4+2)*2*2,5-0,8*2,0-1,95*1,8		25,188	0		
	VV		m.č.OL332: (16,325+7,42)*2*2,75-1,95*1,8+5,92*2,0-1,95*1,8*4-1,125*2,5-1,35*2,0-0,8*2,0*4		98,399	0		
	VV		-(10,54+4,95+4,785+0,85+0,15)*2*2,75-0,8*2,0*4-1,125*2,5+1,1*0,13*2*1,2		-45,051	0		
	VV		m.č.OL334: (5,15+4,945)*2*2,75-1,95*1,8-1,125*2,5*2*(1,125+2,5*2*0,125*4		49,450	0		
	VV		-(5,15+4,945)*2*2,75-1,125*2,5*2		-22,138	0		
	VV		m.č.OL335: (3,3+4,945)*2*2,75-1,95*1,8-1,125*2,5*(4,825+4,945)*2*2,75-1,125*2,5		14,970	0		
	VV		25+1,88)*1,1 Přepočtené koeficientem množství		276,191	0		
549	M	597612-R7b	obklady keramické 200/200 mm, barva béžová, Podlahový papír viz PD	m2	306,627	213,59	65 491,85	
	VV		1.NP			0		
	VV		m.č.OL101: (1,3*2+1,4+1,3*2+0,5)*2*2,5-0,7*2,0*3		14,550	0		
	VV		m.č.OL106: (1,3*2+1,7)*2*2,5-0,7*2,0		9,350	0		
	VV		m.č.OL111: (1,125+2,1,6)*2*2,5-0,8*2,0		23,650	0		
	VV		m.č.OL112: (1,125+2,1,775)*2*2,5-0,8*2,0		24,525	0		
	VV		m.č.OL117: (1,435+2,1,584)*2*2,5-0,8*2,0		24,553	0		
	VV		m.č.127a: (1,0+1,85)*2*2,5-0,8*2,0		12,050	0		
	VV		m.č.128: (1,2+1,85)*2*2,5-0,8*2,0		12,690	0		
	VV					0		
	VV		3.NP			0		
	VV		m.č.OL308: (2,7+0,325)*1,5		4,138	0		
	VV		m.č.OL310: (1,0+0,325)*1,5		2,388	0		
	VV		m.č.OL311: (1,0+0,3)*1,5		2,400	0		
	VV		m.č.OL312: (1,0+0,525)*1,5		2,288	0		
	VV		m.č.OL315: (0,15+2,4*2+0,9*2)*2,5-0,8*2,0		15,275	0		
	VV		m.č.OL316: (1,24+1,85)*2*2,5-0,8*2,0		23,100	0		
	VV		m.č.OL316b: (1,24+1,775)*2*2,5-0,8*2,0		22,350	0		
	VV		m.č.OL316c: (1,75*2+1,23)*2*2,5-0,8*2,0		22,130	0		
	VV		m.č.OL321: (1,5*2+0,95+1,575*2+0,8+1,575*2+0,85)*2*2,5-0,7*2*0*5		23,290	0		
	VV		m.č.OL322: (2,125*2+2,1)*2*2,5-0,8*2,0-0,7*2*0*2		11,475	0		
	VV		m.č.OL323: (1,0+1,35)*2*2,5-0,7*2,0		7,850	0		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		m.č.O.324:"(1,0+1,35*2)+2,5+0,7*2,0		7,850	0		
	W		m.č.O.335:"(1,0+2,8+1,2+2,6)*1,5		11,100	0		
	W		m.č.O.337:"(1,2+2,8)*1,5		5,700	0		
	W		m.č.O.335:"(1,3+1,85*2)+2,5+1,5*1,9+0,7*2,0		9,900	0		
	W		278,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		306,627	0		
550	M	597612-R7c	obklady keramické 200/200 mm, barva žlutá, Podrobný popis viz PD	m2	51,904	251,79	13 069,75	
	W		3.NP			0		
	W		m.č.O.101:"(1,4+0,9)*2,5		5,760	0		
	W		m.č.O.103:"(1,0+0,5+2,4+0,6)*1,5		6,900	0		
	W		m.č.O.104:"(1,3+0,8)*1,5		2,850	0		
	W		m.č.O.105:"1,7*2,5		4,250	0		
	W		m.č.O.107:"(5,05+0,625+0,7)*1,5		9,563	0		
	W		m.č.O.111:"1,8*2,5		4,050	0		
	W		m.č.O.112:"1,75*2,5		4,438	0		
	W		m.č.O.115:"(0,95+0,6+0,275+0,6)*1,1		3,618	0		
	W		m.č.O.115:"(0,8+0,33+0,275)*1,5		1,898	0		
	W		m.č.O.117:"1,595*2,5		3,948	0		
	W		47185*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		51,904	0		
551	M	597612-R7d	obklady keramické 200/200 mm, barva oranžová, Podrobný popis viz PD	m2	44,633	251,79	11 238,07	
	W		3.NP			0		
	W		m.č.O.315:"(1,925*2+0,15)*2,5		9,250	0		
	W		m.č.O.318:"1,24*2,5		3,100	0		
	W		m.č.O.318b:"1,24*2,5		3,100	0		
	W		m.č.O.318:"1,25*2,5		3,125	0		
	W		m.č.O.321:"(0,94+0,9+0,95)*2,5		7,000	0		
	W		m.č.O.322:"2,1*2,5		5,250	0		
	W		m.č.O.323:"1,0*2,5		2,500	0		
	W		m.č.O.324:"1,0*2,5		2,500	0		
	W		m.č.O.338:"1,9*2,5		4,750	0		
	W		40,575*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		44,633	0		
552	M	597613-R9	obklady keramické 200/200 mm bílá s frezou, Podrobný popis viz PD	m2	228,913	228,40	51 825,72	
	W		"včetně ztlal			0		
	W		3.NP			0		
	W		m.č.O.119:"4,97*3,0		14,910	0		
	W		m.č.O.120:"3,14*3,0*2		19,840	0		
	W		m.č.O.122:"4,95*3,0		14,850	0		
	W		3.NP			0		
	W		m.č.O.306:"1,0*1,5		1,500	0		
	W		m.č.O.325:"3,75*2,5		9,375	0		
	W		m.č.O.329:"3,745*2,5		9,363	0		
	W		m.č.O.330:"4,32*2,75		11,880	0		
	W		m.č.O.331:"4,0*2*2,75		11,000	0		
	W		m.č.O.332:"(10,54+4,95+4,755+0,65+0,15)*2,75+0,8*2,0*4-1,125*2,5		48,771	0		
	W		m.č.O.334:"(5,15+4,945)*2,75+1,125*2,5*2		22,136	0		
	W		m.č.O.335:"(4,625+4,945)*2,75+1,125*2,5		24,055	0		
	W		199,055*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		228,913	0		
553	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	140,847	148,13	20 881,30	CS ÚRS 2019 01
	W		3.NP			0		
	W		m.č.O.112:"2*2,5		5,000	0		
	W		m.č.O.115:"1,5		1,500	0		
	W		m.č.O.119:"3,0*3+1,8*2		12,600	0		
	W		m.č.O.120:"3,0*2+1,8*2		9,600	0		
	W		m.č.O.122:"3,0*1,8*2		6,800	0		
	W		3.NP			0		
	W		m.č.O.315:"2,5*2		5,000	0		
	W		m.č.O.316:"2,5		2,500	0		
	W		m.č.O.318b:"2,5		2,500	0		
	W		m.č.O.328:"2,5		2,500	0		
	W		m.č.O.330:"2,5+1,55*2		5,600	0		
	W		m.č.O.332:"1,8*6+1,35*2+2,75*10+1,29+2,5*2+1,125+1,2*4		56,815	0		
	W		m.č.O.334:"1,8*2+2,5*2+1,125*2		10,850	0		
	W		m.č.O.335:"2,76+1,8*2+2,5+1,125		9,975	0		
	W		m.č.O.336:"1,59*2		3,100	0		
	W		134,14*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		140,847	0		
554	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	7,960	165,23	1 249,14	CS ÚRS 2019 01
	W		3.NP			0		
	W		m.č.O.315:"0,9*1*2		5,400	0		
	W		m.č.O.334:"0,9*2		1,800	0		
	W		7,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		7,960	0		
555	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	76,629	105,55	8 086,16	CS ÚRS 2019 01
	W		"včetně ztlal			0		
	W		3.NP			0		
	W		m.č.O.103:"(1,0+0,6+2,4+0,6)+1,5*4		10,600	0		
	W		m.č.O.104:"(1,3+0,6)+1,5*2		4,900	0		
	W		m.č.O.107:"(5,05+0,625+0,7)*1,5*2		3,375	0		
	W		m.č.O.115:"(0,95+0,6+0,275+0,6)+1,5*2		5,425	0		
	W		m.č.O.116:"(0,6+0,33+0,275)+1,5*2		4,205	0		
	W		3.NP			0		
	W		m.č.O.305:"1,3+1,5*2		4,080	0		
	W		m.č.O.309:"(2,7+0,925)+1,5*2		6,625	0		
	W		m.č.O.310:"(1,0+0,525)+1,5*2		4,525	0		
	W		m.č.O.311:"(1,0+0,6)+1,5*2		4,600	0		
	W		m.č.O.312:"(1,0+0,525)+1,5*2		4,525	0		
	W		m.č.O.335:"(1,0+0,8+1,2+0,6)+1,5*4		9,400	0		
	W		m.č.O.337:"(1,2+0,6)+1,5*2		4,800	0		
	W		72,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		76,629	0		
556	K	781495111	Náter penetrační na sádku	m2	824,523	45,30	37 349,41	CS ÚRS 2019 01
	W		7,873+818,66		824,523	0		
557	K	596791203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,979	7 273,61	28 943,24	CS ÚRS 2019 01
D	783		Nátěry			0	363 029,61	
558	K	63399-R11	Nátěr akrylových povrchů protipožární, Podrobný popis viz PD, D+M	m2	6,530	1 588,06	10 359,39	
	W		jemnozrnná prášková protipožární omítkovina vyráběná průmyslově na bázi stranovýpenalého,			0		
	W		Sádky R4			0		
	W		8,5		6,530	0		
559	K	784361-R1	Ocelové armovací oř o tl. mm 0,3mm pro zvýšení pevnosti mezi nátěrovou a o.c. prvky, D+M	m2	6,530	2 248,08	14 612,52	
	W		Sádky R4			0		
	W		8,5		6,530	0		
560	K	783801231	Odětlí (z nátěrových přípravků) a okartážování omítek šestišl 1 a 2	m2	862,461	124,24	107 146,76	CS ÚRS 2019 01
	W		(33,24*2+10,84)*1,05+0,6*4+4,3*9,7+(6,4+0,6)*13,5+(2,5+0,6)*3,0		1 092,636	0		
	W		(1,95*1,8*36+1,195*1,2*10+1,7*3,0*2+1,95*10,0+1,7*10,0+1,5*2*1,2*1,95*2+1,1*1,5*1,8*2+1,2*2,0+1,2*2,0		-212,215	0		
	W		-2,1*3,1-1,45*3,0-1,7*3,0		-15,950	0		
560	K	783822111	Emalování prvků šlky do 5 mm na omítkách disperzním lepidlem	m	862,461	40,35	34 801,34	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz pol.č.783801231" 862,461		862,461	0		
570	K	783822207	Lokální vycouvání omítky před provedením nátěru disperzní stěrka použitá do 3 mm plochy do 1,0 m2	kus	15,000	141,98	2 129,76	CS ÚRS 2019 01
	W		"přidoklad" 15		15,000	0		
571	K	783823135	Penetrační síťkový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	862,461	47,92	41 326,79	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz pol.č.783801231" 862,461		862,461	0		
572	K	783827429	Krycí dvojnásobný síťkový nátěr omítek skupné šestišl 1 a 2	m2	862,461	176,30	152 010,14	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz pol.č.783801231" 862,461		862,461	0		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety			0	318 359,17	
560	K	78421-R01	Nátěr polyesterový akrylový lak, výtvarné okružní, Nátěr 1. odolný prostředkům používáním ve zdravotnických, povrch	m2	866,544	185,47	160 733,52	
	W		matná, tx penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr nefedavý, v místnostech x do 3,00 m, barva bílá			0		
	W		Podrobný popis viz PD			0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
W						0		
W			Náhr. N1 a ON1			0		
W						0		
W			1 NP			0		
W			m.č.OL103" (3,975+7,59)2*3,0		69,390	0		
W			m.č.OL104" (2,71+4,655)2*3,0		45,450	0		
W			m.č.OL107" (4,1+5,94)2*3,0		54,840	0		
W			m.č.OL115" (3,25+5,645)2*3,0		49,770	0		
W			m.č.OL118" (3,82+5,645)2*3,0		53,190	0		
W			m.č.OL121" (3,99+1,82)2*2,5		18,950	0		
W			m.č.OL124" (3,04+2,02)2*2,5		17,800	0		
W			2 NP			0		
W			m.č.202" (20,125+2,283)2*2,8		126,056	0		
W			m.č.232" (21,675+2,272)2*2,8		130,340	0		
W			m.č.236" (6,9+5,095)2*2,8		67,172	0		
W			3 NP			0		
W			m.č.OL104" (3,745+2,55)2*2,8		31,475	0		
W			m.č.OL305" (3,745+2,55)2*2,8		34,240	0		
W			m.č.OL305" (8,0+7,43)2*2,5-2,825 2,5+4,0		73,838	0		
W			m.č.OL319" (1,73+2,375)2*2,5		20,525	0		
W			m.č.OL320" (3,875+2,675)2*2,5		32,750	0		
W						0		
W			Stropy			0		
W			1 NP			0		
W			m.č.104" 15,2		15,200	0		
W			Úm. SDK			0		
W			1 NP			0		
W			m.č.OL101" 3,15		3,150	0		
W			m.č.OL105" 2,25		2,250	0		
W			m.č.OL117" 2,3		2,300	0		
W			2 NP			0		
W			m.č.226" 1,7		1,700	0		
W			m.č.222" 2,6		2,600	0		
W			3 NP			0		
W			m.č.OL301b" 4,1		4,100	0		
W			m.č.OL318" 2,2		2,200	0		
W			m.č.OL321" 4,65		4,650	0		
W			m.č.OL323" 1,35		1,350	0		
W			m.č.OL324" 1,35		1,350	0		
561	K	78421-R02	Příplatek za barvu - světlý odstín - Náhr. polyuretanový akrylový lak	m2	296,420	50,58	14 467,84	
W			Podobný popis viz PD			0		
W						0		
W			Náhr. N1 a ON1			0		
W						0		
W			1 NP			0		
W			m.č.OL103" (3,975+7,59)2*3,0-7,59*3,0		46,520	0		
W			m.č.OL104" (2,71+4,655)2*3,0		45,450	0		
W			m.č.OL107" (4,1+5,94)2*3,0		54,840	0		
W			m.č.OL115" (3,25+5,645)2*3,0		49,770	0		
W			m.č.OL118" (3,82+5,645)2*3,0		53,190	0		
W			m.č.OL121" (3,99+1,82)2*2,5		18,950	0		
W			m.č.OL124" (3,04+2,02)2*2,5		17,800	0		
562	K	78421-R03	Příplatek za barvu - tmavý odstín - Náhr. polyuretanový akrylový lak	m2	22,770	73,06	1 663,64	
W			Podobný popis viz PD			0		
W						0		
W			Náhr. N1 a ON1			0		
W						0		
W			1 NP			0		
W			m.č.OL103" 7,59*3,0		22,770	0		
563	K	78421-R07	Malba disperzní omyvatelná, výslece krytí, za směsí ze směsi vyběrově očištěných, bílého odstínu 3, povrch matný, 1x lepenčinností. 2x vrchní nátěr netečný, v místnostech v. do 3,80 m, barva bílá	m2	2 346,133	47,21	110 845,03	
W			Podobný popis viz PD			0		
W						0		
W			Náhr. N2 a ON2			0		
W						0		
W			1 NP			0		
W			m.č.OL102" (1,825+2,4)2*3,85		30,943	0		
W			m.č.OL105" (2,695+5,04)2*3,0		46,410	0		
W			m.č.OL108" (6,45+1,7)2*2,75		44,825	0		
W			m.č.OL108" (8,1+4,0)2*2,75		56,550	0		
W			m.č.OL113" (10,96+6,22)2*2,75		94,490	0		
W			m.č.OL114" (2,7+5,3)2*3,0		48,000	0		
W			m.č.OL123" (3,345+5,04)2*3,0		50,310	0		
W			m.č.102" (1,6+2,95)2*2,4		21,260	0		
W			m.č.102b" (3,85+1,7)2*2,7		29,870	0		
W			m.č.104" (3,5+5,2)2*3,9		67,960	0		
W			m.č.105" (22,545+2,265)2*2,7		134,082	0		
W			m.č.143" (23,265+2,272)2*2,75		135,238	0		
W			m.č.144" (3,345+5,045)2*3,9		66,442	0		
W			m.č.159" (3,2+5,17)2*3,0		65,246	0		
W			2 NP			0		
W			m.č.OL204" (3,825+9,3)2*3,45		90,563	0		
W			m.č.201" (4,5+6,92)2*1,6		82,224	0		
W			m.č.202" (20,2+2,2)2*3,45		154,560	0		
W			m.č.131" (3,72+5,675)2*3,45		64,135	0		
W			m.č.232" (21,075+2,2)2*3,45		160,598	0		
W			m.č.236" (6,9+5,095)2*3,45		82,766	0		
W			3 NP			0		
W			m.č.OL301" (2,92+1,625)2*2,75		24,448	0		
W			m.č.OL301b" (3,75+1,5)2*2,1		22,050	0		
W			m.č.OL302" (3,95+7,475)2*3,6		82,260	0		
W			m.č.OL307" (2,425+5,165)2*2,75		41,745	0		
W			m.č.OL308" (2,45+5,165)2*2,75		41,883	0		
W			m.č.OL309" (3,475+5,165)2*2,75		47,520	0		
W			m.č.OL310" (3,25+5,165)2*2,75		46,283	0		
W			m.č.OL311" (3,2+5,165)2*2,75		46,008	0		
W			m.č.OL312" (3,165+5,165)2*2,75		45,815	0		
W			m.č.OL313" (3,2+5,92)2*3,25		45,780	0		
W			m.č.OL314" (6,02+3,75)2*2,75		56,885	0		
W			m.č.OL333" (16,825+7,5+0,45+7,165)2*2,5		159,800	0		
W			m.č.OL336" (3,07+4,945)2*2,75		44,083	0		
W			m.č.OL337" (3,6+6,92)2*2,75		57,960	0		
W						0		
W			Stropy			0		
W			3 NP			0		
W			m.č.OL313" 22,7		22,700	0		
W			m.č.130" 15,7		15,700	0		
564	K	78421-R08	Příplatek za barvu - světlý odstín - Malba disperzní omyvatelná	m2	371,157	22,48	8 344,81	
W			Podobný popis viz PD			0		
W						0		
W			Náhr. N2 a ON2			0		
W						0		
W			3 NP			0		
W			m.č.OL307" (2,425+5,165)2*2,75		41,745	0		
W			m.č.OL308" (2,45+5,165)2*2,75		41,883	0		
W			m.č.OL309" (3,475+5,165)2*2,75		47,520	0		
W			m.č.OL310" (3,25+5,165)2*2,75		46,283	0		
W			m.č.OL311" (3,2+5,165)2*2,75		46,008	0		
W			m.č.OL312" (3,165+5,165)2*2,75		45,815	0		
W			m.č.OL336" (3,07+4,945)2*2,75		44,083	0		
W			m.č.OL337" (3,6+6,92)2*2,75		57,960	0		
565	K	78421-R09	Příplatek za barvu - tmavý odstín - Malba disperzní omyvatelná	m2	198,724	39,34	7 818,08	
W			Podobný popis viz PD			0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*Náter N2 a ON2			0		
	W		*			0		
	W		*1 NP			0		
	W		*m.c.Ol.168:" 0,5*2,75		1,375	0		
	W		*m.c.Ol.169:" 3,35*2,75		9,213	0		
	W		*m.c.Ol.113:" 3,4*2,75		9,350	0		
	W		*m.c.169:" (22,545+0,58*2+0,75*2)*2,7		68,108	0		
	W		*m.c.143:" (11,16+0,5*2)*2,675		32,526	0		
	W		*3 NP			0		
	W		*m.c.Ol.333:" (6,125+4,0+0,45+7,5+4,6+7,185)*2,6		78,150	0		
566	K	78421-R10	Malba diapozní krycí, ze směsí, ze sucha částečně, malná, 1x penetrční nátěr, 2x vrchní nátěr, v malnostech v. do 3,80 m, barva bílá	m2	346,455	41,59	14 407,85	
	W		*Podrobný popis viz PU			0		
	W		*			0		
	W		*Náter N3 a ON3			0		
	W		*			0		
	W		*1 NP			0		
	W		*m.c.124:" (1,4+1,4)*3,9		10,920	0		
	W		*m.c.125:" (1,4+0,79)*2*3,9		17,092	0		
	W		*m.c.137:" (1,95+2,3)*2*3,9		30,150	0		
	W		*2 NP			0		
	W		*m.c.Ol.201:" (2,3+3,855)*2*3,95		49,415	0		
	W		*m.c.Ol.202:" (2,3+1,5)*2*3,95		30,020	0		
	W		*m.c.Ol.203:" (2,3+2,545)*2*3,9		29,070	0		
	W		*m.c.216:" (1,4+1,4)*3,8		10,080	0		
	W		*m.c.217:" (1,4+0,79)*2*3,6		15,768	0		
	W		*m.c.220:" (1,95+2,3)*2*3,6		20,600	0		
	W		*3 NP			0		
	W		*m.c.Ol.317:" (1,95+2,3)*2*3,25		27,025	0		
	W		*m.c.Ol.326:" (1,4+1,4)*3,25		9,100	0		
	W		*m.c.Ol.327:" (1,4+0,79)*2*3,25		14,235	0		
	W		*			0		
	W		*Šroty			0		
	W		*2 NP			0		
	W		*m.c.Ol.201:" 9,2		9,200	0		
	W		*m.c.Ol.202:" 9,5		3,590	0		
	W		*3 NP			0		
	W		*m.c.Ol.117:" 4,5		4,080	0		
	W		*m.c.Ol.325:" 2,0		2,090	0		
	W		*m.c.Ol.327:" 1,1		1,100	0		
	W		*m.c.Ol.339:" 49,1		49,100	0		
567	K	784211141	Přístlek k ocnám 2x maleb ze směsí ze směsí ze provádění plochy do 5m2	m2	25,850	2,24	57,86	CS ÚRS 2019 01
	W		*Šroty			0		
	W		*Ozn SDK			0		
	W		*1 NP			0		
	W		*m.c.Ol.101:" 3,15		3,150	0		
	W		*m.c.Ol.105:" 2,25		2,250	0		
	W		*m.c.Ol.117:" 2,3		2,300	0		
	W		*2 NP			0		
	W		*m.c.220:" 1,7		1,700	0		
	W		*m.c.222:" 2,6		2,600	0		
	W		*3 NP			0		
	W		*m.c.Ol.301b:" 4,1		4,100	0		
	W		*m.c.Ol.319:" 2,2		2,200	0		
	W		*m.c.Ol.321:" 4,55		4,650	0		
	W		*m.c.Ol.323:" 1,35		1,350	0		
	W		*m.c.Ol.324:" 1,35		1,350	0		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba:

Obžasná nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OLM

Objekt:

01_01 - Úprava objektu OLM

Sotpis:

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:

Místo: Trutnov

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Společnost BAK-SYNER zastupen BAK slevební společnost, a.s.

Projektant:

Atelier Benta v.o.s., Měřítkova 12, Hlávka

Zpracovatel:

Ing. Polický

Poznámka:

CC-OZ

Datum: 30.04.2019

IC:

DIČ:

IC:

29402759

DIČ:

CZ25402759

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

183 075,29

DPH základní

Základ daně

183 075,29

Sazba daně

21,00%

Výše daně

38 445,81

snižená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

221 521,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transkuzní oddělení - CLMI
Objekt: D1_01 - Úprava objektu CLMI
Soupis: D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: Trutnov
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: Společnost BAK-SYNER zastupen BAK stavební společnost, a.s.

Datum: 30.04.2019
Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	183 075,29
HSV - HSV	158 796,03
PBR - Požárně bezpečnostní řešení	158 796,03
PSV - Práce a dodávky PSV	24 279,26
713 - Izolace lepené	24 279,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Trebnov a.s., Kancelářová laboratoře a transfúzní oddělení - CLMI
 Objekt: D1_01 - Úprava objektu CLMI
 Soupis: D1_01_3 - Požární bezpečnostní řešení
 Místo: Trutnov
 Zadavatel: Krajský úřad
 Uchazeč: Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost a.s.

Datum: 30.04.2019
 Projektant: Atelier Penta s.r.o.
 Zpracovatel: [redacted]

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							183 075,29	
o HSV							158 796,03	
D PBR Požární bezpečnostní řešení							158 796,03	
1	K	PBR10PHD	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO NATĚRU	KS	10,000	281,01	2 810,10	
	W		10		10,000			
2	K	PBR10zn	Montáž označení připořazení nepávkou z obou stran požár. kce	KS	70,000	16,86	1 180,24	
	W		70		70,000	0		
3	K	PBR1PAS	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN110	KS	15,000	404,86	6 069,82	
	W		15		15,000	0		
4	K	PBR1PAS7	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN75	KS	20,000	404,65	8 093,09	
	W		20		20,000	0		
5	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	166,000	16,86	2 798,86	
	W		12+4+32+31+80+7		166,000	0		
	W		Součet		166,000	0		
6	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	20,000	33,72	674,42	
	W		20		20,000	0		
7	K	PBRSR1	Revize přenosných hasičích přístrojů	KS	20,000	67,44	1 348,65	
	W		20		20,000	0		
8	K	PBRSR2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	1 124,04	1 124,04	
	W		1		1,000	0		
9	M	PBR10MÁT	požární nářadí na desky z m.h. plát 140 kg/m2 - balení 17,5 kg	KS	10,000	569,52	5 695,19	
	W		10		10,000	0		
10	M	PBR10man	požární manžeta na plást polrubní dn 75	KS	20,000	2 382,96	47 659,30	
	W		20		20,000	0		
11	M	PBR100man	požární manžeta na plást polrubní dn 110	KS	15,000	3 160,78	47 411,69	
	W		15		15,000	0		
12	M	PBR100PHP	přenosný hasičí přístroj P36 o obsahu 6 kg	KS	11,000	785,83	8 655,11	
	W		11		11,000	0		
13	M	PBR101PHP	přenosný hasičí přístroj S5 o obsahu 5 kg	KS	9,000	1 461,25	13 151,25	
	W		9		9,000	0		
14	M	PBR100zn	označení protipožární úopěvky z obou stran požár. kce	KS	70,000	22,48	1 573,66	
	W		70		70,000	0		
15	M	PBR130EVAK	označení neevakuačního výstupu	KS	12,000	33,72	404,65	
	W		4+4+4		12,000	0		
	W		Součet		12,000	0		
16	M	PBR100EVAK4	označení únikových cest fotoluminiscenční značkov (E01)	KS	4,000	65,20	260,79	
	W		4		4,000	0		
17	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkov (únik úpravo)	KS	32,000	65,20	2 086,35	
	W		32		32,000	0		
18	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkov (únik vlevo)	KS	31,000	65,20	2 021,15	
	W		31		31,000	0		
19	M	PBR100EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkov (únik nad únikové dveře)	KS	80,000	65,20	5 215,87	
	W		80		80,000	0		
20	M	PBR102EVAK1	označení únikových cest fotoluminiscenční značkov (po schodišti dolů)	KS	7,000	65,20	456,39	
	W		7		7,000	0		
o PSV							24 279,26	
D 713 Izolace tepelné							24 279,26	
21	M	63H20050	doska tl.50mm z minerální plsti s hustotou vlákní nejl 140 kg/m2	m2	40,000	326,87	13 074,85	
	W		40		40,000	0		
22	K	izol100	Montáž izolace do prvních	m2	40,000	281,01	11 240,40	
	W		40		40,000	0		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba:

Obecní nemocnice Trutnov a.s., Kancelářové laboratoře a transfúzní oddělení - OLMI

Objekt:

D1_01 - Úprava objektu OLMI

Soupis:

D1_01_4a - Vytápění

KSO:

Město: Trutnov

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Učtovací:

Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost, a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.04.2019

IČ:

DIC:

IČ:

26102798

DIC:

C228402758

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

Cena bez DPH

1 483 313,50

DPH základní

snižené

Základ daně

1 483 313,50

0,00

Sazba daně

21,00%

16,00%

Výše daně

311 495,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 794 809,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obšední nemocnice Trutnov s. a., Konsolidovaná laboratoře a transfúzní oddělení - OLMI
 Objekt: D1_01 - Úprava objektu OLMI
 Soupis: D1_01_4a - Vytápění
 Místo: Trutnov
 Zadavatel: Kádlovehradský kraj
 Uchazeč: Společnost BAK SYNER zastoupen BAK stavební společnost, s. s.

Datum: 30.04.2019
 Projektant: Aleš Penta v. o. s.
 Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 483 313,50
HSV - Práce a dodávky HSV	8 532,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 532,69
PSV - Práce a dodávky PSV	1 474 780,81
HZS - HZS	147 592,37
Z - Zámočnické výrobky	119 763,50
713 - Izolace tepelné	78 250,26
732 - Ústřední vytápění - strojovny	35 581,19
733 - Ústřední vytápění - potrubí	430 179,43
734 - Ústřední vytápění - armatury	112 756,61
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	420 700,60
793 - Dokončovací práce - nátěry	129 950,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblaženi nemocnice Trutnov a.s., Kontrolované laboratoře a tranzitní oddělení - OLM
 Objekt: D1_01 - Úprava objektu OLM
 Soupis: D1_01_4a - Vytápění
 Místo: Trutnov
 Zadávatel: Trutnovský kraj
 Uchazeč: Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost, a.s.

Datum: 30.04.2019
 Projektant: Atelier Penta s.o.s.
 Zpracovatel: [redacted]

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 483 313,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 532,69
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 532,69
1	K	997013214 Vnější staveništní doprava sula a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	2,177	2 484,72	5 409,24 CS ÚRS 2019 01
2	K	997013501 Odvoz sula a vybouraných hmot na skládku nebo metaskládku do 1 km se složením	t	2,177	241,25	525,20 CS ÚRS 2019 01
3	K	997013509 Příplatek k odvozu sula a vybouraných hmot při skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	41,363	10,51	434,96 CS ÚRS 2019 01
		2,177*15 "Přeočtené koeficientem množství"			0	
4	K	997013531 Poplatek ze uložení na skládce (skladkovná) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	2,177	993,80	2 163,88 CS ÚRS 2019 01

D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 474 780,81
D	HZS	HZS				1 474 780,81
5	K	799-M01 Oregulování hydraulických tlisků	hod	40,000	621,18	24 847,20
		40		40,000	0	
6	K	799-M02 Nepředvídané práce	hod	36,000	496,94	14 908,32
		30		36,000	0	
7	K	799-M04 Napuštění a odvzdušnění soustav	hod	20,000	621,18	12 423,60
		20		20,000	0	
8	K	799-M05 Topná zkouška	hod	72,000	496,94	35 779,67
		72		72,000	0	
9	K	799-M06 Normativní stavební práce	hod	36,000	496,94	14 908,32
		30		36,000	0	
10	K	799-M07 Výpuštění činné soustavy	hod	15,000	496,94	7 454,15
		15		15,000	0	
11	K	799-M07.1 Napojení na stávající rozvody	hod	40,000	621,18	24 847,20
		40		40,000	0	
12	K	799-M10 Úpravy stávajících rozvodů, včetně materiálů	hod	20,000	621,18	12 423,60
		20		20,000	0	

D	Z	Zámečnické výrobky				119 763,50
13	K	767-Z01 Montáž kovových svařebních doprňkových konstrukcí	kg	480,000	223,62	107 339,93
		150*225*30+30+15+30		480,000	0	
14	K	799-M09 Demontáže - plechoklady	hod	5,000	434,83	2 174,13
		5		5,000	0	
15	M	767-Z02 Nacínání ocelový	m	25,000	66,39	2 484,72
		25		25,000	0	
16	M	767-Z03 Tyč ocelová ztuživá M8	m	50,000	18,64	931,77
		50		50,000	0	
17	M	767-Z04 Objímka dvoustranná s Návou M8	ks	100,000	37,27	3 727,09
		100		100,000	0	
18	M	767-Z05 Šroub s hmoždinkou M8	ks	100,000	12,42	1 242,36
		100		100,000	0	
19	M	767-Z06 Šestava mont. tří nicanří	ks	50,000	12,42	621,18
		50		50,000	0	
20	M	767-Z07 Šestava spoj. tří objímky	ks	100,000	12,42	1 242,36
		100		100,000	0	

D	713	Izolace tepelné				78 256,26
21	K	713311221 Montáž izolace tepelné tlisk plocha brávoř 1x pásy s Al fólií	m2	3,500	248,47	869,65 CS ÚRS 2019 01
		3,5		3,500	0	
22	M	631417940 pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 65 kg/m3 H 50 mm	m2	3,500	434,83	1 521,89 CS ÚRS 2019 01
		3,5		3,500	0	
23	K	713411811 Odstranění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry svařnými drálem II do 100 mm	m	73,000	74,54	5 441,54 CS ÚRS 2019 01
		73		73,000	0	
24	K	713451831 Odstranění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry uchlazenými sponami II do 100 mm	m	60,000	62,12	3 727,08 CS ÚRS 2019 01
		60		60,000	0	
25	K	713453311 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al pásky 1x D do 50 mm	m	236,000	74,54	17 501,02 CS ÚRS 2019 01
		24*97*30*32*53		236,000	0	
26	M	6315453300 Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, dří 19/20 mm	m	26,000	86,97	2 261,10
		26		26,000	0	
27	M	6315453310 Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, dří 22/30 mm	m	97,000	105,60	10 242,25
		97		97,000	0	
28	M	6315453320 Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, dří 29/30 mm	m	30,000	111,87	3 356,37
		30		30,000	0	
29	M	6315453330 Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, dří 35/40 mm	m	32,000	149,08	4 770,66
		32		32,000	0	
30	M	6315453340 Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, dří 42/40 mm	m	51,000	161,51	8 308,65
		51		51,000	0	
31	K	713453312 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al pásky 1x D do 100 mm	m	60,000	124,24	7 454,46 CS ÚRS 2019 01
		60		60,000	0	
32	M	6315453350 Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, dří 60/50 mm	m	60,000	186,35	11 181,24
		60		60,000	0	
33	K	698713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,103	12 423,50	1 279,63 CS ÚRS 2019 01

D	732	Ústřední vytápění - strojovny				35 581,19
34	K	732420811 Demontáž čerpadla oběhového správného DN 25	kus	1,000	372,71	372,71 CS ÚRS 2019 01
		1		1,000	0	
35	K	732421414 Čerpadlo teplovodní motorčlánkové zavítové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,0 m3/m pro vytápění	seubor	2,000	13 044,78	26 089,56 CS ÚRS 2019 01
		2		2,000	0	
36	K	732428212 Montáž čerpadla oběhového motorčlánkové závrtového DN 25	seubor	2,000	745,42	1 490,83 CS ÚRS 2019 01
		2		2,000	0	
37	K	732890801 Přesun demontovaných strojoven vodotěsnost 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,005	12 423,60	62,12 CS ÚRS 2019 01
		0,005		0,005	0	
38	K	734191PN04 Přifitovací spoj zastěpovací nerezový DN25/PN16 včetně profilů trub, těsnění a spoj. materiálů	kus	1,000	1 863,54	1 863,54
		1		1,000	0	
39	K	734191PN05 Přifitovací spoj zastěpovací nerezový DN32/PN16 včetně profilů trub, těsnění a spoj. materiálů	kus	1,000	3 727,09	3 727,09
		1		1,000	0	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
40	K	799-M20	Přechodní klapových spojů u parních armatur u místnosti PS	kus	1 000	1 063,54	1 063,54	
	VV				1 000	0		
41	K	998732102	Přesun hmot tenění pro strojovny v objektech v do 12 m	l	0,009	12 423,60	111,81	CS ÚRS 2019 01
							430 179,43	
		D 733	Ústřední vytápění - potrubí			0		
42	K	733110803	Demonáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	340,000	62,12	21 120,12	CS ÚRS 2019 01
	VV				340,000	0		
43	K	733110806	Demonáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	112,000	99,39	11 131,56	CS ÚRS 2019 01
	VV				112,000	0		
44	K	733110808R	Demonáž potrubí nerezového do DN 32	m	34,000	124,24	4 224,32	
	VV				34,000	0		
45	K	733110808	Demonáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	35,000	124,24	4 348,28	CS ÚRS 2019 01
	VV				35,000	0		
46	K	733110808R	Demonáž potrubí nerezového do DN 50	m	34,000	160,35	5 351,94	
	VV				34,000	0		
47	K	733111102	Potrubí ocelové závitové bezelové břížna rízkolák DN 10	m	430,000	347,66	149 580,14	CS ÚRS 2019 01
	VV				430,000	0		
48	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezelové břížna rízkolák DN 15	m	130,000	490,98	53 227,24	CS ÚRS 2019 01
	VV				130,000	0		
49	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezelové břížna rízkolák DN 20	m	25,000	472,10	11 802,42	CS ÚRS 2019 01
	VV				25,000	0		
50	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezelové břížna rízkolák DN 25	m	29,000	559,06	16 212,90	CS ÚRS 2019 01
	VV				29,000	0		
51	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezelové břížna rízkolák DN 32	m	30,000	658,45	19 753,52	CS ÚRS 2019 01
	VV				30,000	0		
52	K	733111108	Potrubí ocelové závitové bezelové břížna rízkolák DN 50	m	44,000	844,80	37 171,11	CS ÚRS 2019 01
	VV				44,000	0		
53	K	733111112	Wpřítak k potrubí z trubek ocelových závitových 28 zhotovení závitová ocelová přípojky DN 10	kus	92,000	24,85	2 285,94	CS ÚRS 2019 01
	VV				92,000	0		
54	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	za	644,000	22,36	14 356,51	CS ÚRS 2019 01
	VV				644,000	0		
55	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	44,000	24,85	1 083,20	CS ÚRS 2019 01
	VV				44,000	0		
56	K	733200003	Přeměření potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	l	1,174	12 423,60	14 555,31	CS ÚRS 2019 01
	VV				1,174	0		
57	K	700-M10R	Úpravy stávajícího horizontálního rozvodu s stupňáčky 9-11, včetně materiálů	hod	50,000	807,53	40 376,70	
	VV				50,000	0		
58	K	799-M10R1	Úpravy stávajícího horizontálního rozvodu s stupňáčky 17, včetně materiálů	hod	10,000	807,53	8 075,34	
	VV				10,000	0		
59	K	998733102	Přesun hmot tenění pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	l	1,159	12 423,60	14 386,53	CS ÚRS 2019 01
		D 734	Ústřední vytápění - armatury			0	112 756,61	
60	K	734-2-11M01	Montáž tlakové	kus	2,000	248,47	496,94	
	VV				2,000	0		
61	K	734100812	Demonáž odvzdušňovače kondenzátu do DN 25	kus	1,000	168,35	168,35	CS ÚRS 2019 01
	VV				1,000	0		
62	K	734200821	Demonáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	6,000	74,54	447,25	CS ÚRS 2019 01
	VV				6,000	0		
63	K	734200811R	Demonáž armatury závitové se dvěma závitů do G 3/8	kus	84,000	86,97	7 305,88	
	VV				84,000	0		
64	K	734200822	Demonáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	6,000	99,36	596,33	CS ÚRS 2019 01
	VV				6,000	0		
65	K	734200832	Demonáž armatury závitové se třemi závitů do G 1	kus	1,000	111,81	111,81	CS ÚRS 2019 01
	VV				1,000	0		
66	K	734200103	Montáž armatury závitové s jedním závitů G 1/2	kus	24,000	74,54	1 789,00	CS ÚRS 2019 01
	VV				24,000	0		
67	K	734200112	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/8	kus	4,000	86,97	347,89	CS ÚRS 2019 01
	VV				4,000	0		
68	K	734200112	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	110,000	74,54	8 199,50	CS ÚRS 2019 01
	VV				110,000	0		
69	M	73426R002	Šroubení dvojité radiátorové rohové, uzavírací s integrovaným rohovým ventilem, s vypouštěním, pro otop, tělesa s integrovanou ventíl vložkou, dvoutrubková soustava, DN15 (Kvs=1,48)	ks	1,000	434,83	434,83	
	VV				1,000	0		
70	M	73426R004	Šroubení dvojité radiátorové přímé, uzavírací s integrovaným rohovým ventilem, s vypouštěním, pro otop, tělesa s integrovanou ventíl vložkou, dvoutrubková soustava, DN15 (Kvs=1,48)	ks	1,000	434,83	434,83	
	VV				1,000	0		
71	M	73426R003	Šroubení radiátorové rohové dvojité, uzavírací, s vypouštěním, pro otop, tělesa typu VK, dvoutrubková soustava, DN15	ks	30,000	434,83	13 045,21	
	VV				30,000	0		
72	M	73426R005	Šroubení radiátorové přímé dvojité, uzavírací, s vypouštěním, pro otop, tělesa typu VK, dvoutrubková soustava, DN15	ks	3,000	434,83	1 304,49	
	VV				3,000	0		
73	M	73422-15TRV1	Termostatický radiátorový ventíl, přímý, DN15, s přednastavením přetlaku, Kvs=0,86, připojení pro term. hlavici M30x1,5	kus	3,000	1 490,83	4 472,50	
	VV				3,000	0		
74	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	14,000	124,24	1 739,30	CS ÚRS 2019 01
	VV				14,000	0		
75	M	73422-VV20	Vývazovací ventíl DN20 (3/4") Kvs=5,7, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírací	ks	3,000	3 165,90	9 317,70	
	VV				3,000	0		
76	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	5,000	185,35	931,77	CS ÚRS 2019 01
	VV				5,000	0		
77	K	734208123	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1/2	kus	1,000	99,36	99,36	CS ÚRS 2019 01
	VV				1,000	0		
78	K	734209124	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	1,000	149,08	149,08	CS ÚRS 2019 01
	VV				1,000	0		
79	K	734211127	Ventíl závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles	kus	6,000	853,34	5 119,95	CS ÚRS 2019 01
	VV				6,000	0		
80	K	734242413	Ventíl závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	3,000	550,06	1 650,18	CS ÚRS 2019 01
	VV				3,000	0		
81	K	734242415	Ventíl závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	931,77	931,77	CS ÚRS 2019 01
	VV				1,000	0		
82	K	734291123	Kohout přímý s vypouštěním G 1/2 PN 13 do 80°C závitový	kus	16,000	434,83	7 026,87	CS ÚRS 2019 01
	VV				16,000	0		
83	M	734-42-R001	Tlakoměr průměru 52mm, zadní připojení, závit 3/8", azidní tlak 0 - 1 MPa	kus	2,000	2 608,96	5 217,91	
	VV				2,000	0		
84	M	734-42-11M03	Kondenzační smyčka, závit 3/8"	kus	2,000	310,59	621,18	
	VV				2,000	0		
85	M	734-42-11M04	Tlakoměrový kohout 3/8"	kus	2,000	621,18	1 242,36	
	VV				2,000	0		
86	K	734291242	PIR závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnějším závit	kus	2,000	496,94	993,89	CS ÚRS 2019 01
	VV				2,000	0		
87	M	73422-VV15	Vývazovací ventíl DN15 (1/2") Kvs=2,52, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírací	ks	2,000	2 638,96	5 217,91	
	VV				2,000	0		
88	K	734291243	PIR závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnějším závit	kus	1,000	621,18	621,18	CS ÚRS 2019 01
	VV				1,000	0		
89	K	734291245	PIR závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnějším závit	kus	1,000	993,89	993,89	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1		1,000	0		
92	M	73422-VV32	Výrotařec venní DN32 (5/4") Kv=14,3, výroba, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavření	ks	1,000	4 348,28	4 348,28	
	W		1		1,000	0		
91	K	734202712	Konout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C měrní závit	kus	4,000	372,71	1 490,83	CS ÚRS 2019 01
	W		4		4,000	0		
92	K	734292713	Konout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C měrní závit	kus	12,000	499,84	5 998,33	CS ÚRS 2019 01
	W		12		12,000	0		
93	K	734292714	Konout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C měrní závit	kus	6,000	621,18	3 726,94	CS ÚRS 2019 01
	W		6		6,000	0		
94	K	734292716	Konout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C měrní závit	kus	2,000	903,49	1 806,98	CS ÚRS 2019 01
	W		2		2,000	0		
95	K	734411101	Teploměr technický s pevným spojkem a jímecem zadní připojení průměr 63 mm délka 60 mm	kus	10,000	559,05	5 590,52	CS ÚRS 2019 01
	W		10		10,000	0		
96	K	734411601	Ochranné jímce se závitem do G 1	kus	10,000	124,24	1 242,38	CS ÚRS 2019 01
	W		10		10,000	0		
97	K	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdem nebo pevným spojkem a jímecem	kus	10,000	62,12	621,18	CS ÚRS 2019 01
	W		10		10,000	0		
98	K	734930803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,066	12 423,60	819,90	CS ÚRS 2019 01
	W		0,066		0,066	0		
99	K	936734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,077	12 423,60	956,62	CS ÚRS 2019 01
	W					0		
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							420 700,60	
100	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednodílného délka do 1500 mm	kus	14,000	310,59	4 348,28	CS ÚRS 2019 01
	W		14		14,000	0		
101	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvoudílného délka do 1500 mm	kus	26,000	372,71	10 435,32	CS ÚRS 2019 01
	W		26		26,000	0		
102	K	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodílné 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700mm výkon 701 W	kus	4,000	3 727,08	14 908,32	CS ÚRS 2019 01
	W		4		4,000	0		
103	K	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodílné 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 902 W	kus	2,000	3 975,55	7 951,10	CS ÚRS 2019 01
	W		2		2,000	0		
104	K	735152277	Otopné těleso panelové VK jednodílné 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	1,000	4 348,26	4 348,26	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000	0		
105	K	735152279	Otopné těleso panelové VK jednodílné 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	3,000	4 845,20	14 535,51	CS ÚRS 2019 01
	W		3		3,000	0		
106	K	735152280	Otopné těleso panelové VK jednodílné 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W	kus	5,000	5 217,81	26 089,21	CS ÚRS 2019 01
	W		5		5,000	0		
107	K	735152281	Otopné těleso panelové VK jednodílné 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W	kus	1,000	5 714,86	5 714,86	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000	0		
108	K	735152377	Otopné těleso panelové VK dvoudílné bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1300 mm výkon 978 W	kus	1,000	4 969,44	4 969,44	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000	0		
109	K	71346-PE01	Montáž tepelné izolace potrubí z polypropylenu PE, lepené, DN do 16mm	m	480,000	24,85	11 926,80	
	W		430+50		480,000	0		
110	M	71347-PE12	Termoizolační trubice z polypropylenu, v zadním provedení, tloušťka stěny 12 mm, vnější průměr 19 mm	m	430,000	24,85	10 664,30	
	W		430		430,000	0		
111	M	71347-PE13	Termoizolační trubice z polypropylenu, v zadním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnější průměr 22 mm	m	50,000	27,34	1 366,80	
	W		50		50,000	0		
112	K	735152380R	Otopné těleso panelové Hygiene Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 600/1400 mm	kus	3,000	13 044,78	39 134,34	
	W		3		3,000	0		
113	K	735152381R	Otopné těleso panelové Hygiene Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 600/1600 mm	kus	1,000	13 665,96	13 665,96	
	W		1		1,000	0		
114	K	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudílné 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 773 W	kus	1,500	4 472,60	4 472,60	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,500	0		
115	K	735152476	Otopné těleso panelové VK dvoudílné 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W	kus	1,000	5 342,15	5 342,15	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000	0		
116	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudílné 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1258 W	kus	1,000	5 714,86	5 714,86	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000	0		
117	K	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudílné 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W	kus	1,000	6 211,00	6 211,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000	0		
118	K	735152480	Otopné těleso panelové VK dvoudílné 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1833 W	kus	2,000	6 832,58	13 665,16	CS ÚRS 2019 01
	W		2		2,000	0		
119	K	735152574	Otopné těleso panelové VK dvoudílné 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1173 W	kus	2,000	5 466,38	10 932,77	CS ÚRS 2019 01
	W		2		2,000	0		
120	K	735152582R	Nadpodlahový konvektor, výšky 300 mm šířky 240 mm délky 1600 mm	kus	2,000	11 802,42	23 604,84	
	W		2		2,000	0		
121	K	735152593R	Nadpodlahový konvektor, výšky 150 mm šířky 160 mm délky 1400 mm	kus	1,000	9 928,80	9 928,80	
	W		1		1,000	0		
122	K	735152680R	Otopné těleso panelové Hygiene Ventil Kompakt typ 30S VK výška/délka 600/1400 mm	kus	4,000	18 511,16	74 044,66	
	W		4		4,000	0		
123	K	735159110B	Montáž otopných těles panelových jednodílných délky do 1500 mm	kus	19,000	807,53	15 343,15	CS ÚRS 2019 01
	W		4+2+1+3+9		19,000	0		
124	K	735159120B	Montáž otopných těles panelových jednodílných délky do 2340 mm	kus	1,000	993,89	993,89	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000	0		
125	K	735159210B	Montáž otopných těles panelových dvoudílných délky do 1140 mm	kus	6,000	807,53	4 845,20	CS ÚRS 2019 01
	W		1+1+1+1+2		6,000	0		
126	K	735159220B	Montáž otopných těles panelových dvoudílných délky do 1500 mm	kus	6,000	868,65	5 211,91	CS ÚRS 2019 01
	W		1+2+3		6,000	0		
127	K	735159222BR	Montáž konvektorů s osazením, délka do 1600 mm	kus	3,000	1 863,54	5 590,62	
	W		2+1		3,000	0		
128	K	735159230B	Montáž otopných těles panelových dvoudílných délky do 1980 mm	kus	1,000	931,77	931,77	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000	0		
129	K	735159320B	Montáž otopných těles panelových třídílných délky do 1500 mm	kus	4,000	931,77	3 727,08	CS ÚRS 2019 01
	W		4		4,000	0		
130	K	735164291C	Otopné těleso trubkové (koupelňový žebřík), přímé, středové připojení, výška/délka 1500/600 mm	kus	1,000	3 105,90	3 105,90	
	W		1		1,000	0		
131	K	735164292C	Otopné těleso trubkové (koupelňový žebřík), přímé, středové připojení, výška/délka 1500/750 mm	kus	1,000	3 478,81	3 478,81	
	W		1		1,000	0		
132	K	735164941B	Montáž otopného tělesa trubkového, přímého, výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,000	931,77	1 863,54	
	W		1+1		2,000	0		
133	K	735990802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,871	12 423,60	10 820,96	CS ÚRS 2019 01
	W		0,173+0,698		0,871	0		
134	K	936735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,602	12 423,60	19 902,61	CS ÚRS 2019 01
	W					0		
D 783 Dokončovací práce - natěry							129 950,85	
135	K	78425-R1	Natěry syntetické potrubí do DN 50 barva dle 251 matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	4,000	434,33	1 736,30	
	W		4		4,000	0		
136	K	78425-R2	Natěry syntetické potrubí do DN 50 barva dle 251 základní antikorozní	m	588,000	186,35	109 214,55	
	W		430+139+25+29+30+44		588,000	0		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obřasní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - CLMI
 Objekt: D1_01 - Úprava obytné OLM
 Soupis: D1_01_4c - Vzduchotechnika a chlazení

KSO: Trutnov
 Místo: Trutnov

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: Společnost BAK-SYNER zasloupen BAK stavební společnost, a.s.

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mlýnská 12, Jihlava

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 30.04.2019

IČ:
 DIČ:

IČ: 28462758
 DIČ: CZ28402758

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH	4 293 451,40
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 293 451,40	21,00%	901 824,79
sniženi	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 195 076,19
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratorie a transfúzní oddělení - OLMI
 Objekt: D1_01 - Úprava objektu OLMI
 Soupes: D1_01_4c - Vzduchotechnika a chlazení
 Místo: Trutnov
 Zadavatel: Královéhradecký kraj
 Uchazeč: Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK, stavební společnost, a.s.

Datum: 30.04.2019
 Projektant: Atelier Perla v.o.s.
 Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 293 451,40
D1 - Zařízení č. 11 - OLMI 1.NP	824 807,98
D2 - Zařízení č. 11CH1 - OLMI 1.NP - chladicí jednotka č. 1	123 694,05
D3 - Zařízení č. 11CH2 - OLMI 1.NP - chladicí jednotka č. 2	127 148,28
D4 - Zařízení č. 11V - OLMI 1.NP - vlhčení	104 835,10
D5 - Zařízení č. 12A - Sterilizace - P	38 304,49
D6 - Zařízení č. 12B - Sterilizace - O	28 660,15
D7 - Zařízení č. 13 - Hrubé mytí	66 225,77
D8 - Zařízení č. 31 - OLMI 3.NP	1 119 982,56
D9 - Zařízení č. 31CH1 - OLMI 3.NP - chladicí jednotka č. 1	217 960,79
D10 - Zařízení č. 31CH2 - OLMI 3.NP - chladicí jednotka č. 2	178 452,27
D11 - Zařízení č. 31V - OLMI 3.NP - vlhčení	135 154,74
D12 - Zařízení č. 32 - Šatny	61 439,99
D13 - Zařízení č. D31 - Digestoř OL325	87 803,23
D14 - Zařízení č. D32 - Digestoř OL334	87 759,97
D15 - Zařízení č. H11 - WC	5 925,30
D16 - Zařízení č. H12 - WC	4 468,40
D17 - Zařízení č. H13 - WC	4 262,13
D18 - Zařízení č. H14 - WC	4 350,02
D19 - Zařízení č. H15 - WC	1 996,79
D20 - Zařízení č. H31 - ÚKLID	6 131,06
D21 - Zařízení č. H32 - WC MUŽI	7 148,79
D22 - Zařízení č. H33 - WC ŽENY	5 978,86
D23 - Zařízení č. K21 - Chlazení UPS, server	46 909,50
D24 - Zařízení č. K22 - Chlazení m.č.212	44 892,89
D25 - Zařízení č. K23 - Chlazení m.č.233	56 487,18
D26 - Zařízení č. K24 - Chlazení m.č.236	38 695,13
D27 - Zařízení č. K31 - Chlazení admin. část OLMI	563 518,84
D28 - Zařízení č. T21 - EPS m.č.202	5 841,57
D29 - Zařízení č. T22 - Sklad m.č.203	1 996,79
D30 - Zařízení č. T31 - Strojovna VZT	16 688,01
D31 - Zařízení č. P1 - Větrání CHÚC 1	27 804,26
D32 - Demontáže a zpětné montáže	68 777,38
D33 - Montážní a pomocný materiál	70 822,51
D34 - Zprovoznění vyregulování	55 267,27
D35 - Označení VZT zařízení	2 046,94
D36 - Doprava	51 173,40

SOUPIS PRACÍ

Služba: Obecní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratorie a transfúzní oddělení - OLMI
Objekt: D1_01 - Úprava objektu OLMI
Soumise: D1_01_4c - Vzduchotechnika a chlazení
Misto: Trutnov
Zadavatel: Křesťavřetovský kraj
Uchazeč: Společnost BAK-SYNER zapsanou BAK slevační společnost, a.s.

Datum: 30.04.2019
Projektant: Atelier Penta v.o.s.
Zpracovatel: [redacted]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 293 451,40	
D1 Zařízení č. 11 - OLMI 1.NP							824 807,98	
1	K	11-001	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním hygienickém provedení množství vzduchu V=3250/3250m ³ /h, v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně přích. Jednotka včetně pružných manžet, rovinových oken, za	ks	1,000	298 303,24	298 303,24	
	W		1		1,000			
2	K	11-051	Tlumič hluku 930x315x1500/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm, hygienické provedení, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky	ks	2,000	8 763,34	17 526,68	
	W		2		2,000	0		
3	K	11-052	Tlumič hluku 930x800x1000/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm, hygienické provedení, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky	ks	2,000	8 561,51	17 323,21	
	W		2		2,000	0		
4	K	11-111	Regulátor průtoku vzduchu d 160mm, včetně servopohonu	ks	2,000	6 920,89	13 841,38	
	W		2		2,000	0		
5	K	11-111a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 160mm, délka 1000mm	ks	2,000	1 240,85	2 481,70	
	W		2		2,000	0		
6	K	11-112	Regulátor průtoku vzduchu d 160mm, včetně servopohonu	ks	2,000	6 920,89	13 841,38	
	W		2		2,000	0		
7	K	11-112a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 160mm, délka 1000mm	ks	2,000	1 240,85	2 481,70	
	W		2		2,000	0		
8	K	11-113	Regulátor průtoku vzduchu d 200mm, včetně servopohonu	ks	2,000	6 976,58	13 953,15	
	W		2		2,000	0		
9	K	11-113a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 200mm, délka 1000mm	ks	2,000	1 395,80	2 791,21	
	W		2		2,000	0		
10	K	11-114	Regulátor průtoku vzduchu d 250mm, včetně servopohonu	ks	2,000	7 145,85	14 291,30	
	W		2		2,000	0		
11	K	11-114a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 250mm, délka 1000mm	ks	2,000	1 579,01	3 158,02	
	W		2		2,000	0		
12	K	11-115	Regulátor průtoku vzduchu d 160mm, včetně servopohonu	ks	2,000	6 920,89	13 841,38	
	W		2		2,000	0		
13	K	11-115a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 160mm, délka 1000mm	ks	2,000	1 240,85	2 481,70	
	W		2		2,000	0		
14	K	11-116	Regulátor průtoku vzduchu d 160mm, včetně servopohonu	ks	2,000	6 920,89	13 841,38	
	W		2		2,000	0		
15	K	11-116a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 160mm, délka 1000mm	ks	2,000	1 240,85	2 481,70	
	W		2		2,000	0		
16	K	11-201	Přívodní anemostat pro průtok do 350m ³ /h, včetně přípojevací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.160mm	ks	2,000	1 805,40	3 610,80	
	W		2		2,000	0		
17	K	11-202	Přívodní anemostat pro průtok do 500m ³ /h, včetně přípojevací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.200mm	ks	6,000	2 251,02	13 506,11	
	W		6		6,000	0		
18	K	11-203	Lamelová čelní deska 3-stranná (přímá) 600x900	ks	8,000	1 788,20	14 305,62	
	W		8		8,000	0		
19	K	11-251	Odvodní anemostat pro průtok do 500m ³ /h, včetně přípojevací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.200mm	ks	6,000	1 967,31	11 803,89	
	W		6		6,000	0		
20	K	11-252	Odvodní anemostat pro průtok do 500m ³ /h, včetně přípojevací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.200mm, čelní deska z perforovaného plechu	ks	1,000	1 967,31	1 967,31	
	W		1		1,000	0		
21	K	11-253	Odvodní tlakový ventil DN 160 vc. montážního kroužku	ks	3,000	136,12	408,36	
	W		3		3,000	0		
22	K	11-431	Protipožární klapka 500x315mm se servopohonem 230V, EPS	ks	2,000	6 215,73	12 431,45	
	W		2		2,000	0		
23	K	11-501	Protišedlová seol žaluzie 1100x1120mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	ks	1,000	6 973,71	6 973,71	
	W		1		1,000	0		
24	K	11-551	Protišedlová výfuková žaluzie 1600x700mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	ks	1,000	5 272,91	5 272,91	
	W		1		1,000	0		
25	K	11-601	Zvukově izolované hadice DN 160	bm	5,000	118,93	594,65	
	W		5		5,000	0		
26	K	11-602	Zvukově izolované hadice DN 200	bm	13,000	140,42	1 825,50	
	W		13		13,000	0		
27	K	11-701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm	bm	55,000	290,30	15 966,62	
	W		55		55,000	0		
28	K	11-702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm	bm	21,000	368,04	7 728,76	
	W		21		21,000	0		
29	K	11-702.1	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 250mm	bm	10,000	477,50	4 775,03	
	W		10		10,000	0		
30	K	11-801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II	m2	201,000	597,64	120 036,40	
	W		201		201,000	0		
31	K	11-802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II	m2	61,000	523,50	31 933,79	
	W		61		61,000	0		
32	K	11-901	Paroizbová tepelná izolace sání a přívodu ve větraných prostorech vzduchu kaučuk 25mm	m2	125,000	824,91	103 114,35	
	W		125		125,000	0		
33	K	11-902	Protihluková tepelná izolace přívod. a odvod. potrubí ve strojovně tl. 60mm z minerální vlny s Al oplepem	m2	62,000	436,41	27 057,23	
	W		62		62,000	0		
34	K	11-903	Protihluková tepelná izolace výfukového potrubí tl. 30mm z minerální vlny s Al oplepem	m2	49,000	352,58	17 276,59	
	W		49		49,000	0		
35	K	11-904	Požární izolace s požární odolností min 45 minut	m2	24,000	399,16	9 579,76	
	W		24		24,000	0		
D2 Zařízení č. 11CH1 - OLMI 1.NP - chladič jednotka č.1							123 694,06	
36	K	11CH1-001	Ventilací chladič koncentrační jednotka 3-fáz. s provozem chlazení: od -15°C do 50°C, nominální výkon jednotky chlazení 14,6kW při příkonu pro chlazení 4,36kW a d. proudů 7,5A, instalace - Vypnutí součástí VZT jednotky	ks	1,000	66 217,97	66 217,97	
	W		1		1,000	0		
37	K	11CH1-003	AH-U K1s 14 kW, ovládní 0-10V	ks	1,000	14 106,46	14 106,46	
	W		1		1,000	0		
38	K	11CH1-004	Vakuování	ks	1,000	3 070,40	3 070,40	
	W		1		1,000	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	11CH1-801	Cup potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 15,88 mm	br	35,000	1 151,41	40 239,23	
	W		35		35,000	0		
	D	D3	Zařízení č. 11CH2 - OLMI 1.NP - chladič jednotka č.2			0	127 146,28	
40	K	11CH2-001	Venkovní chladič kondenzační jednotka	ks	1,000	65 217,97	65 217,97	
	W		3-fáz. s provozem chlazení od -15°C do 50°C, nominální výkon jednotky chlazení 14,0kW při přetlaku pro chlazení 4,36kW a ol proudu 7,5A. Instalační			0		
	W		výpisk součástí VZT jednotky			0		
	W		1		1,000	0		
41	K	11CH2-003	AHU Kde 14 kW, ovládaní 0-10V	ks	1,000	14 106,46	14 106,46	
	W		1		1,000	0		
42	K	11CH2-004	Vakuování	ks	1,000	3 070,40	3 070,40	
	W		1		1,000	0		
43	K	11CH2-801	Cup potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 15,88 mm	br	38,000	1 151,41	43 753,45	
	W		38		38,000	0		
	D	D4	Zařízení č. 11V - OLMI 1.NP - vlhčení			0	104 535,10	
44	K	11V-001	Odporový pární vytváječ (1 střední jednotka)	ks	1,000	95 758,83	95 758,83	
	W		Zvlhčovací výkon = 16kg/h. Napájecí napětí = 400V/3f. Napájecí regulace = 230V/1f. Max. příkon = 12kW. Max. proud = 17,4A. Jistič = 20A.			0		
	W		1		1,000	0		
45	K	11V-002	Parní distributor	ks	1,000	3 932,26	3 932,26	
	W		1		1,000	0		
46	K	11V-003	Parní hadice (D=53/45 mm)	m	3,000	1 504,13	4 512,40	
	W		3		3,000	0		
47	K	11V-004	Kondenzační hadice (D=12/6 mm)	m	3,000	110,54	331,61	
	W		3		3,000	0		
	D	D5	Zařízení č. 12A - Sterilizace - P			0	38 304,49	
48	K	12A-001	Radiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1250 m³/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh.	ks	1,000	6 709,45	6 709,45	
	W		Včetně přípojeků manžet.			0		
	W		1		1,000	0		
49	K	12A-002	Filtrovací kazeta pr. 315	ks	1,000	2 041,82	2 041,82	
	W		1		1,000	0		
50	K	12A-101	Regulační klapka 200x355, včetně servopohonu	ks	2,000	3 924,59	7 849,18	
	W		2		2,000	0		
51	K	12A-201	Průmocí výustka 425x325	ks	2,000	798,41	1 596,82	
	W		2		2,000	0		
52	K	12A-501	Protidešťová sací žaluzie 400x190mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch	ks	1,000	1 583,31	1 583,31	
	W		1		1,000	0		
53	K	12A-701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, barvosky 30% - průměru 315mm	bm	1,000	644,07	644,07	
	W		1		1,000	0		
54	K	12A-801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti II	m2	15,000	501,64	7 514,65	
	W		15		15,000	0		
55	K	12A-802	Potrubí čtyřhranné pozinkované křivé, sk. I, třída těsnosti II	m2	4,000	523,58	2 094,02	
	W		4		4,000	0		
56	K	12A-901	Parotěsná tepelná izolace sání vzduchu kauduk 25mm	m2	10,000	824,91	8 249,15	
	W		10		10,000	0		
	D	D6	Zařízení č. 12B - Sterilizace - O			0	28 660,15	
57	K	12B-001	Radiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1250 m³/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh.	ks	1,000	6 709,45	6 709,45	
	W		Včetně přípojeků manžet.			0		
	W		1		1,000	0		
58	K	12B-101	Regulační klapka 250x250, včetně servopohonu	ks	1,000	3 778,44	3 778,44	
	W		1		1,000	0		
59	K	12B-251	Odvodní výustka 425x325	ks	2,000	541,38	1 084,70	
	W		2		2,000	0		
60	K	12B-501	Protidešťová výfuková žaluzie 400x250mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	ks	1,000	1 464,37	1 464,37	
	W		1		1,000	0		
61	K	12B-701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, barvosky 30% - průměru 315mm	bm	2,000	644,07	1 288,14	
	W		2		2,000	0		
62	K	12B-801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti II	m2	21,000	501,64	10 560,52	
	W		21		21,000	0		
63	K	12B-802	Potrubí čtyřhranné pozinkované křivé, sk. I, třída těsnosti II	m2	7,000	523,58	3 664,53	
	W		7		7,000	0		
	D	D7	Zařízení č. 13 - Hrubé mytí			0	66 225,77	
64	K	13-001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka	ks	1,000	43 076,54	43 076,54	
	W		množství vzduchu V=300/300 m³/h, v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně příloh. Včetně regulátoru			0		
	W		elektronického 0-10V (řízení zápis)			0		
	W		1		1,000	0		
65	K	13-051	tlumič hluku pr. 200mm, délka 1000mm	ks	4,000	1 137,99	4 550,75	
	W		4		4,000	0		
66	K	13-201	Přívodní výustka 525x75	ks	2,000	498,64	997,27	
	W		2		2,000	0		
67	K	13-251	Odvodní výustka 525x75	ks	2,000	384,01	768,02	
	W		2		2,000	0		
68	K	13-501	Protidešťová sací žaluzie 200x200mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	ks	1,000	1 366,94	1 366,94	
	W		1		1,000	0		
69	K	13-551	Protidešťová výfuková žaluzie pr. 200mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	ks	1,000	1 458,03	1 458,03	
	W		1		1,000	0		
70	K	13-701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, barvosky 30% - průměru 160mm	bm	6,000	290,33	1 741,81	
	W		6		6,000	0		
71	K	13-702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, barvosky 30% - průměru 200mm	bm	21,000	366,04	7 728,76	
	W		21		21,000	0		
72	K	13-901	Parotěsná tepelná izolace sání vzduchu kauduk 25mm	m2	9,500	824,91	4 537,83	
	W		5,5		5,500	0		
	D	D8	Zařízení č. 31 - OLMI 3.NP			0	1 119 962,56	
73	K	31-001	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním hygienickém provedení	ks	1,000	280 665,42	280 665,42	
	W		množství vzduchu V=600/600m³/h, v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně příloh. Jednotka včetně			0		
	W		příslušenství, revizních otvůr, zá			0		
	W		1		1,000	0		
74	K	31-051	tlumič hluku 930x355x1500/5 vnitřní kulový II 100 mm, hygienické provedení, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk	ks	2,000	9 605,03	19 610,05	
	W		dodané VZT jednotky			0		
	W		2		2,000	0		
75	K	31-052	tlumič hluku 930x355x2000/5 vnitřní kulový II 100 mm, hygienické provedení, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk	ks	2,000	13 285,43	26 570,86	
	W		dodané VZT jednotky			0		
	W		2		2,000	0		
76	K	31-053	tlumič hluku 900x355x2000/2 vnitřní kulový II 200 mm, hygienické provedení, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk	ks	2,000	9 485,53	18 971,00	
	W		dodané VZT jednotky			0		
	W		2		2,000	0		
77	K	31-131	Regulátor průtoku vzduchu d 125mm, včetně servopohonu	ks	2,000	6 608,93	13 617,86	
	W		2		2,000	0		
78	K	31-131a	tlumič hluku pro úlam hluku za regulátorem průtoku d 125mm, délka 1000mm	ks	2,000	1 114,75	2 229,52	
	W		2		2,000	0		
79	K	31-132	Regulátor průtoku vzduchu d 125mm, včetně servopohonu	ks	2,000	6 608,93	13 617,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
	VV	2			2,000	0		
80	K	31-132a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 125mm, délka 1000mm	ks	2,000	1 114,76	2 229,52	
	VV	2			2,000	0		
81	K	31-132	Regulátor průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu	ks	2,000	9 621,82	19 243,64	
	VV	2			2,000	0		
82	K	31-133a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, délka 1600mm	ks	2,000	3 317,24	6 754,48	
	VV	2			2,000	0		
83	K	31-134	Regulátor průtoku vzduchu d 250mm, včetně servopohonu	ks	2,000	7 145,55	14 291,10	
	VV	2			2,000	0		
84	K	31-134a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 250mm, délka 1000mm	ks	2,000	1 519,01	3 158,02	
	VV	2			2,000	0		
85	K	31-135	Regulátor průtoku vzduchu d 200mm, včetně servopohonu	ks	2,000	6 916,58	13 953,15	
	VV	2			2,000	0		
86	K	31-135a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 200mm, délka 1000mm	ks	2,000	1 395,80	2 791,21	
	VV	2			2,000	0		
87	K	31-136	Regulátor průtoku vzduchu d 200mm, včetně servopohonu	ks	2,000	6 916,58	13 953,15	
	VV	2			2,000	0		
88	K	31-136a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 200mm, délka 1000mm	ks	2,000	1 395,80	2 791,21	
	VV	2			2,000	0		
89	K	31-137	Regulátor průtoku vzduchu d 125mm, včetně servopohonu	ks	2,000	6 916,03	13 832,06	
	VV	2			2,000	0		
90	K	31-137a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 125mm, délka 1000mm	ks	2,000	1 114,76	2 229,52	
	VV	2			2,000	0		
91	K	31-138	Regulátor průtoku vzduchu d 160mm, včetně servopohonu	ks	2,000	6 920,69	13 841,38	
	VV	2			2,000	0		
92	K	31-138a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku d 160mm, délka 1000mm	ks	2,000	1 269,51	2 539,02	
	VV	2			2,000	0		
93	K	31-201	Přívodní anemostat pro průtok do 350m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.160mm	ks	4,000	1 805,40	7 221,60	
	VV	4			4,000	0		
94	K	31-202	Přívodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.200mm	ks	11,000	2 251,02	24 761,19	
	VV	11			11,000	0		
95	K	31-203	Lamelová čelní deska 2-stranná (rotova) 600x500	ks	2,000	1 785,20	3 570,41	
	VV	2			2,000	0		
96	K	31-204	Lamelová čelní deska 3-stranná (přímá) 600x500	ks	13,000	1 706,20	22 240,64	
	VV	13			13,000	0		
97	K	31-205	Přívodní vývodka 425x75	ks	2,000	408,54	907,27	
	VV	2			2,000	0		
98	K	31-205	Přívodní tlakový ventil DN 160 vč. montážního kroužku	ks	3,000	136,12	408,36	
	VV	3			3,000	0		
99	K	31-207	Přívodní tlakový ventil DN 200 vč. montážního kroužku	ks	1,000	170,51	170,51	
	VV	1			1,000	0		
100	K	31-251	Odvodní anemostat pro průtok do 350m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.160mm	ks	4,000	1 805,40	7 221,60	
	VV	4			4,000	0		
101	K	31-252	Odvodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.200mm	ks	11,000	1 967,31	21 640,46	
	VV	11			11,000	0		
102	K	31-253	Odvodní vývodka 525x125	ks	1,000	865,45	865,45	
	VV	1			1,000	0		
103	K	31-254	Odvodní tlakový ventil DN 160 vč. montážního kroužku	ks	5,000	136,12	680,60	
	VV	5			5,000	0		
104	K	31-255	Odvodní tlakový ventil DN 200 vč. montážního kroužku	ks	1,000	170,51	170,51	
	VV	1			1,000	0		
105	K	31-431	Protipečení klapka 800x350mm se servopohonem 230V, EPS	ks	2,000	8 164,41	16 328,81	
	VV	2			2,000	0		
106	K	31-601	Zvukově izolovaná hadice DN 180	bm	24,000	116,93	2 854,37	
	VV	24			24,000	0		
107	K	31-602	Zvukově izolovaná hadice DN 200	bm	36,000	140,42	5 055,24	
	VV	36			36,000	0		
108	K	31-701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tlakový 30% - průměru 125mm	bm	25,000	222,09	5 552,37	
	VV	25			25,000	0		
109	K	31-702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tlakový 30% - průměru 160mm	bm	85,000	290,30	24 675,69	
	VV	85			85,000	0		
110	K	31-703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tlakový 30% - průměru 200mm	bm	43,000	366,34	15 825,57	
	VV	43			43,000	0		
111	K	31-704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tlakový 30% - průměru 250mm	bm	17,000	477,50	8 117,55	
	VV	17			17,000	0		
112	K	31-901	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II	m2	347,000	507,64	176 152,40	
	VV	347			347,000	0		
113	K	31-902	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarový, sk. 1, třída těsnosti II	m2	105,000	523,90	54 958,00	
	VV	105			105,000	0		
114	K	31-901	Extrudovaná tepelná izolace páni a přívodu ve vstřikových pístových ventilech vzduchu kroužek 25mm	m2	198,000	824,91	163 333,13	
	VV	198			198,000	0		
115	K	31-902	Profilová tepelná izolace přívodu a odvodu, potrubí ve strojovně ž. 60mm z minerální vlny s Al opletem	m2	91,000	436,41	39 713,04	
	VV	91			91,000	0		
116	K	31-903	Profilová tepelná izolace výfukového potrubí ž. 30mm z minerální vlny s Al opletem	m2	55,000	352,58	19 392,09	
	VV	55			55,000	0		
117	K	31-904	Požární izolace s požární odolností min.45 minut	m2	26,000	399,16	10 378,07	
	VV	26			26,000	0		
D D9						0	217 960,79	
118	K	31CH1-001	Zařízení č. 31CH1 - OLMI 3.NP - chladicí jednotka č.1	ks	1,000	129 918,31	129 918,31	
	VV		Ventilová chladicí kondenzační jednotka			0		
	VV		3-fáz. s provozem chlazení: od -5°C do 52°C, nominální výkon jednotky chlazení 25,0kW při průkonu pro chlazení 7,0kW a s proudem 11,51A. Váha jednotky			0		
	VV		-Výparník součástí VZT jednotky			0		
	VV		1		1,000	0		
119	K	31CH1-003	AHU Kts 26-36kW, 0-10V	ks	1,000	22 391,22	22 391,22	
	VV		1		1,000	0		
120	K	31CH1-004	Vakuumování	ks	1,000	4 806,61	4 806,61	
	VV		1		1,000	0		
121	K	31CH1-001	Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 22,22 mm	bm	35,000	1 458,65	51 045,65	
	VV		35		35,000	0		
D D10						0	178 452,27	
122	K	31CH2-001	Zařízení č. 31CH2 - OLMI 3.NP - chladicí jednotka č.2	ks	1,000	111 688,19	111 688,19	
	VV		Ventilová chladicí kondenzační jednotka			0		
	VV		3-fáz. s provozem chlazení: od -5°C do 52°C, nominální výkon jednotky chlazení 22,4kW při průkonu pro chlazení 5,72kW a s proudem 9,65A. Váha jednotky			0		
	VV		-Výparník součástí VZT jednotky			0		
	VV		1		1,000	0		
123	K	31CH2-003	AHU Kts 21-28,2kW, 0-10V	ks	1,000	14 106,46	14 106,46	
	VV		1		1,000	0		
124	K	31CH2-004	Vakuumování	ks	1,000	3 070,40	3 070,40	
	VV		1		1,000	0		
125	K	31CH2-001	Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 19,05 mm	bm	38,000	1 384,93	49 587,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv	30				38,000	0	
	D	D11	Zařízení č. 31V - OLMI 3 NF - vlhčení			0	135 154,74	
126	K	31V-001	Odporový paraf. vytýlač (1 střední jednotka)	ks	1,000	125 525,70	125 525,70	
	vv		Zvlhčovací výkon = 30kg/h; Napájení topení = 400V/3f; Napájení regulace = 230V/1f; Max. příkon = 22,3kW; Max. proud = 32,3A; Jistič = 40A.			0		
	vv		1		1,000	0		
127	K	31V-002	Paraf. distributor	ks	1,000	4 484,94	4 484,94	
	vv		1		1,000	0		
128	K	31V-003	Paraf. hadice (D=57/45 mm)	m	3,000	1 406,13	4 218,40	
	vv		3		3,000	0		
129	K	31V-004	Kondenzační hadice (D=12/8 mm)	m	3,000	110,54	331,61	
	vv		3		3,000	0		
	D	D12	Zařízení č. 32 - Šatny			0	61 439,99	
130	K	32-001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka	ks	1,000	43 076,54	43 076,54	
	vv		množství vzduchu V=200/300 m³/h, v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně příloh. Včetně regulátoru elektrického 0-10V (řízení zářivk)			0		
	vv		1		1,000	0		
131	K	32-051	Turník hluku pr. 200mm, délka 1000mm	kg	4,000	1 136,25	4 545,00	
	vv		4		4,000	0		
132	K	32-201	Přívodní výustka 525x75	ks	2,000	495,84	991,67	
	vv		2		2,000	0		
133	K	32-251	Odvodní výustka 525x75	ks	2,000	384,01	768,02	
	vv		2		2,000	0		
134	K	32-501	Protidešťová sací žaluzie pr. 200mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	ks	1,000	1 456,65	1 456,65	
	vv		1		1,000	0		
135	K	32-551	Protidešťová výfuková žaluzie pr. 200mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	ks	1,000	1 456,65	1 456,65	
	vv		1		1,000	0		
136	K	32-701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, hravky 30% - průměru 160mm	bm	9,000	280,30	2 522,72	
	vv		9		9,000	0		
137	K	32-702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, hravky 30% - průměru 200mm	bm	11,000	358,04	3 938,40	
	vv		11		11,000	0		
138	K	32-901	Parotěsná tepelná izolace sání vzduchu kausuk 25mm	m2	3,000	824,91	2 474,74	
	vv		3		3,000	0		
	D	D13	Zařízení č. D31 - Digestoř OL325			0	87 803,23	
139	K	D31-001	Plastový ventilátor o výkonu a včetně příslušenství dle TZ a příloh TZ, správní skříň s výdechem nahoru	ks	1,000	48 754,02	48 754,02	
	vv		1		1,000	0		
140	K	D31-001a	Nosná kce. pro vynesení ventilátoru	ks	1,000	3 582,14	3 582,14	
	vv		1		1,000	0		
141	K	D31-051	Turník hluku pr. 200mm, délka 1000mm	kg	2,000	1 136,25	2 272,50	
	vv		2		2,000	0		
142	K	D31-101	Klapka DN 200 pro servo	ks	1,000	864,01	864,01	
	vv		1		1,000	0		
143	K	D31-251	Napojení na digestoř	ks	1,000	2 145,26	2 145,26	
	vv		1		1,000	0		
144	K	D31-551	Výfuková hlavice DN 200 - střezní ventilátor hlavice	ks	1,000	1 606,23	1 606,23	
	vv		1		1,000	0		
145	K	D31-551a	Izolovaný sokl vč. oplachování DN 200	ks	1,000	5 014,99	5 014,99	
	vv		1		1,000	0		
146	K	D31-701	Plastové kruhové potrubí pro odvod vzduchu z digestoře - průměru 200mm	bm	7,000	2 145,26	15 016,92	
	vv		7		7,000	0		
147	K	D31-901	Parotěsná tepelná izolace kausuk 25mm s Al-oplepem	m2	6,500	824,91	5 361,95	
	vv		6,5		6,500	0		
148	K	D31-902	Kruhová tepelná izolace potrubí II, 100mm s oplachováním	m2	2,000	1 317,21	2 634,42	
	vv		2		2,000	0		
	D	D14	Zařízení č. D32 - Digestoř OL334			0	87 798,97	
149	K	D32-001	Plastový ventilátor o výkonu a včetně příslušenství dle TZ a příloh TZ, správní skříň s výdechem nahoru	ks	1,000	48 752,04	48 752,04	
	vv		1		1,000	0		
150	K	D32-001a	Nosná kce. pro vynesení ventilátoru	ks	1,000	3 582,14	3 582,14	
	vv		1		1,000	0		
151	K	D32-051	Turník hluku pr. 200mm, délka 1000mm	kg	2,000	1 394,17	2 788,33	
	vv		2		2,000	0		
152	K	D32-101	Klapka DN 200 pro servo	ks	1,000	864,01	864,01	
	vv		1		1,000	0		
153	K	D32-251	Napojení na digestoř	ks	1,000	2 145,26	2 145,26	
	vv		1		1,000	0		
154	K	D32-551	Výfuková hlavice DN 200 - střezní ventilátor hlavice	ks	1,000	1 606,23	1 606,23	
	vv		1		1,000	0		
155	K	D32-551a	Izolovaný sokl vč. oplachování DN 200	ks	1,000	5 014,99	5 014,99	
	vv		1		1,000	0		
156	K	D32-701	Plastové kruhové potrubí pro odvod vzduchu z digestoře - průměru 200mm	bm	7,000	2 145,26	15 016,92	
	vv		7		7,000	0		
157	K	D32-901	Parotěsná tepelná izolace kausuk 25mm s Al-oplepem	m2	6,500	824,91	5 361,95	
	vv		6,5		6,500	0		
158	K	D32-902	Kruhová tepelná izolace potrubí II, 100mm s oplachováním	m2	2,000	1 317,21	2 634,42	
	vv		2		2,000	0		
	D	D15	Zařízení č. H11 - WC			0	5 925,30	
159	K	H11-001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=80 m³/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh, včetně elektrických materiálů.	ks	1,000	2 277,01	2 277,01	
	vv		1		1,000	0		
160	K	H11-101	Zpětná klapka DN 100	ks	1,000	181,97	181,97	
	vv		1		1,000	0		
161	K	H11-251	Odvodní tlakový ventil DN 160 vč. montážního kroužku	ks	2,000	136,12	272,24	
	vv		2		2,000	0		
162	K	H11-551	Výfukové koleno DN 100, úhel 150°, vč. sítí proti hmyzu	ks	1,000	1 037,49	1 037,49	
	vv		1		1,000	0		
163	K	H11-601	Zvukově izolovaná hadice DN 100	bm	1,000	97,43	97,43	
	vv		1		1,000	0		
164	K	H11-602	Zvukově izolovaná hadice DN 160	bm	2,000	133,25	266,51	
	vv		2		2,000	0		
165	K	H11-701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, hravky 30% - průměru 100mm	bm	10,000	175,27	1 752,55	
	vv		10		10,000	0		
	D	D16	Zařízení č. H12 - WC			0	4 468,40	
166	K	H12-001	Nástěnný axiální ventilátor na kruhové potrubí, množství vzduchu V=80 m³/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh.	ks	1,000	1 456,29	1 456,29	
	vv		1		1,000	0		
167	K	H12-101	Zpětná klapka DN 100	ks	1,000	181,97	181,97	
	vv		1		1,000	0		
168	K	H12-551	Výfukové koleno DN 100, úhel 150°, vč. sítí proti hmyzu	ks	1,000	1 037,49	1 037,49	
	vv		1		1,000	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	H12-701	Potrubí kruhové pozinkované - spiso, třída těsnosti II, tlakovky 30% - průměru 100mm	bm	10,000	179,27	1 792,65	
	VV		10		10,000	0		
D D17 Zařízení č. H13 - WC							4 262,13	
170	K	H13-001	Nástěnný axiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=60 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh.	ks	1,000	456,29	1 456,29	
	VV		1		1,000	0		
171	K	H13-101	Zpětná klapka DN 100	ks	1,000	181,97	181,97	
	VV		1		1,000	0		
172	K	H13-551	Protidešťová výfuková žaluzie pr. 200mm, se sítím protihmyzu, RAL dle arch.	ks	1,000	458,85	1 458,85	
	VV		1		1,000	0		
173	K	H13-701	Potrubí kruhové pozinkované - spiso, třída těsnosti II, tlakovky 30% - průměru 100mm	bm	5,500	179,27	1 465,22	
	VV		6,5		6,500	0		
D D18 Zařízení č. H14 - WC							4 350,02	
174	K	H14-001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=60 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně přípojů kotel. manžet.	ks	1,000	2 277,01	2 277,01	
	VV		1		1,000	0		
175	K	H14-101	Zpětná klapka DN 100	ks	1,000	181,97	181,97	
	VV		1		1,000	0		
176	K	H14-251	Odvodní latkový ventil DN 160 vč. montážního kroučku	ks	2,000	128,12	272,24	
	VV		2		2,000	0		
177	K	H14-601	Zvukově izolovaná hadice DN 100	bm	1,000	97,43	97,43	
	VV		1		1,000	0		
178	K	H14-612	Zvukově izolovaná hadice DN 160	bm	2,000	133,26	266,51	
	VV		2		2,000	0		
179	K	H14-701	Potrubí kruhové pozinkované - spiso, třída těsnosti II, tlakovky 30% - průměru 100mm	bm	7,000	179,27	1 254,86	
	VV		7		7,000	0		
D D19 Zařízení č. H15 - WC							1 996,79	
180	K	H15-001	Nástěnný axiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=60 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh.	ks	1,000	1 456,29	1 456,29	
	VV		1		1,000	0		
181	K	H15-101	Zpětná klapka DN 100	ks	1,000	181,97	181,97	
	VV		1		1,000	0		
182	K	H15-701	Potrubí kruhové pozinkované - spiso, třída těsnosti II, tlakovky 30% - průměru 100mm	bm	2,000	179,27	358,53	
	VV		2		2,000	0		
D D20 Zařízení č. H31 - ÚKLID							6 131,06	
183	K	H31-001	Nástěnný axiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=30 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh.	ks	1,000	1 456,29	1 456,29	
	VV		1		1,000	0		
184	K	H31-101	Zpětná klapka DN 100	ks	1,000	181,97	181,97	
	VV		1		1,000	0		
185	K	H31-551	Výfuková hlavice DN 160 - střešní ventilační hlavice	ks	1,000	1 447,19	1 447,19	
	VV		1		1,000	0		
186	K	H31-551a	Izolovaný sokl vč. opletkování DN 160	ks	1,000	2 149,28	2 149,28	
	VV		1		1,000	0		
187	K	H31-701	Potrubí kruhové pozinkované - spiso, třída těsnosti II, tlakovky 30% - průměru 100mm	bm	5,000	179,27	896,33	
	VV		5		5,000	0		
D D21 Zařízení č. H32 - WC MUŽI							7 148,79	
188	K	H32-001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=130 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně přípojů kotel. manžet.	ks	1,000	2 504,99	2 504,99	
	VV		1		1,000	0		
189	K	H32-101	Zpětná klapka DN 160	ks	1,000	229,26	229,26	
	VV		1		1,000	0		
190	K	H32-251	Odvodní latkový ventil DN 160 vč. montážního kroučku	ks	3,000	136,12	408,36	
	VV		3		3,000	0		
191	K	H32-601	Zvukově izolovaná hadice DN 160	bm	4,000	118,93	475,73	
	VV		4		4,000	0		
192	K	H32-701	Potrubí kruhové pozinkované - spiso, třída těsnosti II, tlakovky 30% - průměru 100mm	bm	3,500	179,27	627,43	
	VV		3,5		3,500	0		
193	K	H32-702	Potrubí kruhové pozinkované - spiso, třída těsnosti II, tlakovky 30% - průměru 160mm	bm	10,000	290,30	2 903,02	
	VV		10		10,000	0		
D D22 Zařízení č. H33 - WC ŽENY							5 978,86	
194	K	H33-001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=130 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně přípojů kotel. manžet.	ks	1,000	2 504,99	2 504,99	
	VV		1		1,000	0		
195	K	H33-101	Zpětná klapka DN 160	ks	1,000	229,26	229,26	
	VV		1		1,000	0		
196	K	H33-251	Odvodní latkový ventil DN 160 vč. montážního kroučku	ks	3,000	136,12	408,36	
	VV		3		3,000	0		
197	K	H33-601	Zvukově izolovaná hadice DN 160	bm	4,000	118,93	475,73	
	VV		4		4,000	0		
198	K	H33-701	Potrubí kruhové pozinkované - spiso, třída těsnosti II, tlakovky 30% - průměru 100mm	bm	8,900	296,47	2 360,52	
	VV		8		8,900	0		
D D23 Zařízení č. K21 - Chlazení UPS, server							46 900,50	
199	K	K21-001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka 1-fáz s provozem chlazení od -15°C do 46°C, nominální výkon jednotky chlazení 5,0kW při příkonu pro chlazení 1,61kW a el. proudu 7,2A. Instalován!	ks	1,000	22 607,59	22 607,59	
	VV		1		1,000	0		
200	K	K21-003	Nástěnná chladicí jednotka 5,0kW	ks	1,000	10 511,43	10 511,43	
	VV		1		1,000	0		
201	K	K21-004	Ovladač nástěnný	ks	1,000	2 046,12	2 046,12	
	VV		1		1,000	0		
202	K	K21-005	Vakuování	ks	1,000	1 535,20	1 535,20	
	VV		1		1,000	0		
203	K	K21-601	Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 12,7 mm	bm	10,000	997,99	9 979,86	
	VV		10		10,000	0		
204	K	K21-602	Kabeláž pro napojení ovladače včetně zajištění nebo drážkování a zapravení, čtyřlůžový	bm	3,000	76,77	230,30	
	VV		3		3,000	0		
D D24 Zařízení č. K22 - Chlazení m.č.212							44 892,69	
205	K	K22-001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka 1-fáz s provozem chlazení od -15°C do 46°C, nominální výkon jednotky chlazení 1,8kW při příkonu pro chlazení 0,59kW a el. proudu 3,2A. Instalován!	ks	1,000	17 512,36	17 512,36	
	VV		1		1,000	0		
206	K	K22-003	Nástěnná chladicí jednotka 1,8kW	ks	1,000	7 602,73	7 602,73	
	VV		1		1,000	0		
207	K	K22-004	Ovladač nástěnný	ks	1,000	2 046,12	2 046,12	
	VV		1		1,000	0		
208	K	K22-005	Vakuování	ks	1,000	1 535,20	1 535,20	
	VV		1		1,000	0		
209	K	K22-601	Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 9,52 mm	bm	16,000	997,99	15 966,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		16		16,000	0		
210	K	K22-802	Kabeláž pro napojení ovladače včetně zašitování nebo drážkování a zaplavení, čtyřžilový	bm	3,000	76,77	230,38	
	W		3		3,000	0		
	D	D25	Zařízení č. K23 - Chlazení m.č 233			0	50 497,18	
211	K	K23-001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka 1-fáz s provozem chlazení: od -5°C do 46°C, nominální výkon jednotky chlazení 5,1kW při příkonu pro chlazení 1,34kW a el. proudu 5,2A. Váha jednotky	ks	1,000	17 512,36	17 512,36	
	W		1		1,000	0		
212	K	K23-003	Nástěnná chladicí jednotka 2,5kW	ks	2,000	7 602,73	15 205,47	
	W		2		2,000	0		
213	K	K23-004	Ovladač nástěnný	ks	1,000	2 046,12	2 046,12	
	W		1		1,000	0		
214	K	K23-005	Vakuování	ks	1,000	1 535,20	1 535,20	
	W		1		1,000	0		
215	K	K23-001	Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 9,52 mm	bm	20,000	947,99	19 067,73	
	W		20		20,000	0		
216	K	K23-802	Kabeláž pro napojení ovladače včetně zašitování nebo drážkování a zaplavení, čtyřžilový	bm	3,000	76,77	230,38	
	W		3		3,000	0		
	D	D26	Zařízení č. K24 - Chlazení m.č 236			0	38 695,13	
217	K	K24-001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka 1-fáz s provozem chlazení: od -10°C do 46°C, nominální výkon jednotky chlazení 3,5kW při příkonu pro chlazení 0,87kW a el. proudu 4,8A. Instalční	ks	1,000	19 087,99	19 087,99	
	W		1		1,000	0		
218	K	K24-003	Nástěnná chladicí jednotka 3,5kW	ks	1,000	7 803,33	7 803,33	
	W		1		1,000	0		
219	K	K24-004	Ovladač nástěnný	ks	1,000	2 046,12	2 046,12	
	W		1		1,000	0		
220	K	K24-005	Vakuování	ks	1,000	1 535,20	1 535,20	
	W		1		1,000	0		
221	K	K24-801	Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 9,52 mm	bm	8,000	997,99	7 983,09	
	W		8		8,000	0		
222	K	K24-802	Kabeláž pro napojení ovladače včetně zašitování nebo drážkování a zaplavení, čtyřžilový	bm	3,000	76,77	230,38	
	W		3		3,000	0		
	D	D27	Zařízení č. K31 - Chlazení admin. část OLMI			0	563 518,84	
223	K	K31-001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka 3-fáz s provozem chlazení: od -5°C do 52°C, nominální výkon jednotky chlazení 22,4kW při příkonu pro chlazení 5,72kW a el. proudu 9,65A. Váha jednotky	ks	1,000	117 491,26	117 491,26	
	W		1		1,000	0		
224	K	K31-003a	Nástěnná chladicí jednotka 1,5kW	ks	9,000	13 059,04	117 531,36	
	W		9		9,000	0		
225	K	K31-003b	Nástěnná chladicí jednotka 2,2kW	ks	3,000	13 761,16	41 283,44	
	W		3		3,000	0		
226	K	K31-003c	Nástěnná chladicí jednotka 2,8kW	ks	1,000	14 322,82	14 322,82	
	W		1		1,000	0		
227	K	K31-004	Ovladač nástěnný	ks	13,000	2 046,12	26 599,56	
	W		13		13,000	0		
228	K	K31-005	Vakuování	ks	1,000	7 676,01	7 676,01	
	W		1		1,000	0		
229	K	K31-006	Refrer. <15kW	ks	7,000	1 955,95	13 690,95	
	W		7		7,000	0		
230	K	K31-007	Refrer. 15 - 40,6kW	ks	6,000	2 625,18	15 751,17	
	W		6		6,000	0		
231	K	K31-801	Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 19,05 mm	bm	156,000	1 304,93	206 178,43	
	W		156		156,000	0		
232	K	K31-802	Kabeláž pro napojení ovladače včetně zašitování nebo drážkování a zaplavení, čtyřžilový	bm	36,000	76,77	2 903,84	
	W		36		36,000	0		
	D	D28	Zařízení č. T21 - EPS m.č.202			0	5 841,57	
233	K	T21-001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=140 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh včetně přípojitelných manžet	ks	1,000	2 504,99	2 504,99	
	W		1		1,000	0		
234	K	T21-101	Zpětná klapka DN 160	ks	1,000	227,83	227,83	
	W		1		1,000	0		
235	K	T21-551	Prodešťovací sací žaluzie 160x160mm, se silem proti hmyzu, RAL dle arch.	ks	1,000	1 366,94	1 366,94	
	W		1		1,000	0		
236	K	T21-791	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm	bm	6,000	260,39	1 741,81	
	W		6		6,000	0		
	D	D29	Zařízení č. T22 - Sklad m.č.203			0	1 996,79	
237	K	T22-001	Nástěnný axiální ventilátor na kruhového potrubí, množství vzduchu V=70 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh	ks	1,000	1 456,29	1 456,29	
	W		1		1,000	0		
238	K	T22-101	Zpětná klapka DN 100	ks	1,000	181,97	181,97	
	W		1		1,000	0		
239	K	T22-701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm	bm	2,000	179,27	358,53	
	W		2		2,000	0		
	D	D30	Zařízení č. T31 - Strojovna VZT			0	16 686,01	
240	K	T31-001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1200 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh včetně přípojitelných manžet	ks	1,000	4 972,67	4 972,67	
	W		1		1,000	0		
241	K	T31-101	Regulační klapka 250x400, včetně servopohonu	ks	2,000	4 834,45	9 668,91	
	W		2		2,000	0		
242	K	T31-801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II	m2	1,000	507,84	1 522,93	
	W		3		3,000	0		
243	K	T31-802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II	m2	1,000	523,50	523,50	
	W		1		1,000	0		
	D	D31	Zařízení č. P1 - Větrání CHÚC 1			0	27 804,26	
244	K	P1-001	Radialní ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=2520 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh včetně přípojitelných manžet	ks	1,000	16 362,47	16 362,47	
	W		1		1,000	0		
245	K	P1-201	Přívodní výustka Z25x75	ks	1,000	351,05	351,05	
	W		1		1,000	0		
246	K	P1-201.1	Přívodní výustka 425x425	ks	1,000	674,04	674,04	
	W		1		1,000	0		
247	K	P1-501	Prodešťovací sací žaluzie 400x400mm, se silem proti hmyzu, RAL dle arch.	ks	1,000	1 583,31	1 583,31	
	W		1		1,000	0		
248	K	P1-801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II	m2	13,000	507,84	6 599,37	
	W		13		13,000	0		
249	K	P1-802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II	m2	4,000	523,50	2 094,02	
	W		4		4,000	0		

PC	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D32		Demontáže a zpětné montáže			0	58 777,38	
250	K	900-971	Demontáž stávající VZT jednotky, vč. ekologické likvidace	h	32,000	429,86	13 755,48	
VV			32		32,000	0		
251	K	900-972	Demontáž stávajících elementů VZT, vč. ekologické likvidace	h	16,000	429,86	6 877,74	
VV			16		16,000	0		
252	K	900-973	Demontáž stávajících ventilátorů, vč. ekologické likvidace	h	16,000	429,86	6 877,74	
VV			16		16,000	0		
253	K	900-974	Demontáž stávajícího potrubí vč. izolace, vč. ekologické likvidace	h	48,000	429,86	20 633,21	
VV			48		48,000	0		
254	K	900-975	Demontáž venkovní jednotky, umístění do dočasného místa z důvodu stavebních úprav a následné osazení do nové polohy, odsávání chladiva, doplnění potrubí do max 50m, vakuování, doplnění chladiva a zprovoznění - celkem 3 spál. systémy	h	48,000	429,86	20 633,21	
VV			48		48,000	0		
D	D33		Montážní a pomocný materiál			0	70 822,51	
255	K	999-981	Montážní materiál	kg	290,000	112,58	40 527,95	
VV			360		360,000	0		
256	K	999-984	Nátery, RAL dle arch	m2	32,000	307,04	9 825,29	
VV			32		32,000	0		
257	K	999-985	Montážní plošina, pojízdné řešení	h	80,000	255,87	20 469,36	
VV			80		80,000	0		
D	D34		Zprovoznění vyregulování			0	55 267,27	
258	K	999-986	Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy	h	120,000	459,56	55 267,27	
VV			120		120,000	0		
D	D35		Označení VZT zařízení			0	2 046,94	
259	K	999-987	Štítky pro označení	soubor	1,000	2 046,94	2 046,94	
VV			1		1,000	0		
D	D36		Doprava			0	51 173,40	
260	K	999-982	Doprava	ks	1,000	51 173,40	51 173,40	
VV			1		1,000	0		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratorie a transfuzní oddělení - OLM
Objekt: D1_01 - Úprava objektu OLM
Soupis: D1_Q1_4d - Měření a regulace

KSO: Trutnov
Místo: Trutnov

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost, a.s.

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mírovská 12, Jihlava

Zpracovatel: [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 30.04.2019

IC:

DIČ:

IC:

DIČ: CZ26402758

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH	1 933 453,90
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 933 453,90	21,00%	406 025,32
smlouvaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 339 479,22
------------	-------	--------------