









Tabulka oken

Označení	Množství	Pohled ze strany ostění	Rozměry š x v (mm)	Materiál	Rám / Zasklení	Hodnota Uw (W/m2K)	Oplechování venkovního parapetu	Vnitřní parapet	Stínící prvky	Poznámky
O01	5		900x1 500	Plast - bílý	Vícekomorový tepelně izolační profil, 3 stupňové těsnění / Izolační trojsklo	</=0,96	Pozinkovaný plech tl.0,6mm s povrchovou úpravou z PVC. Odstín šedý.	Dřevotřísková deska s povrchovou úpravou laminát HPL. Odstín bílý.	Vnitřní hliníkové lamelové žaluzie do okenních křídel. Odstín bílý.	
O02	13		1 200x1 500	Plast - bílý	Vícekomorový tepelně izolační profil, 3 stupňové těsnění / Izolační trojsklo	</=0,96	Pozinkovaný plech tl.0,6mm s povrchovou úpravou z PVC. Odstín šedý	Dřevotřísková deska s povrchovou úpravou laminát HPL. Odstín bílý.	Vnitřní hliníkové lamelové žaluzie do okenních křídel. Odstín bílý.	
O03	5		2 400x1 500	Plast - bílý	Vícekomorový tepelně izolační profil, 3 stupňové těsnění / Izolační trojsklo	</=0,96	Pozinkovaný plech tl.0,6mm s povrchovou úpravou z PVC. Odstín šedý	Dřevotřísková deska s povrchovou úpravou laminát HPL. Odstín bílý.	Vnitřní hliníkové lamelové žaluzie do okenních křídel. Odstín bílý.	
O04	1		900x2 400	Plast - bílý	Vícekomorový tepelně izolační profil, 3 stupňové těsnění / Izolační trojsklo	</=0,96	Keramický obklad venkovního prahu.		Vnitřní hliníkové lamelové žaluzie do okenních křídel. Odstín bílý.	Okno v sestavě s oknem O02 - lištování spoje. Pákový ovladač pro sklopný horní nadsvětílík. Snížený hliníkový práh. Kování doplnit o venkovní kliku a zámek FAB.

Tabulka oken

Označení	Množství	Pohled ze strany ostění	Rozměry š x v (mm)	Materiál	Rám / Zasklení	Hodnota Uw (W/m2K)	Oplechování venkovního parapetu	Vnitřní parapet	Stínící prvky	Poznámky
O05	1		1 000x2 400	Plast - bílý	Vícekomorový tepelně izolační profil, 3 stupňové těsnění / Izolační trojsklo	< /=0,96				Pákový ovladač pro sklopný horní nadsvětlik. Snížený hliníkový práh. Kování doplnit o venkovní kliku a zámek FAB.
O06	40		2 400x1 500	Plast - bílý	Vícekomorový tepelně izolační profil, 3 stupňové těsnění / Izolační trojsklo	< /=0,96	Pozinkovaný plech tl.0,6mm s povrchovou úpravou z PVC. Odstín šedý	Dřevotřísková deska s povrchovou úpravou laminát HPL. Odstín bílý.	Vnitřní hliníkové lamelové žaluzie do okenních křídel. Odstín bílý.	
O07	18		1 200x750	Plast - bílý	Vícekomorový tepelně izolační profil, 3 stupňové těsnění / Izolační trojsklo	< /=0,96	Pozinkovaný plech tl.0,6mm s povrchovou úpravou z PVC. Odstín šedý	Keramický obklad	Vnitřní hliníkové lamelové žaluzie do okenních křídel. Odstín bílý.	
O08	2		3 400x2 400	Plast - bílý	Vícekomorový tepelně izolační profil, 3 stupňové těsnění / Izolační trojsklo	< /=0,96	Pozinkovaný plech tl.0,6mm s povrchovou úpravou z PVC. Odstín šedý	Obložení hrany lodžiového parapetního panelu systémem SDK.	Vnitřní hliníkové lamelové žaluzie do okenních křídel a balkonových dveří. Odstín bílý.	Balkonové dveře se zvýšeným prahem + 200mm vlivem zateplení podlahy lodžie v 2NP. Balkonové dveře s venkovní přítuhou.

Tabulka oken

Označení	Množství	Pohled ze strany ostění	Rozměry š x v (mm)	Materiál	Rám / Zasklení	Hodnota Uw (W/m2K)	Oplechování venkovního parapetu	Vnitřní parapet	Stínící prvky	Poznámky
O09	6		3 400x2 400	Plast - bílý	Vícekomorový tepelně izolační profil, 3 stupňové těsnění / Izolační trojsklo	$\leq 0,96$	Pozinkovaný plech tl.0,6mm s povrchovou úpravou z PVC. Odstín šedý	Obložení hrany lodžiového parapetního panelu systémem SDK.	Vnitřní hliníkové lamelové žaluzie do okenních křídel a balkonových dveří. Odstín bílý.	Balkonové dveře s venkovní přítuhou.