



Tabulka dveří

Označení	Množství	Pohled ze strany ostění	Rozměry š x v (mm)	Materiál	Rám / Zasklení	Hodnota Uw (W/m2K)	Kování	Práh	Poznámky
D01	1		1 200x2 400	Plast - bílý	Ven otevíravé. Vícekomorový tepelně izolační profil, 3 stupňové těsnění / Izolační trojsklo nebo dvojsklo	</=1,2	Panikové kování pro dveře na únikové cestě. Klika - klika, zámek vložkový.	Nízký práh, keramický obklad venkovního prahu	Panikové kování - klika. Pákový ovladač pro sklopný horní nadsvětlík. Dveře v sestavě s oknem O02 - lištování spoje. Samozavírač instalovaný na straně interiéru. Vnitřní hliníkové lamelové žaluzie. Odstín bílý.
D02	1		1 200x2 400	Plast - bílý	Ven otevíravé. Vícekomorový tepelně izolační profil, 3 stupňové těsnění / Izolační trojsklo nebo dvojsklo	</=1,2	Klika - klika, zámek vložkový.	Nízký práh, keramický obklad venkovního prahu	Pákový ovladač pro sklopný horní nadsvětlík. Vnitřní hliníkové lamelové žaluzie. Odstín bílý.