





VÝPIS OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

Strana 1

OZN.	KS	SCHEMA (Z VENKU)	ROZMĚR ( mm)	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET – VNĚ	PARAPET – VNITŘNÍ	MATERIÁL	BARVA	POZNÁMKY
①	4		1000x1800	IZOLAČNÍ TROUSKLO	1 KŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ CELDOBUDOVÉ KOVÁNÍ	K21 viz. klempříské výrobky	LAMINO DTD BÍLÝ šířky 250 mm	SMRKOVÝ EUROPROFIL TL. 78 mm NASTAVOVANÝ + DĚLICÍ RÁMEČEK	HNĚDÁ – KRYCÍ ODSTÍN KAŠTAN	CELÉ OKNO U <sub>w</sub> = 0,9 W/m <sup>2</sup> K ZAMKYATELNÁ KLUČKA TZI 2 – R <sub>w</sub> = 33dB
②	1		1200x1500	IZOLAČNÍ DVOUSKLO BEZPEČNOSTNÍ SKLO	PEVNÉ 4-DÍLNÉ SPODNÍ DÍL POSUVNÝ KOVÁNÍ PRO POSUV	BEZ PARAPETU zajišťovat	LAMINO DTD BÍLÝ šířky 100 mm	SMRKOVÝ EUROPROFIL TL. 68 mm NASTAVOVANÝ	HNĚDÁ – KRYCÍ ODSTÍN KAŠTAN	CELÉ OKNO U <sub>w</sub> = 1,7 W/m <sup>2</sup> K ZAMKYATELNÁ KLUČKA TZI 1
③	1		1300x2800 levé 900 pravé 400	IZOLAČNÍ DVOUSKLO BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 CELÉ DVEŘE U <sub>w</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> K	2 KŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KOVOVÁ ZARUBĚŇ	BEZ PARAPETU zajišťovat NEREZ. PROFIL	BEZ PARAPETU zajišťovat NEREZ PROFIL	SMRKOVÝ EUROPROFIL TL. 78 mm NASTAVOVANÝ + DĚLICÍ RÁMEČEK	HNĚDÁ – KRYCÍ ODSTÍN KAŠTAN	V SYSTÉMU GENERAČNÍHO KLÍČE TZI 2 – R <sub>w</sub> = 33dB BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ BEZPEČ. CYLINDRICKÁ VLOŽKA TR. 5 KŘÍDLA OSAZENA NA 3 DVEŘNÍ ZÁVĚSY
④	2		1000x1800	IZOLAČNÍ TROUSKLO UV-FILTR	1 KŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ CELDOBUDOVÉ KOVÁNÍ	K22	LAMINO DTD BÍLÝ šířky 250 mm	SMRKOVÝ EUROPROFIL TL. 78 mm NASTAVOVANÝ + DĚLICÍ RÁMEČEK	HNĚDÁ – KRYCÍ ODSTÍN KAŠTAN	CELÉ OKNO U <sub>w</sub> = 0,9 W/m <sup>2</sup> K ZAMKYATELNÁ KLUČKA TZI 2 – R <sub>w</sub> = 33dB