

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ					
Strana 2					
OZN.	UMÍSTĚNÍ	POPIS			POZNÁMKY
Ⓐ6	exteriér	<ul style="list-style-type: none"> - ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA TL.60 MM - POCHOZÍ - KLADEČÍ VRSTVA - ŠTĚRK 4-8 mm - TL. 30 MM - PODKLADNÍ VRSTVA - ŠTĚRK 8-16 mm, TL. 50 MM - ŠTĚRKOVÁ VRSTVA 16-63 mm, TL. 200 MM - PŮVODNÍ TERÉN / ZÁSP. VÝKOPŮ - ZHUTNĚNÝ 			
Ⓐ7	exteriér	<ul style="list-style-type: none"> - ZATRAVNĚNÍ BET. DLAŽBA TL.80 MM - KLADEČÍ VRSTVA - ŠTĚRK 4-8 mm - TL. 30 MM - PODKLADNÍ VRSTVA - ŠTĚRK 8-16 mm, TL. 100 MM - ŠTĚRKOVÁ VRSTVA 16-63 mm, TL. 300 MM - ŠTĚRKOPÍSEK TL.100 MM - PŮVODNÍ TERÉN / ZÁSP. VÝKOPŮ - ZHUTNĚNÝ 			
Ⓑ1	205 204 207 333 333	<ul style="list-style-type: none"> - KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE TL. 15 mm - CEMENTOVÁ VYROVNÁVACÍ ŠTĚRKA TL. 5 mm - BETON (C16/20) S KARI SÍTL W6 150/150 tl. 75 mm - PE FOLIE - POLYSTYREN EPS 200 S ($\lambda_d=0,034$ W/mk) TL. 2x70 mm - STŘOPNÍ PANEL SPIROL TL. 265 mm - OMÍTKA MVC tl. 15 mm 			
Ⓑ2	201	<ul style="list-style-type: none"> - KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE TL. 15 mm - CEMENTOVÁ VYROVNÁVACÍ ŠTĚRKA TL. 5 mm - BETON (C16/20) S KARI SÍTL W6 150/150 tl. 75 mm - PE FOLIE - POLYSTYREN EPS 200 S ($\lambda_d=0,034$ W/mk) TL. 2x70 mm - STŘOPNÍ PANEL BETONOVÝ FILIGRANOVÝ tl. 265 mm - OMÍTKA MVC tl. 15 mm 			
Ⓑ3	čdšt 205 nad exteriérem	<ul style="list-style-type: none"> - KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE TL. 15 mm - CEMENTOVÁ VYROVNÁVACÍ ŠTĚRKA TL. 5 mm - BETON (C16/20) S KARI SÍTL W6 150/150 tl. 75 mm - PE FOLIE - POLYSTYREN EPS 200 S ($\lambda_d=0,034$ W/mk) TL. 2x70 mm - STŘOPNÍ PANEL SPIROL tl. 265 mm - ETICS - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ - MINERÁLNÍ VATA ($\lambda_d=0,038$ W/mk) TL.180 mm - ŠTĚRKOVÁ OMÍTKA SILIKÁTOVÁ JEMNĚ ZRNITÁ TL. 3 mm 			-Skladbu podlahy dilaťovat die ČSN