






VÝPIS PŘEFA PRVKŮ					
Strana 1					
OZN.	KS	SCHEMA	POPIS / ROZMĚRY	POZNÁMKY	
SI	4 KS		- SLOUP ŽELEZOBETONOVÝ 400x400x4070 mm MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST RE 90 MINUT BETON C 20/25 XC1, XC2 OCEL B500B	viz. D1.2-3	RE 90
PR1	1 KS		- PRŮVLAK ŽELEZOBETONOVÝ DÉLKY 7340 mm O PRŮŘEZU VIZ. SCHEMA MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST RE 90 MINUT BETON C 30/37 XC1 OCEL B500B	viz. D1.2-3	RE 90
PR2	2 KS		- PRŮVLAK ŽELEZOBETONOVÝ DÉLKY 6890 mm O PRŮŘEZU VIZ. SCHEMA MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST RE 90 MINUT BETON C 30/37 XC1 OCEL B500B	viz. D1.2-3	RE 90
PR3	1 KS		- PRŮVLAK ŽELEZOBETONOVÝ DÉLKY 5990 mm O PRŮŘEZU VIZ. SCHEMA MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST RE 90 MINUT BETON C 30/37 XC1 OCEL B500B	viz. D1.2-3	RE 90
PR4	1 KS		- PRŮVLAK ŽELEZOBETONOVÝ DÉLKY 6440 mm O PRŮŘEZU VIZ. SCHEMA MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST RE 90 MINUT BETON C 30/37 XC1 OCEL B500B	viz. D1.2-3	RE 90