

| VÝPIS PŘEFA PRVKŮ | | | | |
|-------------------|----------------------|--------|--|---------------------------------|
| Strana 2 | | | | |
| OZN. | KS | SCHEMA | POPIS / ROZMĚRY | POZNÁMKY |
| SH1 | 1 KS 1 KS 1 KS | | ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ – 3 RAMENNÉ DÍLEC 1 – řez A-A DÍLEC 2 – řez B-B DÍLEC 3 – řez C-C MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST RE 90 MINUT BETON C 20/25 XC1 OCEL B500B | viz. D1.2-4 D1.2-10 RE 90 |
| SH2 | 1 KS | | ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ – 1 RAMENNÉ MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST RE 90 MINUT BETON C 20/25 XC1 OCEL B500B | viz. D1.2-4 D1.2-10 RE 90 |
| SI | 4 KS | | ZÁKLADOVÁ PATKA ŽELEZOBETONOVÁ S KALICHEM 2250x2250x450 S KALICHEM, O PRŮŘEZU VIZ. SCHEMA BETON C 20/25 XC2 OCEL B500B | viz. D1.2-1 D1.2-8 |