






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
1D24	1	L		1 250	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EW 30 DP3 C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	250
1D25	1	L		1 250	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EW 30 DP3 C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	250
1D26	1	L		1 600	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 KŘÍDLO Prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, barva javor. zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EI-30DP3-Sm-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	100
1D27	1	P		1 600	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 KŘÍDLO Prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, barva javor. zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EI-30DP3-Sm-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	100
1D28	1	P		1 800	1 970	ZÁRUBEŇ Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 KŘÍDLO, SVĚTLÍKY Prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, barva javor. Zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	250

*Poznámky