






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
2D03	1	P		700	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor s větrací mřížkou KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. WC zámek. Dveře opatřeny informačním štítkem o účelu místnosti.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	100
2D04	1	L		700	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor s větrací mřížkou KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. WC zámek. Dveře opatřeny informačním štítkem o účelu místnosti.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	100
2D05	1	L		800	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	125
2D06	1	P		800	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře na rozhraní různých podlahových krytin, bude použita podlahová lišta SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	250
2D07	1	P		800	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EI-30DP3-Sm-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	250

*Poznámky