






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
2D13	1	L		1 250	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <b>ZÁRUBEŇ</b> Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 <b>KŘÍDLO</b> Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm <b>KOVÁNÍ</b> Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	<b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře na rozhraní různých podlahových krytin, bude použita podlahová lišta <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ne <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	250
2D14	1	L		1 250	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <b>ZÁRUBEŇ</b> Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 <b>KŘÍDLO</b> Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm <b>KOVÁNÍ</b> Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	<b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, křytina provedena průběžně <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ne <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	250
2D15	1	P		1 250	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <b>ZÁRUBEŇ</b> Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 <b>KŘÍDLO</b> Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm <b>KOVÁNÍ</b> Kování rozetové typu klika- klika. <i>Vložka?</i> <i>Klíč?</i>	<b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, křytina provedena průběžně <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ne <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	250
2D16	1	L		1 800	1 970	<b>ZÁRUBEŇ</b> Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 <b>KŘÍDLO, SVĚTLÍK</b> Prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, barva javor. zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm <b>KOVÁNÍ</b> Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	<b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, křytina provedena průběžně <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ne <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	250
2D17	1	P		1 800	1 970	<b>ZÁRUBEŇ</b> Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 <b>KŘÍDLO, SVĚTLÍK</b> Prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, barva javor. zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm <b>KOVÁNÍ</b> Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	<b>POŽADAVEK PBŘ</b> Dveřní křídlo : <b>EI-30DP3-Sm-C</b> Světlíky : <b>EI-45</b>  <b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, křytina provedena průběžně <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ano <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	250

\*Poznámky