

Označení	Schéma	Podlaží	Šířka	Výška	Ks	Popis	Poznámka
LW01		střecha	350	350	6	Světlovod Základna světlovodu Pro šikmé střechy s plochou střešní krytinou, základna neotevírává, zaskleno dvojsklem Rám- zateplený profil PVC Světlovod Pevný tubus s vysokou odrazivostí Délka tubusu dle výšky osazení střešního světlíku, délka v rozmezí 1 - 6 m Stropní difuzer S plastovým rámem a dvojitým akrylátovým zasklením	Příslušenství Každý světlovod bude vybaven LED diodovým osvětlením pro zajištění umělého osvětlení. Délky světlovodu se jsou závislé na výšce osazení základny světlovodu.
LW02		střecha	550	550	6	Světlovod Základna světlovodu Pro šikmé střechy s plochou střešní krytinou, základna neotevírává, zaskleno dvojsklem Rám- zateplený profil PVC Světlovod Pevný tubus s vysokou odrazivostí Délka tubusu dle výšky osazení střešního světlíku, délka v rozmezí 1 - 6 m Stropní difuzer S plastovým rámem a dvojitým akrylátovým zasklením	Příslušenství Každý světlovod bude vybaven LED diodovým osvětlením pro zajištění umělého osvětlení. Délky světlovodu se jsou závislé na výšce osazení základny světlovodu.
SV1		Střecha	550	780	3	Střešní výlez Materiál Plast Barva bílá- Ral 9010 Zasklení Jednoduché, bezpečnostní Křídlo Otevírávé Střešní výlez bez požadavků na odpor při přestupu tepla.	Příslušenství Střešní výlez bude dodán vč. osazovacích, těsnících, klempířských a lemovacích prvků
PS1		3. NP	700	1200	1	Protipožární půdní schody Spodní poklop Ohnivzdorný s trojnásobným systémem utěsnění - konstrukce bude splňovat požadovanou požární odolnost Horní poklop Se zateplením z minerální izolace v tloušťce 280 mm. Rameno Řešeno jako trojdílné. Vybaveno patkami a madlem. Provedeno z hliníku Světlá výška místnosti 2. NP 2,620 m Světlá výška místnosti 3. NP 2,700 m	Požadavek PBR EI 30 DP1 Příslušenství Protipožární půdní schody budou dodány společně s poklopem, ramenem, těsněním a všemi nezbytnými kotevními a těsnícími prvky.
ZCH1		Střecha	1000	200	-	Sněhový zachytač (zábrana) Materiál Žárově zinkovaná ocel + barva laku s ohledem na barvu střešní krytiny Barva Červená - Ral 3009 Kotvení Kotvení přes konzoly s protikusem osazené na stojatou drážku střechy (falc) Zachytače Trubky o průměru 32 mm	Celková délka 160 m' Příslušenství Sněhové zábrany (zachytače) budou dodány včetně kotevních prvků pro uchycení na střechu