





Č.	Ks	Náhled	Rozměry		Popis	Poznámky
			Šířka	Výška		
1001	8		3 000	2 370	Dvoukřídlové okno a teras. dveře Rám + křídlo Plastové, tepelně izolační s ocelovou výztuhou okno dvoukřídlové, obě křídla otevíravá, jedno vyklápěcí dveře otevíravé+vyklápěcí Zasklení Tep. iz. trojsklo, min. 4-12-4-12-4 číré bez členění Kování Celoobvodové Vnitřní parapet Plastový, barva bílá Ral 9010 Vnější parapet Ohýbaný plech z pozink. oceli - K01 Práh dveří Hliníkový - snížený	Barva uvažovaná uvnitř bílá- Ral 9010 a vnější bílá- Ral 9010. Součinitel prostupu tepla max. $U_w=1,0 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ Umístění kování u dvojice oken v jedné místnosti vždy proti sobě. VELIKOST NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ Příslušenstvím okna jsou vnitřní žaluzie.
1002	8		3 000	2 370	Dvoukřídlové okno a teras. dveře Rám + křídlo Plastové, tepelně izolační s ocelovou výztuhou okno dvoukřídlové, obě křídla otevíravá, jedno vyklápěcí dveře otevíravé+vyklápěcí Zasklení Tep. iz. trojsklo, min. 4-12-4-12-4 číré bez členění Kování Celoobvodové Vnitřní parapet Plastový, barva bílá Ral 9010 Vnější parapet Ohýbaný plech z pozink. oceli - K01 Práh dveří Hliníkový - snížený	Barva uvažovaná uvnitř bílá- Ral 9010 a vnější bílá- Ral 9010. Součinitel prostupu tepla max. $U_w=1,0 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ Umístění kování u dvojice oken v jedné místnosti vždy proti sobě. VELIKOST NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ Příslušenstvím okna jsou vnitřní žaluzie.
1003	7		2 000	1 500	Dvoukřídlové okno Rám + křídlo Plastové, tepelně izolační s ocelovou výztuhou okno dvoukřídlové, obě křídla otevíravá, jedno vyklápěcí Zasklení Tep. iz. trojsklo, min. 4-12-4-12-4 číré bez členění Kování Celoobvodové Vnitřní parapet Plastový, barva bílá Ral 9010 Vnější parapet Ohýbaný plech z pozink. oceli - K02	Barva uvažovaná uvnitř bílá- Ral 9010 a vnější bílá- Ral 9010. Součinitel prostupu tepla max. $U_w=1,0 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ Umístění kování u dvojice oken v jedné místnosti vždy proti sobě. VELIKOST NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ Příslušenstvím okna jsou vnitřní žaluzie.
1004	2		4 000	1 750	Trojkrídlové okno Rám + křídlo Plastové, tepelně izolační s ocelovou výztuhou okno trojkrídlové, všechna křídla otevíravá, jedno vyklápěcí Zasklení Tep. iz. trojsklo, min. 4-12-4-12-4 číré bez členění Kování Celoobvodové Vnitřní parapet Plastový, barva bílá Ral 9010 Vnější parapet Ohýbaný plech z pozink. oceli - K04	Barva uvažovaná uvnitř bílá- Ral 9010 a vnější bílá- Ral 9010. Součinitel prostupu tepla max. $U_w=1,0 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ Umístění kování u dvojice oken v jedné místnosti vždy proti sobě. VELIKOST NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ Příslušenstvím okna jsou vnitřní žaluzie.

Poznámky

Rozměry oken jsou projekční, dle projektové dokumentace; před objednávkou nutno doměřit na stavbě.
Okna budou dodána včetně všech instalačních doplňků, potřeb, specifikovaných parapetů včetně kotev a krytek.
Předepisované vlastnosti platí vždy pro celou sestavu výplně okenního otvoru, tzn. křídlo včetně rámu a zasklení.
Provedení připojovací spáry funkčními páskami dle ČSN 74 6077.
Realizace oken bude podle výrobní dokumentace.