

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
3D11	1	L		800	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Obložková zárubeň v barvě Ral 1015. KŘÍDLO Prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, barva javor. zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	125
3D12	1	L		800	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Obložková zárubeň v barvě Ral 1015. KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EI-30DP3-Sm-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	250
3D13	1	L		800	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Obložková zárubeň v barvě Ral 1015. KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EI-30DP3-Sm-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	250
3D14	1	P		800	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Obložková zárubeň v barvě Ral 1015. KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EI-30DP3-Sm-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	250
3D15	1	P		800	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Obložková zárubeň v barvě Ral 1015. KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	250

*Poznámky