






OZN.	POPIS	ROZMĚR	SCHÉMA
K06	<p>Okapový žlab</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu 0,5 mm - barva: pozink - provedení: půkruh - součástí žlabu jsou i žlabové háky přímé pro uchycení žlabu pomocí příponky, rozvinuté š. 500 mm, vzdálenost háků á 1m, - 2 x čelo žlabu 500 <p>Min sklon žlabu 0,5%.</p> <p>Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů a ověření všech požadovaných rozměrů, velikostí a kotvení. Kotvení je součástí dodávky poplastovaných plechů!</p> <p>Dilatace svodu vždy mezi dvěma odpadními potrubími - tj, při vrcholu spádu (max délka 11,85 m). Délka svodné větve k jednomu žlabu max. 11,85 m. Dilatační prvky budou součástí dodávky.</p>	<p>Rozvinutá šířka: 500 mm Šířka: 240 mm Délka: 32,200 mm Počet kusů: 4 ks</p> <p>Celková délka: 128,8 m'</p>	
K08	<p>Dešťový svod</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu 0,5 mm - barva: pozink - DN120 mm - součástí svodového systému jsou i objímky svodu DN120 délky 150 mm, kolena <p>Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů a ověření všech požadovaných rozměrů, velikostí a kotvení. Kotvení je součástí dodávky poplastovaných plechů!</p>	Počet kusů: 16 ks	
K10	<p>Kotlík oválný</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu 0,5 mm - barva: pozink - provedení 500/120 <p>- k napojení svodu na žlab</p>	Počet kusů: 16 ks	
K13	<p>Kotlík oválný</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakovaný pozinkovaný plech - tl. plechu 0,5 mm - barva: pozink - provedení 240/80 <p>- k napojení svodu na žlab</p>	Počet kusů: 2 ks	
K14	<p>Oplechování stěny u střechy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ohýbaný plech z pozink. oceli, tl. 0,8 mm - odolnost proti působení klimatických vlivů <p>Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů a ověření všech požadovaných rozměrů, velikostí a kotvení. Kotvení je součástí dodávky!</p>	<p>Rozvinutá šířka: 710 mm Šířka: 500 mm Výška: 200 mm Délka: 2000 mm Počet kusů: 22 ks</p> <p>Celková délka: 44,0 m'</p>	
K15	<p>Oplechování</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ohýbaný plech z pozink. oceli, tl. 0,8 mm - odolnost proti působení klimatických vlivů <p>Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů a ověření všech požadovaných rozměrů, velikostí a kotvení. Kotvení je součástí dodávky!</p>	<p>Rozvinutá šířka: 300 mm Šířka: 230 mm Délka: 2000 mm Počet kusů: 22 ks</p> <p>Celková délka: 44,0 m'</p>	