





Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
2D18	1	P		1 800	1 970	<b>ZÁRUBEŇ</b> Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 <b>KŘÍDLO, SVĚTLÍK</b> Prosklené, ocelový profilový systém bez přerušení tepelného mostu, barva RAL 1015. zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm. <b>KOVÁNÍ</b> Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	<b>POŽADAVEK PBŘ</b> Dveřní křídlo : <b>EI-30DP3-Sm-C</b> Světlíky : <b>EI-45</b>  <b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ano <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	250
2D19	1	L		2 150	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <b>ZÁRUBEŇ</b> Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 <b>KŘÍDLO, SVĚTLÍK</b> Prosklené, ocelový profilový systém bez přerušení tepelného mostu, barva RAL 1015. zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm <b>KOVÁNÍ</b> Kování typu klika- klika se štítkem. Panikové kování. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	<b>POŽADAVEK PBŘ</b> <b>EI-30DP3-Sm-C</b>  <b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ano <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	100
2D20	1	P		2 150	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <b>ZÁRUBEŇ</b> Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 <b>KŘÍDLO, SVĚTLÍK</b> Prosklené, ocelový profilový systém bez přerušení tepelného mostu, barva RAL 1015. zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm <b>KOVÁNÍ</b> Kování typu klika- klika se štítkem. Panikové kování. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	<b>POŽADAVEK PBŘ</b> <b>EI-30DP3-Sm-C</b>  <b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ano <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	100
2D21	24	P		1 000	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <b>ZÁRUBEŇ</b> Zárubeň pro posuvné dveře barvy RAL 1015. <b>KŘÍDLO, SVĚTLÍK</b> Hladké, prosklené do 2/3, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor <b>ZASKLENÍ</b> Sklo jednoduché mléčné <b>KOVÁNÍ</b> Kování pro posuvné dveře. WC zámek pro posuvné dveře zupuštěný do dveřního křídla. DVEŘNÍ KŘÍDLO PODŘÍZNUTÉ O 20 mm.	<b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře na rozhraní různých podlahových krytin, bude použita podlahová lišta <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ne <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	100

\*Poznámky