






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
2D08	1	P		800	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <b>ZÁRUBEŇ</b> Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 <b>KŘÍDLO</b> Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor <b>KOVÁNÍ</b> Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	<b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře na rozhraní různých podlahových krytin, bude použita podlahová lišta <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ne <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	250
2D09	1	P		900	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <b>ZÁRUBEŇ</b> Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 <b>KŘÍDLO</b> Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm <b>KOVÁNÍ</b> Kování rozetové typu klika- klika. WC zámek. Dveře opatřeny informačním štítkem o účelu místnosti.	<b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře na rozhraní různých podlahových krytin, bude použita podlahová lišta <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ne <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	250
2D10	1	P		900	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <b>ZÁRUBEŇ</b> Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 <b>KŘÍDLO</b> Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor <b>KOVÁNÍ</b> Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	<b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře na rozhraní různých podlahových krytin, bude použita podlahová lišta <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ne <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	250
2D11	13	P		1 250	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <b>ZÁRUBEŇ</b> Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 <b>KŘÍDLO</b> Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm <b>KOVÁNÍ</b> Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Systém generálního - hlavního klíče.	<b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, kryptina provedena průběžně <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ne <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	250
2D12	11	L		1 250	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <b>ZÁRUBEŇ</b> Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 <b>KŘÍDLO</b> Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm <b>KOVÁNÍ</b> Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Systém generálního - hlavního klíče.	<b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, kryptina provedena průběžně <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ne <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	250

\*Poznámky