




Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
2D22	1			3 000	2 620	INTERIEROVÁ DĚLÍČÍ MOBILNÍ STĚNA RÁM Kombinovaný hliník + ocel. SVISLÉ DÍLY Eloxované hliníkové profily s vloženým magnetickým páskem a dvoustupňovým těsněním. PANELY Panely plné s povrchovou úpravou a barvou dle výběru investora (laminované, dýhované, potažené tkaninou, fólie HPL s imitací kamene apod.)	KOLEJNICE Hliníková pro jednobodové zavěšení. OVLÁDÁNÍ Manuální - ruční.	250
2D23	1			3 800	2 620	INTERIEROVÁ DĚLÍČÍ MOBILNÍ STĚNA RÁM Kombinovaný hliník + ocel. SVISLÉ DÍLY Eloxované hliníkové profily s vloženým magnetickým páskem a dvoustupňovým těsněním. PANELY Panely plné s povrchovou úpravou a barvou dle výběru investora (laminované, dýhované, potažené tkaninou, fólie HPL s imitací kamene apod.)	KOLEJNICE Hliníková pro jednobodové zavěšení. OVLÁDÁNÍ Manuální - ruční.	250
2D25	1			4 800	2 600	INTERIEROVÁ DĚLÍČÍ MOBILNÍ STĚNA RÁM Kombinovaný hliník + ocel. SVISLÉ DÍLY Eloxované hliníkové profily s vloženým magnetickým páskem a dvoustupňovým těsněním. PANELY Panely plné s povrchovou úpravou a barvou dle výběru investora (laminované, dýhované, potažené tkaninou, fólie HPL s imitací kamene apod.)	KOLEJNICE Hliníková pro jednobodové zavěšení. OVLÁDÁNÍ Manuální - ruční.	300

*** POZNÁMKY**

- před realizací příček a otvorů v příčkách nutná koordinace s dodavatelem dveří a zárubní, koordinovat požadované šíře otvorů!
- v projektové dokumentaci šíře otvorů naznačeny schématicky vzhledem k rozměrům dveří
- před objednáním musí být provedeno přesné zaměření každého otvoru zvlášť
- před realizací podlahových krytin nutno koordinovat s výpisem dveří a dodavatelem interiérových dveří a dodavatelem podlahových krytin
- přechody mezi krytinami u dveří bez prahu vybaveny podlahovou přechodovou lištou, která je součástí výpisu dveří (součást sestavy)
- výpis dveří nenahrazuje Nabídkový či objednávkový list, slouží pouze pro specifikaci vlastností interiérových dveří
- veškeré barevné provedení i fyzikální vlastnosti mohou být upřesněny / měněny při realizaci investorem
- požadavky na elektronické ovládání dveří, zabudování elektroniky ovládání či kamerového systému nutno koordinovat s požadavky slaboproudu
- pro potřeby projektu uvažována realizace / napojení systému dveří na systém univerzálního klíče dle investora při realizaci
- přesné parametry jednotlivých vložek dveří budou stanoveny investorem dle projektu uvažovat příplatkové provedení