



Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
3D20	1	L		900	1 850	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Obložková zárubeň v barvě Ral 1015. KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH S PRAHEM, SOKL V. 400 mm PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, křytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA NE	250
3D21	2	L		800	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Obložková zárubeň v barvě Ral 1015. KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EW-30DP3-C PRÁH S PRAHEM, SOKL V. 400 mm PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, křytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA NE	125

*** POZNÁMKY**

- před realizací příček a otvorů v příčkách nutná koordinace s dodavatelem dveří a zárubní, koordinovat požadované šíře otvorů!
- v projektové dokumentaci šíře otvorů naznačeny schématicky vzhledem k rozměrům dveří
- před objednáním musí být provedeno přesné zaměření každého otvoru zvlášť
- před realizací podlahových krytin nutno koordinovat s výpisem dveří a dodavatelem interiérových dveří a dodavatelem podlahových krytin
- přechody mezi krytinami u dveří bez prahu vybaveny podlahovou přechodovou lištou, která je součástí výpisu dveří (součást sestavy)
- výpis dveří nenahrazuje Nabídkový či objednávkový list, slouží pouze pro specifikaci vlastností interiérových dveří
- veškeré barevné provedení i fyzikální vlastnosti mohou být upřesněny / měněny při realizaci investorem
- požadavky na elektronické ovládání dveří, zabudování elektroniky ovládání či kamerového systému nutno koordinovat s požadavky slaboproudu
- pro potřeby projektu uvažována realizace / napojení systému dveří na systém univerzálního klíče dle investora při realizaci
- přesné parametry jednotlivých vložek dveří budou stanoveny investorem dle projektu uvažovat příplatkové provedení