




Č.	Ks	Náhled	Rozměry		Popis	Poznámky
			Šířka	Výška		
1O05	10		3 000	1 750	Trojkřídlé okno Rám + křídlo Plastové, tepelně izolační s ocelovou výztuhou okno trojkřídlé, všechna křídla otevíravá, jedno vyklápěcí Zasklení Tep. iz. trojsklo, min. 4-12-4-12-4 čiré bez členění Kování Celoobvodové Vnitřní parapet Plastový, barva bílá Ral 9010 Vnější parapet Ohýbaný plech z pozink. oceli - K03	Barva uvažovaná uvnitř bílá- Ral 9010 a vnější bílá- Ral 9010. Součinitel prostupu tepla max. $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Umístění kování u dvojice oken v jedné místnosti vždy proti sobě. VELIKOST NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ Příslušenstvím okna jsou vnitřní žaluzie.
1O06	22		1 000	500	Neotevíravé jednodílné okno Rám Plastové s ocelovou výztuhou okno jednodílné, neotevíravé Zasklení Jednoduché zasklení čiré bez členění Kování Bez kování Parapet Plastový, barva bílá Ral 9010	Barva rámu bílá (Ral 9010) VELIKOST NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
1O07	2		1 920	2 370	Dvoukřídlé balkonové dveře Rám + křídlo Plastové, tepelně izolační s ocelovou výztuhou okno dvoukřídlé, obě křídla otevíravá Zasklení Tep. iz. trojsklo, min. 4-12-4-12-4 čiré bez členění Kování Celoobvodové Vnější parapet Ohýbaný plech z pozink. oceli - K01 Práh dveří Hliníkový - snížený	Barva uvažovaná uvnitř bílá- Ral 9010 a vnější bílá- Ral 9010. Součinitel prostupu tepla max. $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Umístění kování u dvojice oken v jedné místnosti vždy proti sobě. VELIKOST NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ Příslušenstvím okna jsou vnitřní žaluzie.

Poznámky

Rozměry oken jsou projekční, dle projektové dokumentace; před objednávkou nutno doměřit na stavbě.
Okna budou dodána včetně všech instalačních doplňků, potřeb, specifikovaných parapetů včetně kotev a krytek.
Předepisované vlastnosti platí vždy pro celou sestavu výplně okenního otvoru, tzn. křídlo včetně rámu a zasklení.
Provedení připojovací spáry funkčními páskami dle ČSN 74 6077.
Realizace oken bude podle výrobní dokumentace.