






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
1D19	10	L		1 250	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Systém generálního - hlavního klíče.	POŽADAVEK PBŘ EW-30DP3-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	250
1D20	12	P		1 250	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Systém generálního - hlavního klíče.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	250
1D21	1	P		1 250	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EW-30DP3-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	250
1D22	1	L		1 250	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	250
1D23	1	L		1 250	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře na rozhraní různých podlahových krytin, bude použita podlahová lišta SAMOZAVÍRAČ Ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	250

*Poznámky