






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
3D06	1	P		800	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <b>ZÁRUBEŇ</b> Obložková zárubeň v barvě Ral 1015. <b>KŘÍDLO</b> Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor <b>KOVÁNÍ</b> Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	<b>POŽADAVEK PBŘ</b> <b>EW-30DP3-C</b>  <b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ano <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	125
3D07	1	P		800	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <b>ZÁRUBEŇ</b> Obložková zárubeň v barvě Ral 1015. <b>KŘÍDLO</b> Prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, barva javor. zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. <b>KOVÁNÍ</b> Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	<b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ne <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	125
3D08	1	P		800	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <b>ZÁRUBEŇ</b> Obložková zárubeň v barvě Ral 1015. <b>KŘÍDLO</b> Prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, barva javor, zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. <b>KOVÁNÍ</b> Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	<b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ne <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	125
3D09	1	L		800	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <b>ZÁRUBEŇ</b> Obložková zárubeň v barvě Ral 1015. <b>KŘÍDLO</b> Prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, barva javor. zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. <b>KOVÁNÍ</b> Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	<b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ne <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	125
3D10	1	P		800	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <b>ZÁRUBEŇ</b> Obložková zárubeň v barvě Ral 1015. <b>KŘÍDLO</b> Prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, barva javor. zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. <b>KOVÁNÍ</b> Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	<b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ne <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	125

\*Poznámky