



Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
2D01	1	P		2 000	1 970	<b>EXTERIÉROVÉ DVEŘE</b> Hliník. Tepelně izolační profil. Vnitřní barva bílá- Ral 9010, vnější barva bílá- Ral 9010. <b>KŘÍDLO, SVĚTLÍKY</b> Proskené, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. Vodorovné madlo ve výšce 800-900 mm na vnitřní straně dveří. Plastový rám - tepelně izolační profil. Zasklení bezpečnostní, čiré. Vnitřní barva bílá- Ral 9010, vnější barva bílá- Ral 9010. <b>KOVÁNÍ</b> Bezpečnostní kování typu klika-klika. Nerezové. Cylindrická vložka. Bezpečnostní klíč.	<b>POŽADAVEK PBŘ</b> <b>EW-30DP3-C</b>  <b>PRÁH</b> Práh snížený. <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Ne. <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ano <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Individuálně dle požadavků investora <b>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA</b> $U = \max. 1,2 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	450
2D02	1	L		2 000	1 970	<b>EXTERIÉROVÉ DVEŘE</b> Hliník. Tepelně izolační profil. Vnitřní barva bílá- Ral 9010, vnější barva bílá- Ral 9010. <b>KŘÍDLO, SVĚTLÍKY</b> Proskené, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. Vodorovné madlo ve výšce 800-900 mm na vnitřní straně dveří. Plastový rám - tepelně izolační profil. Zasklení bezpečnostní, čiré. Vnitřní barva bílá- Ral 9010, vnější barva bílá- Ral 9010. <b>KOVÁNÍ</b> Bezpečnostní kování typu klika-klika. Nerezové. Cylindrická vložka. Bezpečnostní klíč.	<b>POŽADAVEK PBŘ</b> <b>EW-30DP3-C</b>  <b>PRÁH</b> Práh snížený. <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Ne. <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ano <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Individuálně dle požadavků investora <b>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA</b> $U = \max. 1,2 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	450

**\* POZNÁMKY**

- před realizací příček a otvorů v příčkách nutná koordinace s dodavatelem dveří a zárubní, koordinovat požadované šíře otvorů!
- v projektové dokumentaci šíře otvorů naznačeny schématicky vzhledem k rozměrům dveří
- před objednáním musí být provedeno přesné zaměření každého otvoru zvlášť
- před realizací podlahových krytin nutno koordinovat s výpisem dveří a dodavatelem interiérových dveří a dodavatelem podlahových krytin
- přechody mezi krytinami u dveří bez prahu vybaveny podlahovou přechodovou lištou, která je součástí výpisu dveří (součást sestavy)
- výpis dveří nenahrazuje Nabídkový či objednávkový list, slouží pouze pro specifikaci vlastností interiérových dveří
- veškeré barevné provedení i fyzikální vlastnosti mohou být upřesněny / měněny při realizaci investorem
- požadavky na elektronické ovládání dveří, zabudování elektroniky ovládání či kamerového systému nutno koordinovat s požadavky slaboproudu
- pro potřeby projektu uvažována realizace / napojení systému dveří na systém univerzálního klíče dle investora při realizaci
- přesné parametry jednotlivých vložek dveří budou stanoveny investorem dle projektu uvažovat příplatkové provedení