




Č.	Ks	Náhled	Rozměry		Popis	Poznámky
			Šířka	Výška		
3001	7		2 000	1 500	<b>Dvoukřídle okno</b> <b>Rám + křídlo</b> Plastové, tepelně izolační s ocelovou výztuhou okno dvoukřídle, obě křídla otevíravá, jedno vyklápěcí <b>Zasklení</b> Tep. iz. trojsklo, min. 4-12-4-12-4 čiré bez členění <b>Kování</b> Celoobvodové <b>Vnitřní parapet</b> Plastový, barva bílá Ral 9010 <b>Vnější parapet</b> Ohýbaný plech z pozink. oceli - K02	Barva uvažovaná uvnitř bílá- Ral 9010 a vnější bílá- Ral 9010. Součinitel prostupu tepla max. $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Umístění kování u dvojice oken v jedné místnosti vždy proti sobě. <b>VELIKOST NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b> Příslušenstvím okna jsou vnitřní žaluzie.
3002	1		2 000	3 000	<b>Dvoudílné dvoukřídle okno</b> <b>Rám + křídlo</b> Plastové, tepelně izolační s ocelovou výztuhou okno dvoukřídle dvoudílné, křídla spodního dílu otevíravá + vyklápěcí, horní díl neotevíravý <b>Zasklení</b> Tep. iz. trojsklo, min. 4-12-4-12-4 čiré bez členění <b>Kování</b> Celoobvodové <b>Vnitřní parapet</b> Plastový, barva bílá Ral 9010 <b>Vnější parapet</b> Ohýbaný plech z pozink. oceli - K02	Barva uvažovaná uvnitř bílá- Ral 9010 a vnější bílá- Ral 9010. Součinitel prostupu tepla max. $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Umístění kování u dvojice oken v jedné místnosti vždy proti sobě. <b>VELIKOST NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b> Příslušenstvím okna jsou vnitřní žaluzie.
3003	1		3 000	1 500	<b>Trojkřídle okno</b> <b>Rám + křídlo</b> Plastové, tepelně izolační s ocelovou výztuhou okno trojkřídle, vnější křídla otevíravá, střední vyklápěcí <b>Zasklení</b> Tep. iz. trojsklo, min. 4-12-4-12-4 čiré bez členění <b>Kování</b> Celoobvodové <b>Vnitřní parapet</b> Plastový, barva bílá Ral 9010 <b>Vnější parapet</b> Ohýbaný plech z pozink. oceli - K03	Barva uvažovaná uvnitř bílá- Ral 9010 a vnější bílá- Ral 9010. Součinitel prostupu tepla max. $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Umístění kování u dvojice oken v jedné místnosti vždy proti sobě. <b>VELIKOST NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b> Příslušenstvím okna jsou vnitřní žaluzie.

**Poznámky**

Rozměry oken jsou projekční, dle projektové dokumentace; před objednávkou nutno doměřit na stavbě.  
 Okna budou dodána včetně všech instalačních doplňků, potřeb, specifikovaných parapetů včetně kotev a krytek.  
 Předepisované vlastnosti platí vždy pro celou sestavu výplně okenního otvoru, tzn. křídlo včetně rámu a zasklení.  
 Provedení připojovací spáry funkčními páskami dle ČSN 74 6077.  
 Realizace oken bude podle výrobní dokumentace.