





Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
1D29	1			1 150	2 325	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ</b> Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 <b>KŘÍDLO, SVĚTLÍKY</b> Prosklené, ocelový profilový systém bez přerušení tepelného mostu, barva RAL 1015. Zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. <b>KOVÁNÍ</b> Kování pro posuvné dveře. Panikové kování. Dveře ovládané el. požární signalizací.	<b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře na rozhraní různých podlahových krytin, bude použita podlahová lišta <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ne <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	100
1D30	1	P		2 150	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ</b> Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 <b>KŘÍDLO, SVĚTLÍK</b> Prosklené, ocelový profilový systém bez přerušení tepelného mostu, barva RAL 1015. zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm <b>KOVÁNÍ</b> Kování typu klika-klika se štítkem. Panikové kování. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	<b>POŽADAVEK PBŘ EI-30DP3-Sm-C</b> <b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, kryptina provedena průběžně <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ano <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	100
1D31	1	L		2 150	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ</b> Ocelová lisovaná zárubeň barvy RAL 1015 <b>KŘÍDLO, SVĚTLÍK</b> Prosklené, ocelový profilový systém bez přerušení tepelného mostu, barva RAL 1015. zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm <b>KOVÁNÍ</b> Kování typu klika- klika se štítkem. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	<b>POŽADAVEK PBŘ EI-30DP3-Sm-C</b> <b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, kryptina provedena průběžně <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ano <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	100
1D32	23	P		1 000	1 970	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ</b> Zárubeň pro posuvné dveře barvy RAL 1015. <b>KŘÍDLO, SVĚTLÍK</b> Hladké, prosklené do 2/3, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor <b>ZASKLENÍ</b> Sklo jednoduché mléčné <b>KOVÁNÍ</b> Kování pro posuvné dveře. WC zámek pro posuvné dveře zupuštěný do dveřního křídla. DVEŘNÍ KŘÍDLO PODŘÍZNUTÉ O 20 mm.	<b>PRÁH</b> Sestava bez prahu <b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b> Dveře na rozhraní různých podlahových krytin, bude použita podlahová lišta <b>SAMOZAVÍRAČ</b> Ne <b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b> Ano	100

**\* POZNÁMKY**

- před realizací příček a otvorů v příčkách nutná koordinace s dodavatelem dveří a zárubní, koordinovat požadované šíře otvorů!
- v projektové dokumentaci šíře otvorů naznačeny schématicky vzhledem k rozměrům dveří
- před objednáním musí být provedeno přesné zaměření každého otvoru zvlášť
- před realizací podlahových krytin nutno koordinovat s výpisem dveří a dodavatelem interiérových dveří a dodavatelem podlahových krytin
- přechody mezi krytinami u dveří bez prahu vybaveny podlahovou přechodovou lištou, která je součástí výpisu dveří (součást sestavy)
- výpis dveří nenahrazuje Nabídkový či objednávkový list, slouží pouze pro specifikaci vlastností interiérových dveří
- veškeré barevné provedení i fyzikální vlastnosti mohou být upřesněny / měněny při realizaci investorem
- požadavky na elektronické ovládání dveří, zabudování elektroniky ovládání či kamerového systému nutno koordinovat s požadavky slaboproudu
- pro potřeby projektu uvažována realizace / napojení systému dveří na systém univerzálního klíče dle investora při realizaci
- přesné parametry jednotlivých vložek dveří budou stanoveny investorem dle projektu uvažovat příplatkové provedení