





Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
3D16	1	L		1 600	1 970	INTERIÉROVÉ DVEŘE - SESTAVA S BOČNÍM A HORNÍM NADSVĚTLÍKEM ZÁRUBEŇ Obložková zárubeň v barvě Ral 1015. KŘÍDLO Prosklené, ocelový profilový systém bez přerušení tepelného mostu, barva RAL 1015. zasklení bezpečnostní, matné, ve výšce 900 a 1500 mm s kontrastním označením - pruh š. 50 mm. Vodorovné madlo na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 800 - 900 mm KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. INTERIÉROVÁ DĚLICÍ MOBILNÍ STĚNA RÁM Vložka: cylindrická Kombinovaný hliník + ocel. SVISLÉ DÍLY Eloxované hliníkové profily s vloženým magnetickým páskem a dvoustupňovým těsněním. PANELY Panely plné s povrchovou úpravou a barvou dle výběru investora (laminované, dýhované, potažené tkaninou, fólie HPL s imitací kamene apod.)	POŽADAVEK PBŘ EI-30DP3-Sm-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano	100
3D17	1			4 800	2 650	INTERIÉROVÉ DVEŘE - SESTAVA S BOČNÍM A HORNÍM NADSVĚTLÍKEM ZÁRUBEŇ Obložková zárubeň v barvě Ral 1015. KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EI-30DP3-Sm-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U = \max. 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	250
3D18	1	L		800	1 970	DVEŘE DO PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU ZÁRUBEŇ Obložková zárubeň v barvě Ral 1015. KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EI-30DP3-Sm-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U = \max. 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	250
3D19	1	P		800	1 970	DVEŘE DO PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU ZÁRUBEŇ Obložková zárubeň v barvě Ral 1015. KŘÍDLO Hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrchu HPL laminát tl. 0,8 mm, vysoce odolný povrch, barva javor KOVÁNÍ Kování rozetové typu klika- klika. Vložka cylindrická. Klíč standardní.	POŽADAVEK PBŘ EI-30DP3-Sm-C PRÁH Sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA Dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin, ktrytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ Ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA Ano SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U = \max. 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	250

* POZNÁMKY

- před realizací příček a otvorů v příčkách nutná koordinace s dodavatelem dveří a zárubní, koordinovat požadované šíře otvorů!
- v projektové dokumentaci šíře otvorů naznačeny schématicky vzhledem k rozměrům dveří
- před objednávkou musí být provedeno přesné zaměření každého otvoru zvlášť
- před realizací podlahových krytin nutno koordinovat s výpisem dveří a dodavatelem interiérových dveří a dodavatelem podlahových krytin
- přechody mezi krytinami u dveří bez prahu vybaveny podlahovou přechodovou lištou, která je součástí výpisu dveří (součást sestavy)
- výpis dveří nenahrazuje Nabídkový či objednávkový list, slouží pouze pro specifikaci vlastností interiérových dveří
- veškeré barevné provedení i fyzikální vlastnosti mohou být upřesněny / měněny při realizaci investorem
- požadavky na elektronické ovládání dveří, zabudování elektroniky ovládání či kamerového systému nutno koordinovat s požadavky slaboproudu
- pro potřeby projektu uvažována realizace / napojení systému dveří na systém univerzálního klíče dle investora při realizaci
- přesné parametry jednotlivých vložek dveří budou stanoveny investorem dle projektu uvažovat příplatkové provedení