

[illegible][illegible]

Zdroje: die TYP 18, a die CSN EN 206	
ZB. MONOLITICKÉ ZKALADY	C30/37 XA1 – CI 0,40; Dmax 22 – S4
ZB. MONOLITICKÉ OPĚRY A KŘIDLA	C30/37 XF2, XD1 – CI 0,40; Dmax 22 – S4
ZB. MONOLITICKÁ RAMENA PŘÍČEL	C30/37 XF2, XD1 – CI 0,40; Dmax 22 – S4

ČSN 73 0420 – Přesnost vyřezávací staveb
ČSN 01 3419 – Výkresy ve stavebnictví; Vyřezávací výkresy staveb
ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě; kontrola přesnosti
TPR KAPITOLA 2 – PŘÍLOHA C.9
TPR KAPITOLA 16, 18, A DALŠÍ SOUŠLEDNÍCÍ.

- **TRÝDĚ PŘESNOSTI (dle TRP 1.):**
 - KONSTRUKČNÍ ČASTI MLOU:
 - ŽELEZNÝ PRÁCE
 - ŽELEZÁČÍ, KROMĚ PLOŠŤ A PODZEMNÍCH STĚN
 - ČASNÝ ZAČÁTEK V KTERÉ MÁVALU POUPĚŘ
 - OTEPÍ VÁNOU ODČINNÝ PRÁCE, PLOŠŤ KONSTRUKCE PRO ODVOD SÁKČNÍ KORY
 - PLOŠŤ, ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE, DL. PRÁH, STŘEDNÍ

WZPACNA DELTA [m]	2	4	8	10
TOLERANCE v mm	10	15	20	25
(OBECA HODNOTA)				
TOLERANCE v mm	6	10	12	15
(HMST, ZABRADI A OBRUBNICKY)				

- МЕЗНИ ОДЧІЛКІ СВІСЛОСТІ СВІСЛЫХ ПЛОХ (die TKP 1. 1987)

ZÁKLADY – MPE 18, NERO, ČSN 13 520, (DIEBENHORN, PIRIL, L.)	± 25 mm
– PLOCHA ZÁKLADU V PŘÍRODNÍ VÝZNAČCE S SPONKOVANÍM PLOCHU	± 20 mm
– PLOCHA ZÁKLADU NE SLEŽILÉ SMĚRU VÝZNAČCE S SPONKOVANÍM GRONU	± 20 mm
SLOŽKY (PŘÍKLAD A) ŠTĚPA (KOFER) – MPE 18, NERO, ČSN 13 520, (DIEBENHORN, PIRIL, L.)	
– PLOCHA SLOŽKY V PŘÍRODNÍ VÝZNAČCE S SPONKOVANÍM PLOCHU	± 25 mm
– PLOCHA SLOŽKY V PŘÍRODNÍ VÝZNAČCE S SPONKOVANÍM GRONU	± 25 mm
– PLOCHA SLOŽKY V PŘÍRODNÍ VÝZNAČCE S SPONKOVANÍM PLOCHU	± 25 mm
– VOLNÝ PŘÍSTUP MEZI SOUSLEDNÝMI SLOŽKY NEBO STĚNAMI	± 25 mm
– VYHOŘELÝ SLOŽKY NEBO STĚNY S AKTIVNÍ ROVNÍ	± 25 mm

[illegible]

KM 14,830 - 15,280

[illegible]