




VÝPIS DVEŘÍ										Strana 3
OZN.	KS	L/P	SCHEMA	POPIS / ROZMĚR	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKY	
9/L	1	LEVÉ		DVEŘE VNITŘNÍ, PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ 800 / 1970 POŽÁRNÍ EW45 DP2c	OCELOVÁ DO ZDIVA šířky 125 mm 1 KS POŽÁRNÍ EW45 DP2c	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ BEZPEČ. CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘ. 5 KŘÍDLA OSAZENA NA 3 DVEŘNÍ ZÁVEŠY	DUTINOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA	DUB LAMINO CPL	V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE POŽÁRNÍ EW45 DP2c	
10/LP	1	LEVÉ A PRAVÉ		DVEŘE VNITŘNÍ, PLNÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ 2500 / 2800 (2x1250/2800)	OCELOVÁ DO ZDIVA šířky 150 mm 1 KS	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ BEZPEČ. CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘ. 5 KŘÍDLA OSAZENA NA 3 DVEŘNÍ ZÁVEŠY	OCELOVÝ RÁM	POZINK. PLECH + RAL	V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	
11/P	1	PRAVÉ		DVEŘE VNITŘNÍ, PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ 800 / 1970 POŽÁRNÍ EW15 DP3c	DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ šířky 150 mm 1 KS POŽÁRNÍ EW15 DP3c	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ BEZPEČ. CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘ. 3 KŘÍDLA OSAZENA NA 3 DVEŘNÍ ZÁVEŠY	DUTINOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA	DUB LAMINO CPL	V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE POŽÁRNÍ EW15 DP3c	
12/P	1	PRAVÉ		DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ 800 / 1970	DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ šířky 100 mm 1 KS	STANDART KOVÁNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA KŘÍDLA OSAZENA NA 3 DVEŘNÍ ZÁVEŠY	DUTINOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA	DUB LAMINO CPL	V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	

Projektová činnost
ve výstavbě

Ing. Radek Einlauf
Vinohrady 375/64701 Náměstí
IČ: 74015044, tel.: 608 172 823

OPRAVA
22.11.2019