

obec	Hradec Králové - část
část obce	
katastrální území	Hradec Králové
parcelní číslo	st. p. 432 v katastrálním území Hradec Králové
ulice, náměstí, apod.	Pospíšilova č.p. 351/4, Hradec Králové
název nemovitosti	Hradec Králové-část
číslo popisné	Pospíšilova č.p. 351/4, Hradec Králové
ÚSKP	2004

Požadované práce spočívají podle předložené žádosti v obnově obvodového pláště a výměně špaletových oken dle projektové dokumentace „Obnova obvodového pláště budovy LDN HK a výměna špaletových oken – změna I. ze srpna 2018“, vypracoval: Ing. arch. Luboš Hruška, Masarykova 559, Ústí nad Labem, datum: 08/2018. Původně navržený termoizolační nátěr formou nástřiku zn. Maxitherm nebude aplikován, ostatní práce budou provedeny v souladu s již vydaným závazným stanoviskem č.j. MMHK/161616/2016 PP/Kad z 8.9.2016.

Po písemném vyjádření (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3) č.j. NPÚ-362/71476/2018 ze dne 20.9.2018, které bylo doručeno dne 26.9.2018 pod č.j. MMHK/170577/2018/PP/Kad, vydává Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče (dále jen "správní orgán"), v souladu se zněním § 68 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní památkové péči"), podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči toto

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O :

Práce: Obnova obvodového pláště a výměna špaletových oken dle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Luboš Hruška, IČ:75947111, sídlem: Masarykova 559/174, 400 01 Ústí nad Labem pod názvem "obnova obvodového pláště budovy LDN HK a výměna špaletových oken - změna I. ze srpna 2018" zakázkové číslo 2016-15 na objektu , Pospíšilova č.p. 351/4, Hradec Králové, st. p. 432 v katastrálním území Hradec Králové, který se nachází na území Městské památkové zóny Hradec Králové-část, rejstříkové číslo 2004

jsou přípustné za splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením prací na obnově fasády budou zaměřeny veškeré architektonické prvky a vyrobeny šablony profilů.
2. Fasáda bude očištěna od stávajícího fasádního nátěru a určena jeho soudržnost, od této informace se bude odvíjet způsob aplikace nového nátěru. Bude proveden průzkum zbytků fasády s cílem nalézt fragmenty omítek s původním barevným řešením. Fasáda bude vyspravena omítkou dle původního provedení, struktury, zrnitosti, tedy jádrová vápenná štuková se zachováním a doplněním veškeré plastické výzdoby. Fasádní nátěr bude realizován až po vyzrání nových omítek a ve vztahu k (struktuře a barevnosti omítky) budou nejdříve zpracovány vzorky provedení struktury a barevnosti omítky formou vzorku na fasádě objektu, který prokáže, že byla zvolena technologie, vizuální působení a barevnost, jaké předpokládá projekt. Souhlas tohoto vzorku s požadavky zmíněnými v předchozí větě bude posouzen v rámci kontrolního dne, a teprve po konstatování orgánu památkové péče, že vzorek odpovídá technologickým a optickým požadavkům, lze fasádu objektu včetně její struktury a barevnosti provést jako celek.
3. Vitraje v oknech kaple ve vztahu k (míře poškození) bude nejdříve zpracováno provedení obnovy rámu vitrají a výměny poškozených skel formou vzorku na části vitraje, který prokáže, že byla zvolena technologie, vizuální působení a barevnost, jaké předpokládá projekt. Souhlas tohoto vzorku s požadavky zmíněnými v předchozí větě bude posouzen v rámci kontrolního dne, a teprve po konstatování orgánu památkové péče, že vzorek odpovídá technologickým a optickým požadavkům, lze obnovu vitrají včetně jejich vizuálního působení a barevnosti