Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 7 (Dodatečná informace č. 7)

Zakázka: „Komplexní monitorovací systém životních funkcí pro Oblastní nemocnici Náchod“

Identifikační údaje zadavatele

podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019.

Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Název	**Královéhradecký kraj**
Sídlo	**Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

Ve věcech technických

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Ve věcech veřejné zakázky

JUDr. Jana Mitrović, tel.: +420 495 817 453, e-mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz

Zadavatel č. 2

Název	**Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
Sídlo	**Purkyňova 446, 547 01 Náchod**
IČO	260 00 202

DIČ CZ699004900

Jednající Ing. Ivana Urešová, statutární ředitelka

Ve věcech technických

Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Profil zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

1. V ZD technické specifikaci T-0903 monitory pro ARO zadavatel požaduje pro multiparametrický modul:
- **alespoň 3 invazivní tlaky současně** (včetně SPV a PPV)
- 2 teploty současně (připojitelné různé sondy – **SG katétr**, povrchová sonda, rektální/jícnová)
- **měření srdečního výdeje termodiluční metodou** s grafickým zobrazením termodiluční křivky a numerické hodnoty s možností průměrování výsledků z opakovaných měření

Na základě praktických zkušeností účastníka a z veřejně dostupných zdrojů a informací je známo, že toto splňuje (3 integrované IBP vstupy, integrované C.O. měření) pouze jeden výrobce a pro ostatní účastníky je tento požadavek diskriminující a v rozporu se zákonem o VZ. Účastník se domnívá, že je tento požadavek vztažen na Carescape Patient Data Module od GE, kde v technickém listu lze přesně dohledat výše uvedené požadavky zadavatele.

Účastník nabízí zadavateli alternativní řešení k jeho požadavkům a to multiparametrický modul s vlastním zdrojem napájení pro zachování kontinuity měřených (zaznamenaných) dat s možností následného přenosu (importu) dat do monitoru životních funkcí:

- Dva invazivní tlaky současně: požadavek na třetí invazivní tlak účastník řeší samostatným IBP-2ch modulem, čímž navýší původní zamýšlený počet tří vstupů pro IBP na čtyři a splní tak požadavek na alespoň 3 invazivní tlaky
- Požadavek zadavatele na napojení SG katétru do konektoru pro měření teploty, což přímo souvisí s požadavkem na monitorování srdečního výdeje termodiluční metodou C.O. SG katétrem, který účastník řeší samostatným modulem C.O. – měření srdečního výdeje termodiluční metodou s grafickým zobrazením termodiluční křivky a numerické hodnoty s možností průměrování výsledků z opakovaných měření s připojením SG katétru do tohoto modulu
- Multiparametrický modul, C.O. modul, IBP-2ch modul jsou umístěny v odděleném modulovém boxu, jak požaduje zadavatel, to vše pro každý monitor ARO

Protože se jedná o monitor VF určený výhradně pro ARO k lůžku a ne pro transport, účastník se domnívá, že je takový požadavek zadavatele nejen z výše uvedených důvodů diskriminující, ale také medicínsky neopodstatněný a pokud by zadavatel měl potřebu pro transport monitorovat 3x IBP, C.O. vč. ostatního požadovaného, tak pro tento účel poptává v této VZ samostatně transportní monitory (18 ks), které jsou s nabízenými moduly IBP-2ch a C.O. plně kompatibilní a zajistí tak spolu s multiparametrickým modulem kontinuitu monitorovaných a zaznamenaných dat po dobu transportu pacienta.

Toto alternativní řešení nijak neovlivňuje negativně medicínský účel monitorovacího systému a splní požadavky zadavatele na jeho funkce v plném rozsahu.

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka tímto alternativním způsobem při splnění všech ostatních požadavků a umožní tím účast v této VZ i ostatním účastníkům, pro které jsou takto specifikované požadavky diskriminující?

Odpověď č. 1:

Zadavatel připouští:

1. Nabízené alternativní řešení požadovaného počtu (3) invazivních tlaků – formou samostatného IBP-2ch modulu.
2. Zadavatel netrvá na integraci měření srdečního výdeje v rámci multiparametrického modulu resp. připouští využití externího specializovaného modulu pro měření srdečního výdeje.

To vše za předpokladů:

- Zadavatel požaduje možnost připojení alespoň 5 modulů současně – v případě, že bude uchazeč řešit měření srdeního výdeje resp. požadovaného počtu invazivních tlaků samostatných modulem, požaduje zadavatel navýšení kapacity alespoň 7 modulů současně (tedy 5 původních +2 pro invazivní tlaky a srdeční výdej termodiluční metodou.
- Zachování a splnění již zmíněného požadavku na kontinuitu a přenos všech měřených dat do monitoru životních funkcí.

Dotaz č. 2

2. V ZD technické specifikaci T-0902 Monitor vitálních funkcí - "specifikace JIP" zadavatel požaduje pro
multiparametrický modul:
- 2 teploty současně (připojitelné různé sondy – **SG katétr**, povrchová sonda, rektální/jícnová)
Účastník má za to, že tento požadavek zadavatele přímo souvisí s požadavkem na možnost integrovaného monitorování srdečního výdeje C.O. prostřednictvím SG katétru.
Na základě praktických zkušeností účastníka a z veřejně dostupných zdrojů a informací je známo, že toto splňuje (integrované C.O. měření) pouze jeden výrobce a pro ostatní účastníky je tento požadavek diskriminující a v rozporu se zákonem o VZ. Účastník se domnívá, že je tento požadavek vztažen na Carescape Patient Data Module od GE, kde v technickém listu lze přesně dohledat výše uvedený požadavek zadavatele.
Také s ohledem na to, že zadavatel zde nepožaduje monitorování srdečního výdeje (C.O.) ani jako možnost do budoucna, žádá účastník zadavatele o odstranění tohoto požadavku na **SG katétr** v souvislosti s monitorováním teploty ze zadávací dokumentace, případně účastníkovi umožnit pro možný budoucí monitoring C.O. samostatný modul, do kterého se SG katétr napojuje. C.O. modul lze umístit do integrovaného RACKu monitoru.

Odpověď č. 2:

Ano, zadavatel nepožaduje možnost integrovaného měření srdečního výdeje termodiluční metodou resp. nepožaduje možnost připojení SG katétru v souvislosti s měřením teploty. Tento požadavek bude ze specifikace odstraněn.

Dotaz č. 3

3. V ZD technické specifikaci T-0904 Monitor vitálních funkcí – transportní , zadavatel požaduje pro multiparametrický modul:
- 2 teploty současně (připojitelné různé sondy – **SG katétr**, povrchová sonda, rektální/jícnová)
Účastník má za to, že tento požadavek zadavatele přímo souvisí s požadavkem na možnost integrovaného monitorování srdečního výdeje C.O. prostřednictvím SG katétru.
Na základě praktických zkušeností účastníka a z veřejně dostupných zdrojů a informací je známo, že toto splňuje (integrované C.O. měření) pouze jeden výrobce a pro ostatní účastníky je tento požadavek diskriminující a v rozporu se zákonem o VZ. Účastník se domnívá, že je tento požadavek vztažen na Carescape Patient Data Module od GE, kde v technickém listu lze přesně dohledat výše uvedený požadavek zadavatele.
Také s ohledem na to, že zadavatel zde nepožaduje monitorování srdečního výdeje (C.O.) ani jako možnost do budoucna, žádá účastník zadavatele o odstranění tohoto požadavku na **SG katétr** v souvislosti s monitorováním teploty ze zadávací dokumentace, případně účastníkovi umožnit pro možný budoucí monitoring C.O. samostatný modul, do kterého se SG katétr napojuje. C.O. modul lze umístit do integrovaného RACKu monitoru.

Odpověď č. 3:

Ano, zadavatel nepožaduje možnost integrovaného měření srdečního výdeje termodiluční metodou resp. nepožaduje možnost připojení SG katétru v souvislosti s měřením teploty. Tento požadavek bude ze specifikace odstraněn.

Příloha:
p01a - Mon - Technická specifikace _rev02
p04 - Mon - Tab plnění požadavků _rev02

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí 6. 3. 2020 v 11:00 hodin.**

V Hradci Králové 30. 1. 2020

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření