



Třmínky :

BLOK (a) :	1	12 x 5 x E 8, DL. 238	56,40 kg
	2	12 x 7 x E 8, DL. 170	56,40 kg
BLOK (b) :	1	4 x 15 x E 8, DL. 238	56,40 kg
	2	4 x 19 x E 8, DL. 170	51,03 kg
BLOK (c) :	2	12 x 19 x E 8, DL. 170	153,10 kg
BLOK (d) :	2	4 x 32 x E 8, DL. 170	85,95 kg
			459,28 kg

Podélná výztuž :

10 x 4 x E 24, DL. 115	163,20 kg
4 x 4 x E 24, DL. 210	119,21 kg
4 x 4 x E 24, DL. 190	107,85 kg
	390,26 kg

Průběžná podélná výztuž :

2 x 4 x E 24, DL. 3380	959,37 kg
2 x 4 x E 24, DL. 1775	503,81 kg
	1.463,18 kg

OCEL 10 216 2.312,72 kg

BETON 250

2

C.1.12

DOZDĚNO PLNÝMI CIHLAMI
NA MALTU MVC 10

STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDIVO

Ing. J. VAVROVA	Ing. KUDELKA	Výkres tvaru a výztuže věnce
REKONSTRUKCE JÍZDARNY PRO OG NÁCHOD	JÍZDARNA	OG NÁCHOD
STAVEBNÍ ČÁST	OG NÁCHOD	
VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE VĚNCE		1:50 15