



LEGENDA ZNAČEK A SYMBOLŮ

UM	UMYVADLO
WC-Z	TOAleta ZÁVĚSNÁ
Vý	VÝLEVKA
S	SPRCHA
P	PISOAR

LEGENDA POTRUBÍ

—	KANALIZACE VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ
—	KANALIZACE VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ (SVODNÉ/ODPADY) STÁVAJÍCÍ
- - -	KANALIZACE DEŠŤOVÁ STÁVAJÍCÍ

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- UM.01 - umyvadlo pravouhlé 55 x 38cm s otvorem, bílé, s přepadem a otvorem na baterii, RKK15, výška napojení na vodovod 230mm, výška napojení na odpad 180mm, vč. odpadního sifonu DN50 z chromu, horní hrana 500mm nad podlahou
- UM.02 - umyvadlo stojánková baterie pouze na jednu vodu, chrom, bez automatické zátky
- UM.02 - umyvadlo pravouhlé 55 x 46,5cm, bílé, s přepadem a otvorem na baterii, 2x RKK15, výška napojení na vodovod 580mm, výška napojení na odpad 530mm, vč. odpadního sifonu DN50 z chromu, horní hrana 850mm nad podlahou
- UM.03 - umyvadlo stojánková páková baterie, chrom, s automatickou zátkou
- UM.03 - umyvadlo pravouhlé 66 x 55cm s otvorem, bílé, s přepadem a otvorem na baterii, 2x RKK15, výška napojení na vodovod 530mm, výška napojení na kanalizaci 430mm, vč. podomítkového sifonu DN50, horní hrana 800mm nad podlahou
- UM.04 - umyvadlo páková baterie s prodlouženou pakou pro handicapované, vč. příslušenství
- UM.04 - umyvadlo pravouhlé 55 x 38cm s otvorem, bílé, s přepadem a otvorem na baterii, 2x RKK15, výška napojení na vodovod 580mm, výška napojení na odpad 530mm, vč. odpadního sifonu DN 50 z chromu, horní hrana 850mm nad podlahou
- WC-Z 01 - závěsná toaleta s hlubokým splachováním, keramická, vč. příslušenství, podomítkový modul pro závěsné WC + souprava pro ukotvení do stěny 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, výška napojení na vodovod 950mm RV 1/2", výška napojení na kanalizaci 130mm, vč. odpadního sifonu, horní hrana 300mm nad podlahou
- WC-Z 02 - závěsná toaleta s hlubokým splachováním, keramická, vč. příslušenství, podomítkový modul pro závěsné WC + souprava pro ukotvení do stěny 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, výška napojení na vodovod 1050mm RV 1/2", výška napojení na kanalizaci 230mm, vč. odpadního sifonu, horní hrana 400mm nad podlahou
- WC-Z 03 - závěsná toaleta s hlubokým splachováním, délka 700 mm, keramická, vč. příslušenství, podomítkový modul pro závěsné WC + souprava pro ukotvení do stěny 112 cm bezbariérový pro podpěry, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, výška napojení na vodovod 1130mm RV 1/2", výška napojení na kanalizaci 310mm, vč. odpadního sifonu, horní hrana 480mm nad podlahou

- S01 - sprchový žlab s lícem ke stěně, viditelná délka 1150mm, šířka 60mm, nerezová perforovaná krycí mřížka, vč. odpadního sifonu DN40, sprchový set nástěnný, výška napojení na vodovod 850mm
- S02 - sprchový žlab s lícem ke stěně, viditelná délka 750mm, šířka 60mm, nerezová perforovaná krycí mřížka, vč. odpadního sifonu DN50, sprchový set nástěnný, výška napojení na vodovod 1100mm
- S03 - sprchová vanička s instalačním rámem, sprchová odpadní souprava DN40, sprchový set nástěnný, výška napojení na vodovod 850mm nad sprchovou vaničkou
- Vý - závěsná keramická výlevka s plastovou mřížkou, výška napojení na vodovod 1100mm, výška napojení na kanalizaci 225mm
- Vý - umyvadlová nástěnná baterie, raménko 225 mm, vč. příslušenství
- P - pisoár s vnitřním napojením vody s elektromagnetickým ventilem, keramický, bílý, výška napojení na vodovod 320mm, výška napojení na kanalizaci 320mm, horní hrana pisoáru 500mm nad podlahou
- D+MN - dřez 85 x 55cm s přepadem a otvorem na baterii, 2x RKK15, výška napojení vodovodu 500mm, výška napojení na odpad 400mm, vč. odpadního sifonu s odběčkou na připojení odpadu mřížky
- myčka nádob RKK15, výška napojení vodovodu 500mm
- ZU-VZT - západňová uzávěrka vzduchotechnické chladicí jednotky, podomítková, výška napojení na odpad 2 800mm, přesné umístění bude definováno při realizaci

POZNÁMKY

- MATERIÁL VNITŘNÍ KANALIZACE – ODPADNÍ A PŘÍPOJOVACÍ: PP POTRUBÍ (HT SYSTÉM).
- VEŠKERÁ MONTÁŽ PROBEHNE V SOULADU S INSTRUKCEMI OD VÝROBCE.
- POUŽITÉ ODOBKY NA PŘÍPOJOVACÍM POTRUBÍ 45° - 67°.
- NAVŘZENÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SYSTÉMU - VĚTRANÁ/NEVĚTRANÁ.
- ZMĚNA TRASY ODPADNÍHO POTRUBÍ POUZE KOLENEM 45°.
- ZMĚNA TRASY ODPADNÍHO POTRUBÍ DO 87° SE ZMĚNOU DIMENZE.
- SKLON PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ MIN. 3‰.
- VEŠKERÁ MONTÁŽ PROBEHNE V SOULADU S INSTRUKCEMI OD VÝROBCE.
- V PŘÍPADĚ DISPOZIČNÍCH ZMĚN OVĚŘIT KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM.
- VEŠKERÉ VNITŘNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU ČSN.

k.ú. Třebeš - 647047, č.parc.: 1089; 367/201; 367/203; 367/209; 367/211; 367/212; 367/214; 367/312; 367/313; 367/318; 367/319 ± 0,000 = 102,032 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor		
SVIŽN s.r.o.		
korespondenční adresa		
Zlatnická 10, 110 00, Praha 1		
sidlo		
Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6		
i.c.o.		
033 01 087		
kontakty		
tel.: 606 062 636		
mail.: info@svizn.com		
HlP		
Michal Volbrecht		
tel.: +420 732 340 333		
mail.: volbrecht@svizn.com		
Vypracoval		
Ing. Lenka Linhartová		
Ing. Filip Spindler		
Zodpovědný projektant		
Ing. arch. Marta Ševčíková		
číslo autorizace		
ČKA 04 407		

Akce			
Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením			
Štefánikova 549/27, 500 11 Hradec Králové			
Stavebník			
VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 594, Hradec Králové			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1 : 50		4/2019
Označení části		Část	
D.5		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	
Číslo profese		Profese	
D.5.4.1		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
Číslo přílohy		Příloha	
D.5.4.1.b – 08		SCHÉMA - KANALIZACE	