

TABULKA MÍSTNOSTÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP - navrhovaný stav		
m.č.	název místnosti	plocha (m ²)
5-1.01	UČEBNA	46,0
5-1.02	UMÝVÁRNA S WC	7,1
5-1.03	SKLAD HRAČEK	3,5
5-1.04	UČEBNA	55,3
5-1.05	UMÝVÁRNA S WC	7,3
5-1.06	SKLAD HRAČEK	3,8
5-1.07	UČEBNA	45,8
5-1.08	UMÝVÁRNA S WC	7,7
5-1.09	SKLAD HRAČEK	3,8
5-1.10	CHODBA	166,0
5-1.11	SATNA	39,6
5-1.12	UMÝVÁRNA S WC	6,4
5-1.14	ZÁDVERÍ	11,1
5-1.15	CHODBA	5,6
5-1.16	WC	4,2
5-1.17	SBOROVNA	13,6
5-1.18	KABINET	10,5
5-1.19	ÚKLID	2,4
5-1.20	LOGOPEDICKÝ PRAČOBNÍK	14,7
5-1.21	SCHODIŠTĚ	22,3
5-1.23	SCHODIŠTĚ	27,5
		504,2 m ²

LEGENDA POTRUBÍ

	VODOVOD VNITŘNÍ STUDENÁ
	VODOVOD VNITŘNÍ TEPLÁ
	VODOVOD VNITŘNÍ CÍRKULAČNÍ
	VODOVOD VNITŘNÍ TEPLÁ MAX. 45°C
	VODOVOD VNITŘNÍ POŽÁRNÍ
	VODOVOD VNITŘNÍ STUDENÁ STÁVAJÍCÍ

	DIMENZE POTRUBÍ
	PEVNOST POTRUBÍ
	MATERIÁL POTRUBÍ

LEGENDA ZNAČEK A SYMBOLŮ

	AUTOMATICKÝ TERMOSTATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL, dimenze dle potrubí
	KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM, PAKOVÝ, PN16, dimenze dle potrubí
	ZPĚTNÁ KLAPKA NEREZOVÁ, PN16, dimenze dle potrubí
	UMÝVADLO
	TOAILETA ZÁVĚSNÁ
	VÝLETKA
	SPRCHA
	PIŠOÁR

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ DISPOZIČNÍCH ZMĚN OVĚŘIT KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM A PŘÍPADNĚ UVEDENÉ VÝSKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ UPRAVIT.
- MATERIÁL VNITŘNÍHO VODOVODU – PP RCT S4.
- VŠEKKÉ POTRUBÍ ROZVODY TEPLÉ VODY NUTNĚ IZOLOVAT DLE VÝHLÁŠKY 193/2007.
- U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NEBO BATERIÍ JE NUTNĚ JEDNOTLIVĚ POZICE UPRAVIT DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE.
- KONEČNOU PODOBU A POLOHU NAVRŽENÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNĚ PŘED MONTÁŽÍ KOORDINOVAT S INVESTOREM STAVBY.
- SKLON POTRUBÍ SMĚREM K VYPOUŠTĚCÍM VENTILŮM MIN. 0,3 ‰.
- VŠEKKÁ MONTÁŽ PROBLEHNE V SOULADU S INSTRUKCEMI OD VÝROBCE.
- VŠEKKÉ VNITŘNÍ ROZVODY BUDOVY PROVEDENÝ DLE POŽADAVKŮ ČSN 75 5409

IZOLACE POTRUBÍ V CHRÁNĚNÝCH/TEMPEROVANÝCH PROSTORECH:

POTRUBÍ ROZVODU STUDENÉ VODY: TLOUŠTKA 10 mm.

POTRUBÍ ROZVODU TEPLÉ VODY NUTNĚ IZOLOVAT DLE VÝHLÁŠKY 193/2007 – $\lambda \leq 0,040$ W/m.k:

– 16x2,2 – MIN. TLOUŠTKA IZOLACE 13 mm

– 20x2,3 – MIN. TLOUŠTKA IZOLACE 20 mm

– 25x2,8 – MIN. TLOUŠTKA IZOLACE 20 mm

IZOLACE POTRUBÍ V NECHRÁNĚNÝCH PROSTORECH POTRUBÍ ROZVODU STUDENÉ A TEPLÉ VODY:

TLOUŠTKA 25 mm.

k.ú. Třebeš – 647047, č.parc.: 1089; 367/201; 367/203; 367/209; 367/211; 367/212;

367/214; 367/312; 367/313; 367/318; 367/319

± 0,000 = 102,032 m n. m. (BpV)

S V I Ž N			
Generální projektant			
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Zlatnická 10, 110 00, Praha 1 sídl Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6 i.e. 093 01 087 kontak tel.: 606 062 636 mail: info@svizn.com	NIP Michal Volbrecht kontakt tel.: +420 732 340 333 mail: volbrecht@svizn.com	Vypracoval Ing. Lenka Linhartová Ing. Filip Spindler	

Akce Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením Štefánikova 549/27, 500 11 Hradec Králové			
Stavebník VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 594, Hradec Králové			
Stupeň DPS	Měřítko 1:50	Revize	Datum 4/2019

Označení části D.5		Část DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	
Číslo profese D.5.4.1		Profese ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
Číslo přílohy D.5.4.1.b – 01		Příloha PŮDORYS 1. NP – VODOVOD	

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

UM.01 - umyvadlo pravouhlé 55 x 38cm s otvorem, bílé, s přepadem a otvorem na baterii, RKK15, výška napojení na vodovod 230mm, výška napojení na odpad 180mm, vč. odpadního sifonu DN50 z chromu, horní hrana 500mm nad podlahou

- umyvadlová stojánková baterie pouze na jednu vodu, chrom, bez automatické zátky

UM.02 - umyvadlo pravouhlé 55 x 46,5cm, bílé, s přepadem a otvorem na baterii, 2x RKK15, výška napojení na vodovod 580mm, výška napojení na odpad 530mm, vč. odpadního sifonu DN50 z chromu, horní hrana 800mm nad podlahou

- umyvadlová stojánková páková baterie, chrom, s automatickou zátkou

UM.03 - umyvadlo pravouhlé 66 x 55cm s otvorem, bílé, s přepadem a otvorem na baterii, 2x RKK15, výška napojení na vodovod 530mm, výška napojení na kanalizaci 430mm, vč. podomítkového sifonu DN50, horní hrana 800mm nad podlahou

- umyvadlová páková baterie s prodlouženou pákou pro handicapované, vč. příslušenství

UM.04 - umyvadlo pravouhlé 55 x 38cm s otvorem, bílé, s přepadem a otvorem na baterii, 2x RKK15, výška napojení na vodovod 580mm, výška napojení na odpad 530mm, vč. odpadního sifonu DN 50 z chromu, horní hrana 850mm nad podlahou

- umyvadlová stojánková páková baterie, chrom, s automatickou zátkou

WC-Z 01 - závěsná toaleta dětská s hlubokým splachováním, keramická, vč. příslušenství, podomítkový modul pro závěsné WC + souprava pro ukotvení do stěny 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, výška napojení na vodovod 1050mm RV 1/2", výška napojení na kanalizaci 130mm, vč. odpadního sifonu, horní hrana 300mm nad podlahou

WC-Z 02 - závěsná toaleta s hlubokým splachováním, keramická, vč. příslušenství, podomítkový modul pro závěsné WC + souprava pro ukotvení do stěny 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, výška napojení na vodovod 950mm RV 1/2", výška napojení na kanalizaci 230mm, vč. odpadního sifonu, horní hrana 400mm nad podlahou

WC-Z 03 - závěsná toaleta s hlubokým splachováním, délka 700 mm, keramická, vč. příslušenství, podomítkový modul pro závěsné WC + souprava pro ukotvení do stěny 112 cm bezbariery pro podpěry, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, výška napojení na vodovod 1130mm RV 1/2", výška napojení na kanalizaci 310mm, vč. odpadního sifonu, horní hrana 480mm nad podlahou

S01 - sprchový žlab s licem ke stěně, viditelná délka 1150mm, šířka 60mm, nerezová perforovaná krycí mřížka, vč. odpadního sifonu DN40, sprchový set nástěnný, výška napojení na vodovod 850mm

S02 - sprchový žlab s licem ke stěně, viditelná délka 750mm, šířka 60mm, nerezová perforovaná krycí mřížka, vč. odpadního sifonu DN50, sprchový set nástěnný, výška napojení na vodovod 1100mm

S03 - sprchová vanička s instalačním rámem, sprchová odpadní souprava DN40, sprchový set nástěnný, výška napojení na vodovod 850mm nad sprchovou vaničkou

Vý - závěsná keramická vyletka s plastovou mřížkou, výška napojení na vodovod 1100mm, výška napojení na kanalizaci 225mm

- umyvadlová nástěnná baterie, raménko 225 mm, vč. příslušenství

P - písař s vnitřním napájením vody s elektrosmagnetickým ventilem, keramický, bílý, výška napojení na vodovod 320mm, výška napojení na kanalizaci 320mm, horní hrana písaře 500mm nad podlahou

D+MN - dřež 85 x 55cm s přepadem a otvorem na baterii, 2x RKK15, výška napojení vodovodu 500mm, výška napojení na odpad 400mm, vč. odpadního sifonu s odbočkou na připojení odpadu myčky

ZU-VZT - západová uzávěra vodohotechnické jednotky, podomítková, výška napojení na odpad 2 800mm, přesné umístění bude definováno při realizaci