




Tabulka zámečnických prvků

| Ozn.prvku | Schéma  | Rozměr       | Popis  | Množství | Poznámka   |
|-----------|---|--------------|--|----------|--|
| Sb5       |  | ---          | - odvětrání VZT, kanalizace a radonu nad střechu, - odvětrávací komplet pro šikmou střechu, DN 100 mm, provedení dle typu střešní krytiny, materiál - barevný polypropylen, s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a UV ochranou.  | 13x      | - dodávka všech komponentů v jednom balení,  |
| Sb6       |  | 410/250 mm   | STŘEŠNÍ STOUPACÍ PLOŠINA<br>- rozměry 410/250 mm<br>- materiál hliníková slitina<br>- s protiskluzovými ozuby, včetně stoupacích držáků a stoupacích tašek<br>- celkem - 2x  | 2x       | - provedení dle typu střešní krytiny   |
| U         |  | ---          | - střešní hák pro šikmé střechy se skládanou krytinou, jištění proti pádu z výšky a do hloubky, materiál - nerezová ocel 1.4301, barva - nerezová ocel, kotvení - 2x vrut do dřeva   | 12x      | - dodávka včetně vrutů do dřeva, certifikace DIN EN 517:2006                       |
| S1        | ---   | 600/850 mm   | - stahovací schody pro přístup do půdního prostoru, protipožární ochrana dle PBR EW 15, ohnivzdorný poklop, dřevěné protiskluzové stupnice zarovnané s bočnicemi žebříku, barva bílá, U max = 0,6 W/m2K,   | 1x       | při osazení respektovat manuál dle výrobce, prvek bude vyhovovat příslušným normám |
| VZ        | ---   | 900/600 mm   | vnitřní čistící zóna z polypropylenového vlasu na měkčeném PVC, zapuštěná do AL rámu L15/30/3 mm, horní líc v úrovni čisté podlahy, materiál - 100% polyprpylen zatavený do měkčeného PVC, výška cca 18 mm   | 1x       | ---  |
| V         | ---   | 2100/2250 mm | - venkovní žaluzie osazené před okny v pokojích, osazení před plastovými okny, v krycím plechu - materiál - AL, který bude součástí dodávky žaluzií, výška nábalu cca 230 mm, vedení žaluzií v jednoduchých vodících lištách, ovládání elektrické dálkovým ovladačem, lamela - profil "Z", šířka lamely - 90 mm, barva RAL 7016, nebo dle výběru provozovatele | 6x       | - kompletní dodávka včetně všech spojovacích prvků a příslušenství                 |
| RD        | ---   | 400/400 mm   | - neviditelná revizní dvířka 400/400 mm pod obklady, dvojité oplíštění tl. 25 mm, rám zárubně z AL profilů L 30/15/2,0 mm, výplň SDK deska RBI (H2), přichycebá šrouby 221/305 x 35 mm, křídlo uloženo v zárubni pomocí nýtů, křídlo opatřeno dvojčinným automatickým tlačným zámkem   | 1x       |  |
| ZC        | ---   | 600/400      | sklopné nerezové zrcadlo pro tělesně postižené do koupelen, povrch lesklý  | 2x       | zrcadlo uchaceno k montážní liště pomocí samosvorných šroubů a matek               |
| ZD        | ---   | 400/1000 mm  | zrcadlo v sociálním zázemí pracovníků, zrcadlo zapuštěné do obkladu, přilepené na vyrovnanou stěrku neutrálním silikonem   | 1x       |  |
| VP        | ---   | 6215/4500 mm | - venkovní pergola v systémovém provedení - 6 215/ 4 500mm<br>- grafitová konstrukce, barva DB 703 FSM<br>- slunolamy na dálkové ovládání, systémové motory<br>- naklápěcí lamely - naklápění 0-140o - barva RAL 9006<br>- odolnost vůči dešti a zatížení sněhem cca 80 kg/m2<br>- integrovaný odvod vody  | 1x       |  |