




Tabulka zámečnických prvků

Ozn.prvku	Schéma	Rozměr	Popis	Množství	Poznámka
Sa5		---	- odvětrání VZT, kanalizace a radonu nad střechu, - odvětrávací komplet pro šikmou střechu, DN 100 mm, provedení dle typu střešní krytiny, materiál - barevný polypropylen, s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a UV ochranou.	13x	- dodávka všech komponentů v jednom balení,
Sa6		410/250 mm	STŘEŠNÍ STOUPACÍ PLOŠINA - rozměry 410/250 mm - materiál hliníková slitina - s protiskluzovými ozuby, včetně stoupacích držáků a stoupacích tašek - celkem - 2x	2x	- provedení dle typu střešní krytiny
U		---	- střešní hák pro šikmé střechy se skládanou krytinou, jištění proti pádu z výšky a do hloubky, materiál - nerezová ocel 1.4301, barva - nerezová ocel, kotvení - 2x vrut do dřeva	12x	- dodávka včetně vrutů do dřeva, certifikace DIN EN 517:2006
S1	---	600/850 mm	- stahovací schody pro přístup do půdního prostoru, protipožární ochrana dle PBR EW 15, ohnivzdorný poklop, dřevěné protiskluzové stupnice zarovnané s bočnicemi žebříku, barva bílá, U max = 0,6 W/m2K,	1x	při osazení respektovat manuál dle výrobce, prvek bude vyhovovat příslušným normám
VZ	---	900/600 mm	vnitřní čistící zóna z polypropylenového vlasu na měkčeném PVC, zapuštěná do AL rámu L15/30/3 mm, horní líc v úrovni čisté podlahy, materiál - 100% polyprpylen zatavený do měkčeného PVC, výška cca 18 mm	1x	---
V	---	2100/2250 mm	- venkovní žaluzie osazené před okny v pokojích, osazení před plastovými okny, v krycím plechu - materiál - AL, který bude součástí dodávky žaluzií, výška nábalu cca 230 mm, vedení žaluzií v jednoduchých vodících lištách, ovládání elektrické dálkovým ovladačem, lamela - profil "Z", šířka lamely - 90 mm, barva RAL 7016, nebo dle výběru provozovatele	6x	- kompletní dodávka včetně všech spojovacích prvků a příslušenství
RD	---	400/400 mm	- neviditelná revizní dvířka 400/400 mm pod obklady, dvojité oplštění tl. 25 mm, rám zárubně z AL profilů L 30/15/2,0 mm, výplň SDK deska RBI (H2), přichycebá šrouby 221/305 x 35 mm, křídlo uloženo v zárubni pomocí nýtů, křídlo opatřeno dvojčinným automatickým tlačným zámkem	1x	
ZC	---	600/400 mm	sklopné nerezové zrcadlo pro tělesně postižené do koupelen, povrch lesklý	2x	zrcadlo uchaceno k montážní liště pomocí samosvorných šroubů a matek
ZD	---	400/1000 mm	zrcadlo v sociálním zázemí pracovníků, zrcadlo zapuštěné do obkladu, přilepené na vyrovnanou stěrku neutrálním silikonem	1x	
VP	---	6215/4500 mm	- venkovní pergola v systémovém provedení - 6 215/ 4 500mm - grafitová konstrukce, barva DB 703 FSM - slunolamy na dálkové ovládání, systémové motory - naklápěcí lamely - naklápění 0-140o - barva RAL 9006 - odolnost vůči dešti a zatížení sněhem cca 80 kg/m2 - integrovaný odvod vody	1x	