

Tabulka klempířských prvků					
Ozn. prvku	Rozvinutá šířka	Popis	Délka (A)	Množství	Poznámka
07-K1	340 mm	- okapní žlab půlkulatý podokapní, - včetně systémových doplňků (odboček, zděří, příponek, atd.), - v místě rohů a záhybů střešních žlabů provedení pomocí žlabových kolen, - napojení na okapní svod	9 890	1	- žárově pozinkovaný plech (FeZN) tl. 0,6 mm, - protikorozní úprava + povrchová úprava SP35 - barva RAL 7016
07-K2	340	- svislý okapní střešní svod kruhový včetně systémových doplňků (odboček, zděří, příponek, atd.), v místě odskoků střešních svodů provedení pomocí svodových kolen, napojení na střešní žlab	100	1	- žárově pozinkovaný plech (FeZN) tl. 0,6 mm, - protikorozní úprava + povrchová úprava SP35 - barva RAL 7016

Tabulka klempířských prvků - okenní okapové plechy					
Ozn. prvku	Rozvinutá šířka	Oplechování vnějšího parapetu	Nominální šířka otvoru okna/dveří na straně ostění	Množství	Poznámka oplechování
07-K3	220 mm	- oplechování vnějších okenních parapetů, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm opatřen povrchovou úpravou HB Polyester, systémové navázání na okna včetně všech systémových doplňků a prvků (příponek, kotevních prvků), - provedeno se spádem min. 3% od objektu (resp. od výplně otvoru)	2,000	1	- délkové míry udány součtem světlosti (bez bočních přesahů !)