

SKLADBY PODHLEDU		
Ozn.	Název skladby	Tl. vrstvy
P0D1	Kazetový podhled 600x600 mm	
	Železobetonová stropní deska	-
	Ocelový zavěšený rošt na systémové závěsy	
	- dl. závěsů dle světlé výšky 2,5 nebo 2,8 m	
	Kazetové podhledy 600 x 600	15,0 mm
	- Klasifikace dle EN ISO 11654 - absorpční třída A	
	celková tloušťka konstrukce	15 mm

P0D2	SDK podhled	
	Železobetonová stropní deska	-
	Minerální akustická izolace tl. 50 mm	50 mm
	Jednoduchý rošt z CD, UD profilů zavěšen na systémové závěsy	30 mm
	- dl. závěsů dle světlé výšky jednotlivých místností	
	Parozábrana	
	SDK desky RBi 1x12,5 mm	12,5 mm
	Vnitřní malba bílá základní	
	celková tloušťka konstrukce	93 mm

P0D2b	SDK podhled - kastlíky	
	Železobetonová stropní deska	-
	Minerální akustická izolace tl. 50 mm	50 mm
	Jednoduchý rošt z CW, UW (UA) profilů kotven na stěny	100 mm
	- dl. závěsů dle světlé výšky jednotlivých místností	
	Parozábrana	
	SDK desky RBi 1x12,5 mm	12,5 mm
	Vnitřní malba bílá základní	
	celková tloušťka konstrukce	163 mm

P0D3	SDK podhled - byty, vlhké prostředí	
	Železobetonová stropní deska	-
	Minerální akustická izolace tl. 50 mm	50 mm
	Jednoduchý rošt z CD, UD profilů zavěšen na systémové závěsy	30 mm
	- dl. závěsů dle světlé výšky jednotlivých místností	
	Parozábrana	
	SDK desky RBi 1x12,5 mm do vlhkého prostředí	12,5 mm
	Vnitřní malba bílá základní	
	celková tloušťka konstrukce	93 mm