

11/11/2019

Page 10

- opálení + očištění oken
- dopasování
- přesklení za dvojsklo 4 - 16 - 4 s pokovením plněné argonem + zališťování
- výměna okapniček, drobné opravy poškozených částí
- zafrézovat silikonové komorové těsnění
- povrchová úprava silnovrstvá lazura, barva lískový ořech
- klempířské prvky - oprava parapetů
- výměna poškozených oliv a půlitol, dopasování a doplnění kování
- základní úklid po repasi oken

- ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA POVAŽOVAT ZA INFORMATIVNÍ. PŘI VÝROBĚ NOVÝCH / OPRAVĚ OKEN JE NUTNO, ABY SI DODAVATEL JEDNOTLIVÉ OKENNÍ OTVORY PŘESNĚ ZAMĚŘIL, NEBOŽ DODATEČNÉ ÚPRAVY TĚCHTO OTVORŮ Z VNĚJŠÍHO LÍCE BUDOVY NEJSOU S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ FASÁDU POVOLENY.
- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM PRACÍ POSODÍ DODAVATEL POTŘEBNÝ ROZSAH OPRAVY JEDNOTLIVÝCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. VE VÝPISU VÝROBKŮ JE UVEDEN PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ.