





























Tabulka všech výplní otvorů						
ID	Popis	Průčelí	Množství	Rozměry Š x V	2D symbol	Pohledy
23	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	E + F	5x	1 600×2 200		
24	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	E	2x	1 750×2 200		
25	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	E	2x	2 400×2 200		
27	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	E	2x	1 000×1 100		
28	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	G	1x	1 150×800		
29	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	G	6x	450×1 500		
30	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	F	4x	450×1 900		
31	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	G	5x	450×1 900		

Tabulka všech výplní otvorů						
ID	Popis	Průčelí	Množství	Rozměry Š x V	2D symbol	Pohledy
32	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	F	8x	450×1 900		
33	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	G	10x	450×1 900		
34	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	F	2x	1 300×2 500		
35	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	G	2x	1 300×2 500		
36	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	F	1x	1 600×2 500		
37	Repas dřevěného zdvojeného okna. Repase spočívá v odstranění barev, dopasování, výměna skla za dvojsklo 4-16-4, zalištování, výměna okapníček, zafrézování těsnění, nátěr ořech.	F	1x	1 300×2 800		

-
- etapa 2020 - rozsah prací na repase oken:

 - opálení + očištění oken
 - dopasování
 - přesklení za dvojsklo 4 - 16 - 4 s pokovením plněné argonem + zalištování
 - výměna okapníček, drobné opravy poškozených částí
 - zafrézovat silikonové komorové těsnění
 - povrchová úprava silnovrstvá lazura, barva liskový ořech
 - klempířské prvky - oprava parapetů
 - výměna poškozených oliv a půloliv, dopasování a doplnění kování
 - základní úklid po repasi oken

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA POVAŽOVAT ZA INFORMATIVNÍ. PŘI VÝROBĚ NOVÝCH / OPRAVĚ OKEN JE NUTNO, ABY SI DODAVATEL JEDNOTLIVÉ OKENNÍ OTVORY PŘESNĚ ZAMĚŘIL, NEBOŽ DODATEČNÉ ÚPRAVY TĚCHTO OTVORŮ Z VNĚJŠÍHO LÍCE BUDOVY NEJSOU S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ FASÁDU POVOLENY.

- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM PRACÍ POSODÍ DODAVATEL POTŘEBNÝ ROZSAH OPRAVY JEDNOTLIVÝCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. VE VÝPISU VÝROBKŮ JE UVEDEN PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ.