1.1.08/R.02PŮDORYS 5NP
5.NP - JIP / ARO

LEGENDA MATERIÁLU

- ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE - viz. PD STATIKA
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL(POŘ.ZA ZNIŽ.20 % POR.SPOTŘEB.PYC.NA MJ.ZA TL.MVC 10 TL. SDRUŽ. 100 mm V ZMĚTKOVÉ MALTĚ) ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL(POŘ.ZA ZNIŽ.20 % POR.SPOTŘEB.PYC.NA MJ.ZA TL.MVC 10 TL. SDRUŽ. 100 mm V ZMĚTKOVÉ MALTĚ) PŘÍČKY, VYHNÍCÍ SE OKNŮM VYŠŠÍ ZÚŽEŽ
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL(POŘ.ZA ZNIŽ.20 % POR.SPOTŘEB.PYC.NA MJ.ZA TL.MVC 10 TL. SDRUŽ. 100 mm V ZMĚTKOVÉ MALTĚ) PŘÍČKY, VYHNÍCÍ SE OKNŮM VYŠŠÍ ZÚŽEŽ
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL(POŘ.ZA ZNIŽ.20 % POR.SPOTŘEB.PYC.NA MJ.ZA TL.MVC 2) PŘÍČKY, VYHNÍCÍ SE OKNŮM VYŠŠÍ ZÚŽEŽ
- KONSTRUKCE Z PŘEDPTÝCH NEBO LTP ŽELEZOBETONU
- PROSKLENÉ KONSTRUKCE
- SANITÁRNÍ PŘÍČKY V 2. 100mm
- KONSTRUKCE ČISTÉ VÝSTAVBY - ZIDIŠKA ČISTÉ VÝSTAVBY
- NOŠNÉ NEOPY
- KOLE U TŘÍDY
- TEPELNÁ ZÁŘIČE - viz. TABULKY ZÁŘIČEK
- PŘEDNÍM KYVNÝ - např. NEBO, TOUTHSLIDE O TLMIČIČÉ ZÁŘIČ(NA HAŠÉ BRNA BELIK, SBOU HEROLD)
- PŘEDNÍM KYVNÝ - PROTI - PROTI O DONÁMÉNTNÍ PÁNÉ
- PŘEDEŠÍ POSUVNÉ - SVÉTLÉ VÝŠKY ZÁŘIČ LIVEDOPÝ VE VÝNÁRESCH
- PŘEDNÍM SOULASÝ KONSTRUKCÍ
- ZÁŘIČ - VÝŠKA VÝŠKA ZÁŘIČ SOULASÝ
- PŘEDNÍM SOULASÝ KONSTRUKCÍ
- ZÁŘIČ - VÝŠKA VÝŠKA ZÁŘIČ SOULASÝ
- ZÁLAŘÝ STŘÍŠKA, TÝKNÁ, ŠÁMÁ, NÁŠLÉPNÝCH VÝŠETŘÍ PŘÍSLUŠ. VÝŠKOVÝCH STŘÍŠ - viz. TABULKY ZÁŘIČEK
- DÉNNÍCHÝ ÁNÉ ZÁŘIČ A VÝŠKY STŘÍŠKY
- DÉNNÍCHÝ ÁNÉ ZÁŘIČ + VÝŠKY ŠÍŘKY
- DÉNNÍCHÝ TRUBA VÝŠKY STŘÍŠKY PŘÍMÉ
- DÉNNÍCHÝ KAMÉRA PŘÍSL. ZÁŘIČ NA STŘÍŠKY PŘÍMÉ
- DÉNNÍCHÝ PŘÍSLUŠ.

LEGENDA SDK KONSTRUKCÍ

- SDK SOUSTAVA STĚNA DVOJITÉ UKLADTEM 2.15mm S POŽÁRNÍ DESKOU(STD.DESKY) 30 SV.OPT. KONSTRUKCE ZÁKLAD: - STĚNOVÉ PROFILY CW 75 S MINERÁLNÍ IZOLACÍ(ROCKWOOL,ISOVER,URSA) - V OSOVÉ MEZERÁCH 625,0 MM, TL. 50mm (min. 40kg/m³) - V OSOVÉ MEZERÁCH 625,0 MM, TL. 50mm (min. 40kg/m³)
- SDK PŘÍČKA DVOJITÉ OPLAŠTĚNÍ 4.00 mm - KONSTRUKCE ZÁKLAD: - STĚNOVÉ PROFILY CW 100 S MINERÁLNÍ IZOLACÍ(ROCKWOOL,ISOVER,URSA) - V OSOVÉ MEZERÁCH 625,0 MM, TL. 50mm (min. 40kg/m³)
- SDK PŘÍČKA DVOJITÉ OPLAŠTĚNÍ 4.00 mm - KONSTRUKCE ZÁKLAD: - STĚNOVÉ PROFILY CW 100 S MINERÁLNÍ IZOLACÍ(ROCKWOOL,ISOVER,URSA) - V OSOVÉ MEZERÁCH 625,0 MM, TL. 50mm (min. 40kg/m³)
- SDK PŘÍČKA DVOJITÉ OPLAŠTĚNÍ 2.15mm S POŽÁRNÍ DESKOU(STD.DESKY) 30 SV.OPT. KONSTRUKCE ZÁKLAD: - STĚNOVÉ PROFILY CW 75 S MINERÁLNÍ IZOLACÍ(ROCKWOOL,ISOVER,URSA) - V OSOVÉ MEZERÁCH 625,0 MM, TL. 50mm (min. 40kg/m³), Rw cca 45dB ZLDE ČSN 73052
- SDK PŘÍČKA DVOJITÉ OPLAŠTĚNÍ 2.15mm S POŽÁRNÍ DESKOU(STD.DESKY) 30 SV.OPT. KONSTRUKCE ZÁKLAD: - STĚNOVÉ PROFILY CW 75 S MINERÁLNÍ IZOLACÍ(ROCKWOOL,ISOVER,URSA) - V OSOVÉ MEZERÁCH 625,0 MM, TL. 50mm (min. 40kg/m³), Rw cca 45dB ZLDE ČSN 73052
- SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÉ OPLAŠTĚNÍ 2.15mm S POŽÁRNÍ DESKOU(STD.DESKY) 30 SV.OPT. KONSTRUKCE ZÁKLAD: - STĚNOVÉ PROFILY CW 100 S MINERÁLNÍ IZOLACÍ(ROCKWOOL,ISOVER,URSA) - V OSOVÉ MEZERÁCH 625,0 MM, TL. 50mm (min. 40kg/m³), Rw cca 45dB ZLDE ČSN 73052
- SDK PŘÍČKA DVOJITÉ OPLAŠTĚNÍ 2.15mm S POŽÁRNÍ DESKOU(STD.DESKY) 30 SV.OPT. KONSTRUKCE ZÁKLAD: - STĚNOVÉ PROFILY CW 75