


Specifikace předmětu dodávky											
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace předmětu plnění	Materiál/ barva	Rozměry a umístění (tolerance ± 5%)	Označení patra	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění
EL skupina - ELEKTROZAŘÍZENÍ											
INT	VN	EL07 A	Chladničky na léky, podstavná	Chladničky na léky, podstavná 1-dvěřová s plnými dveřmi objem min 125 l výškově nastavitelné nohy min teplotní rozsah : +2 st.C - +15 st.C automatické odmrazování, s cirkulací vzduchu zobrazení aktuální teploty na LED displeji integrováný optický a akustický alarm vnitřní osvětlení nastavitelné police možnost volby otevírání dveří P/L vč. teplotního čidla napájecí napětí 220V-240V požadavek na uzamykání dveří	barva - bílá	Do pracovní linky Rozměr otvoru pro vsazení chladničky	1NP	0	0	0	Viz tabulka vybavení po místnostech
				Šířka 600 mm Hloubka 600 mm Výška 860 mm		2NP	3	0	3		
				Rozměr chladničky bude maximálně přispůsoben rozměru otvoru pro vsazení		3NP	1	1	2		
				Upozornění : PC a NN zásuvky jsou umístěny za lednicí		4NP	1	0	1		
						5NP	1	2	3		
						6NP	1	1	2		
						7NP	2	3	5		
						8NP	0	1	1		
						9NP	0	0	0		
				CELKEM		9	8	17			
 Ilustrační foto											

INT	VN	EL07 B	Chladničky na léky, volně stojící	Chladničky na léky, volně stojící	barva - bílá	Rozměry cca Šířka 600 mm Hloubka 600 mm Výška 880 mm	1NP	0	0	0
				2NP			0	0	0	
				3NP			0	2	2	
				4NP			0	0	0	
				5NP			0	1	1	
				6NP			0	0	0	
				7NP			0	0	0	
				8NP			0	0	0	
				9NP			0	0	0	
				CELKEM			0	3	3	
<p>1-dvěřová s plnými dveřmi objem min 140 l výškově nastavitelné nohy min teplotní rozsah : +2 st.C - +15 st.C automatické odmrazování, s cirkulací vzduchu zobrazení aktuální teploty na LED displeji optický a akustický alarm poklesu teploty vnitřní osvětlení nastavitelné police možnost volby otevírání dveří P/L vč. teplotního čidla napájecí napětí 220V-240V požadavek na uzamykání dveří</p> <p>Součástí dodávky je roznos do místa instalace, zapojení a zprovoznění včetně výchozí validace a kalibrace. Záruka 36 měsíců a kalibrace po dobu záruky (1x za rok) . Lednice musí umožňovat napojení do datové sítě (do datové zásuvky) za účelem externího monitoringu o teplotách a alarmech. Součástí dodávky je softwarové vybavení pro tento požadovaný centrální monitoring s funkcí dokumentování a archivování údajů o teplotách a alarmech. Součástí dodávky je propojovací datový kabel v délce do 1,5m do zásuvka typ Reichle & De-Massari 813513</p>				 <div>Ilustrační foto</div>				Viz tabulka vybavení po místnostech		


Specifikace zásuvek NN a SLAB

R&M - datové zásuvky 45x45

Product information

Mounting Plate 45x45, 2x1-Port, signal white

R833450
10 pcs



Suitable for RJ45 connection module Cat.6 & Cat.6 ISO special and FO couplings with adapter frame

- Double mounting plate 45x45 mm, flat, for holding two RJ45 connection modules
- Blind cover (when used as 1-port outlet)
- Label strips, blank


090.7826 / similar product

R&M - EL moduly Cat.6A STP

R&Mfreenet

Cat.6A EL moduly

Ilustrační foto:




Popis:

Metalické moduly Cat.6A s přenosovou šířkou pásma 500MHz. Vhodné pro aplikace až 10GBASE-T.

Vlastnosti:

- Splňují Cat.6A (Class EA 500MHz) dle ISO/IEC 11801, EN 50173
- Splňují specifikaci komponentů dle IEC 60603-7-51 / IEC 60603-7
- Podpora PoE (IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt) a jsou kompatibilní s IEC 60512-99-001/002
- RJ-45 port zpětně kompatibilní s RJ-11/12/14
- Zpětně kompatibilní s Cat.5e i Cat.6
- 3P certifikováno

Zásuvky NN LEGRAND MOSAIC 85x85x10 mm


legrand

Program Mosaic™


silové zásuvky

Program Mosaic™


silové zásuvky s integrovanou přepětovou ochranou III. stupně, třídy D




771 40




771 40



771 41



8771 40



8771 14

Technické parametry:

Parametr	Hodnota
Aplikace	IEEE 802.3an: 10Base-T; 100Base-TX; 1000Base-T; 10GBase-T;
Standardy	ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60603-7
Počet připojení – inst. kabel	≥ 4
Počet připojení – propoj. kabel	> 750
Montážní typy	Freenet, Special, Keystone, Snap-in, adapter No.1
Verze stínění	UTP nebo STP
Rozměry	35 x 16 x 18 mm
Průměr kabelu - vstupní	4,5-9,0mm
Průměr vodičů – IDC kontakty	AWG22 až AWG26
Vlhkost – provoz	Max. 95%
Teplotní rozsah - provoz	-10°C...+ 60°C

