

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

příspěvková organizace Královéhradeckého kraje vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou Pr 784

se sídlem: Procházkova 818, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
IČO 001 95 201
DIČ CZ 001 95 201
zástupce PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Trutnov
č. účtu: 1303710389/0800

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel

Gast – Pro s.r.o.

Horská 60

541 01 Trutnov

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 16223

se sídlem Horská 60, Trutnov 541 01
IČO 25939645
DIČ CZ25939645
zastoupený p. Václavem Flanderou
bankovní spojení KB Trutnov
číslo účtu 86-0207700207/0100

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané **Dětská ozdravovna, č.p. 173 – dodávka gastrotechnologie – Pec pod Sněžkou**.

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce ve věcech smluvních PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka
 - b) zástupce ve věcech technických Miroslav Petera, technik
2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) ve věcech technických: David Štangler

Článek 3 **Podklady pro uzavření smlouvy**

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 12.10.2020 v rámci výběrového řízení veřejné zakázky.
2. Předmět smlouvy je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

Článek 4 **Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění veřejné zakázky podle této smlouvy je dodávka gastronomie pro Dětskou ozdravovnu, č.p. 173 (Růženka) v Pec pod Sněžkou, specifikované v příloze č. 1 smlouvy (dále také jako „zboží“).
2. Objednatel se zavazuje převzít bezvadné dílo a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek 5 **Doba a místo plnění**

1. Místem plnění je Dětská ozdravovna, č.p. 173, 542 21 Pec pod Sněžkou.
2. Zboží bude dodáno a instalováno dle předpokladu na přelomu měsíců listopad/prosinec 2020, a to dle postupu stavební rekonstrukce místa plnění. V případě nesplnění požadovaného termínu je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodáním ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis předávacího protokolu – dodacího listu.

Článek 6 **Všeobecné dodací podmínky**

1. Předání díla bude prokázáno na základě předávacího protokolu, který bude obsahovat kontaktní údaje zhotovitele, číslo smlouvy, datum, jméno a podpis předávajícího a přejímajícího, dobu záruky...
2. Jeden výtisk předávacího protokolu zůstane objednateli při převzetí díla.
3. Převzetí se uskuteční za přítomnosti pověřeného zástupce zhotovitele a objednatele.
4. Objednatel si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu díla v rozsahu požadované specifikace předmětu plnění. V případě nesplnění požadavků není objednatel povinen dodávku převzít. Objednatel v tomto případě není v prodlení s plněním.
5. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na plnění vztahují.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat na základě této smlouvy odběrateli pouze nové a nepoužité zboží.

Článek 7

Cena

1. Cena za dílo včetně realizace souvisejících činností dle článku 4 této smlouvy je stanovena v následující výši.

Plnění	Nabídková cena v Kč
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	789 977,00
DPH v Kč samostatně	165 895,17
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	955 872,17

2. Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně dopravy do místa plnění, instalace, proškolení obsluhy a je uzavřena jako smluvní a pevná.
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu.

Článek 8

Platební podmínky

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu. (faktury).
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy bez vad na základě řádného předávacího protokolu dle článku 6 této smlouvy, který bude přílohou faktury. V případě, že bude faktura objednateli vystavena v rozporu s tímto ustanovením, nezakládá objednateli povinnost fakturu uhradit. V takovém případě objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli.
3. Zálohové platby nejsou přípustné a zhotovitel není oprávněn je požadovat.
4. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Splatnost faktury je 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Vrátí-li zadavatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené úplné faktury bez vad.
6. Faktura bude vystavena tak, aby byla doložena její účelovost.
7. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele ve prospěch čísla účtu zhotovitele uvedeného v úvodu smlouvy.

Článek 9

Záruka

1. Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.
2. Dodavatel odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má dílo v době odevzdání objednateli i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.
3. Rozsah, kvalita a další související služby musí odpovídat požadavkům objednatele a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky od požadavků objednatele či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části a budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Zhotovitel poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky záruku za jakost **v délce, kterou poskytuje ve svých záručních podmínkách pro uvedený typ dodávky, nejméně však:**
 - **2 roky na všechny věcné a právní vady.**
6. Záruční doba počíná běžet okamžikem přechodu vlastnického práva.
7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je objednatel oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby. Uplatnění vad se považuje za učiněné v souladu s touto smlouvou i v případě, že bude učiněno přímo uživatelem. V takovém případě se má za to, že uživatel jedná v zastoupení objednatele.
8. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti objednatele, zejména:
 - nedodržení pokynů zhotovitele či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány objednateli;
 - násilné či svévolné poškození předmětu plnění;
 - neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
 - vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.
9. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat zástupce uživatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a bude dohodnuta jiná přiměřená lhůta. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek objednatele, je dodavatel povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.
10. V případě, že objednatel či uživatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamáce doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamáce, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

Článek 10 **Odstoupení od smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na možném odstoupení od smlouvy v následujících případech:

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže by po uzavření smlouvy vůči majetku dodavatele probíhalo insolvenční řízení.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud předmět plnění nebude dodán v souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, nebo v případě, kdy ve stanovené lhůtě zhotovitel v záruční době neodstraní vady zboží.
4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:
 - a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
 - b) zhotovitel je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, převést již uhrazenou celou cenu dodávky zpět na účet objednatele a objednatel se zavazuje ve stejné lhůtě převést zpět dodávku zhotoviteli;
 - c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Článek 11 **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu dodávky nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení, nebo může objednatel od smlouvy odstoupit.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Při nesplnění záručních podmínek vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % ceny předmětné dodávky za každý započatý pracovní den nad rámec stanoveného termínu pro odstranění vad.
4. Povinnost zaplatit úroky z prodlení a smluvní pokuty je do 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy oprávněné strany stranou povinnou.
5. V případě škody vzniklé objednateli porušením povinností zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit. Netýká se případů způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost dodavatele.
6. V případě porušení povinnosti odstranění vady ve smyslu článku 9 odst. 9 smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1 % celkové kupní ceny za každý den prodlení s plněním povinnosti.

Článek 12 **Vyšší moc**

Dodavatel neodpovídá za prodlení v plnění a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není

v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

Článek 13 **Odpovědnost za škody**

Dodavatel dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé objednateli porušením povinností zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy zhotovitel prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 14 **Další ujednání**

1. Vlastnická práva k předmětu plnění, přecházejí na objednatele dnem uhrazení kupní ceny. Přechod nebezpečí škody vzniká okamžikem převzetí, tj. okamžikem podpisu obou smluvních stran na předávacím protokolu.
2. Právo užívat předmět plnění má objednatel okamžikem podpisu předávacího protokolu.
3. Na zboží nejsou vztaženy žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.
4. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.
5. Objednatel je povinen poskytovat smluvní informace, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění.

Článek 15 **Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v účinném znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou kupujícímu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
4. Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Nedílnou součástí smlouvy je **příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění.**
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla podepsána dle jejich přání a svobodné vůle a na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.

V Trutnově dne 20.11.2020

PharmDr. Jana Třešňáková
ředitelka

Sdružení ozdravoven a léčebn.
okresu Trutnov
Ředitelství, Procházkova 818
541 01 Trutnov -4.

Václav Flandera
jednatel


GASTROPRO s.r.o.
Horská 60, 541 01 Trutnov
IČO: 25 93 96 45 DIČ: CZ25939645
Spis. zn.: G/16223 - Hl. Králové .1.

<u>Pozice</u>	<u>Název</u>	<u>Množství</u>	<u>MJ</u>	<u>Rozměr</u>	<u>Cena</u>
	A - VARNÁ				
A01	KONVEKTOMAT RATIONAL 6x GN 1/1 - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	1 ks			0
A02	VARNÁ STOLIČKA, PL., BIG FLAME	1 ks		425x425x400	13 689
A04	NEUTRÁL. MODUL SE ZÁSUVKOU, Š. 400 MM Neutrální modul bez podestavby, se zásuvkou, šířka 400mm. Celonerezová konstrukce, síla vrchní desky 2mm. Boční hrany proavouhlé pro snadnější sestavování varného bloku.	1 ks		400x930x250	18 600
A04a	PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK, Š. 400 MM Otevřená podestavba, 1/2 modul - šířka 400 mm. celonerezová konstrukce, leštění Scotch Brite.	1 ks		400x785x600	9 900
A05	PÁNEV, EL., 80 Ltr., NEREZ.DNO, MANUÁLNÍ SKLÁPĚNÍ, Š. 800 MM Sklopná pánev elektrická, INFRA topné články, 80 Ltr., speciální nerezové dno DUOMAT, termostatická regulace, manuální sklápění, teplotní rozsah: 120°-300°C. Celonerezová vnější konstrukce, povrchová úprava Scotch Brite. Ochrana proti průniku vody IPX5. Ohřev pomocí INFRA červených topných článků umístěných přímo pod vanou zajišťuje ideální rovnoměrnost pečení. Infra články jsou spojeny s vanou a sklápí se společně s pávní - bezpečnost obsluhy, snadnější čištění a vyšší spolehlivost. Termostatem řízená teplota v rozmezí 120°C - 300°C. Materiál dna speciální nerezové dno. Nový systém přesného manuálního sklápění. Nová konstrukce výpustního prolisu pro snazší a přesnější vyprázdnění pánve. Dvojité víko lze při zavření použít jako pracovní plochu. Vnitřní zaoblené rohy pánve usnadňují čištění. Integrované napouštění vody. Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení. Boční hrany pravouhlé snadné sestavování varného bloku.	1 ks		800x930x850	137 900
A05a	NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ NOHOU, PŘEDNÍ, 1200 MM Nerezové opláštění nohou, přední, š. 1200 mm	1 ks		1200x30x180	2 800
A06	SPORÁK PL., G4, ELEKTRICKÁ TROUBA, 800 MM Plynový sporák se čtyřmi otevřenými hořáky na elektrické troubě. Šířka modulu 800 mm. Celonerezová konstrukce z AISI304, síla vrchní desky 2mm. Optimalizované spalování a rozptýl plamene. Patentovaná konstrukce hořáků "Flower flame". Nerezové sporákové mřížky (litinové	1 ks		800x930x850	110 200

	na objednávku). Zapalování pomocí chráněného věčného plamínku. Bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku dodávky plynu. Elektrická trouba: vnitřní prostor v nerez AISI430, zaoblené vnitřní rohy, nerezové topnice kryté ocelovou deskou pro zajištění dokonalého rozložení tepla, teplotní rozsah 110°-285°C. Trouba vybavena regulovatelnou odvětrávací klapkou. Ergonomické umístění ovládacích prvků trouby na hlavním, vrchním ovládacím panelu. Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení. Boční hrany pravouhlé - snadné sestavování do varného bloku. Standardní připravenost pro připojení na zemní plyn, možnost konverze na propan-butan (trysky jsou součástí standardní dodávky). Nerezové stavitelné nohy. Ochrana proti průniku vody: IPX5. V ceně: rošt GN2/1.					
A07	SPORÁK, G2x10KW, TOP 400MM Plynový sporák HP, 2 hořáky, 2x 10 KW, 1/2 modul 400 mm bez podstavby. Celonerezová vnější konstrukce umožňují bezproblémový ohřev nádob od průměru 10 cm až do 40 cm. Extrémně vysoká energetická účinnost hořáků: 60%. Zapalování pomocí chráněného věčného plamínku Bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku přívodu plynu. Určeno pro umístění na podstavby, přemostění nebo Cantilever systém. Standardní provedení na zemní plyn, jednoduchá konverze na P-B. Ochrana proti průniku vody IPX5. Recyklovatelnost 98%. Obalové materiály bez příměsí CFC	1 ks	400x930x250			38 500
A07a	PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK, Š. 400 MM Otevřená podstavba, 1/2 modul - šířka 400 mm. celonerezová konstrukce, leštění Scotch Brite.	1 ks	400x785x600			9 900
A07b	NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ NOHOU, PŘEDNÍ, 1200 MM Nerezové opláštění nohou, přední, š. 1200 mm	1 ks	1200x30x180			2 800
A08	NEUTRÁL DÍL S UZAVŘENÝM ČELEM, Š.800 mm, TOP Neutrální díl s uzavřeným čelním panelem, 1/1 modul - 800 mm, bez podstavby. Celonerezová konstrukce. Horní deska lisována z jednoho kusu AISI304 o síle 1,5 mm.	1 ks	800x930x250			18 600
A08a	PODESTAVBA NEUTRÁLNÍ BEZ DVÍŘEK, Š.800 MM Otevřená podstavba o šířce modulu 800 mm. Celonerezová konstrukce, stavitelné nohy. Možnost dalšího dovybavení například dvířky, zásuvkami, vyhrívací jednotkou, vodicími lištami pro GN nádoby. Na podstavbu lze umístit téměř všechny moduly řady XP900 v provedení	1 ks	800x900x600			12 600

	bez podstavby. Výškově stavitelné nerezové nohy (+50mm). Otevřená podstavba umožňující pohodlné umístění nádob, hrnců, pánví apod. Dvířka, zásuvky, vyhřívací sady, vedení na GN lze objednat jako extra příslušenství. Nerezová konstrukce z AISI 304 s leštěním Scotch Brite pro maximální hygienický standard.					
A08b	NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ NOHOU - PŘEDNÍ, 800 MM Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800 mm	1 ks	800x30x180			2 800
A08c	NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ NOHOU, BOČNÍ, 2ks Nerezové opláštění nohou, boční, sada 2 kusů, řada 900.	1 ks	720x20x180			3 900
A08d	BOČNÍ PANEL SERVIS.PROSTORU, KE ZDI, 2ks Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi, řada N900	1 ks	300x40x160			4 100
A08e	NAPOUŠTĚČÍ RAMENO 1/2 - STOLNÍ - rameno vysoké 550 mm (pod výpustí 450 mm)	1 ks				2 850
A08f	NÁSTAVEC TRUBKY 1/2" se závitem, požink - pro napouštěcí kohouty na varu	1 ks	250x22x22			372
A10	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ ROŠTOVÁ Celonerezové provedení. Od délky 1500 mm 3x konzola. Nosnost police 30 kg.	1 ks	1200x300			3 954
	B - VÝDEJ JÍDEL					
B01	VÝDEJNÍ OHŘÍVACÍ LÁŽEŇ 3x GN/1 POJÍZDNÁ, DĚLENÉ VANY, OBVLÁDÁNÍ NA KRATŠÍ STRANĚ - Výdejní vozík s ohřevem s oddělenými lisovanými lázněmi 3x GN 1/1 - K přepravě, přihřívání a k výdeji hotových teplých jídel gastronadobách - Celonerezové provedení, kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou) - Police tl.40 mm s podélnými výztuhami - Každá vana se samostatným topným tělesem - Termostat pro regulaci teploty až do 90°C a vypouštěcí ventil - Ovládání a madlo na kratší straně	1 ks	1210x655x856			20 750
B02	VÝDEJNÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ OTEVŘENÝ, 2 POLICE, SOKLY - Celonerezové provedení, výšková stavitelnost 30 mm. - Právý lem výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky a police 40 mm. - 2 police - Světlost spodní police s podélnými výztuhami 105 mm. - Zadní a boční oplechování. - Zadní a čelní sokl.	1 ks	1900x600x906			19 355
B02a	DECHOVÁ CLONA TRUBKOVÁ, HORNÍ a ČELNÍ SKLO	1 ks	1900x300x35			10 749
B03	POJEZD NA PODNOSY TRUBKOVÝ	3,1 bm				9 300

	- celonerezové provedení - trubková konstrukce					
B04	CHLAZENÁ VITRÍNA SAMOOBSLUŽNÁ - zavěšený agregát - samoobslužné provedení - osvětlení	1 ks	1200×700×70		41 110	
B04a	PRAC.STŮL SKŘÍŇOVÝ OTEVŘENÝ, POD VITRÍNU, VÝŘEZ PRO AGREGÁT, LEVÝ LEM, SOKLY - Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. - Levý lem výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky a police 40 mm. - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. - Opláštění a sokly ze 3 stran. - Výřez pro agregát vitríny.	1 ks	1200x900x900		17 913	
B05	STÁVAJÍCÍ STŮL	1 ks			0	
B06	TALÍŘOVÝ ZÁSObNÍK VYHŘÍVÁNÝ - 1 SEKCE - Pojízdný talířový zásobník jednotubusový s ohřevem - K přepravě a předehřívání talířů před výdejem - Celonerezové provedení - Topné těleso a termostát pro regulaci teploty do 90°C - Kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou) - Kapacita 1x 60 talířů - Max. průměr talířů 320 mm.	1 ks	510x490x900		12 990	
B10	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, POJÍZDNÉ PŘEVEDENÍ - Celonerezové provedení - Výšková stavitelnost 30 mm - Provedení bez lemů - Tl. pracovní desky 40 mm - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. - Pojízdné provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou.	1 ks	1200×700×90		10 511	
B11	VÝROBNÍK HORKÉ VODY WBD-30 (19L) Automatické varné a udržovací termosy na přípravu a udržení horké vody a teplých nápojů. Luxusní celonerezové, dvouplošové, izolované provedení (minimální tepelní ztráty = ekonomický provoz). Automatický systém výroby horké vody, nebo udržení připravených nápojů na požadované teplotě. Výdej nápoje automatickým výpustným kohoutem a množství nápoje v termosu je přehledně indikováno na rysce hladinoměru. Snadné nastavení předvolené varné, udržovací, nebo výdejní teploty na digitálním ovladači (60 / 80 / 100°C), zobrazení aktuální teploty vody a požadované předvolené teploty na podsvíceném displeji. Nerezové bezpečnostní víko s ergonomickým bezpečným plastovým madlem, odmíatelná odkapávací miska s vyjímatelným roštem	1 ks	295X600		3 500	

	pod výdejním kohoutkem.					
B12	POJÍZDNÝ VOZÍK NA PŘÍBORY A PLATA Vozík na zásobu, výdej příborů a jídelních podnosů. Je vybaven 4 zásobníky na příbory (GN 1/3-150) a spodní polici pro uskladnění jídelních táců. Tuhé jeklové celonerezovém provedení se 4 otočnými kolečky 120 mm (dvakrát bržděná). Cena je uvedena včetně GN. - kapacita cca. 130 podnosů - 4x vyjímatelný zásobník na příbory (GN 1/3-150mm) - rozměry 752x525, v=1250 mm - rozměry police 705x475 (752x525) mm - police ve výšce 195 mm - otevřené provedení vozíku - hmotnost 25 kg	1 ks	752×525×125		8 850	
	C - ČISTÁ PŘÍPRAVA MASA					
C01	MYCÍ STŮL, LISOVANÝ DŘEZ 400×500 mm, POLICE, ZÁSUVKA POD PD, OTVOR BETERIE, ZADNÍ LEM, ČELNÍ A PRAVÝ SOKL - Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem - Zadní lem výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky a police 40 mm. - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. - Dřez vevafený lisovaný 400x500x250 mm. - Otvor pro baterii - Čelní a pravý sokl - Zásuvka pod pracovní deskou.	1 ks	1500×800×900		19 346	
C01a	BATERIE STOLNÍ PÁKOVÁ, PROFIECO - model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání - otočné raménko d = 230 mm - model v robustním provedení - přívod 3/8", d = 400 mm - max. průtok 3bar, 15 ltr. / min. - upevňovací otvor baterie: 35 - 40 mm - hmotnost 1,15 kg	1 ks	60x230x230		1 700	
C02	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, ZADNÍ A PRAVÝ LEM, ÚKOS, SOKLY - Celonerezové provedení - Výšková stavitelnost 30 mm - Zadní a pravý lem výšky 40 mm - Tl. pracovní desky 40 mm - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm - Úkos vlevo - Levý a čelní sokl.	1 ks	1300x600x900		12 279	

C03	POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ - celonerezové provedení - police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost mezi policemi 300 mm - nastavitelná výška police - nosnost police 30 kg/na polici - 3x konzolá.	1 ks	1500x300	5 880
C04	ŘEZNICKÝ ŠPALEK - použitý materiál: DIN 1.4301 - plastová pracovní deska bez lemu - základní výška špalu 900 mm - výšková stavitelnost +45 mm - bez police, prostor pro koš.	1 ks	400x750x900	17 751
C05	KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ POJÍZDNÝ, 380x615 mm - celonerezové provedení - obsah: 50 ltr. - pojízdný	1 ks	380x615	2 900
C06	UMÝVADLO NEREZ S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM - celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním - včetně sifonu a baterie - nastavení teploty pomocí rohových ventilů	1 ks	470x370x225	5 500
	D - MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ			
D01	DŘEZ SVAŘOVANÝ - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	1 ks		0
D01a	SPRCHA NA ZEDĚ, S RAMÍNKEM Sprcha s montáží ze zdi, verze s napouštěcím ramínkem. Zesílená hadice na obou koncích, nerezová pružina, kvalitní koncovka typu Friulana, zpětné ventily, dvojité bezpečnostní spoje trubek, dlouhá příchytka do zdi. Výška 1150mm, rozteč 152mm	1 ks		5 490
D03	POLICE ZÁVĚSNÁ JEDNOPATROVÁ - Celonerezové provedení - Police tl. 40 mm vyztužená podélnou výztuhou - Nosnost police 30 kg	1 ks	400x300x300	1 596
D04	REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE - celonerezové provedení - nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm - 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost spodní police 105 mm	1 ks	1000x700x18	8 813
D05	UMÝVADLO NEREZ S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM - celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním - včetně sifonu a baterie	1 ks	470x370x225	5 500

	- nastavení teploty pomocí rohových ventilů				
D06	BUBEN SE SAMONAVÍJECÍ HADÍČÍ 12 M - ocelový vysoce odolný kryt - instalace na stěnu - samonavíjecí systém - možnost otočení bubnu ke stěně o 90° - nutno doplnit o pistolí (PSTOTO).	1 ks	450x350x200		8 490
D06a	PISTOLE TRIGGER GB 950 - rozstříkovací koncová pistole - pro bubnovou samonavíjecí hadici 12 m (AV10L12)	1 ks	190x180x80		1 700
D07	MANIPULAČNÍ VOZÍK - DVĚ POLICE - 2 x police - nosnost police 60 kg. - otočná kolečka z toho dvě bržděná	1 ks	900x500x850		5 200
	E - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ				
E01	PŘÍJMOVÝ STŮL JEDNODUCHÝ, PŘESAHA PD DO PŘÍJMOVÉHO OKNA, BOČNÍ LEMY - Celonerezové provedení - Výšková stavitelnost 30 mm - Levý a pravý boční lem výšky 40 mm - Tl. pracovní desky 40 mm - Světlost dolních trnoží 115 mm - Přesah pracovní desky do příjm. Okna	1 ks	1300x800x90		9 362
E01a	STOLOVÝ NÁSTAVEC JEDNOPATROVÝ - Celonerezové provedení - Police tl. 40 mm vyztužená podélnou výztuhou - Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm	1 ks	1300x300x300		3 376
E02	KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ POJÍZDNÝ, 380x615 mm - celonerezové provedení - obsah: 50 ltr. - pojízdný	1 ks	380x615		2 900
E03	VSTUPNÍ STŮL K MYČCE, DŘEZ 500x400 mm, OTVOR BATERIE, ZADNÍ LEM 300 mm - Vedení na koše dle druhu myčky. - Zadní oplachová stěna v=300 mm. - Otvor na sprchu. - Tl. pracovní desky 40 mm. - Dřez 500x400x250 mm	1 ks	900x800x900		13 215
E04	SPRCHA STOJÁNKOVÁ, S RAMÍNKEM, ZE STOLU Sprcha s montáží ze stolu, verze s napouštěcím ramínkem. Zesílená hadice na obou koncích, nerezová pružina, kvalitní koncovka typu Friulana, zpětné ventily, ABS trojúhelník pro lepší uchycení, dvojité	1 ks			4 590

	bezpečnostní spoje trubek, dlouhá příchytka do zdi. Výška 1200mm, průměr 32mm				
E05	NÁSTĚNNÁ POLICE NA MYCÍ KOŠE - Nástěnná police na koše od myčky - Celonerezové provedení - Od délky 1200 mm 3x konzola. - Nosnost police 30 kg.	1 ks	500x510x400		1 839
E06	MYČKA NÁDOBÍ SKLOPNÁ - STÁVAJÍCÍ ZARÍZENÍ	1 ks			0
E08	VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE S ROŠTOVOU POLICÍ - Celonerezové provedení - Pracovní deska nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou - Zadní lem výšky 40 mm - Vedení na koše. - Tl. pracovní desky 40 mm. - Spodní roštová police.	1 ks	700x700x900		9 975
E09	REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE - celonerezové provedení - nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm - 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost spodní police 105 mm	1 ks	800x700x180		8 527
E10	REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE - celonerezové provedení - nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm - 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost spodní police 105 mm	1 ks	1200x400x180		8 370
	F - STUDENÁ KUCHYŇ				
F01	MYCÍ STŮL S LISOVANÝM DŘEZEM 400x500 mm, ZADNÍ A PRAVÝ LEM, OTVOR PRO BATERII, PROST. PRO KOŠ Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Zadní a pravý lem výšky 40 mm. Tl. pracovní desky 40 mm. Dřez vevafený lisovaný 400x500x250 mm. Otvor pro baterii. Prostor pro pojízdný koš.	1 ks	1600x700x90		11 934
F01a	BATERIE STOLNÍ PÁKOVÁ, PROFÍ ECO - model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání - otočné raménko d = 230 mm - model v robustním provedení - přívod 3/8", d = 400 mm - max. průtok 3bar, 15 ltr. / min.	1 ks	60x230x230		1 700

	- upevňovací otvor baterie: 35 - 40 mm - hmotnost 1,15 kg					
F02	POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ - celonerezové provedení - police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost mezi policemi 300 mm - nastavitelná výška police - nosnost police 30 kg/na polici - 3x konzola	1 ks	1700x300			6 338
F03	STÁVAJÍCÍ PODNOŽÍ BEZ PRAC. DESKY	1 ks				0
F04	KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ POJÍZDNÝ, 380x615 mm - celonerezové provedení - obsah: 50 ltr. - pojízdný	1 ks	380x615			2 900
	G - PŘÍPRAVNÁ TĚSTA					
G01	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, PRACOVNÍ DESKA DŘEVĚNÁ, ZADNÍ LEM, 2X ZÁSUVKA, POJÍZDNÉ PROVEDENÍ - Celonerezové provedení, výšková stavitelnost 30 mm - Pracovní deska dřevěná, buková spárovka tl. 40 mm - Zadní lem výšky 40 mm - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm - 2x zásuvka pod PD - pojízdné provedení	1 ks	1400x700x900			21 678
G03	ROBOT - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	1 ks				0
	H - SKLAD					
H01	LEDNICE NEREZOVÁ, 570 ltr. Podstolová nerezová lednice o objemu 570 L s ventilovaným chlazením, digitálním termostatem a digitální zámek. Lednice má teplotní rozsah od +2 do -8 °C a 4 výškové nastavitelné rošty. Výhodou lednice jsou přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka a snadno vyměnitelné těsnění. Do lednice lze vložit GN 2/1 nebo přepravku.	2 ks	777x695x189			47 980
H02	REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE - celonerezové provedení - nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm - 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost spodní police 105 mm	2 ks	1000x500x18			16 234
H03	REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE - celonerezové provedení - nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm - 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami	2 ks	1300x500x18			18 124

	- světlost spodní police 105 mm				
	<i>I - ÚKLID</i>				
101	VÝLEVKA - DODÁVKA STAVBA	1 ks			0
102	SKLADOVÝ REGÁL S PLNÝMI POLICEMI Celonerezové provedení. Nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm, police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami. Maximální délka regálu 2800 mm (6 nohou). Světlost spodní police 105 mm.	1 ks		900×400×180	7 497
J01	DOPRAVA, MONTÁŽ a ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	1 ks			57 800
J02	SLEVA	1 ks			-115 000
	CELKEM BEZ DPH :				789 977
	CELKEM DPH 21% :				165 895
	CELKEM VČETNĚ DPH :				955 872