

„Obnova a doplňování IT vybavení II. - minitendr“

SPECIFIKACE (KONFIGURACE) S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Název veřejné zakázky	Obnova a doplňování IT vybavení II. - minitendr
Druh řízení	Minitender v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

Zadavatel:	Domov U Biřičky
sídlo:	K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
IČ:	00579033
DIČ:	CZ00579033
zástupce:	Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel

1. Tiskárna	Brother DCP-L5500DN
Technologie tisku	Laserová
Typ tiskového zařízení	Multifunkce
Barevný tisk:	Ne
Formát papíru	A4
Síťové připojení	LAN
Konektor	USB
Oboustranný tisk	Ano
Skener	Ano
Automatický podavač	Ano
Kapacita podavače	250
Rozlišení	1200x1200 DPI
Rychlost tisku	40 str/minutu jednostranně
Paměť	256 MB
Rozhraní	Ethernet, Hi-Speed USB 2.0
Kapacita startovacího toneru	2000 str.
Hlučnost	Do 55dB při tisku
Podpora OS	Kompatibilní s OS: Windows XP/7/8/10

2. Notebook	DELL Latitude 5510
Kategorie	Notebook
Konstrukce	Odolná, vč. rámu displaye z odolného materiálu (uhlíková vlákna) Splňující odolnost min. podle mezinárodního testu MIL-STD 810G
Procesor	10th Generation Intel Core i5-10210U (4 Core, 6M cache, base 1.6GHz, up to 4.2GHz); s podporou technologie Intel VT)
RAM	16.0GB v řazení 2x 8GB modul DDR4 3200 MHz

„Obnova a doplňování IT vybavení II. - minitendr“

HDD	SSD 256GB M.2 PCIe NVMe Class 35
Optická mechanika externí přes USB	Není požadována
Grafika	Integrovaná Intel UHD 620
Displej	15,6“ matný, WVA 1920x1080 220 nitů
Grafický výstup	1x HDMI 1.4 , 1x VGA z USB-C/Display port, redukce součástí dodávky
Síťová karta	Integrovaná 10/100/1000Mbps Ethernet, RJ-45
Bezdrátové technologie	Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz podpora šifrování WEP, WPA, WPA2
Integrovaná zařízení	zvuková karta s interními stereo reproduktory a mikrofonem
Rozhraní	3x USB 3.2 typu A, 1 x USB 3.2 Typ C (podpora napájení notebooku přes napájecí stanici), čtečka SD karet, čtečka prstů a čtečka čipových karet čtečka čipových karet Smart Card (ID, eObčanka) externí. příprava pro vložení LTE modemu
Dokování - replikátor	Dokovací konektor USB-C plně kompatibilní s DELL Dock WD19
Klávesnice	Integrovaná podsvícená CZ QWERTZ / QWERTY layout, odolná proti políť.
Myš	-
Polohovací prvek	Touchpad
Baterie	68WHr, s výdrží min. 15 hodin (doložitelných dle Mobile Mark 2014 battery life benchmark test) 3 letá záruka.
Zabezpečení	-
Max. hmotnost samotného NTB včetně baterie	-
Operační systém	Kompatibilní s OS: Windows 10 x64 Pro česká verze
Příslušenství	Zdroj 65W vyhovující českým normám 240V/50Hz, včetně napájecího kabelu
Příslušenství Instalační média	brašna DICOTA ergonomická odpovídající NTB
Diagnostika	Partition na HDD s diagnostikou HW nebo odpovídající řešení.
Záruka	Mezinárodní, min. 36 měsíců na všechny dodané komponenty. Servisní zásah v místě instalace, s garancí ukončení nejpozději následující pracovní den od termínu nahlášení závady. Na baterie buď záruka 36 měsíců, s garancí výměny pokud kapacita klesne pod 80% při minimálně 1000 nabíjecích cyklech baterie (ověřitelný aktuální stav bez dalších finančních nákladů), nebo dodání nové baterie ke každému notebooku na základě požadavku v době 36 měsíců.
Způsob provádění záručního servisu	U zákazníka. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, možnost nahlášení minimálně prostřednictvím telefonní linky nebo emailem. Komunikace v českém jazyce

„Obnova a doplňování IT vybavení II. - minitendr“

Doprava	Doprava do sídla kupujícího zdarma
Zásah odborným personálem zákazníka	Možnost zásahu do HW konfigurace NTB odborným personálem zákazníka bez vlivu na záruku.
Normy energetické účinnosti	-

3. Dokovací stanice	DELL Dock WD19 130W
Propojení s NTB	dokovací konektor, případně jeden kabel USB-C pro přímé napojení s dodaným notebookem, Plug and Play technologie (možnost připojení a vyjmutí z doku za provozu)
Síťové připojení	integrováný RJ-45 Gigabit 10/100/1000Mbit/s,
Grafický výstup	Podpora dvou externích monitorů (1xDP, nebo miniDP, 1xHDMI)
Dostupné rozlišení pro externí monitor	-
Rozhraní integrovaná	2x USB 2.0, 3x USB 3.0 (z toho 1 x PowerShare),
Audio	Stereo konektory pro Audio a Mikrofon
Příslušenství	Zdroj odpovídající českým normám min. 130W, 240V/50Hz, včetně napájecího kabelu
Provozní podmínky	Teplota okolí 0-35°C, relativní vlhkost 10 – 85 %
Záruka	Mezinárodní, min. 36 měsíců na všechny dodané komponenty. Servisní zásah v místě instalace, s garancí ukončení nejpozději následující pracovní den od termínu nahlášení závady.
Způsob provádění záručního servisu	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR. Komunikace v českém jazyce.