



# TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV AKCE: **REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE  
V ULICI VOLANOVSKÁ SOŠ A SOU TRUTNOV  
VOLANOVSKÁ 243**

INVESTOR: **SOŠ A SOU TRUTNOV, VOLANOVSKÁ 243**

PROJEKTANT: **PIS - Projektservis spol. s r.o. Jaroměř - Semonice 81, 551 01,  
IČO 48151734, fax 491815152, E-mail - pis.projektservis@seznam.CZ**

STUPEŇ: **DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

DÍL: **D 1.4.1. – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

DATUM: **ÚNOR 2014**

HLAVNÍ PROJ.: **Ing. Liskovský Milan**

VYPRACOVAL:

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: **2389**

PARÉ:

## **Technické konstrukční řešení:**

### **a) Bourání**

Bude provedeno vybourání zděné přičky s dveřmi v nové strojovně. Stávající vápenocementové omítky stropů ve stávající a nové strojovně budou otlučeny cca ze 30%, stávající vápenocementové omítky stěn ve stávající a nové strojovně budou otlučeny cca 50%. Suť bude odvezena na řízenou skládku. V nové strojovně bude vybouráno dřevěné okno rozměru 780 x 310mm.

### **b) Osazování konstrukcí**

U vstupu do nové strojovny budou dodatečně do stávajících zděných konstrukcí osazeny ocelové dveřní zárubně rozměru 900x1970mm.

V nové strojovně bude osazeno nové dřevěné okno 780 x310 mm s úpravou okenního křídla pro osazení ventilátoru.

### **c) Úpravy povrchů**

Bude provedena oprava vápenocementových omítek stropů v obou strojovnách ze 30% celkového povrchu. Dále bude provedena oprava vápenocementových omítek stěn v obou strojovnách z 50% celkového povrchu.

Jemné trhliny ve stávajících betonových podlahách v obou strojovnách budou vyspraveny cementovým mlékem a cementovým potěrem.

### **d) Konstrukce truhlářské**

U vstupu do nové strojovny budou nové vnitřní hladké dveře rozměru 900x1970mm.

### **e) Nátěry**

Nátěry kovových konstrukcí syntetické – ocelové dveřní zárubně nových dveří.

### **r) Malby**

Vnitřní omítky stropů a stěn budou opatřeny malbou vápennou bílou dvojnásobnou se začištěním a dvojnásobným pačkováním.

V Semonících .....

.....