






ozn.	schéma	popis	počet ks	poznámka
			střecha	
40 K		STŘEŠNÍ KRYTINA - lakovaný falcovaný plech tl. 0,7 mm - materiál hliník (případně ocelový plech) - včetně oplechování všech detailů na střeše a typových tvarovek		
41 K	  	SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ DVOUTRUBKOVÝ - 2 x trubka o průměru 32 mm - součást systému - konzola pro uchycení na dvojitou stojatou drážku - součást systému - barva světle šedá	26,5 m	kotveno na každý falc
42 K	DTTO 41/K	SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ JEDNOTRUBKOVÝ - 1 x trubka o průměru 32 mm - součást systému - konzola pro uchycení na dvojitou stojatou drážku - součást systému - barva světle šedá	7,75 m	kotveno na každý falc
43 K		ODVĚTRÁNÍ HŘEBENE STŘECHY - systémové provedení odvětrání u hřebene dle použité krytiny - barva světle šedá	1,5 m	NUTNÁ KOMBINACE S ODVĚTRÁNÍM VĚTRACÍMI TVAROVKAMI V PLOŠE STŘECHY DODÁVKA A MONTÁŽ V RÁMCI PRVKŮ STŘEŠNÍ KRYTINY
44 K		OPLECHOVÁNÍ U OKAPU - hliníkový plech tl. 0,7 mm (případně lakovaný ocelový plech) - dle střešní krytiny - barva světle šedá - R.Š. 250 mm	56,0 m	
45 K		OKAPNÍ ŽLAB Ø 150 mm - včetně okapních háků - lakovaný plech - barva šedá - vyhřívání žlabu	56,0 m	
46 K		DEŠŤOVÝ SVOD Ø 125 mm - včetně kotev, kolen a kotlíků - lakovaný plech - barva šedá - vyhřívání v délce 0,5 m od žlabu	26,0 m	