

Objekty pro dopravu a spoje

Čekárny montované

CHARAKTERISTIKA

Čekárna pro cestující hromadné dopravy, montovaná z ocelových tenkostěnných profilů a skla.

Typy:

- ☐ s rovnou střechou
- ☐ s obloukovou střechou
- ☐ s obloukovou střechou - podélný oblouk
- ☐ s kombinovanou střechou
- ☐ s kombinovanou střechou a osvětlením
- ☐ s kombinovanou střechou a osvětlenými hodinami
- ☐ všechny typy s libovolnou variantou osazení reklamním (informačním) panelem
- ☐ všechny typy lze doplnit přístavbou prodejního stánku stejného provedení
- ☐ typy rovná a oblouková střecha v provedení EKO (není použito nerez)

Použití:

- pro všechna teplotní pásma a sněhové oblasti

Vhodné:

- čekárny městské dopravy
- čekárny autobusové dopravy

TECHNICKÝ POPIS

Materiály:

- silnostěnné ocelové profily
- nerezový plech
- kalené bezpečnostní sklo
- dutinkový polykarbonát s ochranou proti UV záření
- laminované desky

Konstrukce:

- ☐ spodní stavba - armované základové patky
- ☐ vrchní stavba - rámy tvaru L a U z tenkostěnného ocelového profilu 100/60/5 mm, ocelový rám osvětleného panelu - tenkostěnný ocelový profil otevřený tvaru U 60/40/3 mm
- ☐ střecha - rámy z nerezové oceli
 - rámy ze zinkovaného ocelového plechu, povrchová úprava

Základní vybavení:

- lavička s latěmi z tvrzeného plastu

Doplňkové vybavení:

- hliníkové informační vitríny jízdních řádů s výklopnými lištami
- označníky zastávek
- odpadkový koš
- barevné sedáky (různé barvy)
- ocelové sedáky s povrchovou úpravou Komaxit

Povrchová úprava:

- povrch ocelových profilů žárově zinkován
- nátěr barvou reagující se zinkem
- barevný odstín podle přání zákazníka

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry:

- ☐ samostatná čekárna
 - délka 4185 mm
 - šířka 1850 mm
 - výška 2400 mm - rovná střecha
 - 2700 mm - oblouková střecha
 - 2700 mm - kombinovaná střecha

- ☐ zastavěná plocha 7,75 m²
- ☐ obestavěný prostor 18,50 m³
- ☐ celková hmotnost 700,00 kg
- ☐ možnost prodloužení samostatné čekárny o násobek základního modulu (1360 mm)
- ☐ možnost spojení základních provedení do libovolných sestav

STAVEBNÍ REALIZACE

- ☐ kompletní dodávka a montáž včetně spodní stavby
- ☐ doprava na místo stavby ☐ doba montáže 1 den
- ☐ doporučené období pro montáž: 03 - 11

DODAVATELSKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE

Ceny: na vyžádání sdělí výrobce

Záruka: 4 roky Životnost: 20 let Servis: 10 let

Dodací lhůty: 3 týdny Poradenská služba: výrobce

Dodavatel: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.



Čekárna se střechou
s podélným obloukem



Čekárna EKO s rovnou střechou

Základy - čekárna 3 moduly

průchozí

